

CATALOGUE DE PRODUITS

PRODUCT CATALOGUE



20 21



a world of solutions for pools

A WORLD OF SOLUTIONS

PRODUCTION



MARQUES | BRANDS



TECHNOLOGY
CENTER
BRAGA - PORTUGAL

LINERS

COUVERTURES
COVERS

PISCINE INOBLOCK
INOBLOCK SWIMMING POOLS

PIECES A SCELLER
EMBEDED MATERIAL

FILTRATION
FILTRATION

TRAITEMENT DE LÉAU
WATER TREATMENT

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN
CLEANING EQUIPMENT

CHAUFFAGE
HEATING

WELLNESS

DALLAGE
PAVING

FR Le Groupe RPI fabrique et exporte, grâce à des processus innovants et technologiquement avancés, dans plus de 40 pays du monde entier: structure en acier galvanisé de haute qualité, pour la construction de piscines privées ou publiques; structures en EPS (plus connu sous le nom de blocs polystyrène), utilisées pour la construction de piscines en béton; piscines hors sol en béton avec aspect bois; margelles et dallages; liners, couvertures et équipements pour piscines.

EN RPI Group produces and export, with innovative and technologically advanced processes, for more than 40 countries all over the world: high quality galvanized steel structures for public and private swimming pool construction; EPS structures, used in the construction of concrete swimming pools; elevated swimming pools with a concrete structure and wooden appearance; borders and floors; liners, covers and pool equipment.



Entreprise certifiée selon ISO 9001
Company certified by standard ISO 9001



innovation
personalization
ethics
sustainability
strategy
transparência


support commercial *commercial support*



FR disponibilité et connaissance
Dès le premier contact, une équipe multidisciplinaire hautement qualifiée et entièrement disponible pour le suivi et le support, dans toutes les étapes.

EN *Availability and knowledge*
From the first contact, a multidisciplinary, highly qualified and fully available team for monitoring and support at all stages of the process.

développement *development*



recherche et développement
Nos services d'architecture, conception et ingénierie étudie chaque projet, recherchant et développant la meilleure solution.

investigation and development
In the architecture, project and engineering departments, each process is studied, investigated and developed the best solution.

unités de production *production units*




structure en acier
Développement et production d'équipements et structures; une unité conçue pour la production de piscines faites avec le meilleur acier galvanisé.

steel structures
Development and production of equipment and structures, a designed unity for the swimming pool production with the best galvanized steel.



liners et couvertures
L'utilisation des meilleurs vinyles mondiaux, alliée à une capacité de production élevée et aux plus récentes technologies dans le processus de fabrication.

liners and covers
The choice of the best vinyls in the world is combined with high production capacity and the latest technologies in the manufacturing process.



pierre reconstituée
Avec une chaîne de production sur une surface de 1500m2, entièrement automatisée, et stockage de dallages et revêtements, margelles et murs, pour intérieur et extérieur.

reconstituted stone
1500m2 of a production line, completely automated, and storage of floors and coverings, borders and walls, for interior and exterior.

THE WORLD IS OUR MARKET

grouprpi.com

more than
40
countries



FR Du Portugal vers le Monde

de grandes solutions
aux meilleurs prix

La capacité du Groupe RPI de proposer des solutions sur mesure est, de plus en plus, reconnue partout à travers le monde.

EN *From Portugal to the world*

*great solutions
at the best price*

The RPI Group's ability to offer tailor-made solutions is increasingly recognized throughout the world.

Production sous **2**
semaines
toute l'année
Deliveries in 2 weeks throughout the year



Haute capacité de production et de stockage, avec une réponse toujours rapide et efficace

High production and storage capacity, the answer is always quick and effective.



Avec les meilleurs partenariats au niveau de la distribution, il n'y a aucune limitations ou barrières géographiques.

With the best distribution partnerships, there are no limitations or geographical barriers.



Les meilleures solutions arrivent aux quatre coins du monde sans contraintes.

The best solutions reach the all over the world without seasonal constraints.



pérennité



notre vision responsable

Plus que jamais, nous devons prendre soin de notre planète et bénéficier des avantages que la technologie nous offre. À partir de cette année, nos tarifs seront distribués exclusivement sous forme digitale*. Le catalogue se présente sous une version biannuelle, plus compact, et avec un nombre de pages réduit à moins de la moitié.

Cette approche nous permet de réduire plus de 50 % du coût lié à l'environnement : moins 250 arbres abattus, moins 9 tonnes de CO₂ émis et une économie de 450 000 litres d'eau.

Notre engagement sur la qualité et la technologie nous permet d'être vraiment plus écologiques. Et c'est dans l'efficacité que nous nous tournons plus forts.

sustainability



our responsible vision

More than ever, we need to take care of our planet and benefit from the advantages that technology offers us.


As of this year, our tables will be distributed exclusively in digital form *. The catalog takes on a biannual version, more compact, and with the number of prints reduced to less than half. This approach allows us to reduce the environmental cost by more than 50%: less 250 trees felled, less 9 tons of CO₂ emitted and 450 thousand liters of water are saved.

The focus on quality and technology allows us to be truly greener.

And it is in efficiency that we become more sustainable



LINERS



LINERS LINOV

FR Du Portugal vers le Monde aux meilleurs prix

La qualité des liners et la capacité de production de formes et dimensions les plus complexes, permettent à LINOV d'installer des milliers de liners dans le monde entier.

EN From Portugal to the World at the best prices

The quality of its liners and its production capabilities, in terms of shapes and dimensions, allow LINOV to ship liners to the entire world.



www.linov.pt

85% DE NOTRE PRODUCTION EST DESTINÉE À L'EXPORTATION POUR DES MARCHÉS EXTRÊMEMENT EXIGEANTS

- Liners d'une résistance exceptionnelle à tous types d'agressions climatiques;
- Une plus grande stabilité des Coloriss avec protection contre les rayons UV;
- Une plus grande résistance aux températures d'eau élevées;
- Une plus grande résistance aux micro-organismes, colorants et graisses présentes dans l'eau;
- Contient des substances antifongiques et antibactériennes;
- Extrêmement flexibles s'adaptent à n'importe quelle structure de piscine;
- Grand choix de Coloris, de motifs et de frises;
- La fabrication respecte des procédés de contrôle de qualité très stricts;
- Haute capacité de production et livraison dans des délais très courts;
- Livraison sur toute l'Europe;
- Professionnels compétents et hautement qualifiés;
- Excellente garantie des matériaux;
- Des prix compétitifs.

85% OF OUR PRODUCTION IS FOR EXPORT TO VERY DEMANDING MARKETS

- Resistance to climatic aggressions;
- Higher colour stability with UV protection;
- Great resistance to high water temperatures;
- Higher resistance to microorganisms, colouring, and oils present in the water;
- Contain antifungicide and antibacterial substances;
- Extremely flexible. Adaptable to all kinds of pool structures;
- Large variety of Colours, scales, patterns and tiles band;
- Very rigorous quality control inspected during production;
- Large production capacity and delivery in a very short time period all over Europe;
- Competent and highly skilled professionals;
- Excellent material guarantee;
- Competitive prices.





the world of solutions

LINERS LINOV





FABRICATION RIGOUREUSE

FR Linov dispose d'une unité industrielle moderne de 1800 m², et est l'une des sociétés les plus avancées de toute l'Europe dans ce secteur. Elle utilise les plus récentes technologies dans la fabrication de ses produits, dont la qualité est reconnue de par les nombreuses commandes en provenance du monde entier.

RIGOROUS MANUFACTURING

EN With a modern production unit with 1800 sqm, one of Europe's most modern, LINOV uses advanced technologies in the production of its products. The quality of LINOV's liners and covers is testified by the orders it received from multiple world markets.



FACILE ET RAPIDE À INSTALLER

Entièrement conçus par ordinateur et sans aucune limitation, nos liners s'adaptent à la perfection à toutes formes de piscines. Après un minutieux nettoyage placer le liner et les pièces à sceller (skimmer, refoulement, projecteur, etc).

EASY AND QUICK TO INSTALL

Entirely computer designed and without limitations, it perfectly adjusts to any model. After a perfect cleaning procedure, both the liner and the accessories (skimmer, nozzles, lights, etc) are put in place.



LINOV EXPRESS



LINER EN 48 HEURES

LINOV EXPRESS est enColorise un service d'excellence proposé par LINOV. Non seulement nous savons bien faire mais également nous sommes efficaces, en à peine 48 Heures* nous fabriquons et mettons à votre disposition un liner pour piscine. **Pour plus d'informations, consultez-nous.**

LINER IN 48 HOURS

LINOV EXPRESS is an excellency service offered by LINOV. We do it well and quickly. In just 48 hours we can produce and ship a swimming pool liner. For more information, please contact us.*

info@linov.pt

* Temps de production départ usine.

* Ex-works production time..





the world of solutions

LINERS **LINOV**

L'excellence de la gamme PREMIUM

FR Les liners PREMIUM LINOV utilisent un PVC plastifié de 0,75mm et 0,71mm d'épaisseur des marques RENOLIT ALKORPLAN et CGT. Fabriqués à partir de polymère vierge, et entièrement recyclable. Possèdent de nombreux avantages par rapport aux autres matériaux, en étant économiques, pratiques et proposant une large variété pour revêtir une piscine.

Le revêtement en liner est reconnu pour sa grande résistance à la pression de l'eau et flexibilité lui permettant de s'adapter aux contours de la structure de la piscine, quel que soit son format.

The excellence of the PREMIUM range

EN PREMIUM LINOV liners use 0.75mm and 0.71mm thick plasticized PVC from the RENOLIT ALKORPLAN and CGT brands. Made from virgin polymer, and fully recyclable. Have many advantages over other materials, being economical, practical and offering a wide variety for covering a swimming pool.

The liner coating is known for its high resistance to water pressure and flexibility allowing it to adapt to the contours of the pool structure, whatever its format.

CONFORME LA NORME
EN 15836-1
IN ACCORDANCE WITH THE NORME

15 **ans**
GARANTIE
soudure
years
WARRANTY
welding



GARANTIES UNIQUES

Fabriqués à partir des meilleurs vinyles mondiaux de la marque RENOLIT, les liners LINOV 2010 et 3010 permettent un ensemble de garanties exclusives.

Les 15 ans de garantie sur les soudures, assurées par LINOV, sont de 10 ans à 100% et 5 ans assujettis à la dégressivité*.

*Consulter le certificat de garantie.

UNIQUE WARRANTIES

Made of RENOLIT vinyl the world's best, LINOV Liners 2010 and 3010 offer a variety of exclusive warranties:

LINOV 15 years warranty for the welding (100% during the first 10 years and pro-rated for the remainder 5*.

*See the warranty certificate.

LINERS **LINOV**

the world of solutions

QU'EST-CE QUI DIFFERENCIE LE LINER LINOV?

Le secret réside dans le vernis protecteur appliqué des deux côtés.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des liners LINOV proviennent des meilleurs fabricants mondiaux.

L'application d'un vernis protecteur sur ses revêtements, protège le liner de la dégradation provoquée par des rayures, tâches, bactéries, rayons UV, et prévient ainsi un vieillissement prématuré.

WHAT MAKES THE LINOV LINER DIFFERENT?

The secret is in the protective varnish applied on both sides.


The material used in the manufacture of LINOV liners comes from the best suppliers worldwide.

The application of a protective varnish on their coatings reduces the degradation caused by scratches, stains, bacteria, UV rays, thus preventing their premature aging.

COUCHE DE VERNIS VARNISH LAYER

Evite la prolifération de bactéries sous le liner, provoquant des tâches sur le liner.

Previene la proliferación de bacterias debajo del liner, creando manchas en la superficie del recubrimiento.



LINER

10 ans de garantie sur l'imperméabilisation, variété de coloris, flexibilité et résistance, longue durée.

10-year waterproofing guarantee, variety of colors, flexibility and resistance, long life.



Agit comme un bouclier protégeant des rayures dues à une utilisation fréquente.
It acts as a shield against scratches due to constant use.



Protège le liner des rayons UV et empêche son vieillissement prématuré.
Protects the liner from UV radiation and prevents premature aging.



Empêche le développement de bactéries et moisissures, procurant une eau plus saine.
Prevents the development of bacteria and fungi, making the pool more hygienic.

avantages du vernis varnish benefits



Protège de la saleté et des tâches, facilitant ainsi l'entretien du liner.
Repels dirt and stains, making cleaning the liner easier.

Les revêtements LINOV pour piscines sont pourvus d'un vernis spécial le protégeant contre les rayures, tâches, bactéries et rayons UV, empêchant un vieillissement prématuré.

LINOV pool liners are equipped with a special varnish that protects against scratches, stains, bacteria and UV radiation, preventing premature aging.




the world of solutions

LINERS LINOV

RPI PREMIUM UNI 2010 - 75/100

RPI PREMIUM SOLID COLOR 2010 - 75/100



Bleu France
Ref. 45.06 35318203



Rely on it.

FR PLUS DE RÉSISTANCE

- Plus grande résistance à l'abrasion et aux rayures;
- Plus grande résistance aux rayons UV et à la décoloration;
- Meilleure résistance aux tâches causées par la pollution;
- Meilleure résistance aux bactéries et aux microorganismes;
- Supporte des températures plus élevées (jusqu'à 32°C);
- Facilite le nettoyage de la ligne d'eau.

EN MORE RESISTANCE

- Better resistance to abrasion and deterioration;
- Better resistance to UV ray aging and discolouring;
- Better resistance to pollution marks;
- Better resistance to microorganisms;
- Supports high temperatures (max 32°C);
- Easy cleaning of the water line.

LINERS LINOV



the world of solutions




Texture antiderapant
Anti-slip texture

VERNIS DE PROTECTION SUR LES DEUX CÔTÉS

VARNISH PROTECTION ON BOTH SIDES

RPI PREMIUM 2010 UNIS ANTIDERAPANT - 85/100

RPI ANTI SLIP PREMIUM 2010 SOLID COLOUR - 85/100



Bleu France
Ref. 45.06 81119303




Bleu Pale
Ref. 45.06 81119302




Sable
Ref. 45.06 81119304



Blanc
Ref. 45.06 81119301



Gris
Ref. 45.06 81119304



Anthracite
Ref. 45.06 81119317




Bleu Pale
Ref. 45.06 35318202




Sable
Ref. 45.06 35318206




Blanc
Ref. 45.06 35318201



Vert
Ref. 45.06 35318204



Gris
Ref. 45.06 35318236



Anthracite
Ref. 45.06 35318227



the world of solutions

LINERS LINOV


LINERS LINOV



the world of solutions

IMPRIMÉS RPI PREMIUM 3010 - 75/100

RPI PREMIUM SOLID COLOR 2010 - 75/100



Rely on it.

FR DOUBLE PROTECTION

Sur l'envers du liner 75/100 imprimé PREMIUM 3010 un vernis non polluant est déposé afin de protéger le liner contre la formation de tâches dues aux micro-organismes.

- Protection contre les tâches dues aux micro-organismes - préserve sa beauté;
- Barrière contre la migration de fongicide – écologique;
- Barrière contre la migration de plastifiants – anti-vieillessement.

EN DOUBLE PROTECTION

The back side of the PREMIUM 3010 75/100 printed liner, was applied a non-polluting varnish to protect the liner against micro-organism's induced stains.

- Protection against micro-organism's induced stains - preserves the beauty;
- Protection against migration of fungicide – eco-friendly;
- Protection against migration of plasticizers – anti-aging.

HD PREMIUM IMPRIMÉS - 71/100

HD PREMIUM SOLID COLOR 2010 - 71/100

Revêtement Protecteur
Protection coating

Formule d'encre leader
Leader link formula


Formulation Base PVC Premium
Premium PVC base formule

LINER DE HAUTE QUALITÉ


- Protection UV leader sur le marché;
- Formule unique résistant à l'abrasion les niveaux de décoloration le plus bas de l'industrie;
- Revêtement protecteur contre les tâches et l'abrasion d'impression;
- Haute résistance aux fissures;
- Installation facile;
- Plusieurs Prix de design.

HIGH QUALITY LINER


- Industry-leading UV protection;
- Unique abrasion-resistant formula that the lowest fade levels in the industry;
- Protective coating against stains and abrasion of printing;
- High resistance against cracks;
- Easy installation;
- Several design awards.




Persia Bleu
Ref. 45.06 35315286




Persia Noir
Ref. 45.06 35315298



Persia Sable
Ref. 45.06 35315285




Persia Gris
Ref. 45.06 35315287



Carrara
Ref. 45.06 35315261




Marbré Bleu
Ref. 45.06 35315229




Ocean Midnight
Ref. 45.06 9071000




Jellystone
Ref. 45.06 9097000



Plaza
Ref. 45.06 9047600




Persia Gris
Ref. 45.06 35315287



Carrara
Ref. 45.06 35315261



Marbré Bleu
Ref. 45.06 35315229



El Aquarius
Ref. 45.06 9085600



Blue Slate
Ref. 45.06 9107300

NEW



the world of solutions

LINERS LINOV

BEST COLLECTION


by LINOV

EXCLUSIVITÉ ESTHÉTIQUE

EXCLUSIVE AESTHETICS

FR Grâce à son équipe créative, LINOV vous propose une gamme exclusive de combinaisons de liners. Capable de valoriser l'esthétique de chaque piscine, les créations LINOV sont la solution idéale pour obtenir un design exclusif.

EN The inspiration for LINOV creative team allows these company to present you an exclusive range of liners' settings. Capable of improving each pool's aesthetics, LINOV's creations are the ideal solution to experience an exclusive design.



FOND IMPRIME PREMIUM + MUR UNI

Combinaison de liner uni Premium 2010 sur les murs + liner imprimé sur le fond

PRINTED PREMIUM BOTTOM + SOLID WALL

A combination of solid color PREMIUM 2010 liner on the walls + printed 3010 liner on the bottom

Ref. 05.01 KLPRFEPRPL




FOND IMPRIME HD + MUR UNI

Combinaison de liner uni Premium 2010 sur les murs + liner imprimé HD sur le fond

PRINTED HD BOTTOM + SOLID WALL

A combination of solid color PREMIUM 2010 liner on the walls + printed HD liner on the bottom

Ref. 05.01 KLHDFEPRPL



FOND UNI + MUR UNI

Combinaison de liner uni Premium 2010 sur les murs + liner uni Premium 2010 sur le fond

FONDO LISO + PARED LISA

A combination of solid color PREMIUM 2010 liner on the walls + solid color on the bottom

Ref. 05.01 KLPRFLPRPL



LINOV AIR EXPRESS



LINER EN 96H*

LINOV AIR EXPRESS est un nouveau service proposé par LINOV. Non seulement nous savons bien faire comme nous sommes efficaces. En à peine 96H, nous fabriquons et expédions un liner pour piscine

Pour plus d'informations, contactez-nous.

LINER IN 96H*

LINOV AIR EXPRESS is a new service offered by LINOV. We do it well and quickly. In just 96H we can produce and ship a swimming pool liner.

For more information, please contact us.



*pour la plupart des pays européens
*for most of the European countries



the world of solutions

LINERS LINOV

FR FRISES RPI PREMIUM 3010 - 75/100 - 24 CM
EN RPI 3010 PREMIUM LINER TILES BAND - 75/100 - 24 CM



Pompeï Bleu
45.06 35215147



Olympia Vert*
45.06 35215150



Olympia Bleu
45.06 35215146



Olympia Gris Bleu*
45.06 35215123



Carthage Bleu
45.06 35215148



Lisboa Bleu
45.06 35215117



Genova Sable
45.06 35215111




Ipanema Bleu
45.06 35215101




Mykonos Bleu
45.06 35215145



Mykonos Vert*
45.06 35215149



Mosaic
45.06 35215100



Persia Bleu
45.06 35215160



Persia Turquoise*
45.06 35215161



Persia Sable*
45.06 35215163



Persia Gris
45.06 35215164



Persia Noir
45.06 35215165



Delphos Terracota*
45.06 35215135



Cambridge 3D*
45.06 9483600



Mallorca
45.06 35215116


LINERS LINOV



the world of solutions

ACCESSOIRES

ACCESSORIES



Ref. 05.04 EP10155908PH200
Profil PVC HUNG horizontal
PVC horizontal HUNG Profile




Ref. 05.04 EP1015908PHR15
Profil PVC HUNG R15
R15 PVC HUNG Profile




Ref. 05.04 EP1015590PHR50
Profil PVC HUNG R50
R50 PVC HUNG Profile




Ref. 05.04 EP2001199FL000BC
Jonc de blocage . rouleau 100 ml
Locked Profile - roll 100 ml



Ref. 05.04 EP1015808PI2000B
Profil PVC HUNG en "U"
"U" PVC HUNG Profile



Ref. 05.04 EP1015808PHR15
Profil PVC HUNG en "U" R15
"U" R15 PVC HUNG Profile



Ref. 05.04 1966BLANCPZ
Profil PVC HUNG vertical
Vertical PVC HUNG profile



Ref. 05.04 50100AS470
Feutre Geotextil 300 Gr - Rolleau 100 m²
Geotextil 300 Gr - Roll 100 m²
Ref. 05.04 50100AS47050
Feutre Geotextil 300 Gr - Rolleau 50 m²
Geotextil 300 Gr - Roll 50 m²



Ref. 37.07 0146030005
Colle Geotextil GOFIX PVC +.
Compatible avec INOBLOCK.
Geotextil GOFIX PVC + Special Glue.
INOBLOCK Compatible.



Ref. 37.07 50100AS470
Colle speciale en spray INOBLOCK
Special GLUE INOBLOCK



Ref. 37.07 PSL 6000100
Kit réparation de liner
Liner repair kit



Ref. 37.07 COLAVEDADLBR1
Silicone pour profil HUNG en "U"
Silicone for profile HUNG "U"



Ref. 37.07 50100AS470
Vis auto-perforantes - Boîte 100 un.
Self-tapping screws - Package 100 un.


Ref. 05.04 SC06700002
ASPIRATEUR POUR LINER QVAC
Extrêmement silencieux, 50dB et aspiration 6 fois supérieur à la normale, permet d'installer le liner en toute sécurité.

VACUUM CLEANER QVAC
Extremely silent - 50 dB with suction 6 times higher than the traditional, allowing the placement of the liner safely.



FR + VALUE LINER ESCALIER
EN SURPLUS STAIRCASES LINER


ROMAIN
ROMAN



2 +1 marches | steps
ø ≤ 3.00 m
ø ≤ 3.50 m

3 +1 marches | steps
ø ≤ 3.00 m
ø ≤ 3.50 m
ø ≤ 4.00 m


ROMAIN INVERSÉ
REVERSED ROMAN



2 +1 marches | steps
ø ≤ 3.00 m
ø ≤ 3.50 m

3 +1 marches | steps
ø ≤ 3.00 m
ø ≤ 3.50 m
ø ≤ 4.00 m


DROIT
STRAIGHT



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 2.00 m
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m

3 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 2.00 m
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m


DROITE COINS COUPÉS
CROPPED CORNER STRAIGHT



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 2.00 m
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m

3 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 2.00 m
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m

TRAPÈZE
TRAPEZIUM



2 +1 marches | steps
2.50 m x 3.00 m
3.00 m x 3.50 m

3 +1 marches | steps
2.50 m x 3.00 m
3.00 m x 3.50 m


TRAPÈZE RECTANGLE
RECTANGULAR TRAPEZIUM



2 +1 marches | steps
2.50 m x 3.00 m
3.00 m x 3.50 m

3 +1 marches | steps
2.50 m x 3.00 m
3.00 m x 3.50 m


ROMAIN PLAGE
ROMAN BEACH



2 +1 marches | steps
ø ≤ 4.00 m
ø ≤ 5.00 m
ø ≤ 6.00 m

3 +1 marches | steps
ø ≤ 4.00 m
ø ≤ 5.00 m
ø ≤ 6.00 m


INTÉRIEUR DROIT
INTERIOR STRAIGHT



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 1.00 m
largeur | width ≤ 2.00 m

3 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 1.00 m
largeur | width ≤ 2.00 m


INTÉRIEUR DROIT SUR TOUTE LA LARGEUR
INTERIOR FULL WIDTH



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m

3 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m

D'ANGLE
CORNER



2 +1 marches | steps
1.40 m x 1.40 m
2.00 m x 2.00 m

3 +1 marches | steps
1.40 m x 1.40 m
2.00 m x 2.00 m


D'ANGLE PENTAGON
PENTAGON CORNER



2 +1 marches | steps
1.40 m x 1.40 m
2.00 m x 2.00 m

3 +1 marches | steps
1.40 m x 1.40 m
2.00 m x 2.00 m


D'ANGLE SQUARE
CORNER SQUARE



2 +1 marches | steps
1.00 m x 1.00 m
1.30 m x 1.30 m

3 +1 marches | steps
1.00 m x 1.00 m
1.30 m x 1.30 m


D'ANGLE 1/4 DE ROND
QUARTER ROUND CORNER



2 +1 marches | steps
ø ≤ 2.00 m


3 +1 marches | steps
ø ≤ 2.00 m

DE CANTO DIAMOND
DE ESQUINA DIAMOND




2 +1 marches | steps
2.00 m x 2.00 m

OBLIQUE RELAX
OBLIQUE RELAX




2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m

DROIT GOA
STRAIGHT GOA




2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m

DROIT RELAX
STRAIGHT RELAX




2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m

DROIT FARO
STRAIGHT FARO




2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m

DROIT SQUARE
SQUARE STRAIGHT



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m


D'ANGLE RELAX
RELAX CORNER



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m


FR + VALUE LINER ESCALIER
EN SURPLUS STAIRCASES LINER

D'ANGLE TRIANGLE
TRIANGLE CORNER



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m


TRAPÈZE PLAGE
BEACH TRAPEZIUM



2 +1 marches | steps
2.50 m x 3.50 m

3 +1 marches | steps
2.50 m x 3.50 m

ROMAIN ÉTENDU
EXTENDED ROMAN




2 +1 marches | steps
ø ≤ 4.00 m
ø ≤ 5.50 m
ø ≤ 6.00 m

DROIT - SPA INTERIEUR
INTERIOR SPA STAIRS



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m

1 MARCHE - ROMAN
1 STEP - ROMAN




1 degrau | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 3.50 m
largeur | width ≤ 4.00 m

DROIT RELAX
STRAIGHT RELAX



2 +1 marches | steps
1.00 m x 2.00 m

ROMAIN RELAX
RELAX ROMAN



2 +1 marches | steps
ø ≤ 3.00 m
ø ≤ 3.50 m
ø ≤ 4.00 m

3 +1 marches | steps
ø ≤ 3.00 m
ø ≤ 3.50 m
ø ≤ 4.00 m

DROIT - SPA EXTERIEUR
EXTERIOR SPA STAIRS




2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m

ESCARGOT
SPIRAL




2 +1 marches | steps
1.00 m x 1.80 m

1 MARCHE DROIT
STRAIGHT 1 STEP




1 degrau | steps
largeur | width ≤ 2.00 m
largeur | width ≤ 3.00 m
largeur | width ≤ 4.00 m

1 DEGRAU NA Largeur
1 PELDAÑO EN LA ANCHURA



2 +1 marches | steps
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m
largeur | width ≤ 7.00 m

VOLET ROULANT
ROLLING SHUTTER



Coffre | Box
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m
largeur | width ≤ 7.00 m

Extension | Extension
largeur | width ≤ 4.00 m
largeur | width ≤ 5.00 m
largeur | width ≤ 6.00 m
largeur | width ≤ 7.00 m

special
projects
team

ESCALIERS PERSONNALISÉS
Soumettez votre dessin,
nous développons la solution.

CUSTOM STAIRS
Submit your drawing,
we develop the solution.



ENTRETIEN DU LINER

LINER MAINTENANCE




Ref. 25.05 81026001

NETTOYANT DÉGRAISSANT RENOLIT ALKORCLEAN

Idéal pour le nettoyage de la ligne d'eau

FR RENOLIT ALKORCLEAN est un agent nettoyant dégraissant pour la ligne d'eau. Le nettoyant dégraissant RENOLIT ALKORCLEAN peut éliminer la saleté accumulée sur les parois de la piscine, en particulier le long de la ligne d'eau de la piscine. Grâce à sa composition, ce produit est particulièrement efficace dans l'élimination des huiles et des graisses qui s'incrustent sur la ligne d'eau par l'utilisation continue de crèmes et d'huiles solaires ainsi que des restes organiques ou environnementaux ou apportés par eux-mêmes.



DEGREASING RENOLIT ALKORCLEAN

Perfect for cleaning the water line

EN RENOLIT ALKORCLEAN is a degreasing agent for the cleaning of the waterline of the swimming pool. RENOLIT ALKORCLEAN degreaser cleaner removes dirt accumulated on the pool walls, especially along the waterline of the pool. Due to its composition this product is particularly effective in the removal of oils and greases which are deposited on the waterline by the continuous use of solar creams and oils as well as organic residues of the environment or provided by the bathers themselves.

Ref. 25.05 81059

ANTI-TACHES RENOLIT ALKORPLUS

Prévention contre les tâches

Une des causes les plus importantes des taches sur le revêtement des piscines est la présence de métaux dissous dans l'eau. Ces taches sont difficiles, et parfois impossibles à enlever. Il est donc important d'essayer de diminuer le risque de formation de ces taches pour réduire la présence de métaux dissous dans l'eau. Le traitement de l'eau avec un produit anti-taches est une méthode simple pour la réduction de la présence de métaux dissous dans l'eau de la piscine.

RENOLIT ALKORPLUS ANTI-STAIN

Prevention Against stains

One of the most important causes of spots on the lining of swimming pools is the presence of dissolved metals in the water. These stains are difficult, and sometimes impossible to remove. Therefore, it is important to try to reduce the risk of formation of those stains to reduce the presence of dissolved metals in the water. Water treatment with the anti-staining product is a simple and safe method to reduce the presence of dissolved metals in the pool water.



Ref. 25.05 81025P01

SOLVANT THF RENOLIT ALKORPLUS

Le solvant RENOLIT ALKORPLUS THF (Tétrahydrofurane) est généralement utilisé pour obtenir une viscosité souhaitée du PVC liquide ou de la laque d'étanchéité. Ces produits sont livrés avec une bonne viscosité, mais étant fabriqués avec des solvants volatiles, (THF ou MEK), leur viscosité augmente en vieillissant. Pour la diminuer, une petite quantité de THF est ajoutée dans le flacon en polyéthylène contenant le produit d'étanchéité. Dans ce cas, diluez avec du THF en petites quantités. Il est également utilisé dans le nettoyage des garnitures de PVC (tubes, pipping, etc.), avant l'application de la colle spécifique au PVC.

RENOLIT ALKORPLUS SOLVENT THF

The solvent RENOLIT ALKORPLUS THF (Tetrahydrofuran) is usually used to obtain the viscosity desired of the PVC liquid or lacquer sealing. These products are delivered at a good viscosity but are made with volatile solvents, (THF or MEK), their viscosity increases with aging. To decrease it, a small amount of THF is added to the vial in a polyethylene containing the sealant. In this case, dilute with THF in small quantities.

It is also used in the cleaning of the fittings (PVC pipes, pipping, etc), prior to the application of the specific glue for PVC.



LINER ARMÉ

REINFORCED LINER



LINER ARMÉ REINFORCED LINER

CONFORME LA NORME
EN15836-2
IN ACCORDANCE WITH THE NORME

SOLUTION EFFICACE, ACTUELLE ET ÉCONOMIQUE

FR L'utilisation du liner armé 150/100 est une solution moderne, efficace, originale, mais surtout économique. Depuis les années 70, les grands constructeurs et installateurs de piscines américains et européens choisissent d'utiliser les liners armés dans leurs constructions. Les avantages pour leurs clients sont évidents: garantie sur l'étanchéité, manutention simple, installation rapide et d'excellente qualité, avec la possibilité de divers coloris et motifs.

- Exceptionnelle résistance aux produits chimiques et à la décoloration;
- Exceptionnelle résistance aux rayons ultraviolets;
- Plus grande résistance à la dégradation provoquée par des températures élevées;
- Garantie de 10 ans.

AN EFFICIENT, UP-TO-DATE AND ECONOMICAL SOLUTION

EN 150/100 reinforced liner utilization represents the best, most up-to-date and economical solution.

Used since the 70's by American and European constructors, it is a vanguard solution with lots of benefits: total waterproofing, easy to clean, quick installation, color scale, and adaptable to all kinds of forms.

- Exceptional resistance to chemicals and discoloration;
- Exceptional resistance to UV radiation exposure;
- Greater resistance to degradation caused by high temperatures;
- 10 years warranty.



IDEAL POUR LA REPARATION DE PISCINES EN BETON

Le liner armé est l'une des meilleures solutions pour le revêtement de piscines, et est particulièrement efficace pour résoudre les problèmes d'imperméabilisation lors de réparation de piscines en béton.

IDEAL TO BE USED IN CONCRETE POOLS

As one of the best options for the waterproofing of swimming pools, the use of a reinforced liner is particularly effective in solving water leakage problems and concrete pools repairs.

LINER ARMÉ

REINFORCED LINER



the world of solutions

RP INDUSTRIES utilise les meilleures marques mondiales de liner armé



VONILflex
by Linov

RP INDUSTRIES uses the world's best brands of reinforced liner

GARANTIE 10 ANS*

GARANTIE IMPERMEABILITÉ
*Garantie du Fabricant

WARRANTY 10 YEARS*

SEALING WARRANTY
*Manufacturer Warranty

AVANTAGES

- Convient à tous types de supports;
- Installation rapide sans travail de maçonnerie majeur;
- Maintenance simplifiée grâce au vernis sur la surface (version ALKORPLAN 2000 ou 3000);
- Idéal pour la rénovation de piscines anciennes, difficile d'accès;
- S'adapte à toute taille ou forme de piscine.

Le revêtement idéal pour les piscines privées ou publiques.

Il y a de nombreuses piscines ont le revêtement RENOLIT ALKORPLAN: des piscines d'hôtel ou encore des piscines olympiques. L'épaisseur 150/100, avec une structure en polyester à l'intérieur, lui donne une grande résistance et le rend parfait pour une utilisation intensive.


ADVANTAGES

- Fits all types of supports;
- Quick installation without major masonry work;
- Simplified maintenance by the application of a varnish on the surface (version ALKORPLAN 2000 or 3000);
- Ideal for renovation of aged swimming pools, difficult to access;
- Regardless of the size or shape of the pool.

The perfect coating for private or public swimming pools.

There are numerous swimming pools with RENOLIT ALKORPLAN's liner, from hotel pools to Olympic pools. The 150/100 thickness, with a polyester structure inside, gives it great resistance and makes it perfect for intensive use.

EXEMPLE DES RÉSULTATS D'ESSAI, DEMONTRANT LES AVANTAGES DE VERNIS ACRYLIQUE TEST RESULTS EXAMPLE, SHOWING THE ACRYLIC VARNISH ADVANTAGES




LINER ARMÉ

VONILflex

REINFORCED LINER



Le revêtement idéal pour les piscines publiques.
The perfect coating for public swimming pools.



Exclusivité

Exclusivity

VERNIS SPÉCIAL
Un vrai bouclier protecteur ...

- Exceptionnelle résistance aux produits chimiques et à la décoloration;
- Exceptionnelle résistance aux rayons ultraviolets;
- Plus grande résistance à la dégradation provoquée par des températures élevées;
- Garantie de 10 ans.

PROTECTION VARNISH
A true protective shield...

- Exceptional resistance to chemicals and discoloration;
- Exceptional resistance to UV radiation exposure;
- Greater resistance to degradation caused by high temperatures;
- 10 years warranty.

CONFORME LA NORME
EN15836-2
IN ACCORDANCE WITH THE NORME



Vernis Spécial
Special varnish

PVC 0,75 mm
PVC 0,75 mm

Structure en polyester
Polyester structure

Couche inférieure PVC 0,75 mm
Lower layer PVC 0.75 mm

10 Ans
Years
garantie
warranty

Imperméabilisation
Waterproofing

PREMIUM 2000

Épaisseur 1,5 mm
1,5 mm Thickness



BLEU FRANCE

1.65 X 25.20 M	Ref. 05.02 149213538
2.05 X 25.20 M	Ref. 05.02 149213560




BLEU PALE

1.65 X 25.20 M	Ref. 05.02 149213539
2.05 X 25.20 M	Ref. 05.02 149213559



BLANC

1.65 X 25.20 M	Ref. 05.02 149217614
2.05 X 25.20 M	Ref. 05.02 149217616



SABLE

1.65 X 25.20 M	Ref. 05.02 149213219
2.05 X 25.20 M	Ref. 05.02 149213566



GRIS CLAIR

1.65 X 25.20 M	Ref. 05.02 149217576
2.05 X 25.20 M	Ref. 05.02 149217608



GRIS FONCÉ

1.65 X 25.20 M	Ref. 05.02 149217606
2.05 X 25.20 M	Ref. 05.02 149217687



the world of solutions

LINER ARMÉ
REINFORCED LINER

LINER ARMÉ

VONILflex

REINFORCED LINER

PREMIUM ANTIDÉRAPANT
NON-SLIP RPI PREMIUM

Épaisseur 1,5 mm
1,5 mm Thickness



Texture antidérapant
Non-slip texture

**MOSAIC BLEU**

1.65 X 20.00 M

Ref. 05.02 149217637

1.65 X 10.00 M

Ref. 05.02 14921763710


**BLEU FRANCE**

1.65 X 20.00 M

Ref. 05.02 149213548

1.65 X 10.00 M

Ref. 05.02 149213548A

**BLEU PALE**

1.65 X 20.00 M

Ref. 05.02 149213547

1.65 X 10.00 M

Ref. 05.02 149213547A


**BLANC**

1.65 X 20.00 M

Ref. 05.02 149217615

1.65 X 10.00 M

Ref. 05.02 149213560A

**SABLE**

1.65 X 20.00 M

Ref. 05.02 149213556

1.65 X 10.00 M

Ref. 05.02 149213560A

LINER ARMÉ
REINFORCED LINER



the world of solutions




PREMIUM 3000 IMPRIMÉ
PRINTED

Épaisseur 1,5 mm
1,5 mm Thickness

VONILflex

verniss de protection sur les deux côtés
Protection varnish on both sides

**MOSAIC BLEU**

1.65 X 25.20 M

Ref. 05.02 149217633

**MARBRÉ BLEU**


1.65 X 25.20 M

Ref. 05.02 149214446

**MOSAIC SABLE**

1.65 X 25.20 M

Ref. 05.02 149217773

**MOSAIC NOIR**

1.65 X 25.20 M


Ref. 05.02 149217774



the world of solutions

LINER ARMÉ
 REINFORCED LINER


REFLECTION LINE

**ANTHRACITE**

1.65 X 25.20 M Ref. 05.02 149217817

Liner armé avec reliefs

Avec une résistance supérieure, la gamme Reflection, de par sa texture particulière, provoque une véritable sensation tridimensionnelle d'une rare beauté.

**GRIS**

1.65 X 25.20 M Ref. 05.02 149217818

Relief reinforced liner

With superior resistance, the Reflection range, due to its particular texture, causes a true three-dimensional sensation of rare beauty.


LINER ARMÉ
 REINFORCED LINER


the world of solutions

LINER ARMÉ

VONILflex

REINFORCED LINER

**BLANC**

1.65 X 25.20 M Ref. 05.02 149217858


TESELA LINE

**BLEU**


1.65 X 25.20 M Ref. 05.02 149217864

**SABLE**

1.65 X 25.20 M Ref. 05.02 149217863

**GRIS**

1.65 X 25.20 M Ref. 05.02 149217874

**ANTHRACITE**

1.65 X 25.20 M Ref. 05.02 149217867



BY RENOLIT
ALKORPLAN



TOUCH - 3D

FR **UNE PISCINE UNIQUE
ET EXCLUSIVE!**

Nouvelle gamme inspirée de la pierre naturelle. Chaque dessin imprimé est obtenu grâce à la technique de gaufrage en 3D afin d'obtenir l'apparence et le touché de la pierre.

EN **A UNIQUE
AND EXCLUSIVE POOL!**

The new range is inspired in natural stone. Each printed design is combined with 3D engravings to look and feel like stone.



RELAX
REF. 05.02 35517401




AUTHENTIC
REF. 05.02 35517402

Disponível em rolo de 1,65 x 21 m - espessura 2 mm Disponible en rollo de 1,65 x 21 m - espesor 2 mm


LINER ARMÉ REINFORCED LINER



the world of solutions




ELEGANCE
REF. 05.02 35517301



SUBLIME
REF. 05.02 35517407



VANITY
REF. 05.02 35517409



PRESTIGE
REF. 05.02 35517403

NEW

Disponibile en rouleau de 1,65 x 21 m - épaisseur 2 mm

Available in 1,65 x 21 m roll - 2 mm thickness

PVC LIQUIDE
LIQUID PVC

Elegance	05.05 81023001
Relax	05.05 81023002
Authentic	05.05 81023003
Sublime	05.05 81023004
Vanity	05.05 81023005
Prestige	05.05 81023006







BY RENOLIT
ALKORPLAN

15 Ans
Years

garantie
warranty

Imperméabilisation
Waterproofing

5 Ans
Years

garantie
warranty

Coloris
Colors

5 Ans
Years

garantie
warranty

Anti-Taches
Anti-Stain

RENOLIT ALKORPLAN

XTREME

Colors forever

DURÉE EXTREME

FR RENOLIT ALKORPLAN XTREME est un revêtement pour piscines, avec une grande beauté et une extrême durabilité. Sa formule révolutionnaire et les couches de protection des deux côtés font du liner armé XTREME un produit extraordinaire.

Des revêtements spéciaux ont été appliqués dans sa composition ce qui la rend plus résistante aux agressions des produits chimiques et prolonge leur durée.

Le liner armé XTREME a passé avec succès des tests intenses de résistance au chlore.

Les résultats sont indiscutables. C'est un produit incomparable qui nous permet d'offrir une garantie de 5 ans dans la solidité de la Coloris.

Sa barrière de protection révolutionnaire maintient les Coloris restant inchangées au fil du temps, le protégeant des agressions du chlore et de l'exposition aux rayons ultraviolets qui est la cause principale de l'usure rapide des revêtements.

EXTREME DURATION

EN RENOLIT ALKORPLAN XTREME is a coping for swimming pools, with high beauty and extreme durability. Its revolutionary formula and the protective layers on both sides make the XTREME reinforced liner an extraordinary product.

Special coatings were applied in its composition which made it more resistant to the aggressions of the chemicals and prolonged their duration.

Under intense tests of chlorine resistance, the XTREME reinforced liner has passed with great success.

The results are indisputable. It is an incomparable product that allows us to offer a guarantee of 5 years in the solidity of the color.

Its revolutionary protective barrier makes colors remain unchanged over time, protecting it from the aggressions of chlorine and exposure to ultraviolet rays which is the main cause of the rapid wastage of the coatings.

LINER ARMÉ
REINFORCED LINER



the world of solutions

EXTREME 150/100



SAHARA

Unicolor	Ref. 05.02 3551642
Antiderrapante Antideslizante	Ref. 05.02 81516242
PVC Líquido 1l PVC Líquido 1L	Ref. 07.05 81022002



SILVER

Unicolor	Ref. 05.02 3551643
Antiderrapante Antideslizante	Ref. 05.02 81516243
PVC Líquido 1l PVC Líquido 1L	Ref. 07.05 81022003



BLUE FRESH

Unicolor	Ref. 05.02 3551644
Antiderrapante Antideslizante	Ref. 05.02 81516244
PVC Líquido 1l PVC Líquido 1L	Ref. 07.05 81022004



VOLCANO

Unicolor	Ref. 05.02 3551645
Antiderrapante Antideslizante	Ref. 05.02 81516245
PVC Líquido 1l PVC Líquido 1L	Ref. 07.05 81022005



AZUR

Unicolor	Ref. 05.02 3551646
Antiderrapante Antideslizante	Ref. 05.02 81516246
PVC Líquido 1l PVC Líquido 1L	Ref. 07.05 81022006



ONYX

Unicolor	Ref. 05.02 3551647
Antiderrapante Antideslizante	Ref. 05.02 81516247
PVC Líquido 1l PVC Líquido 1L	Ref. 07.05 81022007

ACCESSOIRES ACCESSORIES



PVC LIQUIDE 1L
LIQUID PVC 1L

Blanc	07.05 140990019
Sable	07.05 140990029
Bleu Pâle	07.05 140990027
Bleu France	07.05 140990020
Transparente	07.05 140990009
Gris	07.05 140990032



Ref. 07.08 81245001
APPLICATEUR PVC LIQUIDE
LIQUID PVC APLICATOR



Ref. 37.07 225403900121
COLLE
Colle pour application de liner arme.
CONTACT GLUE
Contact glue for reinforced liner aplication.



Ref. 07.06 81113F25
LIGNE DE NAGE
Ligne de nage en rouleau de 25 m avec 0,25 m de largeur.
SWIMMING LINE
Swimming line rolls with 25 m x 0,25 m width



Ref. 07.03 81170002
TOLE COLAMINEE
Tôle Colaminee Barre 2 x 0,05 m
COATED METAL STRIP
Coated Metal strip Bar de 2 x 0,05 m.



Ref. 07.03 81048001
BANDE DE FIXATION
Bandelette en rouleau de 25 m x 0,09 m.
FIXING BAND
Fixing Band de 25 m x 0,09 m



Ref. 37.05 81051100
RIVETS
Rivets Boîte: 100 unités
RIVETS
Rivets Box: 100 units

LEISTER



Ref. 07.08 710141227
Leister 1600 W x 230 V Mono



Ref. 07.08 710106972
Roleau de pression
Slim roll



Ref. 07.08 710140140
Roleau standard
Standard roll



Ref. 07.08 717107132
Buse courbe - 40 mm
Curve - 40 mm



Ref. 07.08 717107125
Buse courbe 60° - 20 mm
Curve 60° - 20 mm



Ref. 07.08 710107123
Buse courbe - 20 mm
Curve - 20 mm

PATÊ DE VERRE GLASS MOSAIC TILE




TRADITION SECLAIRE

Grâce à ses propriétés imperméabilisantes, la pâte de verre est l'un des revêtements traditionnels pour piscines. En ayant recours à des techniques avec des années de tradition, la pâte de verre allie à ses caractéristiques fonctionnelles une esthétique de rare beauté. La pâte de verre AQUAVITREO permet une finition d'une exceptionnelle durabilité allée à une esthétique de qualité supérieure.

SECULAR TRADITION

Due to its waterproofing properties, the glass mosaics tile is one of the traditional coatings for swimming pools. By using techniques with years of tradition, the glass mosaics tile to their functional aesthetic characteristics of rare beauty. The glass mosaics AQUAVITREO allows a finish of exceptional durability combined with superior aesthetics.






the world of solutions

PATÉ DE VERRE


GLASS MOSAIC TILE

AQUAVITREO


GLASS
by Aquavitreo




20 x 20 x 4 mm

**Noir**


05.03 SYA20

**Blanc**


05.03 SYA1

**Bleu Claire**


05.03 SYA51

**Bleu France**


05.03 SYA52

**Bleu Roi**


05.03 SYA65

**Bleu Pale**


05.03 SYA53

**Gris**


05.03 SYA21

**Bleu Mix**

05.03 KA109

**Bleu Mix II**

05.03 SYN004

**Bleu Mix III**

05.03 SYN003


**Blanc Mix**

05.03 SYBMA1


CRYSTAL
by Aquavitreo




23 x 23 x 8 mm

**Bleu Mix**


05.03 BCM

**Vert Mix**


05.03 VCM

**Blue Sky**

05.03 SYCM19

**Gold Mix**

05.03 GCM



COUVERTURES

COVERS



COUVERTURE D'HIVER WINTER COVER



3 ans
GARANTIE*
years warranty

CONFORME À LA NORME
EN15836-2
ACCORDING WITH STANDARD

RESISTANCE ET QUALITÉ

FR FABRICATION EUROPÉENNE

Toile de polyester 570gr/m2 avec traitement anti-UV, renfort de PVC double face avec filet central. Renfort de 65 mm de largeur dans les soudures périphériques et fixations d'oeillets soudés ou cloués.

- Toile de 570 g/m2;
- Système de fixation rapide en respectant les normes de sécurité
- Filet central pour écoulement des eaux de pluie
- Revers en dessous du filet (pour limiter le développement des algues)
- Garantie de 3 ans pour tout défaut de fabrication
- Trois coloris disponibles: bleu, vert et gris.

* Garantie effective de 3 ans contre les défauts de fabrication

RESISTANCE AND QUALITY

EN EUROPEAN MANUFACTURING

570 gr/m2 polyester canvas with anti UV treatment, reinforced on both sides and with a central net 65 mm wide reinforcements in all peripheral weldings and a high frequency welded eyelet.

- 570 gr/m2 polyester canvas;
- Quick fixation system according to the security norms;
- Central net to filter the water;
- Backside net to avoid algae development;
- 3 years warranty against manufacturing defaults;
- Available in three colors: blue, green and grey.


* Effective 3 year warranty against manufacturing defects

Couleurs disponibles
Available colors



OEILLETS EN PVC THEMOSOUDE QUALITÉ SUPÉRIEURE PLUS DE RESISTANCE

Des oeillets en PVC sont appliqués pour la fixation des couvertures d'hiver LINOV. La qualité de ce matériel offre une plus grande résistance et durabilité comparé aux oeillets habituellement utilisés en laiton.



WELDED EYELET

SUPERIOR QUALITY HIGH RESISTANCE

PVC eyelets are applied to the LINOV winter roof fixing system. The quality of the applied material allows to obtain greater resistance and durability in comparison with the traditional brass eyelets.



Simple et rapide à installer, c'est la protection idéale contre les agressions naturelles que subit la piscine.

Son opacité empêche le processus de photosynthèse, évitant la prolifération d'algues et de micro-organismes dans l'eau. Cela permet donc d'importantes économies grâce à la réduction de produits utilisés pour le traitement de l'eau.


Simple and quick to install, it is the ideal protection against the natural aggressions to which a swimming pool is subjected. It's opacity, cancels the process of photosynthesis, preventing the development of algae and microorganisms in the water. Thus, the savings obtained with the reduction of products used in water treatment are considerable.

COUVERTURES

COVERS



the world of solutions



MODEL 0 COUVERTURE D'HIVER


COUVERTURE D'HIVER MODÈLE 0

Accessoires non inclus

WINTER COVER MODEL 0

Fixing accessories not included

Coloris	Ref. Forme Rectangulaire	Ref. Forma Livre
Color	Ref. Rectangular Shape	Ref. Free Shape
Blue	13.02 KCIPRRBLM0	13.02 KCIPRLBLM0
Green	13.02 KCIPRRVEM0	13.02 KCIPRLVEM0
Grey	13.02 KCIPRRGRM0	13.02 KCIPRLGRM0



MODEL 1 COUVERTURE D'HIVER

COUVERTURE D'HIVER MODÈLE 1

Tendeur standard


Piton Inox (dallage)

WINTER COVER MODEL 1

Standard tightener

Inoxidable metal peak (pavement)

Coloris	Ref. Forme Rectangulaire	Ref. Forme Libre
Color	Ref. Rectangular Shape	Ref. Free Shape
Blue	13.02 KCIPRRBLM1	13.02 KCIPRLBLM1
Green	13.02 KCIPRRVEM1	13.02 KCIPRLVEM1
Grey	13.02 KCIPRRGRM1	13.02 KCIPRLGRM1



MODEL 2 COUVERTURE D'HIVER

COUVERTURE D'HIVER MODÈLE 2

Tendeur standard.


Piton Inox (gazon).

WINTER COVER MODEL 2

Standard Tightener

Inoxidable metal peak (grass).

Coloris	Ref. Forme Rectangulaire	Ref. Forme Libre
Color	Ref. Rectangular Shape	Ref. Free Shape
Blue	13.02 KCIPRRBLM2	13.02 KCIPRLBLM2
Green	13.02 KCIPRRVEM2	13.02 KCIPRLVEM2
Grey	13.02 KCIPRRGRM2	13.02 KCIPRLGRM2



MODEL 3 COUVERTURE D'HIVER

COUVERTURE D'HIVER MODÈLE 3

Tendeur de sécurité.

Piton standard escamotable.

WINTER COVER MODEL 3

Peak security tightener.

Retractable inoxidable metal.

Coloris	Ref. Forme Rectangulaire	Ref. Forme Libre
Color	Ref. Rectangular Shape	Ref. Free Shape
Blue	13.02 KCIPRRBLM3	13.02 KCIPRLBLM3
Green	13.02 KCIPRRVEM3	13.02 KCIPRLVEM3
Grey	13.02 KCIPRRGRM3	13.02 KCIPRLGRM3

COUVERTURES D'HIVER WINTER COVER

NATURALIS

3 ans
GARANTIE*
years warranty

CONFORME À LA NORME
NF P90-308
ACCORDING WITH STANDARD

LA PROTECTION PARFAITE POUR LA PISCINE

NATURALIS

FR FABRICATION EUROPÉENNE

Toile de polyester 550gr/m2 avec traitement anti-UV, renfort de PVC double face avec filet central. Renfort de 65 mm de largeur dans les soudures périphériques et fixations d'oeillets soudés ou cloués.

- Toile de 550 g/m2;
- Système de fixation rapide en respectant les normes de sécurité;
- Filet central pour écoulement des eaux de pluie;
- Revers en dessous du filet (pour limiter le développement des algues);
- Garantie de 3 ans pour tout défaut de fabrication;
- Couleur disponible: bleu.

* Garantie effective de 3 ans contre les défauts de fabrication

PERFECT PROTECTION FOR THE SWIMMING POOL.

NATURALIS

EN EUROPEAN MANUFACTURING

550 gr/m2 polyester canvas with anti-UV treatment, reinforced on both sides and with a central net 65 mm wide reinforcements in all peripheral weldings and a high frequency welded eyelet.

- 550 gr/m2 polyester canvas;
- Quick fixation system according to the security norms;
- Central net to filter the water;
- Backside net to avoid algae development;
- 3 years warranty against manufacturing defaults;
- Available color: blue.

* Effective 3 year warranty against manufacturing defects



FOURNI AVEC TENDEUR PÉRIPHÉRIQUE DE FIXATION



SUPPLIED WITH FIXING PERIMETRIC TIGHTENER

Couleur disponible
Available color



COUVERTURES

COVERS



the world of solutions

COUVERTURE POUR PISCINE NATURALIS NATURALIS POOL COVER



DÉCAGONALE DECAGONAL

Couverture décagonale avec tendeur périmétrique pour piscine Naturalis 4,55 m.

Decagonal cover with perimeter tightener for 4,55 m Naturalis pool.

Ref. 13.02 KCIPRNAME01BL455455

Couverture décagonale allongé avec tendeur périmétrique pour piscine Naturalis 4,34 x 5,96 m.

Decagonal elongated cover with perimeter tightener for 4,34x5,96 m Naturalis pool.

Ref. 13.02 KCIPRNAME02BL434596

Couverture décagonale allongé avec tendeur périmétrique pour piscine Naturalis 4,34 x 7,37 m.

Decagonal elongated cover with perimeter tightener for 4,34x7,37 m Naturalis pool.

Ref. 13.02 KCIPRNAME03BL434737

RECTANGULAIRE RECTANGULAR

Couverture rectangulaire avec tendeur périmétrique p/ piscine Naturalis 2,90x4,31m.

Rectangular cover with perimeter tightener for 2,90x4,31 m Naturalis pool.

Ref. 13.02 KCIPRNARE01BL290431

Couverture rectangulaire avec tendeur périmétrique pour piscine Naturalis de 2,90x5,73m.

Rectangular cover with perimeter tightener for 2,90x5,73 m Naturalis pool.


Ref. 13.02 KCIPRNARE02BL290573

Couverture rectangulaire avec tendeur périmétrique pour piscine Naturalis de 2,90x7,14 m.


Rectangular cover with perimeter tightener for 2,90x7,14 m Naturalis pool.

Ref. 13.02 KCIPRNARE03BL290714


FR **OPTIONS ESCALIERS**
EN **STAIRS OPTION**



ROMAN - FORFAIT
Ref. 13.02 CIER



OCTOGONAL - FORFAIT
Ref. 13.02 CIEO



DROIT - FORFAIT
Ref. 13.02 CIED

ACCESSOIRES COUVERTURES
COVER ACCESSORIES



TENDEUR DE SECURITE
Pour couvertures d'hiver.
SECURITY TIGHTENER
Winter covers security tightener.
Ref. 13.08 4409600125



PITON ESCAMOTABLE
Piton escamotable (dallage).
RETRACTABLE METAL PEAK
Retractable Inoxidable metal peak (pavement).
Ref. 13.08 P1729



PITON INOX PLANCHER
Piton inox plancher 120 mm.
FLOOR METAL PEAK
Piton inox plancher 120 mm.
Ref. 13.08 P1730



PITON INOX GAZON
Piton inox 300 mm (gazon).
GRASS METAL PEAK
Inoxidable metal peak 300 mm (grass).
Ref. 13.08 P1731



TENDEUR STANDARD
Tendeur individuel standard.
STANDARD TIGHTENER
Individual standard tightener.
Ref. 13.08 4309600125



TENDEUR PÉRIPHÉRIQUE (ROULEAUX 100 ML)
Elastique périphérique pour bâche hiver
PERIMETRIC TIGHTENER (ROLLS 100 ML)
Perimetric tightener for swimming pool covers.
Ref. 13.08 8188770763 rouleau | roll
Ref. 13.08 8188770764 ml | ml



COUVERTURES ISOTHERMIQUES
ISOTHERMAL COVER

FABRICATION EUROPEENNE

Permet de conserver la température de l'eau et de réduire considérablement les coûts énergétiques des piscines avec le système de chauffage.

EUROPEAN MANUFACTURING

Allow obtaining considerable gains in the conservation of water temperature and reduction of energy costs in pools equipped with a heating system.



Dark Blue

GEOBUBBLE

Couvertures à bulles 500 microns en bleu bordé sur tout le périmètre.
500 microns air bubbles cover in light blue and edged on all sides.

Couverture de forme rectangulaire, sans escalier.
Rectangular cover without stairs.

Ref. 13.01 KCVGERDB

Couverture de forme libre, sans escalier.
Free form cover, without stairs.

Ref. 13.01 KCVGELDB

Couvertoure pour escalier piscine tout format jusqu'à 5m².
Cover for pools with any type of stairs up to 5 m².

Découpe spéciale.
Special cut.



Dark Blue Polywave

PREMIUM

Couverture à bulles en polyéthylène de 400 microns avec film polywave en bleu foncé bordée sur tout le périmètre.
400 microns air bubbles cover with polywave film, dark blue and edged on all sides.

Couverture de forme rectangulaire, sans escalier.
Rectangular cover without stairs.

Ref. 13.01 KCVPRRDB

Couverture de forme libre, sans escalier.
Free form cover without stairs.


Ref. 13.01 KCVPRLDB

Couvertoure pour escalier piscine tout format jusqu'à 5m².
Cover for pools with any type of stairs up to 5 m².

Découpe spéciale.
Special cut.

**+ RÉSISTANT
RESISTANT**
protection supplémentaire polywave
polywave extra protection


FR ENROULEUR TÉLESCOPIQUE
EN TELESCOPIC REEL



TUBE TÉLESCOPIQUE
TELESCOPIC TUBE


Ref.	Largeur (mm) Width (mm)
13.07 87197011	2500 - 4500
13.07 87197012	4300 - 5700
13.07 87197013	5300 - 6900

SUPPORT MOBILE
MOBILE SUPPORT
Ref. 13.07 87197021




SUPPORT FIXE EN "U"
"U" SHAPE FIXED SUPPORT
Ref. 13.08 87197024

SANGLES DE FIXATION
MOUNTING STRAPS
Ref. 13.08 87197041



Ref. 07.11 87197011C	Enrouleur télescopique de 2500 a 4500 mm avec sangles de fixation. Reel with telescopic axle from 2500 to 4500 mm with mounting straps
Ref. 13.01 87197012C	Enrouleur télescopique de 4300 a 5700 mm avec sangles de fixation. Reel with telescopic axle from 4300 to 5700 mm with mounting straps
Ref. 13.01 87197013C	Enrouleur télescopique de 5300 a 6900 mm avec sangles de fixation. Reel with telescopic axle from 5300 to 6900 mm with mounting straps

COUVERTURE À BARRES
100% MODULAIRES
100% MODULAR BAR COVERS



SIMPLE À MANIPULER
EASY TO HANDLE



FR

EN

COUVERTURE À BARRES

BAR COVERS

Ref. 13.03 KCBADRBL	Version Opaque Opaque Version	 Bleu (BL)
Ref. 13.03 KCBADRAM		 Amande (AM)
Ref. 13.03 KCBADRSA		 Sable (SA)
Ref. 13.03 KCBADRGR		 Gris (GR)

Ref.	Dimensions piscine (m)	Dimensions couverture (m)	m²
	Pool dimensions (m)	Cover dimensions (m)	
13.03 KCBADRBL700300	7,00 x 3,00	7,40 x 3,40	25,20
13.03 KCBADRBL700350	7,00 x 3,50	7,40 x 3,90	28,90
13.03 KCBADRBL800400	8,00 x 4,00	8,40 x 4,40	37,00
13.03 KCBADRBL900400	9,00 x 4,00	9,40 x 4,40	41,40
13.03 KCBADRBL1000400	10,00 x 4,00	10,40 x 4,40	45,80
13.03 KCBADRBL900450	9,00 x 4,50	9,40 x 4,90	46,10
13.03 KCBADRBL1000500	10,00 x 5,00	10,40 x 5,40	56,20

IMPORTANT: la couverture WALU SOLEO est fabriquée en forme rectangulaire, pour les piscines de formes spéciales (selon étude de faisabilité), dans ce cas rajouter un kit de semelles d'usure à positionner sur site.

IMPORTANT: WALU SOLEO cover is manufactured in a rectangular form. For special shape swimming pools forms and after a feasibility study, it's necessary to add a wear skids kit and position it in place.

MOTORISATIONS

MOTORIZATION



WALU COOL: mécanisme d'enroulement motorisé avec accu et chargeur

WALU COOL: Motorized winding system with battery and charger.

Ref. 13.10 HWM000016

WALU COOL: Vendu avec couverture (pour piscine max. 11,00 x 5,50 m).

WALU COOL: Sold with a matching cover (for swimming pools up to 11,00 x 5,50 m).

OPTIONS

OPTIONS

Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimension avec embouts polyamide. (impératif pour escaliers situés sur la longueur du bassin)

Kit de semelles d'usure pour bassins non rectangulaires (16 semelles et 48 vis inox)

Découpe escalier (réalisée en forme rectangulaire)
Ladder cut (rectangular shape manufactured)

Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimension avec embouts polyamide. (impératif pour escaliers situés sur la longueur du bassin)

Wear skids kit for rectangular swimming pools (16 skids and 48 stainless steel bolts)

Découpe échelle ou bloc filtrant
Stainless ladder cut or filter block

Ref. 13.03 OF900008

Ref. 13.03 ZC100022



COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



LA COUVERTURE MULTIFONCTIONS

FR Fabriquées sur mesures et soumises à un rigoureux contrôle de production, les couvertures stores automatiques se présentent comme étant une solution fiable et innovatrice en matière de protection. Sa conception offre de nombreux avantages:

- Selon la norme NF P90-308;
- Mise en œuvre sur toutes les structures;
- Facile à installer;
- Installation rapide grâce à l'assemblage et au pré-montage des pièces mécaniques;
- Courts délais de fabrication;
- Livraison directe au client.

THE MULTIFUNCTION COVER

EN Customized and with a rigorous production control, the automatic shutter covers are, in terms of protection against accident, a reliable and innovative solution. It was conceived to gather an array of advantages:

- In accordance with the norm NF P90-308;
- Installation on all types of structures;
- Simple to install;
- Quick installation due to the pre-assembly of the mechanical parts;
- Short production periods;
- Direct delivery to the customer;



Confort, esthétique et sécurité

Equipement de haute qualité, la couverture à lames réunit confort, esthétique, sécurité et économie de la manutention de votre piscine. Fabriquée sur mesure, elle doit être projetée (envisagée) parallèlement à la piscine. Les couvertures automatiques constituent la solution fiable et innovante en matière de protection.

Comfort, aesthetics and safety

High-quality equipment, the automatic cover allies comfort, aesthetics, security, and economy on the handling of your pool. Customized, it must be projected (planned) at the same time as the pool. Ideal for greater protection against accidents.

3 ans
GARANTIE*
years warranty

CONFORME À LA NORME
NFP90-308
ACCORDING WITH STANDARD

EASY to install

* Garantie effective de 3 ans contre les défauts de fabrication
* Effective 3 year warranty against manufacturing defects

TABLIERS POUR COUVERTURES AUTOMATIQUES AUTOMATIC COVERS' BOARDS

FR Le tablier est composé de lames et de bouchons, il est l'élément esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminantes pour sa parfaite intégration dans l'environnement de la piscine.

EN The automatic cover's board is composed of several blades and end plugs, which are the visible part of the cover. Their shape, finishing, and color are detrimental for a perfect integration of the pool in its surroundings.



- Traitement anti-tâches et anti-UV
- Résistance aux chocs
- Excellente flottabilité
- Conformité norme NF P90-308
- Garantie 3 ans

- Anti-stains and anti-UV treatment
- Resilience to shock
- Excellent fluctuation
- In accordance with the norm NF P90-308
- 3 years Warranty

3 ans
GARANTIE*
years warranty

EASY to install

LAME

- En PVC - Conforme à la norme NFT 54-405-1.
- Bouchons amovibles sur embase soudée.
- Profil étudié pour un enroulement sur les axes à partir de diamètre 140 mm.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Bouchons multidimensions interchangeables
- Assemblage: facile à clipser
- 4 couleurs disponibles pour une intégration réussie
- Capuchons de lame harmonisés

BLADES

- Made of PVC – in accordance with the NFT 54-405-1 standard
- Removable end plugs on a welded base
- Designed for winding on axles from a 140 mm diameter

ADVANTAGES OF THE PRODUCT

- Multidimensional and exchangeable ends plugs
- Easy assembling
- 4 available colors for a better integration in the surrounding area
- Harmonized blade caps

4 COULEURS DISPONIBLES 4 OPTIONAL COLORS




COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



the world of solutions




L'ASSEMBLAGE

La conception des bouchons permet une installation et une maintenance rapides et faciles. Pré-assemblage des lames par 3 éléments. Rapidité d'installation.

ASSEMBLY

The end plugs allow an easy installation and maintenance. Pre-assembly of the blades' 3 elements. Quick installation.



BOUCHON

- Les 3 dimensions de bouchon permettent la correction d'éventuelles erreurs de prise de côtes
- Esthétique soignée
- Bords adoucis
- Facilement interchangeable sur site

END PLUGS

- The 3 end plugs sizes allow corrections on eventual dimension mistakes
- Great aesthetics
- Soft edges
- Easily replaceable on location



4 COULEURS DISPONIBLES 4 OPTIONAL COLORS



- Bouchons multidimensions interchangeables
- Assemblage : facile à clipser et déclipser
- Soudure haute performance
- Etanchéité - 3 ans

- Replaceable multi-size end plugs
- Easy to install: clipping assembly
- High-performance welding
- Waterproofing warranty – 3 years



the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS

TABLIERS BOARDS



Doigt de guidage (spécial pour bassin à débordement)
Guide for pools with overflow.
Ref . 13.04 C80 DEBORD



Bouchon clipé amovible clip
Removable end plug with clipping



the world of solutions

ESCALIERS STAIRCASES

La fabrication de nos tabliers s'adapte à toutes formes de bassin avec escaliers (Romans ou Rectangles), ou pans coupés ou angles particuliers.

Les 2 possibilités de finition des extrémités de lames : découpe équerre, ailettes découpées ou lames siliconées permettent une parfaite adaptation aux besoins techniques comme budgétaires.

Our shutter covers are produced to adjust all forms of pools with stairs (either Roman or Straight), and multiple types of angles.

There are 3 different finishing options for the blades: square edges, ragged fins, and silicone blades. These options allow a perfect adaptation of all technical and budgetary needs

- Précision de l'exécution sur mesures
- Esthétique
- Adaptation à toute forme et découpe spéciale

- Precise customization
- Great aesthetics
- Adaptation to all shapes and cuts

LAMES

- FR LARGEUR STANDARD
De 3,00 m à 8,00 m
Mesures supérieures à 8,00 m sur consultation

BLADES

- EN STANDARD WIDTH
From 3.00m to 8.00m
Measures greater than 8.00 m on request.

CONSEIL

- Ne jamais entreposer les lames en plein air, exposées au soleil.
- Ne jamais couvrir le tablier avec une bâche étanche opaque (effet de serre déformant).

ADVICE

- Do not store the blades on the outside or exposed to the sun
- Do not cover the boards with an opaque waterproofing cover (deforming greenhouse effect)

FORMES & DÉCOUPES

2 FINITIONS

- Découpe équerre
- Ailettes découpées

SHAPES AND CUTS

2 TYPES

- Square edges
- Ragged fins

CONSEILS

L'exécution de toute forme nécessite une prise de mesure rigoureuse: triangulation ou gabarit sont nécessaires. Pour la confection du gabarit, il est recommandé d'utiliser un matériel non élastique et insensible à la température.

ADVICE

To properly produce any shape a rigorous measurement is necessary: advised to use triangulation or a mold. The mold should be made out of a material both non-elastic and temperature-non-sensitive.




Découpe équerre
Square edges




Ailettes découpées
Ragged fins

FR COUVERTURES AUTOMATIQUES POUR ESCALIERS
EN COVERS FOR STAIRS


ROMANS
ROMAN



Radius maxi en mètre linéaire
Maximum radius in lineal meters
1,00 m | 1,50 m | 2,00 m
(Comprend les lames et la finition)
(Includes the blades and the finishing)



Finition standard (Découpe équerre)
Standard finishing (square edges)



Finition en Ailettes découpées
Ragged fins finishing



Découpe équerre : tolérance des mesures
Square edges: measures tolerance




Ailettes découpées : rapport qualité / prix
Ragged fins: Price/quality

ESCALIERS CARRE & RECTANGLE
RECTANGULAR AND SQUARE STAIRS



Dimension Max
Max. Dimensio
2,00 - 3,5 m²
3,50 - 5,5 m²




Découpe équerre
Square edges


ISOCÈLE OU TRAPÈZE RECTANGULAIRE
ISOSCELES OR RECTANGULAR TRAPEZIUS



Base maximale
Maximal base
B = 3 m maxi
B = 4 m maxi




nb: H = 2 M MAXI
Forme droite ou gauche
Forme droite ou gauche



nb: H = 2 M MAXI

FORMES & DÉCOUPES
SHAPES AND CUTS




Découpe équerre
Square edges



Ailettes découpées
Ragged fins

DÉCOUPAGE DES CORDES
CUTTING EDGES



DÉCOUPE ÉQUERRE
SQUARE EDGES
AILETTES DÉCOUPÉES
RAGGED FINS


ANGLES SIMPLES
SINGLE ANGLES

DÉCOUPE ÉQUERRE
SQUARE EDGES
Rayon | Radius ≤ 200 mm
Rayon | Radius 200 - 300 mm
Rayon | Radius 300 - 500 mm

AILETTES DÉCOUPÉES
RAGGED FINS
Rayon | Radius ≤ 100 mm
Rayon | Radius 100 - 200 mm
Rayon | Radius 201 - 300 mm
Rayon | Radius 301 - 500 mm

ANGLES DOUBLES
DOUBLE ANGLES

DÉCOUPE ÉQUERRE
SQUARE EDGES
h ≤ 1 m (uni.)
AILETTES DÉCOUPÉES
RAGGED FINS



DÉCOUPE FORAITS
STAIRS CUT OPTIONS

Découpe bloc filtrant
Filtrating bloc cut
Découpe forfaits
Stair cut



the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



ATTACHES DE SÉCURITÉ SAFETY STRAPS

Easy clip allie esthétique et sécurité. Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier. Les attaches doivent être en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin.

An easy clip that combines aesthetics and safety. The availability of colors creates harmony with the surface of the pool and the color of the deck. The fixators must be in sufficient number and placed in relation to the size and configuration of the pool.

EASY CLIP 3 COULEURS AU CHOIX

EASY CLIP 3 OPTIONAL COLORS



- Esthétique
- Discret
- Ergonomique : réversible droite-gauche
- Facilité d'utilisation
- Sangles lavables
- Matériaux anti-corrosion

- Aesthetics
- Discreet
- Ergonomic: right-left reversible
- Ease of use
- Washable strips
- Anti-corrosion materials

PLATINE

- Platine murale en matériau composite avec capot Polyamide 3 coloris au choix : Blanc, sable, gris foncé
- Principe de fermeture avec bouton poussoir et accroche munis d'ergot de sécurité. Système antidécrochement

SANGLE

- PVC armé, coutures haute résistance
- 3 coloris de sangles: blanc, sable ou gris

Par défaut les sangles sont livrées à la couleur du tablier de lames.

BLADES

- Wall blades in composite material Polyamide in 3 colors of your choice: Blanc, Sable, and Gray colors;
- A closing principle with button and hook with a safety pin.
- Anti-slip system

STRAP

- Reinforced PVC seams and high strength;
- 3 colors of straps: Blanc, Sable and Gray.

By default, the belts are delivered the same color as the blade.

CONSEILS

Les attaches de sécurité doivent être systématiquement mises en place lors de la fermeture du bassin, même pour un court instant car elles sont essentielles à la sécurisation du bassin.

ADVICE

The safety straps should be systematically placed once the cover closes the pool. Even for a short period of time, this is detrimental to guarantee a safe use of the pool.


COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



the world of solutions


ATTACHES DE SÉCURITÉ SAFETY STRAPS



Ref. 13.04 EASYCLIPBL/SA/GRREG

EASY CLIP
ATTACHES DE SÉCURITÉ MURALE
Attaches de sécurité murale réglable

EASY CLIP
WALL SECURITY FASTENERS
Adjustable wall security fasteners



Ref. 13.04 13.04 ATSMARREG


ATTACHE DE SÉCURITÉ
SOUS MARGELLE
Sous margelle réglable
UNDER COPING SECURITY
GUARD
Under adjustable coping

POSITIONNEMENT DES SANGLES DE SÉCURITÉ POSITIONING OF SECURITY STRAPS

Exemples : pour les couvertures avec «coffre» et immergées
Example: for an automatic cover with box – submerged

Forme rectangle ou carre
de 3 m à 4m60: 3 sangles
de 4m60 à 6m40: 4 sangles
de 6m40 à 8 m: 5 sangles


Rectangular or square shape
from 3 m to 4m60: 3 fixations
from 4m60 to 6m40: 4 fixations
from 6m40 to 8 m: 5 fixations



Exemples : pour les couvertures hors sol sur plots
Example: for a cover above ground

Forme rectangle ou carre
de 3 m à 4m60: 3 + 3 sangles
de 4m60 à 6m40: 4 + 4 sangles
de 6m40 à 8 m: 5 + 5 sangles

Rectangular or square shape
from 3 m to 4m60: 3 + 3 fixations
from 4m60 to 6m40: 4 + 4 fixations
from 6m40 to 8 m: 5 + 5 fixations



• Réglable | Adjustable fixation

• Distance maxi entre 2 sangles 1m80 / • Positionnement anti-soulèvement et anti-enfoncement : une sangle dessus et une sangle dessous.
• Le nombre de sangles peut varier en fonction de l'implantation et du nombre de skimmers.

• A maximum distance between 2 straps 1m80 / • Anti-lifting and anti-sag position: one above and one attachment below.
• The number of straps may vary depending on location and number of Skimmers.



FR COUVERTURE HORS-SOL ELECTRIQUE - AVEC FIN DE COURSE
ENV EXTERIOR COVERS - WITH END OF CYCLE



Pour piscines
For pools
**7,8 X 10 M
MAXI**

2 ans
GARANTIE
years warranty

- 2 Plots supports latéraux en acier inoxydable avec habillage polyéthylène
- Axe aluminium anodisé et renforcé Ø 140, 156 ou 205 mm
- Moteur étanche dans l'axe 24 volts, courant continu avec capteur de fins de courses électroniques et contacts auxiliaires pour électrolyseurs en série
- 4 motorisations adaptées à la dimension du bassin
- Fixations inox
- 2 polyethylene-coated stainless steel side support pillars
- Reinforced anodized aluminum axle Ø 140, 156 or 205 mm
- Motor sealed in 24-volt shaft, direct current with electric limit switch and auxiliary contacts
- 4 motors adapted to the size of the pool
- Fixings in stainless steel

MÉCANISME COMPLET
COMPLETE MECANISM

3 couleurs au choix 3 optional colors



EN OPTION
AS OPTIONAL

- Contacteur à clé mural
- Wall switch

ADAPTATIONS SPÉCIALES
SPECIAL ADAPTATIONS

- Autres configurations de supports sur étude
- Other configurations on supports under study

- Idéal pour piscines déjà construites
- Produit livré pré-assemblé : moteur entièrement pré-cablé, assemblé sur son plot support à intégrer dans l'axe
- Installation facile et rapide
- Utilisation simple : un seul tour de clé pour actionner la couverture
- Enroulement couverture : 1 impulsion (sauf puissance moteur 500 Nm)

- Ideal for swimming pools already built
- Pre-assembled product: the motor and support post are already attached to the shaft
- Quick and easy installation
- Simple use: one turn of the key to activate the cover
- Coil winding: 1 thrust (500 Nm motor)

CONSEILS
ADVICE

- Attacher les sangles de sécurité après chaque fermeture du volet
- Retirer la clé du plot électrique après chaque utilisation
- La fermeture de la couverture automatique doit être faite par contact maintenu sur la clé de commande
- Always attach the safety straps after closing the cover
- After use remove the crank
- The cover's closing should be done in continuous contact with the control key.

- Offre un confort d'utilisation autour de la piscine
- Fixation murale
- Une utilisation simple à l'aide de seulement deux boutons
- Une portée réduite
- Sans fil
- Télécommande étanche IP X4

- Can be used from anywhere in the pool
- Can be attached to a wall
- Simple use with the aid of only 2 buttons
- Small size
- Wireless
- Waterproof remote control IP X4



COUVERTURES HORS-SOL - TÉLÉCOMMANDE
ABOVE GROUND COVERS - REMOTE CONTROL

La télécommande permet de piloter à distance l'ouverture et la fermeture de la couverture. Une utilisation simple qui se fait à l'aide de seulement deux boutons. Cette télécommande design est une véritable innovation technologique.

The remote control allows opening and closing of the cover remotely. Command functionality has been simplified by access to only two buttons. The design of this command is a true technological innovation.

2 ans
GARANTIE
years warranty

LE KIT COMPREND
THE KIT INCLUDES

- 1 récepteur (à câbler)
- 2 télécommandes (piles CR2032 inclus)
- 1 support mural
- 1 kit de fixation
- 1 receiver
- 2 controls (CR2032 batteries included)
- 1 wall mount
- 1 fixing kit

Technologie radio
- Récepteur à installer dans le plot

Radio technology
- Receiver to be installed on the pillar




Ref. 13.04 C80KIT-TEL-MTC
**TÉLÉCOMMANDE
REMOTE CONTROL**




- À tenir hors de portée des enfants
- Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture ou de fermeture du bassin
- Keep out of the reach of children.
- Always monitor the pool during the opening or closing operations of the cover.



FR COUVERTURE HORS-SOL ELECTRIQUE - AVEC FIN DE COURSE
EN EXTERIOR COVERS ELECTRIC - WITH END OF CYCLE



La programmation se fait facilement à l'intérieur du plot
Programming can easily be done from within the pillar

SIMPLICITÉ DE PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE
SIMPLE PROGRAMMING FOR THE ELECTRIC COVER PATH



Étapes du réglage Configuration steps	Actions
1 INITIALISATION Appuyer 5 secondes sur le bouton poussoir, son voyant rouge reste fixe, vous êtes en mode: Enroulez totalement la couverture. Vous pouvez si besoin réajuster la position dans les 2 sens. Position idéale de départ: la première lame du tablier doit pendre légèrement. Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, inverser le fil bleu et le fil marron sur les bornes du contacteur à clé et recommencer l'opération. Re-appuyer 5 secondes sur le bouton poussoir pour revenir en mode manuel. INITIALIZATION Press the button for 5 seconds, if the red light remains fixed it is in manual mode: Wrap the cover completely. If necessary, you can readjust the position in both directions. Optimum starting position: The first blade should be slightly hung. If the engine does not rotate in the right direction, reverse the blue and brown wires on the ignition key terminals and repeat the operation. Press the button again for 5 seconds to return to manual mode.	 5 secondes 5 seconds Enroulez totalement Fully roll up
2 MÉMORISATION POSITION DE DÉPART Appuyer 1 seconde sur le bouton poussoir, son voyant rouge clignote, vous êtes en mode programmation: Le point de départ est enregistré, Déroulez totalement la couverture. MEMORIZATION OF STARTING POSITION Press the button for 1 second, if the red indicator blinks it is in programming mode: the starting point is stored. Now unroll the cover completely.	 1 seconde 1 second Déroulez totalement Fully Unroll
3 MÉMORISATION POSITION D'ARRIVÉE: Appuyer 1 seconde sur le bouton poussoir, son voyant rouge s'éteint: le point d'arrivée est enregistré, vos fins de course sont programmées. MEMORIZING THE POSITION OF ARRIVAL Press the button for 1 second if the red light turns off: the arrival point is saved. The course configuration is complete.	 1 Seconde 1 second Fins de courses OK Course finished OK

Alimentation en marche
Turn On

Voyant vert fixe
Fixed green light

Moteur en marche
Engine operation

Voyant vert clignotant
Flashing green light

Mode manuel / Reset
Manual Mode / Reset

Voyant rouge fixe
Fixed red light

Mode Programmation
Programming Mode

Clignote 1 fois par seconde
Red blinks once per second

Mode erreur
Modo de Error

Clignote 3 fois par seconde
Red blinks 3 times per second

- Une méthode simple en 3 étapes réalisable en moins de 5 minutes
- ›L'utilisateur final peut lui-même intervenir en cas de dérèglement grâce à l'étiquette collée à l'intérieur du plot
- ›Les témoins lumineux indiquent les modes de fonctionnement de la couverture

- A simple method in 3 feasible steps and in less than 5 minutes
- If you need to make any changes, you can intervene by following the instructions on the label on the pillar.
- The indicator lights indicate the operating modes of the cover

COUVERTURE HORS-SOL ELECTRIQUE - AVEC FIN DE COURSE
EXTERIOR COVERS ELECTRIC - WITH END OF CYCLE

MÉCANIQUES HORS-SOL SUR PLOTS / MOTEUR DANS L'AXE (tablier non compris)
MECHANISM UP ON SOLO ON PILLAR/ENGINE ON AXLE (tray not included)

Mécanique complète Mecanismo completo	Ø de l'axe Ø of axis	Largeur Width	Long. max. Max. Length
• Moteur 24 volts DC avec fins de courses • Contacts auxiliaires pour électrolyseurs en série. • Plots support inox capot polyéthylène blanc, sable ou gris.	140 mm	3 m	10 m
		3.5 m	9 m
		4 m	8 m
		3 m	15 m
		3.5 m	13 m
		4 m	12 m
• 24 volt DC motor with end cycle • Auxiliary Contacts • Stainless steel pillar support in Blanc, Sable or Gray polyamide.	156 mm	4.5 m	11 m
		5 m	10 m
		3 m	20 m
		3.5 m	18 m
		4 m	16 m
		4.5 m	15 m
Option contacteur à clé mural Option Wall connecting box		5 m	15 m
		5.5 m	13 m
		6 m	12 m
		6.5 m	10 m



Plot pour motorisation
Pillar for engine



Plot support acier inox
Stainless steel support



Contacteur mural (option)
Wall connecting box(optional)



Contacteur mural (option)
Wall connecting box (optional)





Plot pour motorisation 500 nm
Pillar for engine 500 nm



MÉCANIQUES HORS-SOL SUR PLOTS / MOTEUR DANS L'AXE (tablier non compris)
MECHANISM UP ON SOLO ON PILLAR/ENGINE ON AXLE (tray not included)

Mécanique complète Complete mechanism	Ø de l'axe Ø of axis	Largeur Width	Long. max. Max. Length
• Moteur 24 volts DC avec capteurs de fins de course • Contacts auxiliaires pour électrolyseurs en série • Contacteur à clé mural • Plots support inox renforcé thermo laqué blanc, sable ou gris. • 24 volt DC motor with switch • Auxiliary Contacts • Wall key • Stainless steel reinforced pillar support Blanc, Sable or Gray foncé.	205 mm	6.5 m	15 m
		7 m	14 m
		7.5 m	11 m
		7.8 m	10 m



Préconisation de découpe des marges pour volet hors-sol
Example of coping placement for above ground shutters

Longueur bassin Pool Length	7 m	10 m	12 m
Longueur découpe X = Cut Width X =	280 mm	320 mm	350 mm



the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



FR COUVERTURE HORS-SOL MOBILE
EN EXTERIOR COVERS MOBILE

CONFORME À LA NORME
NF P 90-308
ACCORDING WITH STANDARD

Pour piscines
For pools
**7,8 X 10 M
MAXI**

2 ans
GARANTIE
years warranty

La couverture hors-sol mobile, grâce à son système de déplacement facile sur rail, libère entièrement les plages de la piscine. Le système convient pour des piscines existantes ou à construire et s'adapte aux bassins à angles arrondis prononcés ou pans coupés.

The mobile above ground cover, thanks to its easy movement system on rails, allows a complete use of the pool's surrounding area. The system is adequate for both existing and to be built pools and adapts to multiple pool's shapes.

MECANISME COMPLET
COMPLETE MECANISM


3 coloris au choix 3 optional color




Blanc Sable Gris

- 2 plots support d'axe mobiles inox thermolaqué - Garde au sol 80 mm
- 2 rails de guidage inox longueur 3 m fourni avec fixations et butées d'arrêt
- Enrouleur mural automatique du câble d'alimentation (éloignement maxi 4 m)
- Axe aluminium anodisé Ø 140 mm ou 156 mm selon largeur du bassin
- Moteur dans l'axe 12 volts dc, puissance 150 nm
- Moteur 12 ou 24 volts CC
- Fins de courses électroniques

- 2 mobile thermo-lacquered stainless steel axis supporting studs – 80 mm ground clearance
- 2 stainless steel 3 m long guiding rails supplied with fixations and stops
- Automatic wall reel for the power cable (4 m as maximum length)
- 140 mm or 156 mm aluminum axis, depending on the pool's length
- 12V DC axis engine, 150 Nm power
- 12 or 24 CC engine
- Electronic end of cycle



Garde au sol
Distance to the ground



- Usage de l'intégralité du bassin
- S'adapte aux piscines avec pans coupés prononcés
- Guidage par rails au sol avec butées d'arrêt :
- fiabilise et facilite le déplacement de l'enrouleur
- Peu d'effort de déplacement
- Enrouleur automatique du câble, discret et pratique
- Livré pré assemblé, moteur installé dans l'axe
- Installation facile et rapide
- Enroulement couverture : 1 impulsion
- Version sur batteries ou filaire

- Complete use of the pool
- Adaptable to most types of pools
- Kept in place by guiding rails with stops: reliable and easy displacement of the winder
- Little effort for displacement
- Discrete and practical automatic reel for the cable
- Delivered pre-assembled, with the engine attached to the axis
- Quick and easy installation
- Cover winding: one thrust
- Battery or wired version

CONSEILS
ADVICE

- Attacher les sangles de sécurité lors de la fermeture du volet
- Retirer la clef du contacteur après chaque utilisation
- La fermeture de la couverture automatique doit être faite par un contact maintenu sur la clef de commande
- Always attach the safety straps after closing the cover
- After use remove the crank
- The cover's closing should be done in continuous contact with the control key




the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS


COUVERTURE HORS-SOL MOBILE
EXTERIOR COVERS MOBILE

HORS-SOL MOBILE
SANS FIL, SUR BATTERIE
EXTERIOR COVERS MOBILE
WIRELESS, WITH BATTERY



Mécanique complète	Ø de l'axe	Largeur	Long. max.
Complete mechanism	Ø of axis	Width	Max. Length
Mécanique complète mobile. Déplacement sur rails inox 3 ml, butées d'arrêt. Moteur dans l'axe avec fins de courses. Plots supports inox thermolaqués blanc sable ou gris (autre couleur sur devis). Alimentation par deux batteries + chargeur fournis (autonomie de 20 allers-retours mini) Fully movable mechanism. Displacement in stainless steel rails of 3 linear meters, with stops. A motor on an axle with an end stroke. Pillar supports in thermo-lacquered stainless steel Blanc, Sable or Gray. Powered by 2 batteries + charger supplied (20 laps roundtrip)	140 mm	3 m	11 m
		3.5 m	11 m
		4 m	11 m
	156 mm	4.5 m	11 m
		5 m	10 m
Longueur de rail inox 3 m supplémentaire Track length with additional 3 m			

HORS-SOL MOBILE
AVEC CABLE
EXTERIOR COVERS MOBILE
WIRED



Mécanique complète	Ø de l'axe	Largeur	Long. max.
Complete mechanism	Ø of axis	Width	Max. Length
Mécanique complète mobile. Déplacement sur rails inox 3 ml, butées d'arrêt. Moteur dans l'axe avec fins de courses. Plots supports inox thermolaqués blanc sable ou gris (autre couleur sur devis) Câble de 5 m avec raccord et boîte de connexion fournie	140 mm	3 m	11 m
		3.5 m	11 m
		4 m	11 m
The fully movable mechanism in 3-meter linear stainless steel wheels with stops. A motor in a shaft with an end stroke. Pillar supports in thermo-lacquered Blanc, Sable or Gray. 5m cable with connection and junction box included Blanc, Sable or Gray.	156 mm	4.5 m	11 m
		5 m	10 m
Longueur de rail inox 3 m supplémentaire Track length with additional 3 m			



the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS

FR COUVERTURE HORS-SOL - COFFRE

EN ABOVE GROUND COVERS MECHANISM AND BOX



La couverture Hors-sol coffre est le meilleur compromis pour une solution esthétique, décorative et sûre. Le coffre enrobe l'ensemble du tablier et son mécanisme d'enroulement. Il lui confère ainsi le maximum de protection contre les intempéries et les UV.

The above ground automatic cover is the ideal solution for aesthetic, decorative and safe outcome. The box covers the entire winding mechanism, thus offering maximum protection against climate aggressions and UV rays.

- Robustesse : ossature inox et aluminium
- Sécurité : le mécanisme en mouvement ne peut être atteint de l'extérieur
- Le coffre est livré pré-monté : installation rapide
- Coffre réversible : permet la position indifférente du moteur.
- Maintenance facile : grâce à l'accessibilité des lisses arrières et supérieures contacts auxiliaires pour électrolyseurs.

- Robustness: stainless steel and aluminum framing
- Safe: the moving mechanism is unreachable from the outside
- Quick installation: the box is delivered with pre-installation
- Easy maintenance: up and back blades detachable from the outside

MECANISME COMPLET ET HABILLAGE DU COFFRE

COFFRE

- Lisses de PVC blanc, sable ou bois exotique
- Jous latérales en acier inox 316 L laqué blanc ou sable (autres couleurs sur devis)
- Longerons transversaux en aluminium laqué blanc (autres couleurs sur devis)
- Arceaux intermédiaires acier inox



Blanc



Madeira exótica

MECANISME COMPLET

- Axe aluminium anodisé et renforcé;
- Moteur étanche 24V courant continu dans l'axe;
- Moteur 120 Nm + axe Ø 140 mm contacts auxiliaires;
- Moteur 250 Nm + axe Ø 156 mm (piscine > à 10x5 m) contacts auxiliaires;
- Tableau électrique avec fins de course;
- Clé 3 positions;
- Fixations en inox A4

CONSEILS

L'écart entre le longeron et la ligne d'eau doit être de 15 cm maximum. (Norme NF P90-308), régler le niveau d'eau en conséquence

COMPLETE MECHANISM AND BOX COATING

BOX

- White, sand or exotic wood PVC blades;
- Side parts in white or sand lacquered stainless steel (other colors are possible)
- Transverse beams in white lacquered aluminum (other colors are possible)



Blanc



Madeira exótica

COMPLETE MECANISM

- Reinforced aluminum axis;
- Continuous power 24V axis engine;
- 120 Nm + 140 mm axis engine auxiliary contacts for electrolytes in series;
- 250 NM + 156 mm axis (pools above 10x5 m) auxiliary contacts for electrolytes in series;
- Electric box with electronic end of cycle
- A4 stainless steel fixations

ADVICE

The distance between the beams and the water line should be of 15 cm, maximum (NP P90-308). Adjust the water level accordingly.

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



the world of solutions



3 ans
GARANTIE *
years warranty

EASY to install




MECANISME COMPLET ET HABILLAGE DU COFFRE

ABOVE GROUND COVERS MECHANISM AND BOX

- Installation simple et rapide
- Sécurisation du matériel
- Aspect fini impeccable

- Quick and easy installation
- Safety equipment
- Great aesthetics






the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS

- FR MECANISME COMPLET ET HABILLAGE DU COFFRE
- EN ABOVE GROUND COVERS MECHANISM AND BOX



Coffre modèle 1 : Joues blanches ou sable pour tablier longueur maxi 10 m.
Coffre modèle 2 : Joues blanches ou sable pour tablier longueur maxi 13 m long.
Box model 1 : Stainless steel side parts Blanc or Sable for boards up to 10 m long.
Box model 2 : Stainless steel side parts Blanc or Sable for boards up to 13 m long.



COFFRE MODÈLE 1 - pour tablier longueur maxi 10 m

MODEL 1 MECHANISM AND BOX - for boards up to 10 m long

Largeur du bassin (m)	Coffre revêtement	Moteur
Pool width (m)	Box coating	Engine
≤ 3,00		150 Nm - axe / axis 140 mm
3,50		
4,00		
4,50		
5,00		
5,50		250 Nm - axe / axis 156 mm
≤ 3,00		
3,50		
4,00		
4,50		
5,00		

Moteurs étanches 24 volts DC avec fins de courses, axe aluminium anodisé Ø 140 ou Ø 156 mm selon dimensions, contacteur à clé mural

Sealed motors 24 volts DC with limit switch, anodized aluminum axle Ø 140 or Ø 156 mm according to dimensions and wall switch.

COFFRE MODÈLE 2 - pour tablier longueur maxi 13 m

MODEL 2 MECHANISM AND BOX - for boards up to 13 m long

Largeur piscine (m)	Coffre revêtement	Moteur
Width piscina (m)	Box coating	Engine
≤ 3,00		150 Nm - axe / axis 140 mm
3,50		
4,00		
4,50		
5,00		
5,50		250 Nm - axe / axis 156 mm
≤ 3,00		
3,50		
4,00		
4,50		
5,00		

Moteurs étanches 24 volts DC avec fins de courses, axe aluminium anodisé Ø 140 ou Ø 156 mm selon dimensions, contacteur à clé mural

Sealed motors 24 volts DC with limit switch, anodized aluminum shaft Ø 140 or Ø 156 mm according to dimensions, wall switch.


COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



the world of solutions

- MECANISME COMPLET ET HABILLAGE DU COFFRE
- ABOVE GROUND COVERS MECHANISM AND BOX



OPTION MODULE SOLAIRE
pour bassin maximum 12 x 6 m
Motor : 150 Nm - 12 V
OPTION SOLAR MODULE
for pools with maximum dimension of 12 x 6 m
Moteur: 150 Nm - 12 V

Latéral laqué
Laqué sur le côté



CONSEILS

ADVICE

- L'orientation du panneau photovoltaïque est de première importance.
- Utiliser au maximum la course du soleil.
- Ne pas installer le module solaire à proximité d'un mur ou bien dans une zone ombragée.
- The orientation of the photovoltaic panel is of maximum importance;
- Take the best possible advantage of the sun position;
- Do not install the module near a wall or in the shadow.

Remarque: montage de l'option solaire en usine uniquement. Ce choix est à préciser à la commande du coffre.
Note: The solar option assembly is only carried out at the factory. This choice must be specified when ordering.



the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS

MECANISME COMPLET POUR COUVERTURE IMMERGEE

SUBMERGED COVERS COMPLETE MECHANISM

3 ans
GARANTIE *
 years warranty

 Pour piscines
 For pools

EASY to install
8 X 12 M
MAXI

MECANISME COMPLET

- Moteur étanche 24 volts courant continu avec capteur optique de fins de courses intégré;
- Axe en aluminium anodisé avec attaches inox du tablier réglables;
- Flasques supports d'axe en acier inoxydable 316 L;
- Coffret de commande électronique avec fins de courses;
- Contacteur mural à clef 3 positions;
- Boulonnerie et visserie acier inoxydable A4;
- Boîte de connexion IP67;
- Connecteurs étanches.
- Contacts auxiliaires pour électrolyseurs en série sur tous les modèles;

POLYVALENCE

- 3 puissances moteur 120, 250 et 500 Nm
- 3 dimensions de flasques supports d'axe, en acier inox 316 L (adaptations spéciales possibles sur étude)
- 3 diamètres d'axe en aluminium anodisé: 140, 156, 200 (axe inox sur demande particulière).

SUBMERGED COVERS

- Continuous power 24V engine with integrated end of cycle optical sensor;
- Aluminum axis with stainless steel fixations adjustable from the board;
- Axis support bridles in 316L stainless steel;
- Electronic command box with end of cycle;
- 3-position switch;
- A4 stainless steel screws;
- IP67 connecting box;
- Waterproof connectors.

VERSATILITY

- 3 engine powers: 120, 250 and 500 Nm
- 3 316L stainless steel axis support rims dimensions (special customization may be possible)
- 3 aluminum axis dimensions: 140, 156 and 200 (axis in stainless steel upon request)

- Esthétique et discrète
- Livrée pré-assemblée (incorporation du moteur dans l'axe réalisée en usine, éléments de supports d'axes et de poutrelles livrés assemblés) : installation rapide et simple de la couverture
- Le mécanisme de la couverture est invisible et placé dans un espace sécurisé
- Etanchéité du bassin préservée pour les modèles livrés avec supports sur l'arase
- Utilisation simple : un seul tour de clé pour actionner la couverture
- Les flasques sont démontables sans retrait de la margelle, idéal pour le remplacement d'un liner
- Contacts auxiliaires pour électrolyseurs

- Great aesthetics
- Supplied pre-assembled (engine comes from the factory already incorporated on the axis; support elements, axis, and beams already assembled)
- The lid stays out of sight and is placed in a secure location
- The pool's waterproofing is preserved by the models equipped with leveling supports
- Easy to use: just turn the key to activate the cover
- The rims can be removed without removing the coping (ideal to replace the liner)
- Auxiliary contacts for electrolytes

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS



the world of solutions




La couverture immergée avec moteur dans l'axe apporte une réponse idéale pour tous ceux qui souhaitent une couverture automatique avec une parfaite intégration à l'environnement tout en respectant les normes de sécurité.

The automatic submerged cover with an engine on the axis is the ideal solution for those who want a perfect integration of the cover with the surrounding area, keeping high safety standards.


TÉLÉCOMMANDE
REMOTE CONTROL

Exemple avec cloison de séparation en PVC et flasques montées sur supports plats fixés sur l'arase

Example of dividing walls in PVC blades and rims placed over flat leveling supports



CONSEILS

Attacher les sangles de sécurité lors de la fermeture du volet
Retirer la clef du contacteur électrique après chaque utilisation.

ADVICE

Connect the safety straps with the lid closed
Remove the key from the switch after each use of the cover.



the world of solutions


COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS

FR INFOS TECHNIQUES DIMENSIONNELLES

EN DIMENSIONAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

Longueur volet en (m)	Ø du rouleau sur axe 140 ou 156 mm	Ø du rouleau sur axe 190 ou 205 mm	Largeur minimum conseillée de la fosse (m)	Caillebotis avec mur maçonné de 200 mm
Pool's length (m)	Ø of the roll on the axis 140 o 156 mm	Ø of the roll on the axis 190 o 205 mm	Boxe's minimum recommended width (m)	Platform with 200 mm wall
			QUOTA B	QUOTA A
6,00	420 mm	500 mm	700 mm	865 mm
7,00	440 mm	520 mm	750 mm	915 mm
8,00	480 mm	540 mm	750 mm	915 mm
9,00	520 mm	560 mm	750 mm	915 mm
10,00	535 mm	560 mm	750 mm	915 mm
11,00	550 mm	580 mm	800 mm	965 mm
12,00	580 mm	600 mm	800 mm	965 mm
13,00	580 mm	600 mm	800 mm	965 mm
14,00	620 mm	600 mm	800 mm	965 mm
15,00	650 mm	700 mm	900 mm	1065 mm
16,00	650 mm	700 mm	900 mm	1065 mm
17,00	680 mm	720 mm	950 mm	1115 mm
18,00	680 mm	720 mm	950 mm	1115 mm
19,00	720 mm	760 mm	950 mm	1115 mm
20,00	720 mm	760 mm	950 mm	1115 mm




* Dimensions indicatives pour plateau à lames creuses.

* Indicative dimensions for hollow blade tray.

MECANISME COMPLET POUR COUVERTURE IMMERGÉE

SUBMERGED COVERS COMPLETE MECHANISM



MOD. 1

MOD. 2

MOD. 1

Pour piscines 3,00 m de largeur et 9,00 longueur maximum.
For pools 3.00 m width and 9.00 maximum leght.

MOD. 2

Pour piscines de 3,00m de largeur et de 9 à 12m de longueur maximum.
For pools 3,00m width and between 9 to 12m maximum leght.

MECANISMES IMMERGES 150 Nm**MECANISME COMPLET**

- 150 Nm 24v dans l'axe aluminium Ø 140 mm
- Coffret de commande, fins de courses contacteur à clef mural, flasques supports inox 316 L et fixations

150 Nm SUBMERGED MECHANISM**COMPLETE MECHANISM**

- 150 Nm 24V 140 mm aluminum axis
- Command box, end of cycle, wall key, 316L stainless steel support rims and fixations

SUPPORT BÉTON
PIECE FOR CONCRETESUPPORT LINER
PIECE FOR LINER

* La dimension comprend l'escalier
* The dimension includes the stairs

COUVERTURES AUTOMATIQUES


AUTOMATIC COVERS



the world of solutions

MECANISME COMPLET POUR COUVERTURE IMMERGÉE


SUBMERGED COVERS COMPLETE MECHANISM

**MECANISMES IMMERGES 250 Nm****MECANISME COMPLET**

- 250 Nm 24v dans l'axe aluminium Ø 156 mm
- Coffret de commande, fins de courses contacteur à clef mural, flasques supports inox 316 L et fixations

250 Nm SUBMERGED MECHANISM**COMPLETE MECHANISM**

- 250 Nm 24V 156 mm aluminum axis
- Command box, end of cycle, wall key, 316L stainless steel support rims and fixations



MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

SUPPORT LINER
PIECE FOR LINERSUPPORT BÉTON
PIECE FOR CONCRETE**MOD. 1**

Pour piscines 5,50m de largeur et 12m de longueur maximum.
For pools 5,50m width and 12m maximum length.

MOD. 2

Pour piscines largeur 4,50m et 12,00m longueur maximale.
For pools 4,50m width and 12,00m maximum length.

MOD. 2

Pour piscines largeur 3,00m et entre 12,00m jusqu'à 20,00m de longueur maximale.
For pools 3,00m width and between 12,00m to 20,00m maximum length.

* La dimension comprend l'escalier
* The dimension includes the stairs



the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS

FR MECANISME COMPLET POUR COUVERTURE IMMERGÉE

EN SUBMERGED COVERS COMPLETE MECHANISM

MECANISMES IMMERGES 500 Nm



MÉCANISME COMPLET

- 500 Nm 24v dans l'axe aluminium Ø 205 mm
- Coffret de commande, fins de courses contacteur à clef mural, flasques supports inox 316 L et fixations

500 Nm SUBMERGED MECHANISM

COMPLETE MECHANISM

- 500 Nm 24V 156 mm aluminum axis
- Command box, end of cycle, wall key, 316L stainless steel support rims and fixations



MOD. 2

MOD.3 R (renforcé)
(reinforced)

MOD. 2

Pour piscines largeur 7,00m et 12,00m longueur maximale.
For pools 7,00m width and 12,00m maximum length.

MOD.3 R

Pour les piscines d'une largeur de 5,00m et d'une longueur maximale de 11,00m à 20,00m.
For pools 5,00m width and between 11,00m to 20,00m maximum length.

* La dimension comprend l'escalier
* The dimension includes the stairs



SUPPORT BÉTON
PIECE FOR CONCRETE



SUPPORT LINER
PIECE FOR LINER

COUVERTURES AUTOMATIQUES


AUTOMATIC COVERS



the world of solutions

POUTRELLES POUR COUVERTURE IMMERGÉE

BEAMS FOR SUBMERGED COVERS



Les poutrelles servent à soutenir les caillebotis recouvrant la fosse d'enroulement de la couverture. Elles sont proposées en différents coloris.

The beams were developed to support the platform which shelters the cover's winding box. The beams are available in different colors.

3 COLORIS AU CHOIX

3 OPTIONAL COLOR



CARACTÉRISTIQUES


- Acier galvanisé thermolaqué ou aluminium thermolaqué
- Laquages spéciaux : nous consulter
- 2 épaisseurs de profilés en fonction de la largeur du bassin
- 2 hauteurs de profilés à disposer dans un grand choix de supports réglables ou non pour la meilleure adaptation aux différents niveaux d'eau.

- Conforme à la norme NF P90-308
- Surface anti-dérapante
- Excellent rapport poids/rigidité


- According to the norm NF P90-308
- Non-skid surface
- Excellent weight / stiffness ratio

FEATURES

- Galvanized steel thermo-lacquered or thermocoated aluminium
- 2 profile thicknesses according to with the width of the pool
- 2 profile heights available with a variety of of adjustable or non-adjustable supports for better adaptation to different water levels



Console anti flexion dans fosse
Boxe's anti-flexion console



Exemple de prise de mesure pour dimension poutre
Example of measurement for the beams dimension

CONSEILS


Dans le cas d'un caillebotis hors standard particulièrement lourd (pierre, béton), installez systématiquement une ou plusieurs consoles antifixion en fonction de la largeur de la piscine.

ADVICE

The distance between the beams and the water line should be of 15 cm, maximum (NP P90-308). Adjust the water level accordingly.

FR POUTRELLES ALUMINIUM- OPTION 01

EN ALUMINUM BEAMS - OPTION 01




POUTRELLES SECTION (Aluminium thermolaqué) 120 x 100 mm (HxL)

Poutrelles avec 6 mm ou 10mm d'épaisseur, pour piscines jusqu'à 8 m de Largeur.

SECTION BEAMS (Thermocoated aluminium) 120 x 100 mm (HxL)

Section 6 mm to 10 mm thick, for pools up to 8 m wide.




POUTRELLES SECTION (Aluminium thermolaqué) 80 x 100 mm (HxL)

Poutrelles avec 8 mm d'épaisseur, our piscines jusqu'à 5 m de Largeur.

SECTION BEAMS (Thermocoated aluminium) 80 x 100 mm (HxL)

Section 8 mm thick, for pools up to 5 m wide.



CONSOLE ANTI FLEXION INOX 316 L - Section 60 mm

ANTI FLEXION CONSOLE STAINLESS STEEL 316 L - sección 60 mm



RÉGLABLE

Console réglable de 700 à 1150 mm pour poutrelle haut. 80/120 mm

AJUSTABLE

Adjustable support from 700 to 1150 mm for beam 80/120 mm height.

FIXE SUR MESURES

Console fixe sur mesures pour poutrelle haut. 80/120 mm

FIXED MEASUREMENTS

Adjustable support from 700 to 1150 mm for beam 80/120 mm height.

BOÎTIERS POUR POUTRELLES

BEAM SUPPORTS



Une large gamme de boîtiers et supports boîtiers est proposée pour répondre à toutes les exigences des différentes configurations de bassin, livrés avec boulonneries et fixations.

A wide variety of boxes and supports are available to meet all requirements for different pool configurations. Supplied with screws and fixings.

3 COLORIS AU CHOIX

3 OPTIONAL COLOR





CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier INOX 316 L thermo laqué
- Laquages spéciaux : nous consulter
- 2 modèles de Boîtiers : pour poutrelle 120 x 100 et un modèle pour poutrelle 80 x 100
- 4 modèles de support Boîtier en inox 316 L
- boulonnerie et fixations inox A4

FEATURES:

- INOX 316 L thermo-lacquered box
- Special lacquer: contact us
- 2-box models: 120 x 100 pouring beam and 80 x 100 beam model.
- 4 models of case support in stainless steel 316 L
- A4 stainless steel screws and fixings.



BOÎTIER STANDARD

Hauteur 85 mm pour poutrelle 120 X 100 / avec supports et fixations

STANDARD BOX



85mm height for 120x100 beam/ with supports and fixing

BOÎTIER BAS

Hauteur 63 mm pour poutrelle 80 X 100 / avec supports et fixations

LOW BOX

63mm height for 80x100 beam/ with supports and fixings.






FR PRINCIPE DE SÉLECTION DU BOÎTIER DE POUTRE
EN BEAM SUPPORTS SELECTION METHODS.

Exemple présenté: Boitier standard réglable avec poutre H 120 mm et support sur arase béton réglable.
*Position du boitier: intermédiaire.

Example: standard adjustable box with 120mm H-beam and adjustable concrete bracket.
* Position of the box: termediate.



Exemple de montage bien ajusté
Fitted assembly example




COUVERTURES AUTOMATIQUES
AUTOMATIC COVERS




the world of solutions

BOITIER FIXE FIXED BOX	Boitier bas fixe poutre h 80 mmH 80 mm Bottom box beam fixer H 80 mm			Boitier bas fixe poutre H 120 mm Bottom box beam fixer H 120 mm		
	Cote Quota	Arase beton Cement level	Arase profil liner Liner profile level	Cote Quota	Arase beton Cement level	Arase profil liner Liner profile level
BOITIER REGLABLE ADJUSTABLE BOX	Boitier bas réglable poutre H 80 mm Caja baja fija viga ajustable H 80 mm			Boitier bas réglable poutre H 120 mm Caja baja fija viga ajustable H 120 mm		
	Cote Quota	Arase beton Cement level	Arase profil liner Liner profile level	Cote Quota	Arase beton Cement level	Arase profil liner Liner profile level
	A	63	50	A	85	72
	B	19.5	32.5	B	37.5	50.5
	A1	37.5	19	A1	62.5	49.5
	B1	47	60	B1	60	73
	A2	13	0	A2	42.5	29.5
	B2	67	80	B2	80	93
	A3	x	x	A3	22.5	9.5
	B3	x	x	B3	100	113



EXEMPLE : VARIATION DE NIVEAU SELON SELECTION DE BOITIER. CI-DESSOUS : Boîtiers STANDARD AVEC POUTRE H 120 mm.
Lames colorées en rouge = ATTENTION : pas ou trop peu de passage sous le boîtier
Example: Variation of level according to selection of below box: COOM H 120mm box standar beam
Color see sheets, red = WARNING: none or little passage through the box.






the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS


- FR POUTRELLES ACIER - OPTION 02
- EN STEEL BEAMS - OPTION 02



POUTRELLES SECTION (Acier galvanisé thermolaqué)
100 x 100 mm (HxL)
Poutrelles avec 8 mm d'épaisseur, pour piscines jusqu'à 8 m de Largeur.

SECTION BEAMS (Galvanized steel thermo-lacquered)
120 x 100 mm (HxL)
Section 8 mm thick, for pools up to 8 m wide.

Largeur du bassin (m)	Epaisseur poutrelle	Ref.	Ref.	Ref.
Pool With (m)	Beam thickness	Ref.	Ref.	Ref.
≤ 3,50	8 mm	13.04 POLB 05 35	13.04 POLS 05 35	13.04 POAN 05 35
4,00	8 mm	13.04 POLB 05 40	13.04 POLS 05 40	13.04 POAN 05 40
4,50	8 mm	13.04 POLB 05 45	13.04 POLS 05 45	13.04 POAN 05 45
≤ 5,00	8 mm	13.04 POLB 05 50	13.04 POLS 05 50	13.04 POAN 05 50
5,00	8 mm	13.04 POLB 10 50	13.04 POLS 10 50	13.04 POAN 10 50
5,50	8 mm	13.04 POLB 10 55	13.04 POLS 10 55	13.04 POAN 10 55
6,00	8 mm	13.04 POLB 10 60	13.04 POLS 10 60	13.04 POAN 10 60
6,50	8 mm	13.04 POLB 05 65	13.04 POLS 05 65	13.04 POAN 05 65
7,00	8 mm	13.04 POLB 05 70	13.04 POLS 05 70	13.04 POAN 05 70
8,00	8 mm	13.04 POLB 05 80	13.04 POLS 05 80	13.04 POAN 05 80



COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS




the world of solutions

- IMMERGÉE -FOND DE BASSIN SUR MESURE
- COMPLETE MECHANISM FOR IMMERSED ROAD COVERAGE



Multiples solutions d'intégration de la couverture : banquettes, caillebotis immergé, niveaux d'eau hauts, pour faire de votre piscine un espace de rêve et de tranquillité. Pour une discrétion absolue et une recherche de l'esthétique

A range of solutions to integrate the roof with a safe and submerged indoor platform to make the pool a dream and a quiet space. For absolute discretion and a search for aesthetics



Exemple: caillebotis pierre posé sur mur de séparation maçonné


Example: stone platform on the wall with separation of masonry.

CONFORME À LA NORME
NF P 90-308
ACCORDING WITH STANDARD


Convient pour toutes les configurations de bassin

Suitable for all pool configurations


> 14 m



Piscine / Pool > 14 m



Montage posé sur le mur
Installation on the wall



Poutre supplémentaire
Additional beam




the world of solutions

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS

MECANIQUES COMPLETES FOND DE BASSIN SUR MESURE

COMPLETE MECHANISM FOR IMMERSED ROAD COVERAGE



Principe Montage spécial
Principle of special installation



Mécanisme complet Complete mechanism	Largeur max. piscine Width max. piscina	Long. max. piscine Max. Length piscina	Immersion maxi caillebotis mm (H) Maxi immersion grate mm (H)	Ø de l'axe Ø of axis	Puissance coffret (W) Frame power (W)	Ref.
Moteur 24v dans l'axe Puissance selon dimensions du bassin Axe aluminium Ø selon dimensions du bassin Coffret de commande, fins de courses, contacts auxiliaires pour électrolyseurs en série, puissance selon dimensions du bassin Contacteur à clé mural, 2 flasques de fixation murale en inox 316L kit de fixation inox A4	3.00 m	9.00 m	500	140 mm	150	13.04 C80FDB30150
	3.00 m	14.00 m	700	156 mm	240	13.04 C80FDB30250
	3.00 m	20.00 m	900	205 mm	350***	13.04 C80FDB30500
	4.00 m	7.00 m	500	140 mm	150	13.04 C80FDB40150
	4.00 m	10.00 m	500	156 mm	250	13.04 C80FDB40250
	4.00 m	13.00 m	700	205 mm	240	13.04 C80FDB40250GA
	IMMERSION MAXI 600 MM MAXIMUM IMMERSION 500 mm					
	5.00 m	10.00 m	500	146 mm	240	13.04 C80FDB50250
	5.00 m	13.00m	500	205 mm	240	13.04 C80FDB50250GA
	5.00 m	20.00 m	900	205 mm	350***	13.04 C80FDB50-500
24V motor on shaft Power according to Pool dimensions. Aluminum shaft Ø according to the dimensions of the sink. Control box, limit switches, auxiliary contacts for electrolyzers, power according to Pool dimensions. Wall Key Switch, 2 316L Stainless Steel Wall installation Flanges A4 Stainless Steel Installation Kit	6.00 m	10.00 m	700	205 mm	240	13.04 C80FDB60250GA
	6.00m	17.00 m	700	205 mm	240	13.04 C80FDB60500
	IMMERSION MAXI 400 mm MAXIMUM IMMERSION 500 mm					
	7.00 m	9.00 m	500	205 mm	250	13.04 C80FDB70250GA
	7.00 m	15.00 m	700	205 mm	350***	13.04 C80FDB70500
	7.50 m	12.00 m	700	205 mm	350***	13.04 C80FDB75500

*** Option coffret connecté non disponibles. Toutes demandes particulières peuvent faire l'objet d'une étude du BE pour la constitution technique du devis
*** The connected frame option is not available. All special requests may be subject to a study for the technical constitution of the estimate.

COUVERTURES AUTOMATIQUES

AUTOMATIC COVERS




the world of solutions

KIT 2 POUTRES ALUMINIUM

ALUMINUM 2-BEAM KIT

Kit 2 poutres aluminium (comprend les deux poutres sur mesure, boîtiers de fixation, kit contrepoids, visserie inox A4, guide lame, kit sangles)

Aluminum 2-Beam Kit (includes the two custom beams, fixing boxes, counterweight kit, A4 stainless steel screws, blade guide, strap kit)




Largeur piscine Pool width	Ref.
0.00 - 3.00 m	13.04 POFDBALU3M
0.00 - 3.00 m	13.04 POFDBALU4M
4.60 - 3.00 m	13.04 PO-FDBALU4M

KIT 1 POUTRE ALUMINIUM

ALUMINUM 1 BEAM KIT

Kit 1 poutre aluminium (comprend une poutre sur mesure, boîtiers de fixation, kit contrepoids, visserie inox A4, guide lame, kit sangles)

Kit 1 aluminum beam (includes a custom beam, fastening boxes, counterweight kit, stainless steel screws A4, blade guide, belt kit)




Largeur piscine Pool width	Ref.
4.00 m max.	13.04 POFDBALU4
4.00 - 6.00 m	13.04 POFDBALU6



the world of solutions

FR CAILLEBOTIS POUR COUVERTURE IMMERGÉE

EN PLATFORM FOR SUBMERGED COVERS



- Le conditionnement en modules facilite la manipulation
- Le montage des modules se fait par simple emboîtement (PVC) ou juxtaposition (Bois)

Dimensions standard ou sur mesures ;
La fosse contenant la couverture automatique doit impérativement être obstruée. Le mécanisme doit rester inaccessible en dehors des opérations d'entretien;

Standard or customized dimensions;
The sink with the automatic opening must be closed.
The mechanism has to be unreachable, except for maintenance operations.

- Easy handling – package in modules
- The modules assembly is easily performed, by overlap.



CAILLEBOTIS BOIS EXOTIQUE LISSE

modules de 500 mm ép. 22 mm

FLAT EXOTIC WOOD PLATFORM

500 mm long modules, 22 mm thick

LARGEURS STANDARD :

800 mm
950 mm
1150 mm

Sur mesure de 601 à 1150mm de largeur

STANDARD WIDTH:

800 mm
950 mm
1150 mm

Made from 601 mm width up to 1150 mm.



CONSEILS


Eviter le choix du pin dans les zones arides
Entretien: pour le bois exotique, utiliser une huile appropriée

ADVICE

Avoid choosing pine wood for arid areas.
Maintenance: use an adequate oil for the exotic wood.



PISCINA INOBLOCK®



Piscina INOBLOCK | Balsta - Sweden



PISCINE 100% BETON

100%
CONCRETE POOL

EXCLUSIVE
RP INDUSTRIES
inoblock.pt



- FR Le concept INOBLOCK® permet d'accomplir des réalisations en temps record avec une grande facilité.
- EN With the INOBLOCK® concept, it's possible to build quickly and easily.



Bloc ouvert 0,25 m
Open Block 0,25 m

Bloc fermé 0,13m
Closed Block 0,13 m



SYSTÈME
BREVETÉ
PATENTED
SYSTEM



VRAIMENT UNIQUE

FACILE À TRANSPORTER

Le système "Open & Close" INOBLOCK® a été conçu pour réaliser un mouvement de double articulation en s'ouvrant et se fermant sur un angle à 90 degrés jusqu'à obtenir une position en forme de "Z". Ce mouvement permet une réduction de la moitié de l'espace de stockage et ainsi facilite le transport des blocs INOBLOCK®.

100% RECYCLABLE

Les blocs INOBLOCK® sont conçus avec des normes élevées de protection de l'environnement.

TRULY UNIQUE

EASY TO TRANSPORT

INOBLOCK® "Open & Close" system was developed so it can perform a double movement. Opening and closing at a 90° angle, until it reaches a "Z" position. This motion is meant to reduce the storage and transport space of the INOBLOCK® block.

100% RECYCLABLE

Environmental protection was at the heart of the INOBLOCK® system development.





LA RESISTANCE ET LA QUALITÉ
DE UMA D'UNE PISCINE 100% BÉTON AVEC ISOLATION THERMIQUE.

THE STRENGTH AND QUALITY
OF A 100% CONCRETE SWIMMING POOL WITH THERMAL INSULATION.

- FR

Avec le système INOBLOCK® nous permettons une rupture totale avec les techniques conventionnelles de coffrage. Toutes les opérations se font de manière beaucoup plus simple, plus facile et plus rapide.
- EN

INOBLOCK®'s system represents a rupture concept with the traditional scaffolding techniques. All the operations are made simpler, easier and faster.



- 1

Margelle antidérapante
- 2

Prise balai
- 3

Structure INOBLOCK®
- 4

Bonde de fond
- 5

Projecteur 300w 12v
- 6

Boîte de dérivation
- 7

Coffret électrique
- 8

Skimmer
- 9

Filtre
- 10

Pompe
- 11

Béton
- 12

Buse de refoulement
- 13

Tuyauterie
- 14

Liner
- 15

Base en béton avec treillis

1

Anti-sliding border

2

Outlet nozzle

3

INOBLOCK® structure

4

Drain

5

LED spotlight 300w 12v

6

Connection box

7

Electric panel

8

Skimmer

9

Filter

10

Pump

11

Concrete

12

Outlet nozzle

13

Piping

14


Liner

15

Concrete base with ground armor

UNE PISCINE AVEC
DOUBLE ISOLATION THERMIQUE
100% BETON

A POOL WITH
DOUBLE THERMAL INSULATION
**100% CONCRETE
POOL**




POSSIBILITÉ
DE REVÊTEMENT:
- LINER 75/100
- LINER ARMÉ 150/100
- PÂTE DE VERRE

POSSIBILITY
OF COATING:
LINER 75/100
- REINFORCED LINER 150/100
- GLASS MOSAIC



LINER 75/100 OU 150/100
LINER 75/100 OR 150/100



1

FOND

Réalisation du radier d'une épaisseur de 10 cm (fond béton + treillis soudés)

CONCRETE BASE

Building a 10 cm thick base (concrete base + ground armor).



2

COFFRAGE

Installation de la structure INOBLOCK®, des pièces à sceller et des fers à béton horizontaux et verticaux de Ø 8 mm.

SCAFFOLDING

Installation of INOBLOCK® structure, the seal pieces, and Ø 8 mm Horizontal and Vertical Iron rods.



3

STRUCTURE

Réalisation de la structure avec le bétonnage des blocs.

STRUCTURE

Completion of the structure by filling up the blocks with concrete.



FR

- A Radier en béton (treillis soudés)
- B Paroi en blocs INOBLOCK®
- C Fers verticaux de Ø 8 mm
- D Fers horizontaux de Ø 8 mm
- E Profilé de fixation du liner
- F Béton
- G Margelle
- H Liner 75/100 ou liner armé 150/100

EN

- A Concrete base (iron armor)
- B Wall in INOBLOCK® blocks
- C Vertical iron rods Ø 8 mm
- D Horizontal iron rods Ø 8 mm
- E Liner's fixing profile
- F Concrete
- G Coping
- H 75/100 liner or reinforced liner 150/100



EN PATÊ DE VERRE
GLASS LINING

4

option 1
option 1

LINER

Pose du feutre géotextil sur les murs et sur le fond, installation du liner, remplissage et application des brides d'étanchéité et des pièces à sceller.

LINER

Fixing of the anti-bacterium mat both on the swimming pool floor and walls. Liner application, filling the pool, and accessories set up.



4

option 2
option 2

PÂTE DE VERRE

Imperméabilisation de la piscine avec du fibrociment bicomposite, renforcé de latex et de maille de verre.
Placer la pâte de verre comme revêtement.

GLASS MOSAIC TILE

Waterproofing the pool with bicomposite fiber cement, reinforced with latex and glass mesh.
Placing the glass mosaic tile as a coating.




5

FILTRATION

Installation du local technique avec branchement du filtre et de la pompe.

FILTRATION

Installation of the technical room with the filter and pump connections.



- A Radier en béton (treillis soudés)
- B Paroi en blocs INOBLOCK®
- C Fers verticaux de Ø 8 mm
- D Fers horizontaux de Ø 8 mm
- E Béton
- F Margelle
- G Patê de verre

- A Concrete base (iron armor)
- B Wall in INOBLOCK® blocks
- C Vertical iron rods Ø 8 mm
- D Horizontal iron rods Ø 8 mm
- E Concrete
- F Coping
- G Glass mosaic



the world of solutions



FR **TABLEAU INDICATIF POUR L'EQUIPEMENT DE FILTRATION**

EN **INDICATIVE CHART FOR THE FILTRATION EQUIPMENT**

Descriptif du matériel Material description	Surface du Plan d'eau Water Plan Surface						
	Jusqu'à / Up to 30 m²	30,1 m² a 45 m²	45,1 m² a 80 m²	80,1 m² a 100 m²	100,1 m² a 140 m²	140,1 m² a 180 m²	180,1 m² a 200 m²
FILTRATION Filtre Filter	1 x 10 m³/h	1 x 15 m³/h	1 x 22 m³/h	1 x 30 m³/h	2 x 22 m³/h	2 x 30 m³/h	3 x 30 m³/h
Sable* Sand*	100 Kg	150 kg	225 Kg	325 Kg	450 Kg	650 Kg	975 Kg
Pompe Pump	1 x 0,75 CV	1 x 1,00 CV	1 x 1,50 CV	1 x 2,00 CV	2 x 1,50 CV	2 x 2,00 CV	3 x 2,00 CV

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

Skimmer Skimmer	1	1	2	3	4	6	8
Traverses parois Trough pipes	3	3	4	7	10	12	14
Refoulement Outlet nozzle	2	2	3	6	8	10	12
Bond de fond Drain	1	1	1	1	2	2	3
Prise balai Inlet nozzle	1	1	1	1	2	2	2
Projecteur Projector	1	2	3	4	6	7	9
Boîtier de connexion Connection box	1	2	3	4	6	7	9

* Le sable n'est qu'indicatif, il n'est pas inclus dans le prix des filtres.
* The sand is only indicative, it is not included in the prices of the filters.

PISCINE PUBLIQUE
PUBLIC SWIMMING POOL

$$\frac{\text{Volume}}{1.50 \times \text{hauteur moyenne}} = \text{m}^3$$

$$\frac{\text{Volume}}{1.50 \times \text{average height}} = \text{m}^3$$

PISCINE PRIVÉE
PRIVATE SWIMMING POOL

$$\frac{\text{Volume}}{4/6 \text{ heures}} = \text{m}^3$$

$$\frac{\text{Volume}}{4/6 \text{ hours}} = \text{m}^3$$



the world of solutions



COMPOSITION DU KIT PISCINE INOBLOCK

INOBLOCK POOL KIT COMPOSITION



STRUCTURE
Structure complète en blocques INOBLOCK®

STRUCTURE
INOBLOCK® complete structure



L INER
Liner uni premium 75/100

LINER
75/100 premium solid color liner



FILTRATION
Filtre à sable + Pompe

FILTRATION
Sand filter + Pump



MARGELLE
Kit margelle Fabistone

COPING
Fabistone coping



PIECES A SCELLER
Pièces à sceller A400

EMBEDDED MATERIAL
A400 embed material

option 1



PIECES A SCELLER
Pièces à sceller A800

EMBEDDED MATERIAL
A800 embed material

option 2

ESCALIERS INOBLOCK®

INOBLOCK® STAIRCASES

- FR

Une ensemble de modèles d'escalier pour appliquer aux modèle standard de piscine INOBLOCK®.
- EN



A set of staircase models to apply to the INOBLOCK® standard pool model.

HAUTEURS DU MUR	HAUTEURS DU MUR
1.05 m	1.40 m
WALL HEIGHT	WALL HEIGHT


POSSIBILITES D'INSTALLATION INSTALLATION POSSIBILITIES




ESCALIER ROMAN
ROMAN STAIRCASE



ESCALIER D'ANGLE
CORNER STAIRCASE



ESCALIER DROIT
STRAIGHT STAIRCASE




Disponible en largeurs:
- 1,50 m;
- 2,50 m;
- 3,00 m

Available in widths:
- 1,50 m;
- 2,50 m;
- 3,00 m



ESCALIER SUR LA LARGEUR
STAIRCASE ALONG THE WIDTH



Disponible en largeurs:
- 3,00 m;
- 4,00 m;
- 5,00 m;
- 6,00 m;

Available in widths:
- 3,00 m;
- 4,00 m;
- 5,00 m;
- 6,00 m;




RECTANGLE P105/P140

FOND PLAT
FLAT BOTTOM

Dimensions standard
Standard dimensions

Dim.	Per.	Surf.
6.00x3.00	18,00	18,00
7.00x3.50	21,00	24,50
8.00x4.00	24,00	32,00
9.00x4.50	27,00	40,50
10.00x5.00	30,00	50,00
11.00x5.50	33,00	60,50
12.00x6.00	36,00	72,00



HAUTEURS DU MUR	HAUTEURS DU MUR
1.05 m	1.40 m
WALL HEIGHT	WALL HEIGHT




RECTANGLE C175/C210


FOND COMPOSE
COMPOSED BOTTOM

Dimensions standard
Standard dimensions

Dim.	Per.	Surf.
6.00x3.00	18,00	18,00
7.00x3.50	21,00	24,50
8.00x4.00	24,00	32,00
9.00x4.50	27,00	40,50
10.00x5.00	30,00	50,00
11.00x5.50	33,00	60,50
12.00x6.00	36,00	72,00



HAUTEURS DU MUR	HAUTEURS DU MUR
1.05 - 1,75m	1.05 - 2,10m
WALL HEIGHT	WALL HEIGHT




RECTANGLE PI200

FOND PYRAMIDE
PYRAMID BOTTOM

Dimensions standard
Standard dimensions

Dim.	Per.	Surf.
6.00x3.00	18,00	18,00
7.00x3.50	21,00	24,50
8.00x4.00	24,00	32,00
9.00x4.50	27,00	40,50
10.00x5.00	30,00	50,00
11.00x5.50	33,00	60,50
12.00x6.00	36,00	72,00



HAUTEURS DU MUR
1.05 - 2,00m
WALL HEIGHT




the world of solutions


PISCINE INOBLOCK
 INOBLOCK SWIMMING POOL

FR GAMME DE BLOCS


EN RANGE OF BLOCKS




Ref. 03.01 BEDR1000350

 Bloc standard pour la construction des murs.
 Standard block for straight walls construction.



Ref. 03.01 BECVR15750350

 Bloc d'angle INOBLOCK R15
 R15 Angle Block


Ref. 03.01 BECVR1365508350

 Bloc INOBLOCK R1365
 R1365 Block


Ref. 03.01 BECVR1365500350

 Bloc d'angle INOBLOCK R1365
 R1365 Angle block


Ref. 03.01 BAFC350

 Bouchon d'Angle INOBLOCK
 Closing Block


TRANSPORT

1 Palette = 51 blocs = 17,85 m²1 Pallet = 51 blocks = 17,85 m²
 1 Camion = 24 palettes = 428,40 m²
 Soit, 1224 blocs

 1 Truck = 24 Pallets = 428,40 m²
 Total of 1224 blocks

 Dimensions de la Palette
 Pallet Dimensions

 1,15 x 1,15 m
 Alt. 2,30 m

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

DESIGN

Compatible avec tout le type de piscines
LINER ET BETON

FR Avec un design innovateur et une finition d'excellence (en acier inox Aisi 316), le NEWSKIMMER a été conçu en exclusif par RP Industries pour une application adaptée à tout type de piscines (liner, béton, acrylique, entre autres).

La sortie latérale permet la connexion d'un régulateur de niveau, le NEWSKIMMER proportionne un fonctionnement de grande fiabilité.

To be applied to all swimming pool types
LINER AND CONCRETE

EN With an innovative design and an excellent finish (AIS 316 stainless steel), the NEWSKIMMER was exclusively developed by RP INDUSTRIES to be applied in all swimming pool types (liner, concrete, acrylic, and other)

Equipped with a lateral outlet to allow the connection with a level regulator, the NEWSKIMMER provides a high-reliability functioning.

EASY
TO INSTALL
RP INDUSTRIES


SYSTEME
BREVETE
PATENTED
SYSTEM

VOYEZ LES DIFFÉRENCES
CHECK THE DIFFERENCES

SKIMMER



DESIGN




PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions




A800
INOX

Skimmer Design A800 inox
Ref. 09.01 NSKA800INX

AINI 316 L

- 1 Corps du NEWSKIMMER
- 2 Vis de fixation
- 3 Joint d'étanchéité intérieur
- 4 Joint d'étanchéité extérieur
- 5 Bride en acier
- 6 Set (ensemble) de fixation de la bride
- 7 Enjoliveur (cache vis)
- 8 Corps (arrière) en ABS
- 9 Télescope carré
- 10 Couvercle du skimmer
- 11 Joint d'étanchéité
- 12 Set de vis pour assemblage des corps

- 1 NEWSKIMMER body
- 2 Fixation screws
- 3 Interior sealing joint
- 4 Exterior sealing joint
- 5 Stainless steel rim
- 6 Rim and joint fixation set
- 7 Front piece
- 8 ABS skimmer body
- 9 Body top piece
- 10 Skimmer round lid
- 11 Body waterproofing joint
- 12 Assembly screws set



A800
ABS

Skimmer Design A800 ABS
Ref. 09.01 NSKA800ABS

- 1 Corps du NEWSKIMMER en ABS
- 2 Joint d'étanchéité intérieur
- 3 Joint d'étanchéité extérieur
- 4 Enjoliveur (cache vis)
- 5 Corps (arrière) du skimmer en ABS
- 6 Télescope carré
- 7 Couvercle du skimmer
- 8 Joint d'étanchéité des corps


- 1 NEWSKIMMER ABS body
- 2 Interior sealing joint
- 3 Exterior sealing joint
- 4 NEWSKIMMER front piece
- 5 ABS skimmer body
- 6 Body top piece
- 7 Skimmer round lid
- 8 Skimmer's body waterproofing joint



Couleurs disponibles:
Available colors:



DESIGN A600




EASY
TO INSTALL
RP INDUSTRIES

**SYSTEME
BREVETE**
**PATENTED
SYSTEM**

- FR**
- 1 Corps du NEWSKIMMER
 - 2 Vis de fixation
 - 3 Joint d'étanchéité intérieur
 - 4 Joint d'étanchéité extérieur
 - 5 Bride en acier
 - 6 Set (ensemble) de fixation de la bride
 - 7 Enjoliveur (cache vis)
 - 8 Corps (arrière) du skimmer en ABS
 - 9 Télescope carré
 - 10 Couvercle du skimmer
 - 11 Joint d'étanchéité des corps
 - 12 Set de vis pour assemblage des corps

- EN**
- 1 NEWSKIMMER body
 - 2 Fixation screws
 - 3 Interior sealing joint
 - 4 Exterior sealing joint
 - 5 Stainless steel rim
 - 6 Rim and joint fixation set
 - 7 NEWSKIMMER front piece
 - 8 ABS Skimmer body
 - 9 Body top piece
 - 10 Skimmer round lid
 - 11 Skimmer's body waterproofing joint
 - 12 Skimmer assembly screws set



A600 INOX

Skimmer Design A600 inox
Ref. 09.01 NSKA600INX

AISI 316 L



A600 ABS

Skimmer Design A600 ABS
Ref. 09.01 NSKA600ABS



Couleurs disponibles:
Available colors:



DESIGN A400 INOX

Ref. 09.01 NSKA400INX

SKIMMER DESIGN A400 INOX

Skimmer Design A400 avec miroir en acier inoxydable AISI 316 L.. Connexion ø 50 mm.

*Skimmer Design A400 with stainless steel AISI 316 L mirror.
Connection ø 50 mm.*



AISI 316 L

A400 ABS

Ref. 09.01 92386

SKIMMER DESIGN A400 ABS

Skimmer Design A400 pour piscines en liner.
Connexion ø 50 mm.

*Skimmer Design A400 for liner swimming pools.
Connection ø 50mm.*



Couleurs disponibles:
Available colors:



A200 ABS



Ref. 09.01 92385

SKIMMER CLASSIC A200

Skimmer Classic 200 - piscines en panneaux/liner.
Connexion ø 50 mm.

*Classic 200 Skimmer for panel/liner pools.
Connection ø 50 mm.*

ELEGANCE A400 ABS



Ref. 09.01 93386

SKIMMER ELEGANCE A400

Skimmer Elegance 400 pour piscines en liner.
Connexion ø 50 mm.

*Elegance 400 Skimmer for liner's pool.
Connection ø 50 mm.*



the world of solutions

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



09.02 64171

09.02 64172

Ref. 09.02 64171
Grille carrée / **Square grid**

Ref. 09.02 64172
Square circulaire | **Circular grid**

BONDE DE FOND
Bonde de fond avec grille pour piscines privées fabriquée en ABS blanc. Connexion latérale ø 50 mm .

DRAIN
Drain with plastic grating for residential swimming pools, made of white ABS. Lateral connection ø 50 mm.



Ref. 09.02 62999
BONDE DE FOND ANTI-VORTEX
Bonde de fond Anti-vortex en ABS blanc.

ANTI-VORTEX DRAIN
ABS Anti-vortex drain, made of white ABS.



09.03 060700001100

09.03 060700001000

Ref. 09.03 060700001100
piscines en liner | **liner pool**

Ref. 09.03 060700001000
piscines en béton | **concrete pool**

TRAVERSES DE PAROIS
Traverses de parois pour piscines, en ABS blanc. Connexion ø 50 mm

THROUGH PIPES
Through pipes swimming pools, ABS white. Connection ø 50 mm.



Ref. 09.04 060511002000

REFOULEMENT DE FOND
Refolement de fond pour piscines en liner . Connexion ø 50 mm.

BOTTOM NOZZLES
Bottom nozzles for liner swimming pools. Connection ø 50 mm.



Ref. 09.04 SP1450TVE

TURBO JET
Le Turbo Jet d'Hayward® est un accessoire simple et amusant transformant n'importe quel bassin en un lieu de massage et de relaxation.

TURBO JET
Hayward®'s Turbo Jet is a simple, fun accessory that transforms any pool into a great place for massage and relaxation.



09.04 62986

09.04 62994

Ref. 09.04 62986 piscines en liner | **liner pools**
Ref. 09.04 62994 piscines en béton | **concrete pools**

REFOULEMENT
Pour piscines en liner ou béton, fabriqué en ABS blanc. Connexion ø 50 mm.

OUTLET NOZZLES
For liner or concrete swimming pools, made of white ABS. Connection ø 50 mm.



09.05 62987

PRISE BALAI
Prise balai pour piscines en liner, fabriquée en ABS blanc. Connexion ø 50 mm.

INLET NOZZLES
Inlet nozzles for liner swimming pools, made of white ABS. Connection ø 50 mm.

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions



Ref. 09.06 RGNE001
RÉGULATEUR DE NIVEAU ÉLECTRONIQUE
- Remplissage automatique de la piscine
- Détection d'anomalie et arrêt de sécurité
- Auto-diagnostic
- Sonde avec référence
(Electrovanne non fournie)

ELECTRONIC LEVEL REGULATOR
- Automatic filling of the swimming pool
- Anomaly detection and safety stop
- Self-diagnosis
- Probe with reference
(Solenoid valve not supplied)



Ref. 09.06 63118
REGULATEUR DE NIVEAU
Connexion Intérieure ø mm 3/8"
Connexion Extérieure ø m 50 mm.

LEVEL REGULATOR
Inlet connection ø mm 3/8"
Outlet connection ø m 50 mm.



Ref. 09.05 BALB
PRISE BALAI NCC
Prise balai (liner), ABS blanc. Connexion ø 63 mm.

INLET NOZZLES NCC
Inlet nozzles (liner), white ABS. Connection ø 63 mm.



ENJOLIVEUR POUR REFOULEMENT
Jet orientable + enjoliveur pour refolement (pour ref® 62986)

TRIM FOR OUTLET NOZZLES
Swiveling jet + trim for Outlet Nozzles (for ref® 62986)

	Ref.	Coloris / Color
	09.04 63182B	Bleu
	09.04 63182S	Sable
	09.04 63182G	Gris



ENJOLIVEUR DE SKIMMER
Enjoliveur de skimmer (Jumbo e Elegance)

SKIMMER TRIM
Skimmer trim (Jumbo y Elgance)

	Ref.	Coloris / Color
	09.07 63176B	Bleu
	09.07 63176S	Sable
	09.07 63176G	Gris



ENJOLIVEUR DE PRISE BALAI
Enjoliveur de prise balai (pour ref® 62987)

INLET NOZZLE TRIM
Inlet nozzle trim (for ref® 62987)

	Ref.	Coloris / Color
	09.05 62342B	Bleu
	09.05 62342S	Sable
	09.05 62342G	Gris



KIT BONDE DE FOND
Kit bonde de fond (pour ref® 64172)

DRAIN KIT
Drain kit (for ref® 64172)

	Ref.	Coloris / Color
	09.02 63158B	Bleu
	09.02 63158S	Sable
	09.02 63158G	Gris



PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

ACCESSOIRES EN ACIER INOXYDABLE

STAINLESS STEEL POOLS ACCESSORIES

AISI 316 L



09.07 PCDCLBINXPL 09.07 PCDCLCINXPL
09.07 PCDQLBINXPL 09.07 PCDQLCINXPL

PROJECTEUR AVEC GRILLE EN ACIER INOXYDABLE
Projecteur 12 LEDS avec grille en acier inox AISI 316 L.

SPOTLIGHT WITH STAINLESS STEEL MIRROR
Stainless steel AISI 316 L mirror with 12 LEDS spotlight.

- Ref. 09.07 PCDCLBINXPL Lumière Blanche | White light
- Ref. 09.07 PCDQLBINXPL Lumière Blanche | White light
- Ref. 09.07 PCDCLCINXPL Lumière de couleur | RGB Color
- Ref. 09.07 PCDQLCINXPL Lumière de couleur | RGB Color



Ref. 09.02 RFDQINXPL
BONDE DE FOND AVEC GRILLE EN ACIER INOX
Bond de fond avec grille en acier inox AISI 316 L.
BOTTOM DRAIN WITH STAINLESS STEEL GRID
Bottom drain with stainless steel AISI 316 L.



Ref. 09.05 TADQINXPL
PRISE BALAI AVEC MIROIR EN ACIER INOX
Prise Balai avec miroir en acier AISI 316 L.
INLET NOZLE STAINLESS STEEL FRONTAL
INLET NOZLE with stainless steel AISI 316 L frontal.



Ref. 09.04 RDDQINXPL
REFOULEMENT AVEC MIROIR EN ACIER INOX
Refolement avec miroir en acier inoxydable AISI 316 L.
OUTLET NOZZLES STAINLESS STEEL FRONTAL
Outlet nozzle with stainless steel AISI 316 L mirror

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



- Système de filtration qui respecte l'environnement (ne rejette pas d'eau contenant des produits chimiques dans la nature). Coûts d'entretien moins élevés en évitant l'usage excessif de produits chimiques et la perte d'eau.
- Poche préfiltre de 500 microns avec grande capacité de collecte de feuilles et de petits débris;
- Connexion ø 50 mm.

Eco-friendly Filtration system (does not throw away water with chemicals to the environment). Lowers maintenance costs, avoids excessive use of chemicals and water wasting.

- 500-micron pre-filter bag with a great capacity to collect leaves and small debris;
- Connection ø 50 mm.



SKIMFILTRE A800
09.01 SF96386C5 C5 15m³
09.01 SF96386C6 C6 19m³
09.01 SF96386C7 C7 22m³

SKIMFILTRE

UNE FILTRATION ÉCOLOGIQUE, MODERNE ET EFFICACE
AN ECOLOGICAL, MODERN AND EFFICIENT FILTRATION



SKIMFILTRE A600
09.01 SF91386C5 C5 15m³
09.01 SF91386C6 C6 19m³
09.01 SF91386C7 C7 22m³



SKIMFILTRE A400
09.01 SF95386C5 C5 15m³
09.01 SF95386C6 C6 19m³
09.01 SF95386C7 C7 22m³



SKIMFILTRE A200
09.01 SF95385C3 C2 11m³
09.01 SF95385C5 C5 15m³
09.01 SF95385C6 C6 19m³



NEW
traitement antibactérien
antibacterial treatment
CARTOUCHE DE REMPLACEMENT
REPLACEMENT CARTRIDGE
09.01 62613P C3
09.01 62615P C5
09.01 62616P C6
09.01 62617P C7


LUMIERE LEDS PLUS 80% D' ECONOMIE D' ENERGIE

LEDS LIGHT OVER 80% ENERGY SAVINGS



FR Respectueuse de l'environnement, l'illumination LEDS permet des économies importantes dans la consommation d'énergie : Les lampes LEDS consomment 10 fois moins et ont une durée de vie entre 50 000 à 100 000 heures.

EN LED lights are environmentally friendly and allow huge savings in power consumption: these lights require 10 times less power when compared to traditional ones and have a lifespan of 50 000 to 100 000 hours.



PROJECTEUR DESIGN DESIGN SPOTLIGHT



NICHE INCLUDE
NICHE INCLUDED

Ref. 09.07 65032LB30

Projecteur LEDS DESIGN - LUMIERE BLANCHE

Projecteur Circulaire / Carré DESIGN 12 LEDS 2600 Lumens 36 W - lumière blanche

LEDS DESIGN Spotlight - WHITE LIGHT

Circular / Square Spotlight DESIGN 12 LEDS 2600 Lumens 36 W - white light

Ref. 09.19 67032LC15

Projecteur LEDS DESIGN - RGB

Projecteur Circulaire / Carré DESIGN 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB

LEDS DESIGN Spotlight - RGB

Circular / Square Spotlight DESIGN 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB

AMPOULE LAMP



Ref. 09.19 64192LB30

AMPOULE - Lumière blanche

Ampoule 12 LEDS 2600 lumens 36 W - lumière blanche

LAMP - White Light

12 LEDS 2600 lumens 36 W Lamp - white light

Ref. 09.19 64192LC15

AMPOULE - RGB

Ampoule 12 LEDS 850 lumens 28 W - RGB

LAMP - RGB

12 LEDS 850 lumens 28 W Lamp - RGB

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions

CONSTRUCTION



COMPREND CÂBLE ET NICHE
INCLUDES CABLE AND NICHE

NEW

Ref. 09.07 65050

Projecteur LEDS CONSTRUCTION DESIGN - Blanche
Projecteur Circulaire / Carré CONSTRUCTION DESIGN 12 LEDS 2600 Lumens 36 W - Lumière blanche.
Comprend un câble de 2,5 m et une niche.

LEDS CONSTRUCTION DESIGN Spotlight - White
Circular / Square Spotlight CONSTRUCTION DESIGN 12 LEDS 2600 Lumens 36 W - white light.
Includes 2.5 m cable and niche.

Ref. 09.07 65060

Projecteur LEDS CONSTRUCTION DESIGN - RGB
Projecteur Circulaire / Carré CONSTRUCTION DESIGN 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB.
Comprend un câble de 2,5 m et une niche.

LEDS CONSTRUCTION DESIGN Spotlight - RGB
Circular / Square Spotlight CONSTRUCTION DESIGN 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB.
Includes 2.5 m cable and niche.

RENOVATION



COMPATIBLE AVEC
95% DES NICHES

COMPATIBLE WITH
95% OF NICHES

NEW

Ref. 09.07 65025LB30

Projecteur LEDS RENOVATION DESIGN - Blanche
Projecteur Circulaire / Carré RENOVATION DESIGN 12 LEDS 2600 Lumens 36 W - Lumière blanche.
Développé pour une application dans des niches existantes.
Comprend un câble de 2,5 m.

LEDS RENOVATION DESIGN Spotlight - White
Circular / Square Spotlight RENOVATION DESIGN 12 LEDS 2600 Lumens 36 W - white light.
Developed for application in existing niches.
Includes 2.5 m cable.

Ref. 09.07 67025LC15

Projecteur LEDS RENOVATION DESIGN - RGB
Projecteur Circulaire / Carré RENOVATION DESIGN 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB.
Développé pour une application dans des niches existantes.
Comprend un câble de 2,5 m.

LEDS RENOVATION DESIGN Spotlight - RGB
Circular / Square Spotlight RENOVATION DESIGN 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB.
Developed for application in existing niches.
Includes 2.5 m cable.

PAR56



COMPATIBLE AVEC
95% DES NICHES

COMPATIBLE WITH
95% OF NICHES

NEW

Ref. 09.19 64192LB30CB

Ampoule LEDS PAR56 - Lumière blanche

Ampoule 12 LEDS 2600 Lumens 36 W - Lumière blanche.
Développé pour une application dans des niches et des enjoliveurs existants. Comprend un câble de 2,5 m.

LEDS PAR56 Lamp - White light
12 LEDS 2600 Lumens 36 W lamp - White light
Developed for application in existing niches and trim.
Includes 2.5 m cable.

Ref. 09.19 64192LC15CB

Lâmpada LEDS PAR56 - RGB

Ampoule 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB.
Développé pour une application dans des niche existant.
Comprend un câble de 2,5 m.

LEDS PAR56 Lamp - RGB
LEDS 850 Lumens 28 W Lamp - RGB.
Developed for application in existing niches and trim.
Includes 2.5 m cable.

PROJECTEUR ELEGANCE ELEGANCE SPOTLIGHT



COMPREND CÂBLE ET NICHE
INCLUDES CABLE AND NICHE

- FR

Ref. 09.07 65037LB30

Projecteur LEDS ELEGANCE - Blanche
Projecteur ELEGANCE 12 LEDS 2600 Lumens
36 W - Lumière blanche.

LEDS ELEGANCE Spotlight - White
ELEGANCE Spotlight 12 LEDS 2600 Lumens
36W - white light
- EN

Ref. 09.19 67032LC15

Projecteur LEDS ELEGANCE - RGB
Projecteur ELEGANCE 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB

LEDS ELEGANCE Spotlighht - RGB
ELEGANCE Spotlighht 12 LEDS 850 Lumens 28 W - RGB

PROJECTEUR EASYLED EASYLED SPOTLIGHT



POUR L'INSTALLATION
EN PIECE 1"1 / 2
FOR INSTALLATION
IN PIECE 1"1 / 2

- Ref. 09.07 65040EVLB15

Projecteur EASYLED - Blanche
Projecteur Circulaire / Carré EASYLEDs 6 LEDs.
Lumière blanche.

EASYLED Spotlighht - White
Circular / Square Spotlight EASYLED 6 LEDs - white light
- Ref. 09.07 65040EVLB30

Projecteur EASYLED - Blanche
Projecteur Circulaire / Carré EASYLED 12 LEDs.
Lumière blanche.

EASYLED Spotligt - White
Circular / Square Spotligh EASYLED 12 LEDs - luz blanca
- Ref. 09.07 67040EVL15

Projecteur EASYLED - RGB
Projecteur Circulaire / Carré EASYLED 12 LEDs - RGB

EASYLED Spotligt - RGB
Circular / Square Spotligh EASYLED 12 LEDs - RGB

PROJECTEUR SPOTTIE SPOTTIE SPOTLIGHT



POUR L'INSTALLATION
EN PIECE 1"1 / 2
FOR INSTALLATION
IN PIECE 1"1 / 2

NEW


- Ref. 09.07 65050

Projecteur SPOTIE - Blanche
Projecteur SPOTIE 3 LEDs 1020 lumens 10 W - Lumière blanche.

SPOTIE Spotligt - White
SPOTIE Spotlight 3 LEDs 1020 lumens 10 W - white light
- Ref. 09.07 65060

Projecteur SPOTIE - RGB
Projecteur SPOTIE 9 LEDS 250 lumens 10 W - RGB

SPOTIE Spotligt - RGB
Proyector SPOTIE 9 LEDs 250 lumens 10 W - RGB
- Enjoliveurs:
Bezels:



PROJECTEUR CCEI CCEI SPOTLIGHT

- SOLUTION LED
POUR TOUTE PISCINE
- niche CCEI compatible toute piscine
 - également compatible petit ou grand projecteur
 - étanche avec réserve de câble
 - solution complète très intéressante pour piscines en bois!

SOLUTION COMPLÈTE POUR PISCINES NATURALIS



- A LED SOLUTION
FOR ALL POOLS
- CCEI niche compatible with all pool types
 - Compatible with big and small projectors
 - Waterproof with cable backup
 - Ideal solution for wood pools

IDEAL SOLUTION FOR NATURALIS POOLS



NICHE COMPATIBLE TOUTES LES PISCINES COMPATIBLE NICHE WITH ALL POOL TYPES

Ref.	Couleur	Matériel
Ref.	Color	Material
09.07 PF10R260	Blanc White	ABS



ENJOLIVEURS CCEI CCEI II BEZELS

Ref.	Couleur	Matériel
Ref.	Color	Material
09.07 PF10R14JW	Blanc Whhite	ABS
09.07 PF10R14JG	Gris Grey	ABS
09.07 PF10R14JS	Sable Sand	ABS
09.07 PF10R14JA	Anthracite Anthracite	ABS



UNITÉ LUMIÈRE POUR NICHE CCEI LIGHT UNIT FOR CCEI NICHE

Ref.	Description
Ref.	Description
09.07 PK10R110	Unité de lumière pour niche CCEI 25W blanc froid 1400lm Light unit for CCEI niche CCEI 25W white cold 1400lm
09.07 PK10R111 V02	Unité de lumière pour niche CCEI 44W blanc 1400lm Light unit for CCEI niche CCEI 44W white cold 4400lm
09.07 PK10R112 V02	Unité de lumière pour niche CCEI 40W RGB 1150lm Light unit for CCEI niche CCEI 40W RGB 1150lm
09.07 PK10R300	Mini projecteur M22 pour niche CCEI 14W blanc froid 866lm Mini light M22 for niche CCEI 14W cold white 866lm
09.07 PK10R303	Mini projecteur X15 pour niche CCEI 12W RGB 411lm Mini light X15 for niche CCEI 12W RGB 411lm



the world of solutions

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE

LIGHTING ACCESSORIES



Ref. 09.07 63254

PT Kit commande - RGB
Kit commande pour illumination RGB

ES Remote control kit - RGB
Remote Control Kit (for colour lights)



Ref. 09.07 63254DI

Télécommande
Set avec télécommande pour le contrôle de l'éclairage.

Remote Control ON / OFF Set
Set with remote control for lighting control.



Ref. 09.07 63254

Module multifonction
Module de contrôle + commande pour projecteurs de lumière blanche et RGB.


Multifunctional module
Control + command module for white and RGB light projectors.



Ref. 09.07 63254

Boîtier de Connexion
Boltier de connexion pour projecteur.

Connection box
Spotlight connection box.

Couleurs disponibles:
Available colors:

ALARMES

ALARMS



NEW

VISIPOOL ALARM

Intégration parfaite et efficacité

- Elle offre une surveillance maxi.
- Remise en surveillance automatique.
- Information permanente sur l'état de surveillance

Perfect integration and efficiency

- It offers maximum monitoring.
- Return to automatic monitoring.
- Permanent information on the surveillance status

Ref. 09.07 100905

Système d'alarme de surveillance de piscine:

- Alimentation 4 piles LR20 fournies.
- Fonctionne avec un aimant et une clé de contact.
- Possibilité de changement de mode : « Baignade/Surveillance » ou « Surveillance/Baignade ».
- Sirène intégrée 100 dB.
- Signaux renvoyant l'état de surveillance.

Pool surveillance alarm system:

- Power supply 4 LR20 batteries supplied.
- Works with a magnet and an ignition key.
- Possibility of changing modes: "Swimming / Surveillance" or "Surveillance / Swimming".
- Integrated 100 dB siren.
- Signals returning the surveillance state.



ECHELLE INOX

Echelle pour piscines d'utilisation publique ou privée, fabriquée en acier inoxydable poli brillant AISI 304 ou AISI 316 ø 43. Marches antidérapantes (en acier inox ou matériel plastique PP) embouts, ancre, vis et miroir.

INOX LADDERS

Ladders for residential or public swimming pools made of bright polished AISI 304 or AISI 316 ø43 stainless steel. Anti-slipping steps (made of stainless steel or in PP plastic material) with stops, anchors with earth connection, screws and trimmings parts.

STANDARD

AISI 316



Ref. 06.02 070110020000
Standard 2 marches
Standard 2 steps

Ref. 06.02 070110030000
Standard 3 marches
Standard 3 steps

Ref. 06.02 070110040000
Standard 4 marches
Standard 4 steps

Ref. 06.02 070110050000
Standard 5 marches
Standard 5 steps

STRAIGHT

AISI 316



Ref. 06.02 070210020000
Straight 2 marches
Straight 2 steps

Ref. 06.02 070210030000
Straight 3 marches
Straight 3 steps

Ref. 06.02 070210040000
Straight 4 marches
Straight 4 steps

Ref. 06.02 070210050000
Straight 5 marches
Straight 5 steps

NATURALIS

AISI 316



Ref. 06.02 87432040
Intérieur Naturalis 3 marches
Interior Naturalis 3 steps

Ref. 06.02 87459010
Extérieure Naturalis 2 marches
Exterior Naturalis 2 steps

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

MUNICH



AISI 316

- Ref. 06.02 070410020000
Munich 2 marches
Munich 2 steps
- Ref. 06.02 070410030000
Munich 3 marches
Munich 3 steps
- Ref. 06.02 070410040000
Munich 4 marches
Munich 4 steps
- Ref. 06.02 070410050000
Munich 5 marches
Munich 5 steps

MIXED



AISI 316 **NEW**

- Ref. 06.02 070310020000
Mixed 2 marches
Mixed 2 steps
- Ref. 06.02 070310030000
Mixed 3 marches
Mixed 3 steps
- Ref. 06.02 070310040000
Mixed 4 marches
Mixed 4 steps
- Ref. 06.02 070310050000
Mixed 5 marches
Mixed 5 steps

ASYMMETRIC STANDARD



AISI 316

- Ref. 06.02 070102030000
Asymetric Standard 3 marches
Asymetric Standard 3 steps
- Ref. 06.02 070102040000
Asymetric Standard 4 marches
Asymetric Standard 4 steps
- Ref. 06.02 070102050000
Asymetric Standard 5 marches
Asymetric Standard 5 steps

ASYMMETRIC STRAIGHT



AISI 316 **NEW**

- Ref. 06.02 070202030000
Asymetric Straight 3 marches
Asymetric Straight 3 steps
- Ref. 06.02 070202040000
Asymetric Straight 4 marches
Asymetric Straight 4 steps
- Ref. 06.02 070202050000
Asymetric Straight 5 marches
Asymetric Straight 5 steps

EASY ACCESS



AISI 316

- Ref. 06.02 070102030000
Easy Access 3 marches
Easy Access 3 steps
- Ref. 06.02 070102040000
Easy Access 4 marches
Easy Access 4 steps
- Ref. 06.02 070102050000
Easy Access 5 marches
Easy Access 5 steps

MURO



AISI 316

- Ref. 06.02 87131124
Muro 2 marches
Muro 2 steps
- Ref. 06.02 87131132
Muro 3 marches
Muro 3 steps

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

TWO PART BOTTOM



AISI 316

- Ref. 06.02 070510020000
Two Part - Bottom 2 marches
Two Part - Bottom 2 steps
- Ref. 06.02 070510030000
Two Part - Bottom 3 marches
Two Part - Bottom 3 steps
- Ref. 06.02 070510040000
Two Part - Bottom 4 marches
Two Part - Bottom 4 steps
- Ref. 06.02 070510000100
Two Part - Bottom 5 marches
Two Part - Bottom 5 steps

TWO PART TOP



AISI 316

- Ref. 06.02 070310020000
Pièce supérieure d'échelle en acier
inoxydable AISI 316 - serie Two Part.
- Upper piece of stainless steel ladder AISI 316
- Two Part Series.

ACCESSOIRES EN ACIER INOXYDABLE

STAINLESS STEEL ACCESSORIES

ANCRE ANCHOR



- Ref. 06.02 071501103040
Ancre fixe
Ancre fixe pliant pour
échelle inox.
- Fixed Anchor**
Demountable fixed Anchor
for stainless ladder



- Ref. 06.02 071501103040
Ancre Rabattable pliant
Ancre Rabattable pliant
pour échelle inox.
- Anclaje Abatible**
Demountable folding Anchor
for stainless ladder

MARCHE Step



- Ref. 06.02 071502316000
Marche
Marche antidérapante
pour escalier inox.
- Step**
Non-slip step for stainless
staircase.

AISI 316

Les escaliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier de qualité AISI 316, ce qui leur confère une résistance élevée à la corrosion.

The stainless steel staircases are made of AISI 316 quality steel, which gives them a high resistance to corrosion.



the world of solutions

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

COMPLÉMENTS D'ESCALIER STAIRS COMPLEMENTS

FR BARRES ACIER INOX
EN STAINLESS STEEL BARS



NEW

HAUT. 120 mm - A ENCASTRER | HEIGHT 120 mm - TO EMBED

Ref. 06.02 073510050000
ø 43 mm - Comp. 500 mm
fixation à encastrer
ø 43 mm - Comp. 500 mm
fixing to embed

Ref. 06.02 073510100000
ø 43 mm - Comp. 1000 mm
fixation à encastrer
ø 43 mm - Comp. 1000 mm
fixing to embed

Ref. 06.02 073510200000
ø 43 mm - Comp. 2000 mm
fixation à encastrer
ø 43 mm - Comp. 2000 mm
fixing to embed

Ref. 06.02 073510250000
ø 43 mm - Comp. 2500 mm
fixation à encastrer
ø 43 mm - Comp. 2500 mm
fixing to embed



NEW

ALT. 120 mm - VIS | ALT. 120 mm - SCREWS

Ref. 06.02 073510051000
ø 43 mm - Comp. 500 mm
fixation par vis
ø 43 mm - Comp. 500 mm
screw fixation

Ref. 06.02 073510101000
ø 43 mm - Comp. 1000 mm
fixation par vis
ø 43 mm - Comp. 1000 mm
screw fixation

Ref. 06.02 073510201000
ø 43 mm - Comp. 2000 mm
fixation par vis
ø 43 mm - Comp. 2000 mm
screw fixation

Ref. 06.02 073510251000
ø 43 mm - Comp. 2500 mm
fixation par vis
ø 43 mm - Comp. 2500 mm
screw fixation

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions

MAIN COURANTE INOX BP INOX BP HANDRAIL



NEW

HAUT. 800 mm - A ENCASTRER | HEIGHT 800 mm - TO EMBED

Ref. 06.02 073601120000
ø 43 mm - Comp. 1220 mm
fixation à encastrer
ø 43 mm - Comp. 1220 mm
fixing to embed

Ref. 06.02 073601150000
ø 43 mm - Comp. 1524 mm
fixation à encastrer
ø 43 mm - Comp. 1524 mm
fixing to embed



NEW

HAUT. 800 mm - VIS | HEIGHT 800 mm - SCREWS

Ref. 06.02 073601120001
ø 43 mm - Comp. 1220 mm
fixation par vis
ø 43 mm - Comp. 1220 mm
screw fixation

Ref. 06.02 073601150001
ø 43 mm - Comp. 1524 mm
fixation par vis
ø 43 mm - Comp. 1524 mm
screw fixation

MAIN COURANTE INOX BPFE INOX BPFE HANDRAIL



NEW

AISI 316

HAUT. 772 mm - A ENCASTRER | ALT. 772 mm - TO EMBED

Ref. 06.02 073601120001
ø 43 mm - Comp. 1235 mm
fixation à encastrer
ø 43 mm - Comp. 1235 mm
fixing to embed



NEW

AISI 316

HAUT. 772 mm - VIS | ALT. 772 mm - SCREWS

Ref. 06.02 073610123501
ø 43 mm - Comp. 1235 mm
fixation par vis
ø 43 mm - Comp. 1235 mm
screw fixation

DOUCHES

FR Douches pour piscines à usage public ou privé, fabriquées en acier inoxydable poli brillant AISI 304 ou AISI 316.

SHOWERS

EN Showers for swimming pools for public or private use, made of shiny polished stainless steel AISI 304 or AISI 316.




Ref. 06.03 072101100000

DOUCHE STANDARD STANDARD SHOWER

Ancrage inclus
Includes anchor

AISI 316




Ref. 06.03 072110100000

DOUCHE AVEC ROBINET PIEDS SHOWER WITH FEETWASHER

Ancrage inclus
Includes anchor

AISI 316



Ref. 06.03 072590043100

ANCRE

Ancrage de douche.

ANCLAJE

Shower anchor.

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions

DOUCHES TETRA TETRA SHOWER



SINGLE



DOUBLE



HOT



QUADRUPLE



FOOT WASH



ARCH

SINGLE

Ref. 06.02 073601120001
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Single - Manual.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Single - Manual.

Ref. 06.03 072510020000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Single avec robinet - Manual.

Shower inox AISI 304, with feetwasher Tetra Single - Manual.

Ref. 06.03 072510030000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Single - Automatique.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Single - Automatic.

Ref. 06.03 072510040000
Chuveiro em aço inox AISI 304, serie Tetra Single avec robinet - Automatique.

Ducha en acero inox AISI 304, with feetwasher Tetra Single - Automatic.

DOUBLE

Ref. 06.03 072520010000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Double - Manual.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Double - Manual.

Ref. 06.03 072520030000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Double avec robinet - Manual.

Shower inox AISI 304, with feetwasher Tetra Double - Manual.

Ref. 06.03 072520020000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Double - Automatique.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Double - Automatic.

Ref. 06.03 072520040000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Double avec robinet - Automatique.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Double with feetwasher - Automatic.

HOT

Ref. 06.03 072511010000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Hot - Manual.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Hot Manual.

Ref. 06.03 072511010000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Hot - Automatique.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Hot Automatic.

QUADRUPLE

Ref. 06.03 072540040000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Quadruple - Manual.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Quadruple - Manual.

FOOT WASH

Ref. 06.03 072540040000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Foot Wash - Automatique.

Shower inox AISI 304, serie Tetra Foot Wash - Automatic.

ARCH

Ref. 06.03 072701030000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Arch - Manual - 3 douches

Shower inox AISI 304, serie Arch - Manual - 3 showers.

Ref. 06.03 072701050000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Arch - Manual - 5 douches

Shower inox AISI 304, with feetwasher Tetra Arch - Manual - 5 showers.

Ref. 06.03 072701130000
Douche en acier inoxydable AISI 304, serie Tetra Arch - Automatique - 3 douches

Shower inox AISI 304, serie Tetra Arch - Automatique - 3 showers.

Ref. 06.03 072701150000
Douche en acier inoxydable AISI 304, Tetra Arch avec robinet - Automatique - 5 douches.

Shower inox AISI 304, with feetwasher Tetra Arch - Automatique - 5 showers.


ACCESSOIRES DE DOUCHE TETRA
TETRA SHOWER ACCESSORIES



Ref. 06.03 072590060000
Ancre 130 x 130
Ancre de fixation pour douches
Tetra - 130 x 130 mm
Anchor 130 x 130
Fixing anchor for showers
Tetra - 130 x 130 mm



Ref. 06.03 072590120000
Ancre 250 x 250
Ancre de fixation pour douches
Tetra - 250 x 250 mm
Anchor 250 x 250
Fixing anchor for showers
Tetra - 250 x 250 mm



Ref.	Description
Ref.	Description
06.03 500725000201	Pomme de douche Tetra Tetra shower head
06.03 500725000201	Grille de pomme de douche Tetra Tetra shower head grille
06.03 500725000301	Kit de robinet - manuel Faucet kit - manual
06.03 500725000302	Kit de robinet - automatique Faucet kit - automatic
06.03 500725000401	Kit de robinet pour lave-pieds - manuel Foot washer tap kit - manual
06.03 500725000402	Kit de robinet pour lave-pieds - automatique Foot washer faucet kit - automatic

KIT SAUVETAGE
RESCUE KIT



Ref. 09.19 073700000000
BOUEÉ DE SAUVETAGE Ø 73 CM
RESCUE RING Ø 73 CM



Ref. 09.19 073711000000
SUPPORT Ø 43 ACM, 1000 MM
HOLDER Ø43 1000 MM



CASCADES ET FONTAINES

FR L'eau est un élément naturel, inodore et incolore qui apporte des bénéfices incomparables. L'animation de l'eau souligne et personnalise les formes de la piscine, lui offrant une plus-value.

WATERFALLS & FOUNTAINS

EN Water is an odorless and colorless a natural element, which provides unparalleled benefits. The water animation customizes the forms of the pool, providing an added value.

EFFETS RELAXANTS
QUI VALORISENT LA PISCINE
ELAXING EFFECTS
THAT ADD VALUE TO POOL


CASCADE
WATERFALL
106



NEW
AISI 316

Ref. 06.01 C106
Cascade 106 en acier
inoxydable AISI 316 poli, 500
mm de largeur
Stainless steel Waterfall
106 AISI 316 polished,
500mm width

A	B	C	D	E	F	G
500	700	600	660	400	230	310



PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

106CR




NEW
AISI 316

Ref. 06.01 C106CR
Cascade 106CR en acier
inoxydable AISI 316 poli, 500
mm de largeur

Stainless steel Waterfall
106CR AISI 316 polished,
500mm width

A	B	C	D	E	F	G
500	700	600	643	400	230	310



106M




NEW
AISI 316

Ref. 06.01 C106M
Cascade 106M en acier
inoxydable AISI 316 poli, 350
mm de largeur

Stainless steel Waterfall
106M AISI 316 polished,
350 mm width

A	B	C	D	E	F	G
350	485	480	400	340	180	230



111




NEW
AISI 316

Ref. 06.01 C111
Cascade 111 en acier
inoxydable AISI 316
poli, 500 mm de largeur

Stainless steel Waterfall 111
AISI 316 polished,
350 mm width

A	B	C	D	E	F	G
500	700	500	650	450	600	200



PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



CANONS CANNONS

109




NEW
AISI 316

Kit complet - Cannon 109
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 109
polished AISI 316 stainless steel

A	B	C	D	E	F
800	950	750	Ø63x1,5	175	145



109E



Ref. 06.01 C109E
Kit complet - Cannon 109E
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 109E
polished AISI 316 stainless steel

109F



Ref. 06.01 C109F
Kit complet - Cannon 109F
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 109F
polished AISI 316 stainless steel

109G



Ref. 06.01 C109G
Kit complet - Cannon 109G
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 109G
polished AISI 316 stainless steel

109H



Ref. 06.01 C109H
Kit complet - Cannon 109H
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 109H
polished AISI 316 stainless steel



the world of solutions

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

110




NEW

AISI 316

Kit complet - Cannon 110
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 110
polished AISI 316 stainless steel



A	B	C	D	E	F
700	1250	900	Ø63x1,5	175	145

110E



Ref. 06.01 C110E
Kit complet - Cannon 110E
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 110E
polished AISI 316 stainless steel

110F



Ref. 06.01 C109F
Kit complet - Cannon 110F
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 110F
polished AISI 316 stainless steel

110G



Ref. 06.01 C110G
Kit complet - Cannon 110G
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 110G
polished AISI 316 stainless steel

110H



Ref. 06.01 C110H
Kit complet - Cannon 110H
acier inoxydable AISI 316 poli

Complete kit - Cannon 110H
polished AISI 316 stainless steel

EMBOUTS POUR CANON

CANNON NOZZLE



Ref. 06.01 C110G
Embout de canon en acier
AISI 316 poli - E

Steel nozzle cannon AISI 316
polished - E



Ref. 06.01 BCF001
Embout de canon en acier
AISI 316 poli - F

Steel nozzle cannon AISI 316
polished - F



Ref. 06.01 BCG001
Embout de canon en acier
AISI 316 poli - G

Steel nozzle cannon AISI 316
polished - G



Ref. 06.01 BCH001
Embout de canon en acier
AISI 316 poli - H

Steel nozzle cannon AISI 316
polished - H

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions

CHAISE DE MASSAGE

HYDROMASSAGE CHAIR

120.2




NEW

AISI 316


Ref. 06.01 C110H
Chaise de massage 120.2 en acier
inoxydable AISI 316 - Fixation de piscine
en béton. Fixation pour liner (non inclus)

120.2 Stainless Steel Hydromassage chair
AISI 316 - Concrete pool fixing.
Liner Fixing (not included)



A	B	C	D	E
700	480	1850	845	Ø150

120.4




NEW

AISI 316

Ref. 08.07 CH1204
Chaise de massage 120.4 en acier inoxy-
dable AISI 316 - Fixation de piscine en béton.
Fixation pour liner (non inclus)

120.4 Stainless Steel Hydromassage chair
AISI 316 - Concrete pool fixing.
Liner Fixing (not included)



A	B	C
370	722	1722

120.5




NEW

AISI 316

Ref. 08.07 CH1205
Chaise de massage 120.5 en acier inoxy-
dable AISI 316 - Fixation de piscine en béton.
Fixation pour liner (non inclus)

120.5 Stainless Steel Hydromassage chair
AISI 316 - Concrete pool fixing.
Liner Fixing (not included)



A	B	C
120	722	1722

GRILLES POUR GOULOTTES DE PISCINES À DEBORDEMENT
OVERFLOW GUTTER GRATING

GRILLES POUR GOULOTTES
OVERFLOW GUTTER GRATING
GR2

FR

GRILLES MODULAIRES

Grille modulaire RPI pour gouttière de piscine du type OVERFLOW et DYNAMIC PANELPOOL, fabriquée en polypropylène à protection UV. Contient 55 modules séparables par mètre, s'unissant par simple pression.

EN

MODULAR GRATING

RPI Modular gutter grate for OVERFLOW and DYNAMIC PANELPOOL swimming pools, produced in polypropylene with anti-UV treatment. Supplied in 55 modules per linear meter, united by pressure.

SÉRIE RETA 20



Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Module (par boîte)	Poids (Kg)	Volume (m³)
Ref.	Height (mm)	Width (mm)	Modules (per box)	Weight (Kg)	Volumen (m³)
08.02 061010202000	20	195	378	8,2	0,053
08.02 061010252000	20	245	324	8,5	0,053
08.02 061010302000	20	295	297	8,8	0,053

SÉRIE CURVA 20



08.02 061011202000	20	195	378	7,7	0,053
08.02 061011252000	20	245	324	8,0	0,053
08.02 061011302000	20	295	297	8,5	0,053

SÉRIE RETA 34



Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Module (par boîte)	Poids (Kg)	Volume (m³)
Ref.	Height (mm)	Width (mm)	Modules (per box)	Weight (Kg)	Volumen (m³)
08.02 061010203400	34	195	351	8,3	0,053
08.02 061010253400	34	245	297	8,7	0,053
08.02 061010303400	34	295	270	9,4	0,053

SÉRIE CURVA 34



08.02 061011203400	34	195	351	7,8	0,053
08.02 061011253400	34	245	297	8,2	0,053
08.02 061011303400	34	295	270	9,0	0,053

GR2 - STRAIGHT



NEW

Ref. 08.02 GR2RT220245
Grille ABS GR2 Droit
hauteur 22 mm, largeur 245 mm
ABS Straight Grating GR2
height 22 mm, width 245 mm

Ref. 08.02 GR2RT220295
Grille ABS GR2 Droit
hauteur 22 mm, largeur 295 mm
ABS Straight Grating GR2
height 22 mm, width 295 mm

GR2 - CURVE



NEW

Ref. 08.02 GR2CV220245
Grille ABS GR2 Courbe
hauteur 22 mm, largeur 245 mm
ABS Curve Grating GR2
height 22 mm, width 245 mm

Ref. 08.02 GR2CV220295
Grille ABS GR2 Courbe
hauteur 22 mm, largeur 295 mm
ABS Curve Grating GR2
height 22 mm, width 295 mm

GR2 - 90°



NEW

Ref. 08.02 GR2CT295
Grille d'angle ABS 90° GR2 pour grille ABS GR2
hauteur 22 mm, largeur 245 mm
ABS Corner grid GR2 90° GR2 for ABS
grating GR2
height 22 mm, width 245 mm

Ref. 08.02 GR2CT295
Grille d'angle ABS 90° GR2 pour grille ABS GR2
hauteur 22 mm, largeur 295 mm
ABS Corner grid GR2 90° GR2 for ABS
grating GR2
height 22 mm, width 295 mm

GR90 - CURVE



AISI 316 NEW

Ref. 06.02 GR90CV220245
Grille ABS GR2
hauteur 22 mm, largeur 245 mm
Gratting ABS GR2
height 22 mm, width 245 mm

GR90 - 90°



NEW

Ref. 08.02 GR90CT245
Grille d'angle ABS 90°GR90 pour grille
ABS GR90 - largeur 245 mm
Corner Gratting ABS 90° GR90
height ABS GR90 - width 245 mm

LIGNES FLOTTANTES LANE ROPES

GR15

GR15 - ø 120 mm

NEW



Ref. 08.01 LFGR1512025
Ligne flottante GR15 ø 120 mm - 25 m.
Couleurs: bleu, rouge, blanc, vert et jaune.
GR15 Lane Ropes ø 120 mm - 25 m.
Colors: blue, red, white, green and yellow.

Ref. 08.01 LFGR1512050
Ligne flottante GR15 ø 120 mm - 50 m.
Couleurs: bleu, rouge, blanc, vert et jaune.
GR15 Lane Ropes ø 120 mm - 50 m.
Colors: blue, red, white, green and yellow.

GR24 - ø 150 mm

NEW



Ref. 08.01 LFGR1512025
Ligne flottante GR24 ø 150 mm - 25 m.
Couleurs: bleu, rouge, blanc, vert et jaune.
GR24 Lane Ropes ø 150 mm - 50 m.
Colors: blue, red, white, green and yellow.

Ref. 08.01 LFGR1512050
Ligne flottante GR24 ø 150 mm - 50 m.
Couleurs: bleu, rouge, blanc, vert et jaune.
GR24 Lane Ropes ø 150 mm - 50 m.
Colors: blue, red, white, green and yellow.

ENROULEUR ROLLING REEL



Ref. 08.01 ENLF001
Enrouleur pour 4 lignes
flottantes de 25m ou 2 de 50 m
Rolling reel for 4 lane ropes
25m or 2 de 50 m

Ref. 08.01 ENCR001
Chariot porte-bobine
lignes flottantes
Reel trolley
floating lines

Ref. 08.01 ENRL001
Rouleau pour bobine
lignes flottantes
Roller for reel
floating lines



Ref.	Description
Ref.	Description
08.01 TSGR10001	Tendeur en acier inoxydable GR10 avec système de prévention des accidents GR10 stainless steel tensioner with accident prevention system
08.01 CHTS001	Clé de serrage en acier inoxydable Stainless steel tensioner wrench
08.01 CLTSST001	Cylindre en acier inoxydable (remplacement) Stainless steel cylinder (replacement)
08.01 CLTSPP001	Cylindre en acier PP (remplacement) - 2 pièces PP steel cylinder (replacement) - 2 pieces
08.01 TSGR30001	Tendeur GR30 à double filetage en acier inoxydable avec système anti-accident. GR30 double threaded stainless steel tensioner with anti-accident system.
08.01 MLPAC001	Ressort de protection anti-choc en acier inoxydable. Anti-shock stainless steel protection spring.

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions

ACCESSOIRES

ACCESSORIES



Ref. 08.01 AGR12
Ancrage GR12
Ancrage mural pour la fixation des
lignes flottantes GR12.
Anchor GR12
Wall anchor for fixing GR12
floating lines.



Ref. 08.01 AGR13
Ancrage GR13
Ancrage mural pour la fixation des
lignes flottantes GR13.
Anchor GR12
Wall anchor for fixing
GR13 floating lines.



Ref. 08.01 AGR14
Kit Ancrage
Pièce d'ancrage au sol pour système de
fixation de ligne flottante GR13 + GR14.
Anchor Kit
Ground anchor for GR13 + GR14
floating line fixing system.



Ref. 08.01 AGR12GR14
Kit Ancrage
Ensemble d'ancrage au sol pour la fixation
des lignes flottantes GR13 + GR14.
Anchor Kit
Ground anchor set for fixing floating lines
GR13 + GR14.



PLAQUES DE VIRAGE TURNING PANELS

Ref. 08.01 AGR14
Kit de panneaux tournants GR 27
composé de: 2 pieds et 2 ancrages
- 2,00 m de largeur

Turning panel kit GR 27 consisting
of: 2 legs and 2 anchors
- 2.00 m width

Ref. 08.01 AGR14
Kit de panneaux tournants GR 27
composé de: 2 pieds et 2 ancrages
- 2.50 m de largeur

Turning panel kit GR 27 consisting
of: 2 legs and 2 anchors
- 2.50 m de width



PLONGEOIR DIVINGBOARD

Ref. 06.04 PSGR29
Plongoir GR29
en fibre de verre.

GR29 fiberglass
divingboard.

ELEVATEUR HYDRAULIQUE HYDRAULIC LIFT

Ref. 09.16 87195010

Capacité de charge: 130 Kg
Angle de rotation 95°
Pression 3,5-5 Kg
Raccordement 3/8"

Elevation capacity: 130 Kg
Radius turn 95°
Pressure 3,5-5 Kg
Connection 3/8"

AISI 316



CHAISE MOBILE MOBILE CHAIR


Ref. 06.02 160100000001

Chaise de piscine mobile,
série BLUEONE NEW

Mobile pool chair,
BLUEONE NEW series

NEW





PLOTS DE DÉPART
STARTING BLOCKS

AISI 316
NEW



Ref. 06.04 PPGR37
Plot de départ, GR37 DENVER
en acier inoxydable AISI 316 - 50 x 60 cm
Starting Block GR37 DENVER
stainless steel AISI 316 - 50 x 60 cm



Ref. 06.04 PPGR38
Plot de départ, GR38 TOKYO en acier
inoxydable AISI 316 - 50 x 60 cm
Starting Block, GR37 TOKYO
stainless steel AISI 316 - 50 x 60 cm




Ref. 06.04 PPGR39
Plot de départ, GR39 OSLO
en acier inoxydable AISI 316 - 50 x 60 cm
Starting Block, GR39 OSLO
stainless steel AISI 316 - 50 x 60 cm



Ref. 06.04 PPGR100
Plot de départ, avec saut rapide, GR100
NAUTILUS en acier inoxydable AISI 316
Starting Block, with quick jump, GR100
NAUTILUS stainless steel AISI 316

INDICATEURS DE VIRAGE

TURN AND FALSE START INDICATORS



Ref.	Description
Ref.	Description
08.02 ASGR13	Ancre au sol GR13 Ground anchor GR13
08.02 TBI001	Tube pour indicateurs Tube for indicators
08.02 LBLFW001	Rangée de boules flottantes blanches Row of white floating balls
08.02 LBAR001	Ligne de drapeaux polyester GR33 rouge Line of red GR33 polyester flags

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions

PIÈCES À SCELLER POUR PISCINES PUBLIQUES

EMBEDDED MATERIAL FOR PUBLIC SWIMMING POOLS

BONDES DE FOND POUR PISCINES PUBLIQUES POUR PISCINES EN BETON 355X355
DRAINS FOR PUBLIC CONCRETE POOLS 355X355



Ref.	Connexion (Ømm)	Grille (Type)	Débit (m³/h)	Poids (Kg)	Volume (m³)
Ref.	Connection (Ømm)	Grating (Type)	Flow (m³/h)	Weight (Kg)	Volumen (m³)
09.02 060301107500	75	ABS	19	4,20	0,035
09.02 060301109000	90	ABS	28	4,20	0,035
09.02 060301111000	110	ABS	40	4,20	0,035
09.02 060303107500	75	AISI 304L	19	4,20	0,035
09.02 060303109000	90	AISI 304L	28	4,20	0,035
09.02 060303111000	110	AISI 304L	40	4,20	0,035


BONDES DE FOND POUR PISCINES PUBLIQUES POUR PISCINES EN LINER 355X355
DRAINS FOR PUBLIC LINER POOLS 355X355



Ref.	Connexion (Ømm)	Grille (Type)	Débit (m³/h)	Poids (Kg)	Volume (m³)
Ref.	Connection (Ømm)	Grating (Type)	Flow (m³/h)	Weight (Kg)	Volumen (m³)
09.02 060311107500	75	Plástico	19	4,20	0,035
09.02 060311109000	90	Plástico	28	4,20	0,035
09.02 060311111000	110	Plástico	40	4,20	0,035
09.02 060313107500	75	AISI 304L	19	4,20	0,035
09.02 060313109000	90	AISI 304L	28	4,20	0,035
09.02 060313111100	110	AISI 304L	40	4,20	0,035

BOND DE FOND RÉGLABLE
ADJUSTABLE BOTTOM DRAIN

NEW



Ref. 09.03 WG1154AVE
Bond de fond réglable BN 2' FIP
Adjustable bottom drain BN 2' FIP
Ref. 09.03 WG1031HFE
Grille carrée 225 mm x 255 mm
Square grid 225 mm x 255 mm

Ref. 09.03 WG1032HFE
Grille carrée 305 mm x 305 mm
Square grid 305 mm x 305 mm
Ref. 09.03 WG1033HFE
Grille carrée 460 mm x 460 mm
Square grid 460 mm x 460 mm

BONDE DE FOND ANTIVORTEX
ANTIVORTEX DRAIN

NEW



Ref. 09.03 060330000000
Bonde de fond
ANTI-VORTEX - Planche 250x250
Drain
ANTI-VORTEX - Board 250x250

Ref. 09.03 060430000000
Bonde de fond
ANTI-VORTEX - Planche 480x480
Bonde de fond
ANTI-VORTEX - Board 480x480



the world of solutions

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

FR

PLUS DE QUALITE LE MEILLEUR PRIX

REDFLEX est un produit développée exclusivement pour les piscines RPI.

EN

MORE QUALITY THE BEST PRICE

REDFLEX is a product developed exclusively for the pools RPI.



Ref. 39.11 440.047.050.050.31 50 Ø (mm)
Ref. 39.11 440.047.063.025.31 63 Ø (mm)

TUYAU PVC FLEXIBLE FLEXIBLE PVC HOSE



Coupez le tube flexible à l'aide d'un cutter, de façon à obtenir une forme régulière permettant un assemblage facile à effectuer.

Ensuite, il faut polir le tube à l'aide d'un papier abrasif fin de façon à obtenir une surface lisse, ce qui rendra plus facile le collage.

Appliquez le dissolvant de manière à libérer le tube de toute saleté.

Polir l'accessoire en PVC, qui sera ensuite uni au tube flexible

Après avoir appliquée la colle sur le tube flexible et sur l'accessoire en PVC, unissez-les afin d'obtenir un collage parfait et entièrement étanche.

Cut the flexible tube with a knife in an even manner to facilitate the connection.

The next step is to polish the tube with a soft sandpaper. The polished surface will make it easier to glue the material.

Continue with the application of the solvent to remove the dirt from the tube.

Repeat the polishing operation on the PVC accessory which will be united to the flexible tube.

After applying glue on the flexible tube and the PVC accessory unit them and make sure you get a perfect and tight gluing.

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL



the world of solutions



Ref. 39.14 KTPN16PS63

KIT PLOMBERIE COMPLET EN PVC 16 Ø 63

3 Vannes PVC D63; • 2 Vannes PVC D50; • 10 Coudes 90° PVC D63; • 15 Coudes; • 90° PVC D50; • 5 Coudes 45° PVC D63; • 5 Coudes 45° PVC D50; • 4 Tés PVC 90° à coller D63; • 2 Tés PVC 90° à coller D50; • 1 Croix PVC D63; • 5 Raccords union PVC D63 à coller - mâle à visser 2"; • 1 Embout fileté PVC à coller D63x50 - mâle à visser 2"; • 5 Unions PVC 50 à coller; • 5 Unions PVC D63 à coller; • 8 Rouleaux de Téflon; • 4 ml Tuyau PVC rigide D50mm; • 1 Pot solvant 1L; • 3 Pots de Colle PCV 250 gr avec pinceau; • 25 m de Tuyau flexible D.63; • 50 m de Tuyau flexible D.50

COMPLETE PVC ACCESSORIES KIT PN 16 Ø 63

• 3 PVC Ball valves D63; • 2 PVC Ball valves D50; • 10 PVC 90o Elbows D63; • 15 PVC 90o Elbows D50; • 5 PVC 45o Elbows D63; • 5 PVC 45o Elbows D50; • 4 PVC 90o Tee D63; • 2 PVC 90o Tee D50; • 1 PVC Cross D63; • 5 PVC unions D63 to glue - male treated 2"; • 1 PVC D63-50 union socket to glue - 2" threaded; • 5 PVC unions D50 to glue; • 5 PVC unions D63 to glue; • 8 teflon tape; • 4 ml of hard PVC tube D50; • 1 Solvent 1L; • 3 PVC cans of glue of 250g with brush; • 25 m flexible PVC hose D. 63; • 50 m flexible PVC hose D. 50



Ref. 39.14 KTPN16PF50

MINI KIT PLOMBERIE COMPLET PVC PN 16 Ø 50 POUR PANNEAU DE FILTRATION

25 m de Tuyau flexible D.50mm
2 ml Tuyau PVC D50mm rigide
7 Coudes 90° PVC D50 à coller
1 Tés PVC 90° D50mm
2 Vannes PVC D50mm
1 Pot solvant 1L
1 Pots de Colle PCV 250 gr avec pinceau

COMPLETE PVC ACCESSORIES MII KIT PN 16 Ø 50 FOR FILTRATION PANEL

25 m flexible PVC hose D. 50mm
2 ml of hard PVC tube D50mm
7 PVC 90o Elbows D50 to glue
1 PVC 90o Tee D50mm
2 PVC Ball valves D50mm
1 Solvent 1L
1 PVC cans of glue of 250g with brush



Ref. 39.14 KTPN16PS50

KIT PLOMBERIE COMPLET PVC PN 16 Ø 50

• 5 Vannes PVC D50; • 20 Coudes 90° PVC D50; • 5 Coudes 45° PVC D50; • 4 Tés PVC 90° D50; • 1 Croix PVC D50; • 3 Raccords union PVC D50 mm à coller - mâle à visser 11/2"; • 2 Raccords union PVC D50 mm à coller - mâle à visser 2"; • 1 Embout fileté PVC à coller D63x50 - mâle à visser 2"; • 5 Unions PVC 63-50X50 mm; • 6 Rouleaux de Téflon; • 1 Pot solvant 1L; • 2 Pots de Colle PCV 250 gr avec pinceau; • 4 ml Tuyau PVC PN16 50mm; • 50 m de Tuyau flexible D.50

COMPLETE PVC ACCESSORIES KIT PN 16 Ø 50

5 PVC Ball valves D50; • 20 PVC 90o Elbows D50; • 5 PVC 45o Elbows D50; • 4 PVC 90o Tee D50; • 1 PVC Cross D50; • 3 PVC unions D50 to glue - male treated 11/2"; • 2 PVC unions D50 to glue - male treated 2"; • 1 PVC D63-50 union socket to glue - 2" threaded; • 5 PVC unions D63-50X50 mm; • 6 teflon tape; • 1 Solvent 1L; • 2 PVC cans of glue of 250g with brush; • 4 ml of PVC tube PN16 50mm; • 50 m flexible PVC hose D. 50.

PLOMBERIE ET ACCESSOIRES EN PVC PVC PLUMBING AND ACCESSORIES

Ref. 39.01 01051001050 50 Ø (mm)
Ref. 39.01 01051001063 63 Ø (mm)

COUDE 90° FEMELLE A COLLER FEMALE ELBOW 90°



Ref. 39.01 0508050 50 Ø (mm)
Ref. 39.01 0508063 63 Ø (mm)

COURBE PVC 90° FEMELLE PVC CURVE 90° FEMALE



Ref. 39.01 01051067050 50 Ø (mm)
Ref. 39.01 01051067063 63 Ø (mm)

COUDE 45° FEMELLE FEMALE ELBOW 45°



Ref. 39.01 01051067063 63-50x50 mm
**UNION DE REDUCTION FEMELLE
A COLLER 63-50X50 MM**
**FEMALE REDUCING ADAPTORS
63-50X50 MM**



Ref. 39.02 01051003050 50 Ø (mm)
Ref. 39.02 01051003063 63 Ø (mm)

TE 90° FEMELLE A COLLER FEMALE TE 90°



Ref. 39.04 01051005050 50 Ø (mm)
Ref. 39.04 01051005063 63 Ø (mm)

UNION FEMELLE A COLLER FEMALE ADAPTOR





the world of solutions

PIECES A SCELLER

EMBEDDED MATERIAL

Ref. 39.07 01051012050 50 Ø (mm)
Ref. 39.07 01051012063 63 Ø (mm)

BOUCHON FEMELLE A COLLER
FEMALE CAP



Ref. 39.06 01051080019 63-50 mm

REDUCTION MALE
/ FEMELLE A COLLER
FEMALE / MALE
REDUCTION SOCKET



Ref. 39.08 01051068050 50 Ø (mm)
Ref. 39.08 01051068063 63 Ø (mm)

CROIX FEMELLE A COLLER
FEMALE CROSS



Ref. 39.04 01 10 1081 012 50x63x1 1/2"
Ref. 39.04 01 10 1081 015 50x63x2"

EMBOUT FILETE MALE / FEMELLE
À COLLER / MÂLE À VISSER
UNION OF TRANSITION MALE
/ FEMALE SOCKET AND MALE THREADED



Ref. 39.05 01101279009 50x1 1/2"
Ref. 39.05 01101279019 50x2"
Ref. 39.05 01101279010 63x2"

RACCORD UNION FEMELLE A COL-
LER / MALE A VISSER
TRANSITION UNION FEMALE SOCKET
AND MALE THREADED



Ref. 39.09 01611077050 50 Ø (mm)
Ref. 39.09 01611077063 63 Ø (mm)

VANNE DE SPHERE
A COLLER FEMELLE
BALL VALVES PE-EPDM



Ref. 39.05 01051278050 50 Ø (mm)
Ref. 39.05 01051278063 63 Ø (mm)

RACCORD UNION
FEMELLE/FEMELLE
FEMALE UNION SOCKET



Ref. 39.10 900281250000 50 Ø (mm)

COLLECTEUR
D'ASPIRATION

INLET COLLECTOR



Ref. 39.11 203026 50 Ø (mm)
Ref. 39.11 203046 63 Ø (mm)

TUYAU PVC RIGIDE PN 16
PVC TUBE PN 16



Ref. 37.07 0682030260
250 Emb. (cc)

COLLE PVC
PVC GLUE



Ref. 37.08 2082120095
1000 Emb. (cc)

DÉCAPANT
PAINT REMOVER



Ref. 37.08 2082120095
12 x 12 0,075

BANDE TÉFLON
TEFLON TAP



Ref. 37.06 20 42 2342 050 50 Ø (mm)
Ref. 37.06 20 42 2342 063 63 Ø (mm)

COLLIERS AVEC FERMETURE
CLIPPING CLAMP



Ref. 37.01 731815959
Ref. 37.02 731815900

VIS ET CHEVILLE NYLON POUR COLLIERS
SCREWS & ANCOR SCREWS FOR CLAMP

FILTRATION

FILTRATION



FILTRES POUR PISCINES PRIVÉES

Comment choisir une pompe ?

- FR** Le choix du filtre sera guidé par :
- La technologie de filtration : sable, éléments, diatomées qui détermine la clarté de l'eau et le confort de baignade.
 - Le débit nécessaire : pour déterminer cette valeur, en moyenne, il faut prévoir un temps de 4 à 6 h pour régénérer le volume du bassin.
 - Le fonctionnement du filtre : les filtres à sable et à diatomées nécessitent des contre-lavages et donc un accès à l'égout.
 - La place disponible dans le local technique : le faible encombrement du filtre à éléments permet son installation dans des locaux techniques exigus.



FILTERS FOR RESIDENTIAL POOLS

How to choose a pump?

- EN** The choice of filter will be guided by:
- The filtration technology: sand, elements, diatoms which determines the clarity of the water and the bathing comfort.
 - The necessary flow: to determine this value, on average, it is necessary to plan a time of 4 to 6 h to regenerate the volume of the basin.
 - How the filter works: sand and diatom filters require backwashing and therefore access to the sewer.
 - The space available in the technical room: the small footprint of the element filter allows its installation in room cramped techniques.

FILTRATION



the world of solutions

SOLEO

5 ans GARANTIE years warranty **NEW**



- FR** ESTHÉTIQUE ET ROBUSTE
- Fiberglass-reinforced polyester filter body for enhanced pressure resistance. Its structure gives it great strength
 - A complete range: four products to suit all your customers' pool configurations
 - Bolted opaque cover
 - Wide top opening to facilitate easier sand loading
 - Supplied with 6-way valve
 - All models are fitted with a pressure gauge
- EN** ATTRACTIVE, STURDY DESIGN
- Fiberglass-reinforced polyester filter body for enhanced pressure resistance. Its structure gives it great strength
 - A complete range: four products to suit all your customers' pool configurations
 - Bolted opaque cover
 - Wide top opening to facilitate easier sand loading
 - Supplied with 6-way valve
 - All models are fitted with a pressure gauge

Ref	ø Filtre (mm)	E/S	Surface de filtration m²	Débit m³/h*	Poids vide (Kg)	Sable (Kg)
Ref	ø Filter (mm)	E/S	Filter surface m²	Flow m³/h*	Empty Weight (Kg)	Sand (Kg)
11.02 FS520	520	1" 1/2	0.21	10,5	11.0	100
11.02 FS640	640	1" 1/2	0.32	14,0	21.0	150
11.02 FS760	760	2"	0.45	22,5	31.0	225
11.02 FS900	900	2"	0.63	31,5	40.0	325

Dimensions Dimensiones

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
11.02 FS520	305	430	775	458
11.02 FS640	315	440	860	458
11.02 FS760	365	505	900	605
11.02 FS900	365	505	900	605




Vanne 6 voies VariFlo™ *
6-position valve with integrated pressure gauge*



Bouchon de purge facilitant l'entretien
Drain plug for easy maintenance



Large ouverture dessus pour faciliter la charge du sable
Wide top opening for easier sand loading



* La vanne VariFlo™ n'est disponible que sur les diamètre 520 et 640 en connexion 1,5" (après épuisement des stocks). Les filtres en connexion 2" sont livrés avec la vanne Réf 250120011300 et les unions Réf 500200061100.
*The VariFlo™ valve with connection 1.5" is available only in diameters 520 and 640 (after production stocks have run out). 2" connection filters are supplied with valve Ref. 250120011300 and unions Ref. 500200061100.



the world of solutions

FILTRATION

SERIE PRO

2 ans GARANTIE
years warranty



- FR** EFFICACITÉ ET FIABILITÉ

 - Filtre polyéthylène soufflé pour une haute résistance à des pressions élevées (3,5 Bar)
 - Cuve fabriquée selon le standard NSF
 - Grande résistance aux produits de traitement
 - Résistance aux intempéries, peut être installé en extérieur
 - Maintenance du média filtrant aisée sans démontage de la vanne
 - Crépines montées sur rotule pour une maintenance simple
 - Filtration de 40 à 50 microns
- EN** PERFORMANCE AND RELIABILITY

 - Blown polyethylene filter for excellent resistance to high pressures (3.5 bar)
 - Tank manufactured according to the NSF standard
 - High resistance to treatment products
 - Weather resistant, can be installed outdoors
 - Easy maintenance of the filtering medium without removing the valve
 - Swivel-mounted laterals for ease of maintenance
 - 40 to 50 micron filtration

Ref.	ø Filtre (mm)	Débit (m³/h)	Sable (Kg)	Dimensions (mm)					Poids (Kg)	Volume (m³)
Ref.	ø Filter (mm)	Flow (m³/h)	Sand (Kg)	Dimensions (mm)					Weight (Kg)	Volume (m³)
				A	B	C	D	E		
11.02 S210SXE	510	10,0	100	510	498	521	825	810	17,0	
11.02 S244SXE	612	14,0	150	612	594	521	875	920	24,0	
11.02 S0310SXE	762	22,0	250	762	725	585	1070	1008	35,0	
11.02 S0360SXE	895	30,0	350	895	880	585	1230	1157	61,0	

Recharge de sable, seulement à titre indicatif, non inclus
Sand, not included




Vanne Vari-Flo™
6 positions
Vari-Flo™
6-position valve



Sable facilement accessible grâce au collier de démontage
Sand easily accessible by removing the collar



Drain avec son bouchon de grande dimension servant d'outil de démontage
Drain with plug that also serves as a dismantling tool



VANNES PRO TOP
PRO TOP VALVE



pour Ref.	Modèle	Connection	Ref.
for Ref.	Model	Connection	Ref.
S0166S	SIDE - 6 vías/ vías	1 1/2"	11.02 SP0710X32E
-	SIDE - 6 vías/ vías	-	11.02 SP0719E
S0310S, S0360S	SIDE - 6 vías/ vías	2"	11.02 SP0715X62E

FILTRATION



the world of solutions

SWIMMCLEAR


5 ans GARANTIE
years warranty

NEW



- UNE EAU CRISTALLINE SANS CONTRAINTE
- Grande finesse de filtration (20 à 25 microns)
 - Entretien aisé : un seul élément de filtration à nettoyer
 - Facilité d'installation
 - Excellente hydraulique qui réduit les pertes de charges de l'installation
 - Design compact avec une très faible empreinte au sol
 - Pas de contre-lavage : économie d'eau, chauffage et produits chimiques (idéal avec électrolyseur car pas de perte de sel)
 - Possibilité d'installation en extérieur grâce à une cuve résistante aux intempéries
- TROUBLE-FREE CRYSTAL-CLEAR WATER
- Ultra-fine filtration: Twice as efficient as a sand filter: 20 to 25 microns
 - Very large filtering area
 - Reduced maintenance: once a season under normal conditions
 - Small ground footprint
 - No backwashing: saves on water, heating and chemicals
 - Can be installed outdoors thanks to its weather-resistant tank

Ref.	Surface filtrante (m²)	Débit (m³/h)	Connexion(Ø mm)	Dimensions Dimensions (mm)		
Ref.	Superficie de filtración (m²)	Caudal (m³/h)	Conexión (Ø mm)	A	B	C
11.02 HCF7030CE	65	40	63	1330	710	660



CARTOUCHE DE REPLACEMENTS WIMCLEAR
REPLACEMENT CARTRIDGE SWIMMCLEAR


Ref	O.D	I.D	Hauteur	Quantité requise
Ref	O.D	I.D	Height	Necessary amount
11.02 CX591XRE	177.8 mm	75mm	485.8 mm	8

POMPES POUR PISCINES PRIVEES

FR Toutes nos pompes SOLEO sont dotées d'un moteur de conception allemande d'une robustesse exceptionnelle. Résistant à la corrosion chimique comme saline, leur corps injecté en résine renforcée résiste à tous les traitements, y compris l'électrolyse.

Comment choisir une pompe ?

Le choix d'une pompe se fait en fonction du débit (en m3/h) nécessaire. Elle assure la mise en mouvement de l'eau afin que soit renouvelé au minimum par jour, 3 fois le volume du bassin. Elle ne doit pas être surdimensionnée par rapport au filtre. En effet, la qualité de filtration serait moindre, compte tenu de la vitesse de passage trop élevée au travers du média filtrant.



PUMPS FOR RESIDENTIAL POOLS

EN All our SOLEO pumps are equipped with exceptionally robust German design motors. Resistant to chemical and saline corrosion, their reinforced resin injected casing withstands all treatments, including electrolysis

How to choose a pump?

The choice of a pump is based on the flow rate (in m3 / h) required. It ensures the movement of water so that it is renewed at least a day, 3 times the volume of the basin. It should not be oversized relative to the filter. Indeed, the quality of filtration would be lower, taking into account the speed of passage too high through the filter media.

FILTRATION



the world of solutions

SOLEO PRO EVO

NEW

3 ans GARANTIE
years warranty



FR ROBUSTE, SILENCIEUX ET EFFICACE

Corps en thermoplastique injecté.
Turbine en noryl avec F.V. et avec insert en AISI 303.
Panier en matière plastique injecté Blanc. Couvercle du corps en polycarbonate transparent. La fermeture de la série Koral se fait par couvercle rabattable avec vis en AISI 304 et o-ring. Elle incorpore comme nouveauté la possibilité de relier la pompe avec une jonction à coller de Ø 50 ou 63mm.
Disponible en 60 Hz. Contactez-nous.

EN ROBUST, SILENT AND EFFICIENT

Connection: asp./imp. 2" ø 50 / 63mm
Self-suction Kripsol Series KORAL pump.
Injected thermoplastic pump casing.
The impeller in Noryl with fiberglass with AISI 303 stainless steel insert.
Basket in white color injected plastic material. Lid in transparent polycarbonate.
The series KORAL incorporates as innovation the possibility of connecting the pump with female unions socket of ø50 or ø63mm.
60 Hz Available. Contact us.


Mono

Ref	Puissance Nominale (HP)	Puissance Absorbée (Kw)	A (mm)	Débit m³/h*	Poids (Kg)
Ref	Rated Power (HP)	Absorbed power (Kw)	A (mm)	Flow m³/h*	Weight (Kg)
11.01 012511320510	0.50	0.58	590	7.5	12.5
11.01 012511420510	0.75	0.75	590	11.5	13.5
11.01 012511520510	1.00	1.00	590	15.4	14.0
11.01 012521120520	1.50	1.60	620	21.9	16.5
11.01 012521220520	2.00	1.92	620	25.7	22.5
11.01 012521420520	3.00	2.60	620	33.0	25.0


Tri IE3 ✓

11.01 012571050510	1.00	1.00	590	15.4	14.0
11.01 012571150510	1.50	1.60	620	21.9	16.5
11.01 012581250510	2.00	1.92	620	25.7	22.5
11.01 012581350520	3.00	2.60	620	33.0	25.0

* Volume en litres / heure 10 m.c.a. * Volume in liters / hour 10 m.c.a.



Pression de la colonne d'eau (m) Water column pressure (m) KS Evo Q (m³/h)-H (m)



Spécifications techniques Technical Specifications

Temp. max. eau / Pression max. Max. water temp. / Max. pressure.	50° C / 2,5 bar
Connexion (feuille DIN inclus) Connection (DIN slip included)	Ø 50 mm (0.50 - 1 HP) Ø 63 mm (3 - HP)
Scieu Mecanique Mechanical seal	AISI 316, adapté à l'eau de mer AISI 316, suitable for sea water
Spécifications moteur Motor-drive specifications	Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm
Boîtier / roue / crépine / couvercle Housing/impeller/strainer/lid	PP /Noryl® con F.V. / PP / SAN®

SOLEO PRO EVO VS



2 ans GARANTIE years warranty **NEW**



FR **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET POLYVALENCE**
 Vitesse variable: haute efficacité pour chaque application, consommation optimisée
 5 programmes, 3 vitesses présélectionnées
 Fonctionnement ultra silencieux
 Système de fermeture à écrou à oreilles, accès rapide (aucun outil requis)
 Drain double, ouverture facile (aucun outil requis)
 Installation simple, substitut direct aux pompes KS,
 livré avec raccords 50/63 mm
 Roue et diffuseur en Noryl®, très résistant et résistant à la corrosion
 Convient pour une utilisation dans l'eau salée.
 Garniture mécanique en AISI 316
 Fonction «Skimming» automatique: nettoie la surface toutes les 1, 2 ou 3 heures
 Utilisation: pour piscines résidentielles jusqu'à 126 m³

EN **ENERGY SAVINGS AND VERSATILITY**
 Variable speed: high efficiency for each application, optimised consumption
 5 programmes, 3 preselected speeds
 Super-silent operation
 Wing-nut closing system, rapid access (no tools required)
 Double drain, easy opening (no tools required)
 Simple installation, direct substitute for KS pumps,
 supplied with 50/63 mm unions
 Impeller and diffuser made of Noryl®, very hard-wearing
 and corrosion-resistant
 Suitable for use in salt water. Mechanical seal in AISI 316
 Automatic "Skimming" function: cleans the surface every 1, 2 or 3 hours
 Usage: for residential pools up to 126 m³

Ref	Puissance Nominale (HP)	Puissance Absorbée (Kw)	A (mm)	Débit m³/h*	Poids (Kg)
Ref	Rated Power (HP)	Absorbed power (Kw)	A (mm)	Flow m³/h*	Weight (Kg)
11.01 010925101520	1.50	1,24	543	8.5	15.0



Spécifications techniques Technical Specifications

Temp. max. eau / Pression max. Max. water temp. / Max. pressure.	50° C / 2,5 bar
Connexion (feuille DIN inclus) Connection (DIN slip included)	63 mm
Sceau Mécanique Mechanical seal	AISI 316, apta para água mar AISI 316, suitable for sea water
Spécifications moteur Motor-drive specifications	Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm
Boîtier / roue / crépine / couvercle Housing/impeller/strainer/lid	PP /Noryl® con F.V. / PP / SAN®



SILENCE, ÉPARGNE, QUALITÉ DE FILTRATION

SILENCE, SAVINGS, FILTRATION QUALITY

PLUS SILENCIEUX

Un grand confort acoustique grâce à son moteur qui tourne moins rapidement pendant la filtration. Les vitesses élevées ne sont utilisées que pour les nages à contre-courant.

JUSQU'À 88% D' ÉCONOMIES SUR LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Le volume total de l'eau de la piscine doit être renouvelé au moins 3 fois par jour et est la ligne principale de la dépense énergétique d'une piscine. Par conséquent, RPI est revenu à innover avec la pompe à vitesse variable.
 Principe: L'eau circule en continu à vitesse réduite.
 Résultat: La consommation d'énergie diminue à 88%.

PLUS EFFICACE

Grace à son fonctionnement 24 heures par jour:
 • l'eau est filtrée, traitée et chauffée en continu,
 • la pompe fonctionne à une vitesse inférieure: plus de silence, moins de pression et risque donc moins de perte.

SIMPLE

... même en cas de renouvellement.
 L'interface utilisateur permet l'accès à l'information et un contrôle intuitif 3 vitesses:

- Faible vitesse de filtration:**
Pour fonctionnement normal 24 heures par jour
- Haute vitesse de filtration:** pour récupérer une eau turbide ou pour faire fonctionner un robot aspirateur
- Vitesse rapide: pour l'entretien**
(Filtre de nettoyage SABLE, piscine fuite, matériel ...)

MORE SILENT

A great acoustic comfort thanks to the fact that the respective motor rotates less quickly during the filtration, since the great speeds are used only for the backwashes.

UP TO 88% OF SAVINGS ON ELECTRICITY CONSUMPTION

The total volume of pool water has to be renewed at least 3 times a day and represents the main item of energy expenditure of a pool. That's why RPI has once again innovated with variable speed pumps.
 Principle: Water circulates permanently at reduced speed.
 Result: the consumption of electricity decreases up to 88%.

MORE EFFICIENT

Thanks to its 24-hour operation:
 • the water is filtered, treated and heated continuously,
 • the pump operates at a lower speed: more quiet, less pressure and therefore less risk of leakage.

SIMPLE

... installation even in case of renovation.
 The user interface allows access to information and an intuitive control of its 3 speeds:

- Low filtration rate:**
For normal operation 24 hours a day
- High filtration speed: to recover a turbid water or to run a robot vacuum cleaner**
- Fast speed: for maintenance operations**
(SABLE filter cleaning, pool leakage, hardware ...)

LE SAVIEZ-VOUS?

En été, en moyenne 45% du montant de la facture d'électricité est due à l'exploitation de la piscine. Grace aux économies d'énergie offertes par une pompe à vitesse variable, 3 stations, la pompe est amorti!

DID YOU KNOW?

In summer, and on average, 45% of the electricity bill results from the operation of a pool. Thanks to the electric power saving offered by a variable speed pump, in 3 seasons, the pump is amortized!

SOLEO CLASSIC OK

2 ans GARANTIE years warranty **NEW**





- FR** HAUTE EFFICACITÉ ET FAIBLE BRUIT
- Optimisé pour les piscines moyennes et petites
 - Compact et silencieux, adaptable à des emplacements techniques réduits
 - Fermeture rapide
 - Protection IP55, 50 HZ, 2850 tr / min.
 - Peut être utilisé avec de l'eau salée
 - **Utilisation: pour piscine privée jusqu'à 75 m³**

- EN** HIGH EFFICIENCY AND QUIET
- Optimized for medium and small size pools
 - Compact and quiet, adaptable to reduced technical locations
 - Quick closing
 - IP55 protection, 50 HZ, 2850 r.p.m.
 - Can be used with salt water
 - **Use: for private pool up to 75 m³**

Mono

Ref	Puissance Nominale (HP)	Puissance Absorbée (Kw)	A (mm)	Débit m³/h*	Poids (Kg)
Ref	Rated Power (HP)	Absorbed power (Kw)	A (mm)	Flow m³/h*	Weight (Kg)
11.01 KSEVO075DM	0.50	0.58	475	8.5	8.5
11.01 KSEVO100DM	0.75	0.75	475	11.9	9.0
11.01 KSEVO150DM	1.00	1.00	505	17.2	11.5



Spécifications techniques / Technical Specifications	
Temp. max. eau / Pression max. / Max. water temp. / Max. pressure.	50° C / 2,5 bar
Connexion (feuille DIN inclus) / Connection (DIN slip included)	OK Ø1 1/2"
Sceau Mécanique / Mechanical seal	AISI 316, apta para água mar / AISI 316, apta para agua de mar
Spécifications moteur / Motor-drive specifications	Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm
Boîtier / roue / crépine / couvercle / Housing/impeller/strainer/lid	PP /Noryl® con F.V. / PP / SAN®



POWERLINE

2 ans GARANTIE years warranty



- FR** PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- Idéale pour les piscines privées de petite ou moyennes dimensions
 - Connexion: asp./imp. 1 1/2"
 - Pompe auto-amorçante avec moteur fermé et ventilé (IPX5)
 - Pompe silencieuse
 - Panier de préfiltre de 1,1 litres
 - Performances exceptionnelles, une des meilleures de sa catégorie.

- EN** EXCEPTIONAL PERFORMANCES
- Ideal for medium or small private pools
 - Connection: asp./imp. 1 1/2"
 - Self-priming pump with sealed and ventilated motor (IPX5).
 - Silent pump
 - 1.1 Liter pre-filter basket
 - Exceptional performances, one of the best in its category



Modèle Mono	Puissance Nominale (HP)	Puissance Absorbée (Kw)	Puissance restituée (w)	E/S (mm)	Débit m³/h	Poids (Kg)
Mono Model	Output Power (HP)	Absorbed Power (Kw)	Returned power (w)	E/S (mm)	Flow m³/h*	Weight (Kg)
11.01 81004	0,50	610	560	50	10,80	8,65
11.01 81005	0,75	790	610	50	13,00	9,16
11.01 81006	1,00	920	730	50	15,00	9,16
11.01 81007	1,50	1 100	900	50	17,20	11,3

* Volume en litres / heure a 8 m.c.a. * Volume in liters / hour at 8 m.c.a.



the world of solutions

FILTRATION


MAXFLO

3 ans GARANTIE
years warranty



- FR** PERFORMANTE ET DURABLE
- Design compact, idéale pour des locaux techniques exigüs
 - Excellent rapport qualité prix
 - Entrée et sortie taraudées à 1.5"
 - Convient pour tous types de bassins jusqu'à 70 m3 en version 1.5 CV et 90 m3 en version 2 CV

- EN** EFFICIENT AND DURABLE
- Compact design, ideal for very small technical rooms
 - Excellent value for money
 - Input and output tapped to 1.5"
 - Suitable for all types of pools up to 70 m3 in version 1.5 HP and 90 m3 in the 2 HP version




Sortie en 1" 1/2
In / Out 1" 1/2



Couvercle de préfiltre transparent
See-through strainer cover



Bouchons de vidange facilitant l'hivernage
Drain plugs for an easy winterizing



Modèle Mono	Puissance Nominale (HP)	Puissance Absorbée (Kw)	Puissance restituée (w)	E/S	Débit m³/h*	A	Poids (Kg)	Volume (m³)
Mono Model	Output Power (HP)	Absorbed Power (Kw)	Returned power (w)	E/S	Flow m³/h*	A	Weight (Kg)	Volume (m³)
11.01 SP2808XE111	0,75	870	590	1" 1/2	11,0	183	14,0	0,06
11.01 SP2811XE161	1,00	975	720	1" 1/2	13,0	213	15,0	0,06
11.01 SP2816XE221	1,50	1 100	790	1" 1/2	15,2	213	15,0	0,06
11.01 SP2822XE251	2,00	1 100	1 160	1" 1/2	19,0	313	17,0	0,06

* Volume en litres / heure a 8 m.c.a. * Volume in liters / hour at 8 m.c.a.

FILTRATION



the world of solutions

MAXFLO XL

3 ans GARANTIE
years warranty



- FR** LA SIMPLICITÉ
- Design et hydraulique optimisé
 - Couverture à ouverture quart de tour pour un entretien facilité
 - Raccords unions fournis pour une installation simple
 - Convient pour tous types de bassins jusqu'à 80 m3

- EN** SIMPLICITY
- Optimised design and hydraulics
 - Quarter-turn opening cover for easy maintenance
 - Union fittings provided for easy installation
 - Suitable for all types of pools up to 80 m3

Mono



Ref	Puissance Nominale (HP)	Puissance Absorbée (Kw)	A (mm)	Débit m³/h*	Poids (Kg)
Ref	Potência Nominal (HP)	Potência Absorvida (Kw)	A (mm)	Flow m³/h*	Weight (Kg)
11.01 SP2307XE111	0.75	640	220	12.0	12.90
11.01 SP2310XE161	1.00	975	247	14.5	13.90
11.01 SP2315XE221	1.50	1 100	247	17.0	14.07

Tri


11.01 SP2307XE113	0.75	1.00	216	15.4	11.40
11.01 SP2310XE163	1.00	1.60	216	21.9	12.02
11.01 SP2315XE223	1.50	1.92	247	25.7	132.2

IE3 ✓

* 10 m columna de água * 10 m columna de agua



Raccords unions facilitant l'installation
Service-ease design provides easy installation



Couvercle de préfiltre transparent
See-through strainer cover



Bouchons de vidange facilitant l'hivernage
Drain plugs for an easy winterizing



the world of solutions

FILTRATION

WELFILTRE

NEW

- FR** Filtre à cartouche pour piscine, économique et petit. Idéal pour les piscines hors sol.

Connexion ø 50 mm à coller.
Bague de réduction de 38 mm prévue pour le collage.

- Entrée sortie ø 50 mm à coller.
- Gamme complète pour piscines de 25 m³ à 95 m³ et une filtration d'une grande finesse.
- Livré avec une réduction annelée diamètre 38 mm à coller.
- Compatibles avec la nouvelle gamme de cartouches anti-bactérienne.

- EN** Cartridge filter for swimming pools, economical and small. Ideal for above ground pools.

Connection ø 50 mm to stick.
38 mm reduction ring intended for bonding.

- Complete range for swimming pools from 25 m³ to 95 m³
- and a very fine filtration.
- Stick-on inlet/outlet diameter 50 mm.
- Delivered with 38 mm diameter stick-on ringed reducer.
- Compatible with the new range of anti-bacterial cartridges.

Ref.	Description
Ref.	Description
09.01 97405	Welfiltre - C2 7m3 pour piscine en liner. (Idéal pour piscine d'exposition intérieure) Welfiltre - C2 7m3 for liner pool. (Ideal for indoor exhibition pool)



Filtration extra fine
15 microns
Extra fine filtration
15 microns



Compatibles avec la nouvelle
gamme de cartouches.
Compatible with the new
cartridges range.

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT REPLACEMENT CARTRIDGE

NEW

- Gamme de 4 cartouches C3 à C7 aux dimensions identiques à la gamme de cartouches classique pour un remplacement facile.
- Média synthétique ultra fin, qui améliore le débit, avec une grande densité de fibres.
- Technologie free flow : noyau libre circulation.
- Traitement avec un agent anti-bactérien, infusé au coeur même du tissu.
- Un procédé éprouvé : retient plus de débris, inhibe le développement des bactéries ou des moisissures qui peuvent encrasser la cartouche, pour une utilisation plus sûre, pour plus longtemps.

- Range of 4 C3 to C7 cartridges with identical dimensions to the classic range of cartridges for easy replacement.
- Ultra fine synthetic media, which improves throughput, with a high density of fibers.
- Free flow technology: free circulation core.
- Treatment with an anti-bacterial agent, infused at the very heart of the tissue.
- A proven process: retains more debris, inhibits the development of bacteria or mold which can clog the cartridge, for safer use, for longer.

CARTOUCHE DE FILTRATION TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN FILTRATION CARTRIDGE ANTI-BACTERIAL TREATMENT

Ref.	Description
Ref.	Description
09.01 62613P	para Skimfiltre C3
09.01 62615P	para Skimfiltre C5
09.01 62616P	para Skimfiltre C6
09.01 62617P	para Skimfiltre C7



FILTRATION



the world of solutions

SABLE DE SILEX POUR FILTRE SILEX SAND FOR FILTER

Ref.	Emballage	Quant (Kg)	Granulométrie (mm)	Poids (Kg)	Volume (m³)
Ref.	Packaging	Quant (Kg)	Grit (mm)	Weight (Kg)	Volume (m³)
11.07 APAH20	Sac/Bag	25	0,6 - 1,2	25	0,027
11.07 APAH12	Sac/Bag	25	1 - 2	25	0,027
11.07 PAA	Palette/Pallet	1 500	0,4 - 0,8	1 500	1,62
11.07 PA1A	Palette/Pallet	1 500	1 - 2	1 500	1,62



VERRE FI LTRANT ACTIF

- Biorésistant, il ne s'agglutine pas et prévient la formation de chemins préférentiels
- Durée de vie de 100 ans
- Jusqu'à 50 % de réduction de la consommation de produits chimiques et du temps de rétrolavage, économies d'eau
- Certifié Bureau Veritas, 100 % exempt d'impuretés, propre dès l'origine

GLASS ACTIVE FI LTER MEDIUM

- Does not generate biofilm, no agglomeration, avoids forming preferential paths
- Extremely hard-wearing, 100-year lifetime
- Reduces consumption of chemicals by up to 50% and the time taken for backwashing, saving water
- Certified by Bureau Veritas, 100% free of impurities, clean right from the start

Ref.	Emballage	Quant (Kg)	Granulométrie (mm)	Poids (Kg)	Volume (m³)
Ref.	Packaging	Quant (Kg)	Grit (mm)	Weight (Kg)	Volume (m³)
11.07 260400002000	Sac/Bag	20	0,6	20.1	0.024

NAGE A CONTRE-COURANT UPSTREAM SWIMMING EQUIPMENT

CALIPSO



Équipé avec :

- Tuyau orientable et réglable 40mm (eau-air);
- Façade attrayante avec interrupteur pneumatique incorporé;
- Niche pour pré-installation, avec vannes anti-retour et tuyaux pour air;
- Electropompe série Karpa, puissance selon le modèle;
- Coffret électro-pneumatique pour commande et protection de pompe;
- Kit complet de PVC (tuyau non inclus)

Equipped with:

- Swinging and adjustable nozzle 40mm ø (water-air);
- Front part with an attractive design with built-in pneumatic push-button.
- Housing for pre-installation with check valve and air pipes.
- Karpa series electro-pump, power according to the model.
- Electropneumatic panel for pump control and protection.
- PVC complete Kit (pipe not included)


Ref.	Type avant	Niches pour hydrojet	Coffret électrique	Pompe mod	P2 hp	P1 KW	Larg. (mm)	Long. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.
Ref.	Front Type	Niches for hydrojet	Electronic panel	Pump mod	P2 hp	P1 KW	width mm	length mm	height mm	Weig. (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.
09.08 062241450000	JC1 062200002000	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KP0WSWIM400	KA 300T1 011121250110	3,00	2,76	750	1420	1000	32,8	0,184	1
09.08 062241450000	JC1 062200002000	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KP0WSWIM400	KA 350T1 011131350110	3,50	3,26	750	1570	1000	36,8	0,184	1
09.08 062261550000	JC1 062200002000	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KP0WSWIM400	KA 450 T1 011131450110	4,50	4,04	750	1580	1000	36,8	0,184	1

* Pour béton et liner, Joint inclus
* For concrete and liner. Seal included.



the world of solutions

FILTRATION



MODELE	Largeur (mm)	A (mm)	B (mm)
MODEL	Width (mm)	A (mm)	B (mm)
09.08 062241450000	750	1 420	1 000
09.08 062241450000	750	1 420	1 000
09.08 062261550000	750	1 580	1 000

Les équipements de nage à contre-courant RP offrent les conditions nécessaires pour permettre la réalisation d'entraînement de natation dans tout type de piscines. Cet équipement produit un fort courant d'eau permettant ainsi la pratique de tout style de natation, même dans des piscines de petites dimensions. Cet équipement innovant est l'un des systèmes d'élection des athlètes de haute compétition.

FONCTIONNEMENT

Complètement autonome, les équipements de nage à contre courant RP fonctionnent de façon totalement indépendante du circuit hydraulique de la piscine.

Son principe de fonctionnement consiste à aspirer l'eau, à l'aide d'une pompe indépendante, puis la renvoyer dans la piscine à travers la buse située sur la façade de l'équipement. L'intensité de la pression du jet de l'eau est réglable.

RP's upstream swimming equipment provide you with all the necessary conditions to allow swimming training in pools with any dimension. By generating a strong water flow, these equipment allow its users to practice all swimming styles, even in pools with small dimensions. This innovative equipment is used by many high-performance athletes.

FUNCTIONING

Completely autonomous, RP's upstream swimming equipment function independently from the hydraulic circuit of the pool.

This equipment functions by throwing a water jet into the pool, powered by an independent pump. The intensity of the water jet is adjustable.

PRISE BALAI NCC INLET NOZZLES NCC



Ref.	Description
Ref.	Description
09.05 062630300000	pour piscines en liner for liner pools
09.05 062610100000	pour piscines en béton for concrete pools

NICHE POUR NAGE A CONTRE-COURANT UPSTREAM SWIMMING NICHE



Ref.	Description	Serie
Ref.	Description	Serie
09.05 062000003000	pour piscines en liner for liner pools	CALIPSO
09.05 062100003000	pour piscines en béton for concrete pools	CALIPSO

KIT HYDROMASSAGE POUR NCC NCC HYDROMASSAGE KITS



Ref.	Length
Ref.	Longueur
09.19 062000004000	2.000 mm

FAÇADE POUR NAGE A CONTRE-COURANT CALIPSO UPSTREAM SWIMMING FRONT PART CALIPSO



Ref.	Description	Serie
Ref.	Description	Serie
09.05 09.19 JC1B	Façade pour NCC Upstream for NCC	CALIPSO

FILTRATION



the world of solutions

KIT BS JET

Vendu sans les vannes 1/4 de tour
Sold without 1/4 return valve



KIT JN JET

Le kit JN s'adapte sur structure bois.
The kit adapts to any wool structure.

5 ans GARANTIE
years warranty*
MOTEUR MOTOR

*À l'exception des roulements et condensateur
*Except bearings and condenser.

FR

Composition des kits:

- Kit aspiration pour béton, liner et coque,
- Kit buse de refoulement pour béton, liner et coque, Ø 35 mm,
- Coffret électrique : mono ou tri,
- Tuyau d'air 10 m de commande pneumatique avec le bouton poussoir,
- Pompe série MGD + 2, 3 CV Mono ou Tri avec raccords Ø 63 mm.

EN

Kit composition

- Aspiration kit for concrete, liner, and fiber,
- Outlet Nozzles kit for concrete, liner, and fiber 35mm,
- Electric board: mono and tri,
- 10m air pipe, pneumatic control, and pressure button,
- Pump MGD series 2,3 connections HP Mono or tri with 63mm

Ref.	Description
Ref.	Description
09.08 800000	Kit BS JET complet 2 CV mono Complet Kit BS JET 2 CV mono
09.08 800001	Kit BS JET complet 3 CV mono Complet Kit BS JET 3 CV mono
09.08 800002	Kit BS JET complet 3 CV tri Complet Kit BS JET 3 CV tri
09.08 800003	Kit JN JET complet 2 CV mono Complet Kit JN JET 2 CV mono
09.08 800004	Kit JN JET complet 3 CV mono Complet Kit JN JET 3 CV mono
09.08 800005	Kit JN JET complet 3 CV tri Complet Kit JN JET 3 CV tri

JET VAG JUNIOR PRO



5 ans GARANTIE
years warranty*
MOTEUR MOTOR

Composition du kit :
1 SEUL COLIS
Kit composition:
1 COMPLETE PACKAGE



Caractéristiques:

- Buse centrale Ø 35mm avec réglage du débit d'air et eau sur la buse centrale,
- Système breveté,
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles:
- soit standard avec contre bride arrière,
- soit à fixer sur paroi.

Les plus produits:

- Souplesse: s'adapte à tous vos besoins : piscines béton liner, béton carrelage, bois, galva ou panneau à bancher,
- Installation simple et rapide: 1 PAS et 1 façade,
- Ensemble complet prêt à installer.

Characteristics:

- Upstream swimming front part 35mm with adjustable air and water flux o the main pipe
- Patented system,
- embedded material 63/75mm in 2 options:
- standard products with Against back phalanx,
- standard products to fix the wall.

Advantages:

- Flexibility to adapt to any pool types: concrete with liner, wood, steel, etc
- Simple and easy installation,
- Complete package ready to assemble.

Ref.	Description
Ref.	Description
09.08 800006P	Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm standard avec bride à l'arrière Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm standard with back flange
09.08 800007P	Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm standard avec bride à l'arrière Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm standard with back flange
09.08 800012P	Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm pour fixer au mur Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm to fix on the wall
09.08 800013P	Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm pour fixer au mur Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm to fix on the wall



Pièce à sceller
Embedded pieces

Pompe MGD + 3 cv
Pump MGD + 3 cv

Coffret électrique adapté + commande
Electric board + Command

Façade Front



the world of solutions

FILTRATION

KITS HYDROMASSAGE HYDROMASSAGE KITS

2 ans
GARANTIE
years warranty

EFFERVESCENCE SOLO



FR Caractéristiques

Ce produit à forme allongée semblable à un galet extra plat peut convenir dans tous types d'espace : marches d'escaliers, espace «balnéo»... Effervescence libère des bulles propices à la détente et à la relaxation. Elle s'installe à l'horizontale pour une diffusion optimale de ses bulles. Enfin, elle s'intègre dans tout espace et se marie avec le fond du bassin avec ses 4 couleurs au choix.

Dimensions : Longueur : 48 cm et largeur : 22 cm.

- Grande surface de diffusion des bulles avec effet garanti grâce à sa façade monobloc.
- Parfaitement plat - pas de sur épaisseur même avec un liner.
- Réglage facile de la hauteur pour le scellement grâce à deux trous borgnes de Ø 50 mm (PVC rigide).

LE DÉCLENCHEMENT DU BLOWER

Il s'opère par pression sur le poussoir à commande pneumatique.

CONFORT ET QUALITÉ

Son design extra plat assure un grand confort. Les matériaux choisis pour sa fabrication en font un produit de qualité et durable dans le temps. Elle est aussi pourvue d'un revêtement anti dérapant.

EN Characteristics:

This product has a long the shape, similar to a very flat pebble stone, and can be used in several different spaces: stair steps, Spa area, etc. Effervescent releases bubble that provides a state of relaxation, and should be installed in a horizontal position, for better bubbles propagation. Integrates well into any space, being available in 4 different colors, to combine perfectly with your pool.

Dimensions : Length 48cm, width 22cm

- Big area for bubbles diffusion, with guaranteed effect due to its monobloc facade
- Perfectly flat, even with the liner
- Single height adjustment, to seal with two 50mm holes (hard PVC)


Blower activation

Press the pneumatic button to activate

Comfort and Quality

The extra flat design ensures comfort. The material used in the production guarantee the quality and durability. Includes NON-SLIP finishing.

Schéma de fonctionnement Operating diagram



Couvercle + bride
+ joint + pièce à sceller
**Cover + Rim
+ sealing piece**



Coffret électrique adapté
Electric panel



Commande
pneumatique
Pneumatic button



**Blower 400W
Blower 400W**



Válvula B2 Válvula K2

Kit clapets anti-retour*inclus

** cf principes de montage
*Indispensable si blower sous le niveau d'eau

Air Retention Valve Kit*included

** According to the assembly principles
* Keep Blower under water level

FILTRATION



the world of solutions

EFFERVESCENCE DUO



FR Caractéristiques:


Produit livré avec 2 plaques Effervescence (+ 2 pièces à sceller) combinées avec un blower puissant (900W) et adapté afin de créer un espace deux places convivial.

EN


Characteristics:

Product supplied with two effervescent bases (plus 2 pieces to seal) combined with a powerful blower (900w) and adapted to create a cozy space for two.

Schéma de fonctionnement Operating diagram



Principes de l'Assemblée** Assembly Principles**



Clapet B2
B2 Valve Clapet K2
B2 Valve

Kit clapets anti-retour*inclus

** Selon les principes d'assemblage
*Indispensable si blower sous le niveau d'eau

Air Retention Valve Kit*included

** According to the assembly principles
* Keep Blower under water level



2 couvercles + brides +
joints + pièces à sceller
**2 Covers + Rim + joints +
sealing piece**



Coffret électrique adapté
Electric panel



Commande pneumatique
Pneumatic button



**Blower 400W
Blower**

ENSEMBLE EFFERVESCENCE DUO - BL 900W
ENSEMBLE EFFERVESCENCE SOLO - BL 900W

Plaque Blanc
White plate
Ref. 11.03 800700

Plaque Sable
Sand plate
Ref. 11.03 800700S

Plaque Gris clair
Light gray plate
Ref. 11.03 800700GC

Plaque Gris foncé
Dark gray plate
Ref. 11.03 800700GF

Plaque acier inoxydable
Stainless steel Plate
Ref. 11.03 800700IN

ENSEMBLE EFFERVESCENCE SOLO - BL 400W
ENSEMBLE EFFERVESCENCE SOLO - BL 400W

Plaque Blanc
White plate
Ref. 11.03 800600

Plaque Sable
Sand plate
Ref. 11.03 800600S

Plaque Gris clair
Light gray plate
Ref. 11.03 800600GC

Plaque Gris foncé
Dark gray plate
Ref. 11.03 800600GF

Plaque acier inoxydable
Stainless steel Plate
Ref. 11.03 800600S



the world of solutions

FILTRATION

BULLÉO SOLO

5 ans garantie
MOTEUR MOTOR
years warranty

2 ans GARANTIE
years warranty



FR

Caractéristiques

Bulléo Solo combine les sensations d'Effervescence ; ses bulles d'air libérées par le blower avec des buses d'eau pour l'effet massant et une pompe de spa. Existe en deux versions, dont une version duo avec 8 buses pour un maximum d'intensité et de massage (en page suivante).

Le déclenchement du blower

S'effectue par pression sur notre nouveau bouton poussoir pneumatique.

EN

Characteristics:


The Bulléo Solo combines the effervescent effect (air bubbles), with water jets, for a massage effect, and a SPA pump. Also available in the duo version with 8 jets, for maximum intensity and massage (next page).

Blower activation

Press the pneumatic button to activate.

Schéma de fonctionnement

Operating scheme



Composants du kit solo Kit composition

Kit Effervescence Effervescent Kit

- 1 coffret électrique
- 1 kit clapets
- 2 tuyaux 10 ml
- 1 blower 400W
- 2 poussoirs
- 1 electric panel
- 1 covers kit
- 2 10ml pipes
- 1 blower 400W
- 2 buttons

4 buses
4 jets

1 grille d'aspiration
1 acuum Set

1 pompe 1500W
1 pump 1500W

KITS HYDROMASSAGE BULLÉO SOLO - BL400W - POMPE 2CV
HYDROMASSAGE KIT BULLÉO SOLO - BL400W - PUMP 2CV

Plaque Blanc
White plate
Ref. 11.03 800800

Plaque Sable
Sand plate
Ref. 11.03 800800S

Plaque Gris clair
Light gray plate
Ref. 11.03 800800GC

Plaque Gris foncé
Dark gray plate
Ref. 11.03 800800GF

Plaque acier inoxydable
Stainless steel Plate
Ref. 11.03 800800IN

FILTRATION



the world of solutions

BULLÉO DUO



FR

Caractéristiques:

Bulléo Duo combine les sensations d'Effervescence associées aux bulles d'air libérées par le blower (900W), des buses d'eau (4 fixes et 4 rotatives) et une pompe de spa.

Le Déclenchement du blower

S'effectue par pression sur notre nouveau bouton poussoir pneumatique. Celui-ci existe aussi en version chauffante.

EN

Characteristics:


The BULLÉO DUO combines the effervescent effect (air bubbles), with water jets (4 fixed jets plus 4 rotating), for a strong massage effect, and an SPA pump.

Blower activation

Press the pneumatic button to activate
Also available in a heating version

Schéma de fonctionnement

Operating scheme



Composants du kit duo Kit composition

Kit Effervescence duo
Couvercles+ brides+ joints + pièces à sceller
Duo Effervescent Kit
Cover + Rim + joints + sealing piece

- 1 coffret électrique
- 1 kit clapets
- 2 tuyaux 10 ml
- 1 blower 900W
- 2 poussoirs
- 1 Electric panel
- 1 covers kit
- 2 10ml pipes
- 1 blower 900W
- 2 buttons

8 buses
8 jets

2 grilles d'aspiration
2 Vacuum Set

1 pompe 1500W
1 pompe 1500W

KITS HYDROMASSAGE BULLÉO DUO - BL900W - POMPE 3CV
HYDROMASSAGE KIT BULLÉO DUO - BL900W - PUMP 3CV

Plaque Blanc
White plate
Ref. 11.03 800900

Plaque Sable
Sand plate
Ref. 11.03 800900S

Plaque Gris clair
Light gray plate
Ref. 11.03 800900GC

Plaque Gris foncé
Dark gray plate
Ref. 11.03 800900GF

Plaque acier inoxydable
Stainless steel Plate
Ref. 11.03 800900IN

KIT BALNÉO

NEW



- FR** KIT BALNÉO 6 BUSES
- 1 aspiration (liner, béton, coque).
 - 1 pompe MGD 3 CV.
 - 1 coffret électrique.
 - 1 commande piezo.
 - 6 buses Venturi dont 3 rotatives avec cache vis.

- KIT BALNÉO 9 BUSES
- 2 aspirations (liner, béton, coque).
 - 1 pompe 215M.
 - 1 coffret électrique.
 - 1 commande piezo.
 - 9 buses Venturi dont 6 rotatives avec cache vis.

- EN** KIT BALNÉO 6 CHORROS
- 1 suction (liner, concrete, hull).
 - 1 MGD 3 CV pump.
 - 1 electrical box.
 - 1 piezo command.
 - 6 Venturi nozzles,
 - 3 of which are rotary with screw cover.

- KIT BALNÉO 9 CHORROS
- 2 aspirations (liner, concrete, shell).
 - 1 pump 215M.
 - 1 electrical box.
 - 1 piezo command.
 - 9 Venturi nozzles, 6 of which are rotary with screw cover.



MGD+ 3 CV
pour kit 6 buses
MGD Pump + 3 cv
(kit 6 jets)

ou
or



215M pour kit
9 buses
215M
(kit 9 chorros)

+



6 ou 9 buses
6 or 9 Jets

+



Coffret
électrique adapté
Adapted electrical
panel



Piezo
Piezo

OPTIONS



Ref. 11.03 32117
Prise d'air réglable
(adaptée pour 3 buses
maximum)
Adjustable air intake
(suitable for 3 nozzles
maximum)

Ref.	Description	Peso (kg)
Ref.	Description	Peso (kg)
11.03 RB6	Kit balnéo 6 buses avec pompe MGD 3 CV Mono Kit hidro Balnéo - 6 jets con bomba MGD 3 CV Mono.	30
11.03 RB9	Kit balnéo 9 buses avec pompe 215 mono Kit hidro Balnéo - 9 jets wit pump MGD 215 Mono.	33

- FR** KITS HYDROMASSAGE POUR ESCALIERS
- EN** HYDROMASSAGE KITS FOR STAIRCASE

KIT HYDRO 6 JETS P/ LINER + POMPE 2HP (Escalier en acier) KIT HYDROMASAGE 6 JETS FOR LINER + PUMP 2HP (Steel staircase)



- 6 Jets pool liner 32x32mm latéral:
- 6 Façades Jetpool massage D. 110 mm (blanc)
 - 1 Régulateur d'air (blanc)
 - 1 Interrupteur pneumatique (blanc)
 - 2 Micro tuyau 3x5mm (1m)
 - 1 Ensemble d'aspiration 130mmx2 (45m3/h) en blanc
 - 2 Adaptateurs 1" x 32mm
 - 3 Adaptateurs 2" x 63mm
 - 1 Pompe de massage 2HP 230V 50HZ
 - 1 Interrupteur pneumatique
 - Raccord de liaison à la pompe

- 6 Jets pool liner. 32x32mm lateral with:
- 6 Facades Jetpool massage D.110 mm (white)
 - 1 Air regulator (white)
 - 1 Pneumatic Interrupter (white)
 - 2 Microtubes 3x5mm (1m)
 - 1 Vacuum Set 130mmx2 (45m3/h) white
 - 2 Adapters 1" x 32mm
 - 3 Adapters 2" x 63mm
 - 1 Massage pump 2HP 230V 50HZ
 - 1 Pneumatic Interrupter
 - Transition to the pump

KIT HYDRO 6 JETS
Ref. 11.03 KPL65JX20N1

KIT 10 JETS D'AIR P/ ESCALIERS ACRYLIQUE + BLOWER KIT 10 AIR JETS FOR ACRYLIC STAIRCASES + BLOWER



- 10 Jets pool air:
- 1 Blower apa power940 W + Interrupteur pneumatique
 - 1 Vanne de retention d'Air D. 1 1/2" a coller
 - 2 Collecteur d'air 10 sorties x 11 mm
 - Tampon 1 1/2" pour collecteur d'air
 - 4 Adaptateurs 1 1/2" x 50 mm a coller
 - 20 Serre Joints de Inox D. 18mm
 - Tuyau metal flex D. 10/16 mm (15m)
 - 1 Interrupteur pneumatique
 - 2 Micro tuyau de 3x5 mm

- 10 Jets pool air:
- 1 Blower spa power 940 W + Pneumatic interrupter
 - 1 Air retention Valve D. 1 1/2" socket
 - 2 Air Drain 10 exits x 11 mm
 - Buffer 1 1/2" for air drain
 - 4 Stainless camps 1 1/2" x 50mm socket
 - 20 Stainless camps inox D. 18 mm
 - Tube metal flex D. 10/16 mm (15m)
 - Pneumatique Interrupter
 - 2 Microtubes de 3x5 mm

KIT HYDRO 10 JETS
Ref. 11.03 KPPRP10BLN



INTERRUPTEUR DIGITAL:
COFFRET ELECTRIQUE AVEC DIFERENTIEL ET CENTRALINE
DIGITAL INTERRUPTER:
ELECTRIC PANEL WITH DIFFERENTIAL AND CONTROL UNIT

Ref. 41.01 PEACQELS1T



the world of solutions

FILTRATION

LOCAUX TECHNIQUES UNDERGROUND POOL HOUSE



CM / CS




CJ

Ref.	Conteneur	Filtre (Ø) mm	Poids (Kg)	Vol (m³)
Ref.	Container	Filter (Ø) mm	Weight (Kg)	Vol (m³)
11.04 028043205000	Mini CM	520	54	0,864
11.04 028144207000	Standard CS1	400-640	76,5	1,365
11.04 028246413000	Jumbo CJ1	760-900	154,5	2,85


Filtre - Modèle
Filter - Model

	CM	CJ
A	1150	1270
B	1030	1170
C	800	850
D	450	295
E	175	1000
F	900	495
G	800	890
H	665	675



Filtre - Modèle CJ
Filter - C.J Model

A	1750
B	1550
C	1050
D	450
E	1480
F	1150
G	850
H	1150



Ref. 09.20 KITP50LTF

Kit plomberie Ø 50 mm

Kit plomberie PVC - PN 16 pour Local technique- Ø 50 mm.

Plumbing kit Ø 50 mm

PVC Plumbing kit - PN 16 for underground pool house - Ø 50 mm.



Ref. 09.20 KITP63LTF

Kit plomberie Ø 63 mm

Kit plomberie PVC - PN 16 pour Local technique - Ø 50 mm.

Plumbing kit Ø 63 mm

PVC Plumbing kit - PN 16 for underground pool house- Ø 50 mm.

FILTRATION



the world of solutions

RPI PC



Niveau de protection
IP 65
Protection degree

FR Coffret de piscine avec transformateur

Coffret de piscine avec transformateur pour illumination composé de:

- Coffret en polycarbonate IP65 (248 x 400mm)
- Disjoncteur de moteur magnétothermique
- Contacteur
- Horloge programmatrice frontale 24h.
- Différentiel de protection générale II
- Interrupteur Manuel -O- Aut.
- Interrupteur pour un projecteur.
- Protection à l'entrée du transformateur.
- Transformateur 315 VA 230 VAC/12 VAC (modèle pour un projecteur).
- Transformateur 630VA 230VAC/12 VAC (modèle pour deux projecteurs)
- Avec différentiel 30 mA

EN Electrical control panel with transformer

Electrical control panel for swimming pool with transformer for lighting composed of:

- Case made of polycarbonate material IP65 (248 x 400mm)
- Magnetothermal breaker
- Switch
- Programming clock
- Differential of protection General II
- Manual or auto switch
- Switch for one light
- Input protection on transformer entrance
- Transformer 630VA 230VAC/12VAC (model for two lights)
- With 30mA differential

Ref.	Projecteurs	Pompe
Ref.	Projectors	Pump
11.11 PC402RP100W	100 W	3/4 - 1CV
11.11 PC402RP	300 W	3/4 - 1CV
11.11 PC 407RP	600W	3/4 - 1 - 1,5 CV

RPI PFL



COFFRET DE RÉGULATION DE SONDES LEVEL REGULATION PANEL

Ref. 11.10 PF10L008

Coffret de régulation de niveau inclus 5 sonde

Level regulation panel with 5 probes

Ref. 11.10 SP14003V03

Sonde de niveau pour NIVA 5 (SE-1)

Level probe for NIVA 5 (SE-1)

Ref. 11.10 MPNG0142

Électrovanne 12 24V DC (EV24)

Solenoid valve 12 24V DC (EV24)

Ref. 11.10 MPNG0143

Filtre pour électrovanne 24 DC (EV24FILT)

Filter for solenoid valve 24 DC (EV24FILT)



CÂBLE ÉLECTRIQUE ELETRIC CABLE

Ref. 41.01 1RVK215

Câble électrique RVK 2x1,5 mm projecteur de 100W- ø9mm - roll 100 m.

Electric cable RVK 2x1,5 mm 100W projector ø9mm - roll 100 m.

Ref. 41.01 1RVK225

Câble électrique RVK 2x2,5 mm - roll 100 m.

Electric cable RVK 2x2,5 mm - roll 100 m.

Ref. 41.01 1RVK325

Câble électrique RVK 3x2,5 mm - roll 100 m.

Electric cable RVK 3x2,5 mm - roll 100 m.

Ref. 41.01 1RVK525

Câble électrique RVK5x2,5 mm - roll 100 m.

Electric cable RVK5x2,5 mm - roll 100 m.

Ref. 41.01 1RVK260

Câble électrique RVK 2x6 mm projecteur de 300W- ø13.5mm - roll 100 m.

Electric cable RVK 2x6 mm 300W projector - ø13.5mm - roll 100 m.

Ref. 41.01 MGPVCG

Tube avec guide ø 22 mm

Tube with guide ø 22 mm

RPI PF



Ref. 11.11 PF100003

Coffret de filtration pour piscine élevées.

Electronic filtration panel for above ground pools

soleo
P O O L S | by RPI

COFFRET ELECTRIQUE
ELECTRONIC FILTRATION PANEL

METEOR2



FR

Coffret intelligent multifonction

La nouvelle génération de panneaux de commande offre toujours une utilisation facile avec une installation confortable. Les dernières fonctionnalités faciliteront le contrôle de la piscine par l'utilisateur final. Voyons comment vous pouvez contrôler à distance votre piscine avec notre application via Bluetooth! (facultatif) Rassemblez les autres options disponibles pour tirer le meilleur parti de votre appareil.

EN

Multifunction smart board

The new control panel generation is still providing an easy operation with a comfortable installation. Latest features will make the control of the pool by the end user easier. Let's find out how you can remote control your pool with our App via Bluetooth! (optional) Bring together other available options to make the best of your device.

Ref	Description
Ref	Description
11.09 PF10Y520	Central de gestion de filtration pour piscines METEOR 2 - 100W Filtration Management Central for pools METEOR 2 - 100W
11.09 PF10Y521	Central de gestion de filtration pour piscines METEOR 2 - 300W Filtration Management Central for pools METEOR 2 - 300W

NEW

SOLEO POWER



Contrôle de la pompe de filtration et d'éclairage

- 2 timers pour la filtration et 1 timer pour l'éclairage
- Auto calibration de la sortie pour la pompe de filtration
- Protection intégrée contre les surcharges
- Plusieurs modèles en fonction du besoin client : transformateur 50, 100 et 300 W

Control of the filtration pump and lighting

- 2 timers for filtering and 1 timer for the lighting
- Automatic calibration of the outlet for the pump
- Integrated protection against overloads
- Several models to choose from, depending on customer requirements: 50, 100 y 300 W

Ref	Description
Ref	Description
11.09 KPOW230DT50	Coffret de filtration SOLEO POWER 230VAC 14A - différentiel + transfo 50W Filtration Electric control SOLEO POWER 230VAC 14A - differential + transformer 50W
11.09 KPOW230DT100	Coffret de filtration SOLEO POWER 230VAC 14A - différentiel + transfo 100W Filtration Electric control SOLEO POWER 230VAC 14A - differential + transformer 100W
11.09 KPOW230DT300	Coffret de filtration SOLEO POWER 230VAC 14A - différentiel + transfo 300W Filtration Electric control SOLEO POWER 230VAC 14A - differential + transformer 300W

NEW

FILTRATION



the world of solutions

SOLEO POWER CONNECT BLUETOOTH

NEW



Seul coffret disponible sur le marché permettant le contrôle de la pompe de filtration et de l'éclairage par bluetooth

- 2 timers pour la filtration et 1 timer pour l'éclairage
- Auto calibration de la sortie pour la pompe de filtration
- Protection intégrée contre les surcharges
- Plusieurs modèles en fonction du besoin client : transformateur 100 et 300 W

The only cabinet able to manage the pump and lighting by bluetooth

- 2 timers for filtering and 1 timer for the lighting
- Automatic calibration of the outlet for the pump
- Integrated protection against overloads
- Several models to choose from, depending on customer requirements: 100 and 300 W transformers



Téléchargez gratuitement l'application «HPOWER» permettant le contrôle via un smartphone

Download the "HPOWER" application to be able to control remotely your pool with your smartphone



Remote Control

Ref	Description
Ref	Description
11.09 KPOW230BDT100	Coffret de filtration SOLEO POWER CONNECT 230VAC 14A - différentiel + transfo 100W + bluetooth Filtration Electric control SOLEO POWER CONNECT 230VAC 14A - differential + transfo 100W + bluetooth
11.09 KPOW230BDT300	Coffret de filtration SOLEO POWER CONNECT 230VAC 14A - différentiel + transfo 300W + bluetooth Filtration Electric control SOLEO POWER CONNECT 230VAC 14A - differential + transfo 300W + bluetooth

SOLEO POWER NCC

NEW



Un coffret unique quelle que soit la puissance de la pompe (jusqu'à 3 CV)

Idéal pour les équipements de nage à contre-courant

- 2 timers pour la filtration et 1 timer pour l'éclairage (selon modèle)
- Auto calibration de la sortie pour la pompe de filtration
- Protection intégrée contre les surcharges

Modular protection panel for 1 filtration pump (3 CV)

Ideal for counter current swimming teams


- 2 timers for filtering and 1 timer for the lighting
- Automatic calibration of the outlet for the filter pump
- Integrated protection against overloads

Ref	Description
Ref	Description
11.09 KPOW230BDT100	Coffret NCC SOLEO POWER 230VAC 16A Electric Panel NCC SOLEO POWER 230VAC 16A
11.09 KPOW230BDT300	Coffret NCC SOLEO POWER 400VAC 16A Electric Panel NCC SOLEO POWER 400VAC 16A



the world of solutions

FILTRATION



FILTRATION POUR PISCINES PUBLIQUES

RP INDUSTRIES propose une gamme complète de technologies entièrement conçues pour le secteur de la piscine publique.

FILTRATION SYSTEMS FOR PUBLIC POOLS

RP INDUSTRIES offers a complete range of technologies fully designed for the public swimming pool sector.

FILTRES FILTERS



POMPES PUMPS



FILTRATION



the world of solutions

HCF SERIES



Filtre 2,5 bar
Lit de filtration: 1 m
Filter 2,5 bar
Filtration bed height: 1 m

FFI FILTRES POUR PISCINES PUBLIQUES

Tous nos filtres commerciaux sont fournis avec les options de base. Des options supplémentaires sont disponibles sur commande. Pour chaque type de technologie, il existe un large choix de tailles, de vitesses de filtration et de résistances à la pression.

EN FILTERS FOR COMMERCIAL POOLS

All our commercial filters are supplied with basic options and additional options may be ordered. For each type of technology, a wide choice of sizes, filtration speeds and pressure resistances are available.

OPTIONS DE BASE :
SERIE OPTIONS:

- Anneaux de levage (Process à utiliser quand le filtre est vide) Lifting lugs (Lifting process only available with empty filter)
- Couvercle supérieur Top manhole
- Manomètre témoin de la pression maximale et contrôle de la pression de fonctionnement Pressure gauge with maximum pressure indicator and operating pressure monitoring
- Collecteur à crépines Arm collectors



OPTIONS SUR DEMANDES
OPTIONS ON REQUEST



Pressions de fonctionnement : 4, 6 et 9 bar. Consultez notre gamme de filtres industriels

Hauteur de filtration : 1,2 m ou 1,5 m

Possibilité de traitement spécial résistant à l'ozone ou traitement compatible avec les liquides alimentaires

Operating pressures: 4, 6 and 9 bar
Check our industrial filters range

Filtration bed height: 1.2 m or 1.5 m

Possibility of special ozone-resistant treatment and treatment compatible with food-grade liquids

Diamètre filtres bobinés Fiberpool® Technology Diameters of Fiberpool® Technology bobbin wound filters

Standard options		Standard options							
Ref.		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350 2500 3000
M	Trou d'homme ovale Oval manhole 400 x 295 mm	Trou d'homme / Manhole 400 mm Connections : 225-250- Manhole: 500 mm							
S	Sight glass 90 mm Sight glass 90 mm	Sight glass 125 mm Sight glass 125 mm							

Options under request Options under request

213010000300	1"- Tri-functional	1"- Tri-functional
N	Nozzle plate	Nozzle plate
210350025000	Horizontal manometer panel	Horizontal manometer panel
210350024000	Vertical manometer panel	Vertical manometer panel



the world of solutions

FILTRATION

HCF FIBERPOOL

5
ans
GARANTIE
years warranty

NEW

FR Filtres haute capacité

Filtres à sable fabriqués à partir de fils de verre bobinés imprégnés de résine polyester (technologie PRFV)
 Large gamme de diamètres : 1050 mm à 3000 mm
 Pression maximale : 2,5 bar
 Pression de fonctionnement : 0,5 à 2,5 bar
 Hauteur de filtration : 1 m
 Pression de test : 3,75 kg/cm²
 Large ouverture du couvercle pour faciliter la maintenance - 400 x 300 mm
 Collecteur à crépines disponible en standard
 Vidange du sable diamètre 63 ou 90 mm, drainage de l'eau 1"
 Purge d'air par vanne à bille
 Installation : filtre seul ou en batterie pour augmenter la capacité de filtration
 Usage : très grands bassins, parcs aquatiques, traitement d'eau industriel

EN High-capacity filters


Sand filters made from bobbin-wound glass-fi bre yarn impregnated with polyester resin (GFRP technology)
 Broad range: diameter from 1050 mm to 3000 mm
 Maximum pressure: 2.5 bar
 Operating pressure: 0.5 to 2.5 bar
 Filtration bed depth: 1m
 Testing pressure: 3.75 kg/cm²
 Large opening on top for easy maintenance 400 x 300 mm
 Arm collector as standard
 Sand outlet 63 or 90 mm in diameter, water drain 1"
 Ball valve for air relief
 Can be installed alone or in a battery to increase fi ltering capacity
 Usages: very large pools, water parks, industrial water treatment

Options supplémentaires sur demande :

- Pressions maximales : 4, 6 et 9 bar
- Lit de filtration : 1,2 m / 1,5 m
- Plancher filtrant
- Viseur de contrôle latéral
- Trou d'homme latéral

Additional options on request:

- Maximum pressures 4, 6 and 9 bar
- Filter bed depth 1.2m / 1.5m
- Nozzle plate
- Lateral sight glass
- Side manhole



Dimensions pour hauteur de filtration 1 mètre – collecteur à crépines Dimensions 1 meter bed depth - arm collector										
D Ø (mm)	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	3000
Flanges Ø (mm) Flanges Ø (mm)	63/75/90	75/90	75/90/110	90/110/125	90/110/125/140	110/125/140/160	125/140/160/200	125/140/160/200	140/160/200/225	160/200/225/250
Filtration height (m) Filtration height (m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H (mm)	1816	1816	1816	1916	1956	2060	2135	2376	2700	2870
E (mm)	625	630	630	720	750	770	850	940	1080	1175
B (mm)	550	550	550	490	440	490	420	500	550	550
G (mm)	1442	1442	1413	1469	1520	1600	1685	1860	2180	2285
F (mm)	238	238	267	311	300	320	320	380	380	450
A (mm)	1680	1680	1680	1780	1820	1920	2005	2240	2560	2735
DP (mm)	1015	1015	1300	1500	1630	1850	1850	2100	2100	2600
C (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75-80	75-80
Surface filtrante (m²) Filtration area (m²)	0.86	1.13	1.54	2.01	2.54	3.14	3.80	4.33	4.90	7.07
Volume (L) Volume (L)	1145	1462	1912	2609	3527	4295	5280	7006	8752	13960
Gravier 1-2 (kg) / Sable 0.4 - 0.8 (kg) Gravel 1-2 (kg) / Sand 0.4 - 0.8 (kg)	150 / 1150	200 / 1525	325 / 2075	450 / 2725	575 / 3450	1000 / 4250	1000 / 4925	1600 / 5850	1700 / 6625	2800 / 9500
Verre (Kg) Glass (Kg)	1180	1560	2160	2860	3640	4740	5275	6700	7500	11080

FILTRATION



the world of solutions

HCF FIBERPOOL

Hauteur de filtration: 1.00 m - collecteurs

Filter bed: 1.00 m - collectors

Ref.	Diamètre (mm) Diameter (mm)	Connexion (mm) Connection (mm)	Débit (m³/h) Flow rate (m³/h)	Filtration (m²) Filtration (m²)	Vitesse (m³/h/m²) Speed (m³/h/m²)
11.02 HCFF40752WWA	1050	75	25	0,86	30
11.02 HCFF47752WWA	1200	75	33	1,13	30
11.02 HCFF55902WWA	1400	90	46	1,54	30
11.02 HCFF631102WWA	1600	110	60	2,01	30
11.02 HCFF701102WWA	1800	110	76	2,54	30
11.02 HCFF791252WWA	2000	125	94	3,14	30
11.02 HCFF861402WWA	2200	140	114	3,8	30
11.02 HCFF921402WWA	2350	140	130	4,33	30
11.02 HCFF981602WWA	2500	160	150	4,9	30
11.02 HCFF1182002WWA	3000	200	212	7,07	30
11.02 HCFF40752WWA	1050	75	34	0,86	40
11.02 HCFF47902WWA	1200	90	45	1,13	40
11.02 HCFF551102WWA	1400	110	61	1,54	40
11.02 HCFF631102WWA	1600	110	80	2,01	40
11.02 HCFF701252WWA	1800	125	101	2,54	40
11.02 HCFF791402WWA	2000	140	125	3,14	40
11.02 HCFF861602WWA	2200	160	152	3,8	40
11.02 HCFF921602WWA	2350	160	175	4,33	40
11.02 HCFF982002WWA	2500	200	200	4,9	40
11.02 HCFF1182252WVAM	3000	225	282	7,07	40
11.02 HCFF40902WWA	1050	90	43	0,86	50
11.02 HCFF47902WWA	1200	90	56	1,13	50
11.02 HCFF551102WWA	1400	110	77	1,54	50
11.02 HCFF631252WWA	1600	125	100	2,01	50
11.02 HCFF701402WWA	1800	140	125	2,54	50
11.02 HCFF791602WWA	2000	160	157	3,14	50
11.02 HCFF862002WWA	2200	200	190	3,8	50
11.02 HCFF922002WWA	2350	200	217	4,33	50
11.02 HCFF982252WVAM	2500	225	250	4,9	50
11.02 HCFF1182502WVAM	3000	250	353	7,07	50

HCF FIBERPOOL FH1000

5ansGARANTIEyears warranty

NEW



FR Filtres grande performance

Filtres à sable polyester bobinés Fiberpool® Technology
Filtres conformes à la norme italienne UNI 10637/2016
Large gamme de diamètres : 1050 mm à 2500 mm
Pression maximale : 2,5 bar
Pression de fonctionnement : 0,5 à 2,5 bar
JHauteur de filtration : 1 m
Vidange du sable Ø 63 ou 90 mm, drainage de l'eau 1"
Purge d'air par vanne à bille
Installation seul ou en batterie

EN High-performance filters


Fiberpool® Technology bobbin wound sand filters
Filters conforming to the Italian regulation UNI 10637/2016
Wide range of diameters: 1050 mm to 2500 mm
Maximum pressure: 2.5 bar
Operating pressure: 0.5 to 2.5 bar
Filtration bed depth: 1m
Sand outlet diameter 63 or 90 mm, water drain 1"
Ball valve for air relief
May be installed individually or in battery

Moèle STANDARD:

- Plancher filtrant
- Couverture supérieur
- Trou d'homme latéral (ovale : 400 x 295 mm ou circulaire : Ø 400 mm)
- Viseur de contrôle 90mm (de Ø 1050 mm à Ø 1400 mm)
- Viseur de contrôle 125 mm (de Ø 1600 mm à Ø 2500 mm)
- Pression maximale de fonctionnement : 3,75 bar
- Manomètre témoin de pression maximale

AS STANDARD:

- Nozzle plate,
- Top manhole
- Side manhole (oval: 400 x 295 mm or round: Ø 400 mm)
- Sight glass 90 mm (Ø 1050 mm up to Ø 1400 mm)
- Sight glass 125 mm (Ø 1600 mm up to Ø 2500 mm)
- Maximum operating pressure: 3.75 bar
- Manometer with maximum pressure indicator



Ref	Diamètre Diameter (mm)	Connexion Connection (mm)	Vitesse Speed m³/h/m²	Débit Flow rate m³/h	Poids Weight (Kg)	Surface de filtration Filtration area (m²)	Sable / Sand (0.4-0.8) poids / weight (kg)	Gravier / Gravel (1-2) weight / weight (kg)	Glass Media weight Glass Media weight (kg)	Dimensions Dimensions			
										A	B	C	D
11.02 HCFZ40754WVN	1050	75	35	30	215	0.86	1 150	150	1 425	2259	2132	675	820
11.02 HCFZ40904WVN	1050	90	40-50	34-43	215	0.86	1 150	150	1 425	2259	2132	675	820
11.02 HCFZ47754WVN	1200	75	28	31	245	1.13	1525	175	1 850	2330	2190	725	810
11.02 HCFZ47904WVN	1200	90	35-40	39-45	245	1.13	1 525	175	1 850	1850	2190	725	810
11.02 HCFZ55904WVN	1400	110	30	46	310	1.54	2 075	250	2 525	2525	2177	735	815
11.02 HCFZ551104WVN	1400	90	35-40	54-62	310	1.54	2 075	250	2 525	2525	2177	735	815
11.02 HCFZ631104WVN	1600	110	35	70	370	2.01	2 725	325	3 300	3300	2272	780	850
11.02 HCFZ631254WVN	1600	125	40-45	80-90	370	2.01	2 725	325	3 300	3300	2272	780	850
11.02 HCFZ701104WVN	1800	110	28	71	425	2.54	3 450	375	4 125	4125	2290	810	800
11.02 HCFZ701254WVN	1800	125	35	89	425	2.54	4 200	375	4 125	4125	2290	810	800
11.02 HCFZ701404WVN	1800	140	40-45	101-114	425	2.54	4 200	375	4 125	4125	2290	810	800
11.02 HCFZ791254WVN	2000	125	30	94	495	3.14	4 250	475	5 100	5100	2350	810	800
11.02 HCFZ791404WVN	2000	140	35	110	495	3.14	5 175	475	5 100	5100	2350	810	800
11.02 HCFZ791604WVN	2000	160	40-45	125-141	495	3.14	5 175	475	7 975	7975	2350	810	800
11.02 HCFZ982004WVN	2500	200	200	147	875	4.9	2 625	750	7 975	7975	2560	1080	550
11.02 HCFZ982254WVN	2500	225	225	196.245	875	4.9	8 100	750	5 100	5100	2560	1080	550

HCF FIBERPOOL

Couche filtrante: 1.00 m - Plaque de crépines

Filter bed: 1.00 m - Strainer paltes

Ref.	Diamètre (mm)	Connexion (mm)	Débit (m³/h)	Filtration (m²)	Vitesse (m³/h/m²)
Ref.	Diameter (mm)	Connection (mm)	Flow rate (m³/h)	Filtration (m²)	Speed (m³/h/m²)
HCFZ40754WVN	1050	75	30	0,86	35
HCFZ40904WVN	1050	90	35-43	0,86	40-50
HCFZ47754WVN	1200	75	32	1,13	28
HCFZ47904WVN	1200	90	40-45	1,13	35-40
HCFZ55904WVN	1400	90	46	1,54	30
HCFZ551104WVN	1400	110	54-62	1,54	35-40
HCFZ631104WVN	1600	110	70	2,01	35
HCFZ631254WVN	1600	125	80-90	2,01	40-45
HCFZ701104WVN	1800	110	71	2,54	28
HCFZ701254WVN	1800	125	89	2,54	35
HCFZ701404WVN	1800	140	102-114	5,54	40-45
HCFZ791254WVN	2000	125	94	3,14	30
HCFZ791404WVN	2000	140	110	3,14	35
HCFZ791604WVN	2000	160	126-141	3,14	40-45
HCFZ982004WVN	2500	200	172	4,90	35
HCFZ982254WVN	2500	225	196-220	4,90	40-45

special projects team

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Nous avons à votre disposition une équipe de professionnels hautement qualifiés capables d'analyser et de trouver les solutions idéales pour votre projet de piscine publique.

CUSTOMIZED SOLUTIONS

We have at your disposal a team of highly qualified professionals capable of analyzing and finding the ideal solutions for your public swimming pool project.



the world of solutions

FILTRATION

HCF SERIES

FR FILTRES POUR PISCINES PUBLIQUES

Tous nos filtres commerciaux sont fournis avec les options de base. Des options supplémentaires sont disponibles sur commande. Pour chaque type de technologie, il existe un large choix de tailles et de vitesses de filtration. Brasil uniquement disponible en 2,5 bar.

EN FILTERS FOR COMMERCIAL POOLS

All our commercial filters are supplied with standard options and, on request, with additional options. A wide variety of sizes, filtration rates, and pressure resistance are available for each type of technology.



OPTIONS DE SERIE:
STANDARD OPTIONS:

- Anneaux de levage (Process à utiliser quand le filtre est vide)
- Couvercle supérieur
- Collecteur à crépines
- Filtre 2,5 bar
- Filtration bed height: 1 m
- Lifting lugs (Lifting process only available with empty filter)
- Top lid
- Arm collectors
- 2.5 bar filter
- Filtration bed height: 1 m



Couvercle
Top manhole



Collecteur
Arm collectors



Manomètre
Pressure gauge



Anneaux de levage
Lifting lugs

OPTIONS SUR DEMANDE
OPTIONS ON REQUEST:



Visueur
de contrôle de 90 mm
90 mm Sight glass



Vanne de sécurité
Air relief valve

Trous d'homme circulaire 400 mm
400 mm round manhole



Options standard Standard options

Ref.	
M	Round manhole 400 mm / Round manhole 400 mm
S	Trous d'homme circulaire 90 mm / Sight glass 90 mm

Options sur demande Options on request

213010000300	Tri-functional safety valve 1" / Tri-functional safety valve 1"
210350025000	Horizontal manometer panel / Horizontal manometer panel
210350024000	Vertical manometer panel / Vertical manometer panel

FILTRATION



the world of solutions

HCF BRASIL

2 ans
GARANTIE
years warranty



FR Filtres à sable en polyester

Filtres de polyester laminés renforcés avec de la fibre de verre;
Gamme ample: diamètre 1.050 mm à 2.500 mm;
Pression de fonctionnement: 0,5-2kg/cm²;
Pression maximum: 2,5kg/cm²;
Pression de test: 3,75kg/cm²;
Hauteur de la couche filtrante: 1m;
Ouverture et fermeture rapide à travers un couvercle du volant (400 mm x 300 mm);
Entretien facile;
Collecteur: fabriqué avec des bras collecteurs conventionnels.

Options supplémentaires sur demande:

- Viseur en verre (90 mm)
- Ouverture latérale (400 mm)

EN Polyester sand filters



Fibreglass-reinforced laminated polyester filters
Attractive gelcoat gloss finish
Wide range: 1050 mm to 2500 mm diameters
Operating pressure: 2.5 bar
Maximum pressure: 2.5 bar
Testing pressure: 3.75 kg/cm²
Drain in PVC, Ø :75 mm with 1" plug
Filtration bed depth: 1m
Lid wide 400x300 mm top opening for easy maintenance
Arm collector as standard
Installation: singly or banked to increase filtration capacity
Uses: large pools, water park

Additional options on request:

- Sight glass (90mm)
- Side manhole (400mm)

Filtre laminé
pour piscines
de grandes dimensions,
parcs aquatiques

Laminated filter
for large pools,
water parks



	Dimensions Dimensions							
Ø (mm)	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2350	2500
A (mm)	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2250	2250
B (mm)	550	550	550	550	600	600	700	750
C (mm)	600	600	600	720	720	800	800	900
D (mm)	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2350	2500
Surface filtrante (m²) Filtering area (m²)	0.86	1.13	1.54	2.01	2.54	3.14	4.34	4.90
Volume (L) Volume (L)	2.13	2.77	3.77	4.93	6.93	8.56	13.30	16.50
Gravier 1-2 (kg) / Aable 0.4 - 0.8 (kg) Gravel 1-2 (kg) / Sand 0.4 - 0.8 (kg)	150 / 1150	200 / 1525	325 / 2075	450 / 2725	575 / 3450	1000 / 4250	1600 / 5850	1700 / 6625
Verre (Kg) Glass (Kg)	1240	1620	2240	2920	3680	4560	6280	7280



FILTRATION

Ref.	Diamètre (mm)	Débit (m³/h)	Connexion (mm)	Surface de filtration(m²)	Poids vide (kg)	Vitesse (m³/h/m²)
Ref.	Diameter (mm)	Flow rate (m³/h)	Connection (mm)	Filtration area (m²)	Empty Weight (kg)	Speed (m³/h/m²)
11.02 HCFB47752LVA	1200	22/33	75	1,13	185	20/30
11.02 HCFB55902LVA	1400	46	90	1,54	232	30
11.02 HCFB701102LVA	1800	76	110	2,54	391	30
11.02 HCFB791252LVA	2000	94	125	3,14	415	30
11.02 HCFB921402LVA	2350	130	140	4,34	515	30
11.02 HCFB981602LVA	2500	147	160	4,9	-	30
11.02 HCFB40752LVA	1050	25/34	75	0,86	157	30/40
11.02 HCFB631102LVA	1600	60/80	110	2,01	295	30/40
11.02 HCFB701252LVA	1800	101	125	2,54	396	40
11.02 HCFB791402LVA	2000	125	140	3,14	425	40
11.02 HCFB921602LVA	2350	175	160	4,34	525	40
11.02 HCFB982002LVA	2500	196	200	4,9	-	40
11.02 HCFB47902LVA	1200	45/56	90	1,13	185	40/50
11.02 HCFB551102LVA	1400	61/77	110	1,54	237	40/50
11.02 HCFB40902LVA	1050	43	90	0,86	162	50
11.02 HCFB631252LVA	1600	100	125	2,01	300	50
11.02 HCFB701402LVA	1800	125	140	2,54	401	50
11.02 HCFB791602LVA	2000	157	160	3,14	430	50
11.02 HCFB922002LVA	2350	217	200	4,34	530	50
11.02 HCFB982252LVA	2500	245	225	4,9	-	50

FILTRATION



ARTIC

2 ans GARANTIE
years warranty



FR **Hauteur de la couche filtrante: 1m**
Pression maximum de travail :2.5 Kg/cm2
Filtres RPI fabriqués en polyester laminé renforcé
de fibre de verre, imprégnés de résine.
Bouche supérieure ovale 400x300 mm.
Ø 110 PVC sortie de sable 1" plug.


EN **Filtration bed depth: 1 m**
Maximum working pressure: 2,5 kg/cm2
RPI filter produced in laminated polyester reinforced
with resin impregnated fiberglass.
400 x 300 mm oval hole on the top.
Ø 110 PVC sand outlet with 1" plug.

Ref.	ø Filtre (mm)	Débit (m³/h)	Vitesse (m³/h/ m²)	Connexion (mm)	Sable (Kg)
Ref.	ø Filter (mm)	Flow (m³/h)	Speed (m³/h/ m²)	Connection (mm)	Sand (Kg)
11.02 HCFA40752LVA	1050	25-34	30-40	75	1180
11.02 HCFA47902LVA	1200	45-56	40-50	90	1560
11.02 HCFA551102LVA	1400	61-67	40-50	110	2220
11.02 HCFA631102LVA	1600	60-80	30-40	110	2920
11.02 HCFA701252LVA	1800	101	40	125	3700
11.02 HCFA791402LVA	2000	125	40	140	4740
11.02 HCFA871602LVA	2200	190	40	160	-

Recharge de sable, seulement à titre indicatif, non inclus. Sand, not included.

Version économique pour piscines publiques
Le meilleur rapport qualité / prix

Economic version for public swimming pools
The best quality / price ratio



Dimensions Dimensiones						
Ref.	Ø	A	B	C	D	E
11.02 HCFA40752LVA	1050	675	520	1685	950	535
11.02 HCFA47902LVA	1200	675	520	1685	950	535
11.02 HCFA551102LVA	1400	675	520	1685	1300	535
11.02 HCFA631102LVA	1600	675	520	1685	1300	535
11.02 HCFA701252LVA	1800	675	720	1900	1610	535
11.02 HCFA791402LVA	2000	660	720	1900	1610	535
11.02 HCFA871602LVA	2200	-	720	1900	1610	535



FILTRATION

MALAGA

3 ans GARANTIE*
years warranty



FR Filtre fabriqué en polyester laminé renforcé de fibre de verre et imprégné de résine. Entrée supérieure circulaire de Ø 400mm. Couvercle en polyester laminé équipé d'un système de purge. Le filtre est fourni sans vanne, avec la possibilité d'installer une vanne sélectrice de 6 voies de 3", manuelle ou automatique
Vitesse de filtration: **50 m³/h/m²**
Pression d'épreuve: **2,50 kg/cm²**
Pression de service: **05 - 1,4 kg/cm²**
Température de travail: **1°C a 50°C**
Granulométrie de sable: **0,4 - 0,8 mm**


EN Filter made of laminated reinforced polyester with resin impregnated fiberglass. Circular entry on top: Ø 400 mm. Lid in laminated polyester with a purge system.
The filter is supplied without the valve, with the possibility to install a selector valve of 3" 6 channels Manual or automatic.
Filtration speed: 50m3/h/m2
Test Pressure: 2.50 kg/cm2
Work Pressure: 05 - 1,4 kg/cm2
Working temperature: 1°C a 50°C
Sand grain size: 0.4-0.8mm



Ref. 11.12 HCV375E
Vanne selectrice de 6 voies pour filtre malaga
6 ways selector valve for the malaga filter

Ref.	ø Filtre (mm)	Débit (m³/h)	Connexion (Ø mm)	Sable (Kg)
Ref.	ø Filter (mm)	Flow (m³/h)	Connection (Ø mm)	Sand (Kg)
11.02 HCFM37752LVA	950	35,0	2 1/2" - 75	975
11.02 HCFM43902LVA	1100	47,5	3" - 90	1 325
11.02 HCFM47902LVA	1200	56,0	3" - 90	1 575
11.02 HCFM551102LVA	1400	77,0	4" - 110	2 150

Recharge de sable, seulement à titre indicatif, non inclus
Sand, not included



Dimensions
Dimensiones (mm)

Ref.	Ø	A	B	C	D	E
11.02 HCFM37752LVA	950	1200	595	845	850	950
11.02 HCFM43902LVA	1100	1200	590	840	850	1100
11.02 HCFM47902LVA	1200	1200	595	845	850	1200
11.02 HCFM551102LVA	1400	1200	570	820	850	1400

FILTRATION



SAN SEBASTIAN

2 ans GARANTIE*
years warranty




Filtre en polyester sable

Hauteur de la couche filtrante:
1,00 (ref. 11.02 SSB) ou 1,20 m (ref. 11.02 SBL)
Filtres multicouches en polyester laminé, série San Sebastian, fabriqués par système de moulage à base de polyester renforcé de fibre de verre imprégné de résine. Trou de l'homme supérieur et latéral circulaire de ø220mm fabriqué en polypropylène injecté. Viseur circulaire vissés de méthacrylate transparent. Inclus purgeur, manomètre, vanne sélectrice et union de filtre. Finitions des filtres en couleur rouge métallisé.

Sand polyester Filter

Filtration bed depth:
1,00 (ref. 11.02 SSB) ou 1,20 m (ref. 11.02 SBL)
Moulding system San Sebastian series filter, produced in resin impregnated reinforcing fiberglass. Ø 220 mm circular top and side manholes, made of injected polypropylene, fixation by stainless steel stud bolts and nuts. Threaded circular viewer in transparent perspex. Includes drain, pressure gauge, selector valve and filter connecting parts. Metallized red color finish.



Dimensions Dimensiones						
Ref	11.02 HCFS252I2LVA	11.02 HCFS302I2LVA	11.02 HCFS352I2LVA	11.02 HCDF252I2LVA	11.02 HCDF302I2LVA	11.02 HCDF352I2LVA
Couche filtrante (m) Bed depth (m)	1m			1.2m		
Collector	Collecteur à crépines Arm collector			Collecteur à crépines Arm collector		
A (mm)	1560	1560	1560	1760	1760	1760
A1 (mm)	1620	1620	1620	1820	1820	1820
B (mm)	755	755	755	755	755	755
C (mm)	140	140	140	140	140	140
D (mm)	640	760	900	640	760	900
E (mm)	680	680	680	680	680	680
F (mm)	1280	1280	1280	1480	1480	1480
G (mm)	1000	1000	1000	1200	1200	1200

Ref.	Diamètre (mm)	Débit de 20m³/h/m²	Débit de 30m³/h/m²	Débit de 35m³/h/m²	Débit de 40m³/h/m²	Surface de filtration(m²)	Sable (Kg)	Verre (Kg)	Poids (Kg)
Ref.	Diameter (mm)	Flow rate at 20m³/h/m²	Flow rate at 30m³/h/m²	Flow rate at 35m³/h/m²	Flow rate at 40m³/h/m²	Filtration area(m²)	Sand (kg) (1-2mm) (0.4-0.8mm)	Glass (Kg)	Weight (Kg)
HCFS : 1 m Hauteur de la couche filtrante							HCFS : 1 m Filtration bed depth		
11.02 HCFS252I2LVA	640	6	10	11	13	0.32	75 425	440	52
11.02 HCFS302I2LVA	760	9	14	16	18	0.45	75 600	600	64
11.02 HCFS352I2LVA	900	13	19	22	25	0.63	100 850	840	75
HCFS : 1.2 m Hauteur de la couche filtrante							HCFS : 1.2 m Filtration bed depth		
11.02 HCDF252I2LVA	640	6	10	11	13	0.32	75 525	520	68
11.02 HCDF302I2LVA	760	9	14	16	18	0.45	75 750	720	83
11.02 HCDF352I2LVA	900	13	19	22	25	0.63	100 1050	1020	98

Recharge de sable, seulement à titre indicatif, non inclus.
Sand, not included in the price.



the world of solutions


FILTRATION



VANNE SELECTRICE DE 6 VOIES
6 WAYS SELECTOR VALVE


Ref	Description Description
11.02 HCV275E	2" pour filtre / for filter SAN SEBASTIAN - noir/ black
11.02 HCV2575E	2 ½" pour filtre / for filter MALAGA - noir/ black
11.02 HCV375E	3" pour filtre / for filter MALAGA - noir/ black
11.02 HCV475E	4" pour filtre / for filter MALAGA - noir/ black

ASSEMBLAGE - CONNEXIONS VANNES 6 VOIES
FITTING - CONNECTIONS -6-WAY VALVES



Ref	Description Description
11.02 500200061000	RRFI0006.10R 1½" ensemble Union noir / black Union set
11.02 500200061100	RRFI0006.11R 2" ensemble Union noir / black Union set filtre/filter San Sebastian
11.02 500300060500	RCFI0006.05R 2½" ensemble Union noir / black Union set filtre/filter MALAGA
11.02 500300060100	RCFI0006.01R - 3" ensemble Union noir / black Union set filtre/filterMALAGA
11.02 500300060400	RCFI0006.03R - 4" ensemble Union noir / black Union set filtre/filter MALAGA

* Exemple d'assemblage de connexion
* Example of connection assembly



- 1

Raccords rapides métriques et impériaux

Metric and imperial quick connect unions
- 2

Construction ABS robuste

Heavy duty ABS construction
- 3

Poignée à levier durable

Durable lever action handle
- 4

Positions de soupape multiples à 6 voies

6 way multiple valve positions
- 5

Composants en acier inoxydable de haute qualité

High grade stainless steel components
- 6

Manomètre

Pressure gauge
- 7

Rotor résistant à l'usure

Wear resistant rotor
- 8

Verre transparent pour l'inspection du lavage à contre-courant

Clear sight glass for backwash inspection

BATTERIES POUR FILTRES
BATTERIES FOR FILTER



Batteries manuelles pour filtres bobinés
Manual batteries for winding filters

Ref	Description Description
07.02 252100750002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø 75 mm - ensemble du manomètre inclus 5 valves batterie manual winding ø 75 mm - manometer montage included
07.02 252100900002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø 90 mm - ensemble du manomètre inclus 5 valves batterie manual winding ø 90 mm - manometer montage included
07.02 252101100002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø 110 mm - ensemble du manomètre + bâtons inclus 5 valves batterie manual winding ø 110 mm - manometer montage + holders included
07.02 252101250002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø 125 mm - ensemble du manomètre + bâtons inclus 5 valves batterie manual winding ø 125 mm - manometer montage + holders included
07.02 252101400002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø 140 mm - ensemble du manomètre + bâtons inclus 5 valves batterie manual winding ø 140 mm - manometer montage + holders included
07.02 252101600002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø 160 mm - ensemble du manomètre + bâtons inclus 5 valves batterie manual winding ø 160 mm - manometer montage + holders included
07.02 252102000002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø 200 mm - ensemble du manomètre + bâtons inclus 5 valves batterie manual winding ø 200 mm - manometer montage + holders included
07.02 252102250002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø -225 mm - ensemble du manomètre + bâtons inclus 5 valves batterie manual winding ø -225 mm - manometer montage + holders included
07.02 252102500002	Batteries de 5 vannes bobine manuel ø 250 mm- ensemble du manomètre + bâtons inclus 5 valves batterie manual winding ø 250 mm - manometer montage + holders included

FILTRATION



the world of solutions

NEW



Batteries manuelles pour filtres bobinés - NETVIC

Fabriqu  avec des si ges et des joints en EPDM avec des vis en acier AISI304 (A2)
D fini pour un seul filtre
Facile   installer, compl tement assembl 
Comprend un manom tre et des tiges de 110 mm   225 mm

Manual batteries for winding filters - NETVIC

Made with EPDM seats and joints with AISI304 steel screws (A2)
Defined for a single filter
Easy to install, completely assembled
Includes pressure gauge and rods from 110 mm to 225 mm

Ref	Description Description
07.02 252100630102	Batterie manuel NETVIC A2 inox - ø 63 mm - ensemble du manom�tre inclus NETVIC A2 stainless manual batterie ø 63 mm - manometer assembly included
07.02 252100750102	Batterie manuel NETVIC A2 inox ø 75 mm - ensemble du manom�tre inclus NETVIC A2 stainlessmanual batterie ø 75 mm - manometer assembly included
07.02 252100900102	Batterie manuel NETVIC A2 inox ø 90 mm - ensemble du manom�tre + b�tons inclus NETVIC A2 stainless manual batterie ø 90 mm - manometer assembly + rods included
07.02 252101100102	Batterie manuel NETVIC A2 inox ø 110 mm - ensemble du manom�tre + b�tons inclus NETVIC A2 stainless manual batterie ø 110 mm - manometer assembly + rods included
07.02 252101250102	Batterie manuel NETVIC A2 inox ø 125 mm - ensemble du manom�tre + b�tons inclus NETVIC A2 stainless manual batterie ø 125 mm - manometer assembly + rods included
07.02 252101400102	Batterie manuel NETVIC A2 inox ø 140 mm - ensemble du manom�tre + b�tons inclus NETVIC A2 stainless manual batterie ø 140 mm - manometer assembly + rods included
07.02 252101600102	Batterie manuel NETVIC A2 inox ø 160 mm - ensemble du manom�tre + b�tons inclus NETVIC A2 stainless manual batterie ø 160 mm - manometer assembly + rods included
07.02 252102000102	Batterie manuel NETVIC A2 inox ø -200 mm - ensemble du manom�tre + b�tons inclus NETVIC A2 stainless manual batterie ø -200 mm - manometer assembly + rods included
07.02 252102250102	Batterie manuel NETVIC A2 inox ø 225 mm - ensemble du manom�tre + b�tons inclus NETVIC A2 stainless manual batterie ø 225 mm - manometer assembly + rods included



Batteries automatiques pour filtres - NEUMATIC
Manual batteries for filters - NEUMATIC

NEW

Ref	Description Description
07.02 HCBPN634AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR - ø 63 mm - ensemble inclus NEUMATIC ACTUATOR automatic batterie - ø 63 mm - assembly included
07.02 HCBPN754AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø 75 mm - ensemble inclus NEUMATIC ACTUATOR automatic batterie ø 75 mm - assembly included
07.02 HCBPN904AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø 90 mm - ensemble inclus NEUMATIC ACTUATOR automatic batterie ø 90 mm - assembly included
07.02 HCBPN1104AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø 110 mm - ensemble inclus NEUMATIC ACTUATOR automatic batterie ø 110 mm - assembly included
07.02 HCBPN1254AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø 125 mm - ensemble inclus NEUMATIC ACTUATOR automatic batterie ø 125 mm - assembly included
07.02 HCBPN1404AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø 140 mm - ensemble inclus NEUMATIC ACTUATOR automatic batterie ø 140 mm - assembly included
07.02 HCBPN1604AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø 160 mm - ensemble inclus NEUMATIC ACTUATOR automatic batterie ø 160 mm - assembly included
07.02 HCBPN2004AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø -200 mm - ensemble inclus NEUMATIC ACTUATOR automatic batterie ø 200 mm - assembly included
07.02 HCBPN2254AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø 225 mm - ensemble inclus 5 valves batterie manual winding ø 225 mm - manometer montage + holders included
07.02 HCBPN2504AS	Batterie automatique NEUMATIC ACTUATOR ø 250 mm - ensemble inclus 5 valves batterie manual winding ø 250 mm - manometer montage + holders included

SUPPORTS POUR BATTERIES FILTRES
BATTERIES HOLDERS FOR FILTER



Serre-joints en acier HILTI
HILTI steel clamps

NEW

Ref	Description Description
07.02 259007500000	ø 75 mm (kit 4 un.)
07.02 259009000000	ø 90 mm (kit 4 un.)
07.02 259011000000	ø 110 mm (kit 4 un.)
07.02 259012500000	ø 125 mm (kit 4 un.)
07.02 259014000000	ø 140 mm (kit 4 un.)
07.02 259016000000	ø 160 mm (kit 4 un.)
07.02 259020000000	ø 200 mm (kit 4 un.)
07.02 259022500000	ø 225 mm (kit 4 un.)
07.02 259025000000	ø 250 mm (kit 4 un.)



Supports pour batteries
Batteries holders

Ref	Description Description
07.02 259010000000	2.00 m de hauteur, inclus 2 supports, 2 pièces de fixation et 4 couvercles. 2.00 m height, with 2 supports, 2 fixing parts and 4 covers
07.02 259000000010	3.00 m de altura, inclui 2 suportes, 2 peças de fixação e 4 tampas 3.00 m height, with 2 supports, 2 fixing parts and 4 covers

Tiges de guidage par filtres:
Guideline Rods by filters:

Ref	FIBERPOOL SERIES			BRAZIL SERIES	ARTIK SERIES
ø Filtres ø Filters	1 m couche filtrante 1 m bed depth	1.2 m couche filtrante 1.2 m bed depth	1.25 m couche filtrante 1.5 m bed depth	1 m couche filtrante 1 m bed depth	1 m couche filtrante 1 m bed depth
ø 1050	2m	2m	3m	2m	2m
ø 1200	2m	2m	3m	2m	2m
ø 1400	2m	2m	3m	2m	2m
ø 1600	2m	2m	3m	2m	2m
ø 2000	2m	2m	3m	2m	2m
ø 2200	2m	-	-	-	2m
ø 2350	2m	3m	3m	2m	-
ø2500	3m	3m	3m	3m	-
ø3000	3m	3m	3m	-	-

WISEUR DE LIQUIDES
SIGHT GLASS



Ref	Description Description
11.02 100174200631	NETVIC SYSTEM - ø 63 mm.
11.02 100174200750	NETVIC SYSTEM - ø 75 mm.
11.02 100174200900	NETVIC SYSTEM - ø 90 mm.
11.02 100174201100	NETVIC SYSTEM - ø 110 mm.
11.02 100174201250	NETVIC SYSTEM - ø 125 mm.
11.02 100174201400	NETVIC SYSTEM - ø 140 mm.
11.02 100174201600	NETVIC SYSTEM - ø 160 mm.
11.02 100174202001	NETVIC SYSTEM - ø 200 mm.

HCP 3600 SERIES





IE3 ✓

Pompes hautes performances

- Pompe en thermoplastique renforcé bres de verre
- Légère et facile à installer
- Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne Ecodesign
- Turbine en Noryl renforcé
- Pompe compatible avec l'eau salée et l'eau de mer
- Moteur TEFC hautes performances
- Pré ltre avec couvercle transparent pour une maintenance simpli ée
- Corps de pompe avec système de fermeture quart de tour et raccords union de 75 mm de diamètre.
- Fonctionnement à 50 Hz à 2850 tr/min, IP55 isolement classe F
- Pour du 60 Hz, nous contacter
- Usage : grands bassins, spas, jeux d'eau

High performance TEFC

- Pump made of glass-fibre reinforced thermoplastics
- Lightweight and easy to install
- The three-phase motors are compliant with the IE3 standard
- Turbine made of reinforced Noryl
- This pump is suitable to be used for salt water and sea water
- Strainer with transparent cover for easy maintenance
- Twist-lock closing includes diameter 75 socket unions.
- Operates at 50 Hz / 3000 rpm, IP55, class F insulation
- For 60 Hz, please contact us
- Usages: large pools, spas, water features



Ref.	Type (HP)	Puissance Absorbée (kW)	Débit m³/h*	Entrée / sortie (mm)	Poids (kg)	Moteur	Ampérage (A)	Dim A (mm)
Ref.	Type (HP)	Input power (Kw)	Flow rate* m³/h*	Inlet / Outlet (mm)	Weight (kg)	Motor	Amperage (A)	Dim A (mm)
11.01 HCP36251E	2.5	2.4	30	75	24	MONO 230V	12.5	669
11.01 HCP36253E	2.5	2.1	30	75	-	TRI (230/400V)	14.5	669
11.01 HCP36301E	3	2.8	36	75	26	MONO 230V	8.8 / 5.1	669
11.01 HCP36303E	3	2.8	36	75	-	TRI (230/400V)	8.8 / 5.1	669
11.01 HCP36353E	3.5							

* à 10 m de colonne d'eau
* under 10m water column pressure



the world of solutions

FILTRATION

HCP 3800 SERIES




IE3 ✓

Léger et facile à installer

- Pompe en thermoplastique renforcé fibres de verre
- Légère et facile à installer
- Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne Ecodesign
- Turbine en Noryl renforcé
- Pompe compatible avec l'eau salée et l'eau de mer
- Moteur TEFC hautes performances
- Préfiltre avec couvercle transparent pour une maintenance simplifiée
- Base surélevée pour assurer une bonne ventilation du moteur
- Fonctionnement à 50 Hz à 2850 tr/min, IP55 isolement classe F
- Pour du 60 Hz, nous contacter
- Usage : grands bassins, spas, jeux d'eau


Light weight and easy to install

- Pump made of glass-fibre reinforced thermoplastics
- The three-phase motors are compliant with the IE3 standard
- Turbine made of reinforced Noryl
- This pump is suitable to be used for salt water and sea water
- High-performance TEFC motor
- Strainer with transparent cover for easy maintenance
- Elevated base to ensure proper motor ventilation
- Operates at 50 Hz / 3000 rpm, IP55, class F insulation
- For 60 Hz, please contact us
- Usages: large pools, spas, water features



Hauteur manométrique (m)

Total dynamic head (m)



Débit (m³/h)

Flow (m³/h)

Ref.	Type (HP)	Puissance Absorbée (kW)	Débit m³/h*	Entrée / sortie (mm)	Poids (kg)	Moteur	Amperagem (A)	Dim A (mm)
Ref.	Type (HP)	Input power (Kw)	Flow rate* m³/h*	Inlet / Outlet (mm)	Weight (kg)	Motor	Amperage (A)	Dim A (mm)
11.01 HCP38251E	2.5	2.3	41	90	25.5	MONO 230V	12.4	760
11.01 HCP38301E	3	2.76	48	90	26.2	MONO 230V	14.5	760
11.01 HCP38253E	2.5	2.3	41	90	-	TRI (230/400V)	8.3 / 4.8	760
11.01 HCP38303E	3	2.8	48	90	-	TRI (230/400V)	8.8 / 5.1	760
11.01 HCP38353E	3.5	3.7	58	90	-	TRI (230/400V)	10.4 / 6.0	801
11.01 HCP38453E	4.5	4.3	66	90	-	TRI (230/400V)	11.7 / 6.75	801

* à 10 m de colonne d'eau

* under 10 m water column pressure

FILTRATION



the world of solutions

HCP 4000 SERIES




IE3 ✓

Pompes haute capacité

- Pompe en thermoplastique renforcé fibres de verre
- Légère et facile à installer
- Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne Ecodesign
- Hydraulique hautes performances
- Turbine en Noryl renforcé
- Pompe compatible avec l'eau salée et l'eau de mer
- Moteur TEFC hautes performances
- Large gamme de puissances : de 5,5 CV à 10 CV
- Préfiltre grande capacité (14 litres) avec couvercle transparent pour une maintenance simplifiée
- Base surélevée pour assurer une bonne ventilation du moteur
- Fonctionnement à 50 Hz à 2850 tr/min, IP55 isolement classe F
- Pour du 60 Hz, nous contacter
- Usage : très grands bassins, spas, jeux d'eau


High capacity pumps

- Self-priming centrifugal pump made of glass-fibre reinforced thermoplastics
- Lightweight and easy to install
- The three-phase motors are compliant with the IE3 standard
- High-performance hydraulics
- Turbine made of reinforced Noryl
- This pump is suitable to be used for salt water and sea water
- High-performance TEFC motor
- High-capacity strainer (14 l) with transparent cover for easy maintenance
- Elevated base to ensure proper motor ventilation
- Wide power range: from 5.5 hp to 10 hp
- Operates at 50 Hz / 3000 rpm, IP55, class F insulation
- For 60 Hz, please contact us
- Usages: very large pools, spas, water features



Hauteur manométrique (m)

Total dynamic head (m)



Débit (m³/h)

Flow (m³/h)

Ref.	Type (HP)	Puissance Absorbée (kW)	Débit m³/h*	Entrée / sortie (mm)	Poids (kg)	Moteur	Amperagem (A)	Dim A (mm)	Dim B (mm)
Ref.	Type (HP)	Input power (Kw)	Flow rate* m³/h*	Inlet / Outlet (mm)	Weight (kg)	Motor	Amperage (A)	Dim A (mm)	Dim B (mm)
11.01 HCP40553E	5.5	4.7	64.0	110	-	TRI (400/700V)	9.0 / 5.2	889	143
11.01 HCP40653E	6.5	5.9	84.2	110	-	TRI (400/700V)	14.5	914	143
11.01 HCP40753E	7.5	7.0	104.5	110	-	TRI (400/700V)	12.1 / 7.0	914	143
11.01 HCP401003E	10	8.7	115.6	110	-	TRI (400/700V)	15.8 / 9.2	914	185

* à 12 m de colonne d'eau

* under 12 m water column pressure



the world of solutions

FILTRATION

HCP 4200 SERIES

NEW





IE3 ✓

Pompes pour grands bassins

- Pompe fabriquée en thermoplastique renforcé par des bres de verre
- Turbine en Noryl renforcé compatible avec les eaux salées
- Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne Ecodesign
- Moteur 4 pôles fonctionnant à 1450 tr/min / 50Hz pour une maîtrise des vitesses de filtration dans l'installation
- Pré-filtre grande capacité (14 litres) avec couvercle transparent pour une maintenance simplifiée
- Base surélevée pour assurer une bonne ventilation du moteur
- Gamme de fortes puissances
- Usages : très grands bassins

Usages: very large pools

- Self-priming centrifugal pump made of glass-fibre reinforced thermoplastics
- The three-phase motors are compliant with the IE3 standard
- Turbine made of reinforced Noryl
- This pump is suitable to be used for salt water and sea water
- 4-pole motor operating at 1450 rpm / 50 Hz
- High-capacity strainer (14 l) with transparent cover for easy maintenance
- Elevated base to ensure proper motor ventilation
- Range: from 5.5 to 10 hp
- For 60 Hz, please contact us



Ref.	Type (HP)	Puissance Absorbée (kW)	Débit m³/h*	Entrée / sortie (mm)	Poids (kg)	Moteur	Amperagem (A)	Dim A (mm)	
Ref.	Type (HP)	Input power (Kw)	Flow rate* m³/h*	Inlet / Outlet (mm)	Weight (kg)	Motor	Amperage (A)	Dim A (mm)	
11.01 HCP42553E	5.5	4.71	68	110	46	TRI (400/700V)	9.1 / 5.3	889	IE3 ✓
11.01 HCP42753E	7.5	7	90	110	50	TRI (400/700V)	12.3 / 7.1	914	IE3 ✓
11.01 HCP421003E	10	8.7	104	110	70	TRI (400/700V)	16.0 / 9.3	944	IE3 ✓

* à 12 m de colonne d'eau

* under 12 m water column pressure

FILTRATION



the world of solutions

HCP 5000 SERIES

NEW




IE3 ✓

La solution pour les très grandes installations

- Pompe en fonte
 - Turbine en bronze de série
 - Panier de pré-filtre en inox
 - Pré-filtre et kit de raccordement inclus
 - Débit maximum : 550 m³/h
 - Garniture mécanique en carbone
 - Gamme de puissances allant de 2 à 40 CV
- Pour du 60 Hz, nous contacter

The solution for Commercial Pools

- Iron pump
- Bronze impeller standard
- Stainless steel pre-filter basket
- Pump provided with pre-filter and coupling kit
- Max Flow: 160 m³/h
- Mechanical seal in carbon
- 2 hp up to 12.5 hp for 2900 rpm
- For 60 Hz, please contact us
- European Market IE3, efficiency motors
- Usages: very large pools



Ref.	Modèle (HP)	Vitesse (rpm)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Débit m³/h*	Haut. man. maxi (m)	Rendement hyd. maxi (%)	DNE	DNS	Poids (kg)	Turbine	
Ref.	Modèle (HP)	Speed (rpm)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Flow rate* m³/h*	Max head (m)	Max. hydraulic efficiency (%)	DNA	DNI	Weight (kg)	Impeller	
11.01 HCP5023E24	2	2 900	230/400	50	31	14	62	80	55	54	Laiton/ Brass	IE3 ✓
11.01 HCP5033E24	3	2 900	230/400	50	38	16	58	80	55	55	Laiton / Brass	IE3 ✓
11.01 HCP5043E24	4	2 900	230/400	50	70	16	78	100	100	69	Bronze	IE3 ✓
11.01 HCP5053E24	5.5	2 900	230/400	50	76	16	79	100	100	78	Bronze	IE3 ✓
11.01 HCP5053E7	5.5	2 900	400/700	50	79	14	81	125	100	91	Bronze	IE3 ✓
11.01 HCP50753E7	7.5	2 900	400/700	50	106	18	72	125	100	99	Bronze	IE3 ✓
11.01 HCP50103E7	10	2 900	400/700	50	140	20	77	125	100	105	Bronze	IE3 ✓
11.01 HCP501253E7	12.5	2 900	400/700	50	136	23	68	125	100	114	Bronze	IE3 ✓

* à 12 m de colonne d'eau


* under 12 m water column pressure



the world of solutions

FILTRATION

HCP 5000 SERIES



Dimensions
Dimensions

Ref.	Da	Ka	Ia	N° Tal	Di	Ki	Li	N° Tal	A	B	C	D	E	F	G	H	Hf	L	Lf
11.01 HCP5023E24	200	160	19	8	152	125	19	4	100	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
11.01 HCP5033E24	200	160	19	8	152	125	19	4	100	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
11.01 HCP5043E24	200	160	19	8	152	125	19	4	125	182	-	190	271	210	319	132	-	533	300
11.01 HCP5053E24	200	180	19	8	220	180	19	4	125	196	-	190	288	210	320	132	-	606	300
11.01 HCP5053E7	250	210	19	8	220	80	19	8	140	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
11.01 HCP5073E7	250	210	19	8	220	180	19	8	140	292	140	216	312	250	360	132	0	724	347
11.01 HCP50103E7	250	210	19	8	220	180	19	8	140	292	140	216	312	250	360	132	0	724	347
11.01 HCP501253E7	250	210	19	8	220	180	19	8	140	393	140	216	312	250	360	132	0	724	347

FILTRATION



the world of solutions

HCP 5200 SERIES

NEW




La solution pour les très grandes installations

- Pompe en fonte
- Turbine en bronze de série
- Panier de préfiltre en inox
- Préfiltre et kit de raccordement inclus
- Débit maximum : 550 m3/h
- Garniture mécanique en carbone
- Gamme de puissances allant de 2 à 40 CV
- Pour du 60 Hz, nous contacter

The solution for very large installations

- Iron pump
- Bronze impeller standard
- Stainless steel pre-filter basket
- Pump provided with pre-filter and coupling kit
- Max Flow: 550 m3/h
- Mechanical seal in carbon
- 2 hp up to 40 hp range available
- For 60 Hz, please contact us

HCP 5200 SERIES Courbes HCP 5200 SERIES Curves



HCP 5200 SERIES


Ref.	Modèle (HP)	Vitesse (rpm)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Débit m³/h*	Haut. man. maxi (m)	Rendement hyd. maxi (%)	DNA	DNI	Poids (kg)	Turbine
Ref.	Modèle (HP)	Speed (rpm)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Flow rate* m³/h*	Max head (m)	Max. hydraulic efficiency (%)	DNA	DNI	Weight (kg)	Impeller
11.01 HCP5223E24	2	1450	230/400	50	24	14	60	100	50	84	Bronze
11.01 HCP5233E24	3	1450	230/400	50	36	16	55	100	50	89	Bronze
11.01 HCP5243E24	4	1450	230/400	50	46	16	60	100	80	104	Bronze
11.01 HCP5253E7	5.5	1450	400/700	50	70	18	66	100	80	111	Bronze
11.01 HCP5273E7	7.5	1450	400/700	50	97	16	63	125	100	143	Bronze
11.01 HCP521253E7	12.5	1450	400/700	50	154	20	68	150	100	213	Bronze
11.01 HCP52153E7	15	1450	400/700	50	169	20	76	150	100	244	Bronze

HCP 5200 SERIES haute performance HCP 5200 SERIES high efficiency

11.01 HCP62103E7	10	1450	400/700	50	121	14	65	150	125	221	Bronze
11.01 HCP621253E7	12.5	1450	400/700	50	152	14	77	150	125	228	Bronze
11.01 HCP62153E7	15	1450	400/700	50	221	18	75	150	125	261	Bronze

* à 12 m de colonne d'eau
* Under 12m water column pressure

HCP 5200 SERIES




Dimensions
Dimensions

Ref.	Da	Ka	la	N° Tal	Di	Ki	Li	N° Tal	A	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	L	Lf
11.01 HCP5223E24	220	180	19	8	165	125	19	4	100	95	250	335	210	405	180	180	225	60	470	298
11.01 HCP5233E24	220	180	19	8	165	125	19	4	100	95	250	335	210	405	180	180	225	60	601	298
11.01 HCP5243E24	220	180	19	8	200	160	19	4	125	120	315	405	210	480	200	200	280	80	641	298
11.01 HCP5255337	220	180	19	8	200	160	19	4	125	120	315	405	210	480	200	200	280	80	641	298
11.01 HCP52753E7	250	210	19	8	220	180	19	8	140	120	315	430	250	505	225	225	280	93	801	345
11.01 HCP52103E7	250	210	19	8	220	180	19	8	140	120	315	430	250	505	225	225	280	93	801	345
11.01 HCP521253E7	285	240	23	8	220	180	19	8	140	120	315	430	328	505	225	416	88	-15	801	445
11.01 HCP52153E7	285	240	23	8	220	180	19	8	140	120	315	430	328	505	225	416	88	-15	921	445
11.01 HCP62103E7	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	801	445
11.01 HCP621253E7	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	801	445
11.01 HCP62153E7	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	921	445

NEW




HCP 5200 SERIES Courbes - grands modèles
HCP 5200 SERIES Curves - large models



Dimensions des HCP 5200 SERIES – grands modèles
HCP 5200 SERIES Dimensions - large models

Ref.	Modèle (HP)	Vitesse (rpm)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Débit m³/h*	Haut. man. maxi (m)	Rendement hyd. maxi (%)	DNA	DNI	Poids (kg)	Turbine
Ref.	Modèle (HP)	Speed (rpm)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Flow rate* m³/h*	Max head (m)	Max. hydraulic efficiency (%)	DNA	DNI	Weight (kg)	Impeller
11.01 HCP52203E7	20	1500	400/700	50	262	20	72	250	125	319	Bronze
11.01 HCP52253E7	25	1500	400/700	50	349	22	80	250	125	335	Bronze
11.01 HCP52303E7	30	1500	400/700	50	451	20	85	300	125	361	Bronze
11.01 HCP52403E7	40	1500	400/700	50	521	24	80	300	125	387	Bronze

* à 12 m de colonne d'eau
* Under 12m water column pressure



Dimensions
Dimensions

Ref.	Da	Ka	la	N° Tal	Di	Ki	Li	N° Tal	A	C	D	E	G	H	H1	H2	H3	L	Lf
HCP52203E7	395	350	23	12	250	210	19	8	140	120	315	665	605	250	250	355	328	963	570
HCP52253E7	395	350	23	12	250	210	19	8	140	120	315	665	605	250	250	355	328	963	570
HCP52303E7	445	400	23	12	280	240	23	8	160	150	400	665	655	280	280	375	328	893	570
HCP52403E7	445	400	23	12	280	240	23	8	160	150	400	665	655	280	280	375	328	1071	570



FILTRATION

BLOWER PUMP

NEW



Blowers pour utilisation en continu

- Robuste et facile à utiliser
- Fonctionne aussi bien en aspiration qu'en compression, utilisation en continu jusqu'à 40 °C.
- Maintenance simple et rapide
- Moteurs asynchrones, monophasés ou triphasés, isolation classe F, 50 Hz, IP55, 1500 tr/min

Blowers for constant use

- Highly robust and easy to use.
- Operates as intake or exhaust, suitable for use in conditions up to 40 °C.
- Simple and rapid maintenance.
- Asynchronous, single-phase or three-phase motors, insulation class F, 50 Hz, IP55, 1500 rpm.

Ref.	Puissance	Tension	Connexion	Débit m³/h*	Poids (kg)	Vol. (m³)	C.S.U.
Ref.	Power	Voltage	Connection	Flow m³/h*	Weight (kg)	Vol. (m³)	C.S.U.
11.01 SKH 80 M	0.4	230	1 1/4" G	84	11.5	0.0156	1
11.01 SKH 80 T1	0.4	230/400	1 1/4" G	84	11.2	0.0156	1
11.01 SKH 140 T1	0.75	230/400	1 1/2" G	144	14.5	-	1
11.01 SKH 144 M	0.75	230	1 1/4" G	144	16.5	-	1
11.01 SKH 250 M	1.1	230	2" G	216	26	-	1
11.01 SKH 250 T1	1.3	230/400	2" G	216	22	-	1
11.01 SKH 251 M	1.5	230	2" G	216	26.5	0.0389	1
11.01 SKH 251 T1	1.75	230/400	2" G	216	23	-	1
11.01 SKH 300 T1	2.1	230/400	2" G	312	32	0.0553	1
11.01 SKH 301 T1	3.4	230/400	2" G	312	35	-	1
11.01 SKS 475 T1	5.5	230/400	2 1/2" G	552	78	0.0997	1
11.01 SKS 550 T2	7.5	230/400	2 1/2" G	552	82	-	1
11.01 SKS 1000 T2	13.00	230/400	4" G	1134	112	-	1

Caractéristiques techniques
Technical Specifications

Temp. maxi de l'eau
Max. water temp.

40 °C/ 2.5 bar

Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande)
Connection (DIN slip included, for others please ask)

1 1/4" G - 4" G

Joint mécanique
Mechanical seal

Turbines simple/double étage
Single/two-stage impellers



Caractéristiques moteur-variateur
Motor-drive specifications

Moteur asynchrone, isolation classe F, 50 Hz, IP55, 1500 tr/min
Asynchronous motor, insulation class F, 50 Hz, IP55, 1500 rpm

FILTRATION



BLOWER PUMP



SÉLECTION DU BLOWER EN FONCTION DU NOMBRE DE BUSES
BLOWER CALCULATION FOR NO. OF NOZZLES

Modèle	Nb. de buses
Type	No. nozzles
SKS 80 M / SKH 80 T1	6 / 7
SKS 140 T1 / SKH 144 M	10 / 12
SKH 250 T1 / SKH 250 M	12 / 16
SKH 251 M / SKH 251 T1	18 / 20
SKH 300 T1	28 / 30
SKH 301 T1	28 / 30
SKH 475 T1	50

Calcul pour 1 m de colonne d'eau maximum
Calculation for maximum 1 mWC



the world of solutions

FILTRATION

POMPES POUR FONTAINES ET CASCADES PUMPS FOR FOUNTAINS AND WATERFALLS

NEW

HCP 0900 SERIES




IE3 ✓

Pompes pour nage à contre-courant, spas


- Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne Ecodesign
- Turbine en Noryl renforcé, avec insert en inox 303
- Pompe compatible avec l'eau salée et l'eau de mer
- Moteur TEFC, IP55 isolement classe F
- Possibilité de raccorder la pompe à l'aide de raccords union de 50 ou 63 mm
- Joint mécanique AISI 316
- Usage : systèmes de nage à contre-courant, spas

Centrifugal pumps for up stream equipment, spas

- The three-phase motors are compliant with the IE3 standard
- Turbine made of reinforced Noryl inserted with 303 stainless steel
- This pump is suitable to be used for salt water and sea water
- TEFC motor IP55, class F insulation
- Possibility of connecting the pump by means of diameter 50 or 63 mm socket unions
- Mechanical seal AISI 316
- Usages: up stream equipment, spas



Courbes HCP 0900 HCP 0900 Curves



Ref.	Type (HP)	Puissance absorbée P1 (kW)	Débit m³/h*	Entrée / Sortie (mm)	Poids (kg)	Moteur	Ampérage (A)	Dim A (mm)
Ref.	Type (HP)	Input power P1 (Kw)	Flow rate m³/h*	Inlet / Outlet (mm)	Weight (kg)	Model	Amperage (A)	Dim A (mm)
11.01 HCP09101E	1	1	15.9	50/63	20	MONO 230V	5	412
11.01 HCP09103E	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01 HCP09151E	1.5	1.6	22.4	50/63	14.5	MONO 230V	7.5	442
11.01 HCP09153E	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01 HCP09201E	2	1.92	26.2	50/63	15.5	MONO 230V	9	442
11.01 HCP09203E	2	1.92	26.2	50/63	-	TRI (230/400V)	5/2.9	442

* à 10 m de colonne d'eau
* under 10m water column pressure

FILTRATION



the world of solutions

HCP 1000 SERIES

NEW




IE3 ✓

Pompes pour nage à contre-courant, spas


- Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne Ecodesign
- Turbine en Noryl renforcé
- Pompe compatible avec l'eau salée et l'eau de mer
- Corps de pompe en plastique thermodurcissable
- Fonctionnement à 50 Hz à 2850 tr/min, IP55 isolement classe F
- Usage : systèmes de nage à contre-courant, spas

Centrifugal pumps for up stream equipment, spas

- The three-phase motors are compliant with the IE3 standard
- Turbine made of reinforced Noryl
- This pump is suitable to be used for salt water and sea water
- Thermoset plastic hydraulic body
- Operates at 50 Hz / 3000 rpm, IP55, class F insulation
- Usages: up stream equipment, spas



Courbes HCP 1000 HCP 1000 Curves



Ref.	Type (HP)	Puissance absorbée P1 (kW)	Débit m³/h*	Entrée / Sortie (mm)	Poids (kg)	Moteur	Ampérage (A)
Ref.	Type (HP)	Input power P1 (Kw)	Flow rate m³/h*	Inlet / Outlet (mm)	Weight (kg)	Model	Amperage (A)
11.01 HCP10251E	2.5	2.3	44	90	24.8	MONO 230V	12.4
11.01 HCP10253E	2.5	-	44	90	-	TRI (230/400V)	-
11.01 HCP10301E	3	2.76	48	90	26.8	MONO 230V	14.5
11.01 HCP10303E	3	-	48	90	-	TRI (230/400V)	-
11.01 HCP10351E	3.5	-	63	90	-	TRI (230/400V)	-
11.01 HCP10453E	4.5	-	67	90	-	TRI (230/400V)	-

* à 10 m de colonne d'eau
* under 10m water column pressure



the world of solutions

HCP 1100 SERIES

NEW





IE3 ✓

Pompes pour nage à contre-courant, spas


- Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne Ecodesign
- Corps de pompe, diffuseur, turbine et bride en Noryl chargé de fibres de verre, renforcé pour résister à une pression de service de 3,5 kg/cm²
- Turbine en Noryl renforcé
- Pompe compatible avec l'eau salée et l'eau de mer
- Fonctionnement à 50 Hz à 2850 tr/min, IP55 isolement classe F
- Connexion : entrée/sortie 140 mm
- Fonctionne avec préfiltre PPKT
- Usage : systèmes de nage à contre-courant, spas

Centrifugal pumps for up stream equipment, spas

- The three-phase motors are compliant with the IE3 standard
- Hydraulic body, diffuser, impeller and flange in Noryl charged with fiber glass, reinforced to reach 3.5 kg/cm² working pressure
- Turbine made of reinforced Noryl
- This pump is suitable to be used for salt water and sea water
- Operates at 50 Hz / 3000 rpm, IP55, class F insulation
- Connection: inlet/outlet 140 mm
- Works with PPKT prefilter
- Usages: up stream equipment, spas



Courbes HCP 1100 HCP 1100 Curves



Vis non inclus
Screws not included

PPKT prefiltre
Ref. 201025140103



HCP 1100 SERIES +
Pompe pré-filtre
HCP 1100 SERIES +
Prefilter Pump

Ref.	Type (HP)	Puissance absorbée P1 (kW)	Débit m ³ /h*	Entrée / Sortie (mm)	Poids (kg)	Moteur	Ampérage (A)
Ref.	Type (HP)	Input power P1 (Kw)	Flow rate m ³ /h*	Inlet / Outlet (mm)	Weight (kg)	Model	Amperage (A)
11.01 HCP11553E24	-	-	-	-	-	-	-
11.01 HCP11553E7	-	-	-	-	-	-	-
11.01 HCP11653E7	-	-	-	-	-	-	-
11.01 HCP11753E7	-	-	-	-	-	-	-
11.01 HCP111003E	10	8.7	108	140	-	TRI (230/700V)	-

* à 10 m de colonne d'eau

*a 16m de columna de agua

IE3 ✓

TRAITEMENT DE L'EAU

WATER TREATMENT




Avantages de l'electrolyse de Sel

Caractéristiques

- Coffret IP65
- Equipement électronique
- Capteur électronique dans l'électrode
- Ajustement du changement de polarité (*)
- Contrôle du niveau de sel
- Contrôle ORP (*)
- Contrôle PPM (chlore libre) (*)
- Sonde de température (*)
- Contrôle de sortie externe avec relais (*)
- Superchloration
- Relais pour couverture automatique (*)
- Gestion, contrôle et dosage du pH (*)
- Geré de manière domotique (**)
- Contrôle du niveau de sel dans l'eau (*)
- Contrôle de la durée de vie de l'électrode (*)

(*) Options en fonction de la série des équipements
(**) Compatible avec des systèmes domotiques existants sur le marché

Cellules fabriquées en UE avec le compromis d'offrir la meilleure qualité européenne. Notre objectif est de pourvoir à nos clients une durée de vie allant jusqu'à 10 000 heures. * 10 000 heures de vie approximative en conditions de Laboratoire. Pour une quantité de sel entre 4-5 grammes/ litres et le changement de polarité définie en usine de 4 heures.



Benefits of salt electrolysis

Features

- IP65 box
- Electronic device
- Electronic sensor in the cell
- Polarity reverse setting (*)
- Salt level control
- ORP Control (*)
- PPM Control (free chlorine) (*)
- Temperature probe (*)
- External output control with a relay (*)
- Superchloration (*)
- Automatic cover relay (*)
- pH and dosing control (*)
- Domotic control (**)
- Salt level indicator (*)
- Cell life indicator (*)

(*) Options available according to the product range
(**) Compatible with all home automation systems available in the market

Manufactures the cells in EU territory to offer the best European quality to our partners. Our goal is to offer our clients a life up to 10,000 hours. *10.000 approximated hours in laboratory conditions. For salt range between 4-5 grams / liter and the change polarity defined by the factory of 4 hours.

Avantages

- Plus grande protection de l'eau contre les gazs corrosifs
- Faible consommation d'énergie
- Permet de capturer les alarmes de manière plus efficace
- Ajuster la polarité des équipements en fonction des niveaux de dureté de l'eau
- Eviter la superchloration si le niveau est trop élevé ou l'ajustement cas contraire si le niveau est trop bas
- Contrôle de la production de manière automatique grâce à la lecture de la valeur REDOX (OPR) de l'eau
- Contrôle de la production de manière automatique grâce à la lecture de la valeur du chlore libre
- Production adaptée aux nécessités de chaque moment en fonction de la température de l'eau de la piscine
- Permet le contrôle de filtration et d'autres éléments de la piscine
- Equilibre et stabilise l'eau rapidement après une période inactive de la piscine
- Détecte une couverture automatique et réduit ainsi la production
- Permet la gestion, le contrôle et le dosage du pH
- Utilisation et contôle des équipements à distance, à partir de la salle à manger de votre maison ou de votre bureau, pour voir les alarmes et gérer les changements

Avantages

- Better water protection against corrosive vapor
- Lower electrical consumption
- Enables more efficient alarm detection
- Set polarity reverse depending of water hardness
- Avoid superchloration in case of salt excess, add salt to the swimming pool in case of lack of salt
- Automatic production control with REDOX (ORP) probe
- Automatic production control with free chlorine reading values
- Production adjusted to the swimming pool water temperature
- Enables filtration and other control elements
- Fast water stabilization after a period of swimming pool inactivity
- Automatic cover detection to adjust chlorine production(*)
- Enable pH control and dosing
- Remote use and control of the equipments. From your living room or the office you can see the alarms and manage the changes to resolve the problems

**AUTRES
OTHERS**

Nos équipement utilisent une source d'énergie commutée à haute efficacité, qui permet de réaliser des économies de consommation d'énergie significatives et une efficacité accrue de la production des équipements

Our units use high efficiency switch-mode power supply that it allows us to reach significant savings in energy consumption and increase production efficiency of our equipment.


PROTECTION IP65
RÉSISTANT À L'EAU
Protection des boîtier à l'eau, gaz et vapeurs corrosifs

PROTECTION IP65
WATER RESISTANT
Box protection against water, gas and corrosive vapor.

Nous protégeons le coeur de nos équipements

We are protecting the heart of our unit.

GRÂCE AU SYSTÈME D'ELECTROLYSE DE SEL, LES PICS DE PRODUCTION DE CHLORE SONT ÉVITÉS, PERMETTANT AINSI UNE PRODUCTION PLUS STABLE ET CONTINUE
WITH A SALT CHLORINATOR SYSTEM, WE AVOID PEAKS OF CHLORINE PRODUCTION, GETTING A MORE STABLE AND CONTINUOUS PRODUCTION.



Comment choisir un electrolyseur de sel?

Le fonctionnement approprié de l'electrolyse de sel est basé sur la sélection de la production du chlore sur le moment, dépendant de la dimension de la piscine (m3). La vaste expérience dans le domaine de la désinfection de l'eau des piscines nous permet de recommander une production minimale de 2 ppm Cl2 par jour pour maintenir une eau désinfectée et en parfaite condition pour une utilisation agréable des utilisateurs. Le tableau ci-dessous présente une sélection correcte de la filtration appropriée, en fonction du volume (m3) et des heures de filtration de la piscine:

		VOLUME DE LA PISCINE POOL VOLUME m³							
		25	50	75	100	125	150	175	200
Heures de Filtration Filtration Hours	4	15 g/h	25 g/h						
	6	10 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h				
	8	10 g/h	15 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h	35 g/h		
	10			15 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h	35 g/h	
	12				20 g/h	25 g/h	25 g/h	35 g/h	35 g/h

NOTE: quand l'eau de la piscine est habituellement supérieure à 28°C, sélectionnez la production supérieure à celle qui est indiquée dans ce tableau

How to choose your Salt Chlorinator?

Optimum performance of the salt water chlorination is based on the selection of the chlorine production per hour depending on the size of the pool (m3). BSV ELECTRONIC experience in the field of disinfection of the pool water leads us to recommend a minimum concentration of 2 ppm of Cl2 per day to keep the pool water disinfected and in perfect condition for a comfortable experience by users. The following table shows the correct selection of production suitable depending on the volume (m3) and pool filtration time (in hours):

NOTE: when the pool water exceeds a temperature of 28 degrees, please select the production level immediately above the standard level indicated in the table.



the world of solutions

TRAITEMENT DE L'EAU
WATER TREATMENT

soleo®
P O O L S | by RPI

ELECTROLYSEUR
DE SEL

ELECTROLYSEUR DE SEL COMPACT EN COFFRET
IP65 AVEC DISPLAY DIGITAL ET PRODUCTION DE 10
ET 35 GRAMMES POUR DES PISCINES PRIVÉES

SALT WATER CHLORINATOR

COMPACT SALT WATER CHLORINATOR IN IP65
BOX WITH PRODUCTION FROM 10 TO 35 GRAMS
FOR PRIVATE POOLS

Caractéristiques

- Autonettoyant
- Indication de lecture redox et pH
- Régulation manuelle et automatique du chlore
- Indication en T° de l'eau, du niveau de sel et de l'état de vie des cellules

Arrêts automatiques

- Manque de debit d'eau
- Accumulation de gaz dans l'électrode
- Surchage
- Court-circuit
- Sur Chauffe

Options du kit

- Kit Advanced (ORP)
- Kit sonde temperature
- Kit sonde Amperométrique
- Kit Sonde Eau
- Kit Connect (Eypools)

Consommation électrique et poids réduite ;
Meilleure protection du niveau d'imperméabilité (dans le modèle IP65) ;
Plus écologique, évite la fréquence des changements d'eau de la piscine ;
Plus grande durabilité de l'électrode de l'électrolyse ;
Garantie contrôlée par microprocesseur interne, qui détermine les heures de fonctionnement de l'équipement.

Features

- Manual chlorine regulation
- Automatic chlorine regulation
- Redox lecture indication
- PH reading indication
- Indicação T° del agua
- Salt level indicator
- Autolimpiable
- Cell life status indicator

Automatics alarms

- Caused by lack of water flow
- Caused by gas accumulation in the cell
- Caused by overload
- Caused by short circuit
- Caused by over temperature

Options

- Kit Advanced (ORP)
- Kit Auto (pH)
- Temperature probe Kit
- Amperometric probe Kit
- Kit Water Sensor
- Kit Connect (Eypools)

Lower electrical consumption
Lower weight
(IP65) waterproof index
Lower operating temperature
More compact, easily adaptable to any installation
Switch mode power supply improves importantly the unit performance
Longer durability of the electrolysis cell
Internal microprocessor control, that determines the operating hours



the world of solutions

TRAITEMENT DE L'EAU
WATER TREATMENT

SOLEO EVO SALT

NEW

3 ans
GARANTIE*
years warranty



- FR Électrolyseur de sel compact IP65
avec display digital et productions de 10 à 35 grammes
- EN Compact salt chlorinator IP65
with digital display and productions from 10 to 35 grams

Consommation de sel

3 a 4 g/l

Salt consumption

Lc LongLifeCell 10K 10,000 Hours Low weight Connectivity AUTO Automatic Temperature IP65 Box Low Consumption

	EVO 10	EVO 15	EVO 20	EVO 25	EVO 35
Ref.	25.01 EVOBASIC10	25.01 EVOBASIC15	25.01 EVOBASIC20	25.01 EVOBASIC25	25.01 EVOBASIC35
Volume piscine (m3) Pool Volumen (m3)	0 - 40	0 - 60	0 - 70	65 - 110	110 - 230
Production chlore (g/h) Chlorine production (g/h)	10	15	20	25	35
Puissance max. (W) Max Power (W)	75	112.5	150.0	187.5	262.5
AC	230 V/I				

SOLEO EVO LOW SALT

NEW

3 ans
GARANTIE*
years warranty



- Électrolyseur de sel compact IP65
avec display digital et productions de 15 à 20 grammes
- Compact salt chlorinator IP65
with digital display and productions from 15 to 20 grams

faible consommation de sel
+ ECONOMIC
low salt consumption
0,5 a 1 g/l

Lc LongLifeCell 10K 10,000 Hours Low weight Connectivity AUTO Automatic Temperature IP65 Box Low Consumption

	EVO LS 15	EVO LS 20	EVO LS 30
Ref.	25.01 EVOBASIC15LS	25.01 EVOBASIC20LS	25.01 EVOBASIC30LS
Volume piscine (m3) Pool Volumen (m3)	0 - 60	0 - 70	65 - 110
Production chlore (g/h) Chlorine production (g/h)	15	20	30
Puissance max. (W) Max Power (W)	187,5	263	385
AC	230 V/I		

* Garantie de 3 ans pour les équipements d'électrolyse. La cellule étant un consommable de l'équipement a une garantie de 2 ans ou 10 000 heures d'utilisation.
* 3-year warranty for electrolysis equipment. The cell being a consumable of the equipment has a warranty of 2 years or 10,000 hours of use.

SOLEO EVO SALT LINK

NEW

3 ans GARANTIE*
years warranty



Application disponible en:
App available in:



Contrôle du système:
System control:

Ey - pools

Consommation de sel
3 a 4 g/l
Salt consumption

FONCTIONS DOMOTIQUES INTÉGRÉES

Contrôle et surveillance à distance de la piscine

- Cellule bipolaire à haute efficacité
- Fonctions domotiques avancées
- Détection automatique de couverture
- Écran tactile couleur TFT, intuitif et facile à utiliser
- Contrôle et surveillance à distance via le système EYPOOLS
- APP disponible pour les systèmes IOS et Android
- Il dispose de 4 rallyes programmables, pour la gestion des éléments externes comme la pompe de filtration, l'éclairage, etc.

INTEGRATED DOMOTICS FUNCTIONS

Remote control and monitoring of the pool

- High efficiency bipolar cell
- Advanced home automation functions
- Automatic coverage detection
- TFT color touch screen, intuitive and easy to use
- Remote control and monitoring via the EYPOOLS system
- APP available for IOS and Android systems
- It has 4 programmable rallies, for the management of external elements such as the filtration pump, lighting, etc.



	EVO LINK 15	EVO LINK 20	EVO LINK 25	EVO LINK 35
Ref.	25.01 EVOLINK15	25.01 EVOLINK20	25.01 EVOLINK25	25.01 EVOLINK35
Volume piscine (m3) Pool Volumen (m3)	0 - 60	0 - 70	65 - 110	110 - 230
Production chlore (g/h) Chlorine production (g/h)	15	20	25	35
Puissance max. (W) Max Power (W)	112.5	150.0	187.5	262.5
AC	230 V/I			

SOLEO PRO SALT

3 ans GARANTIE*
años de garantía



ELECTROLYSEUR DE SEL AVEC UNE PRODUCTION DE 50 A 150 GR/H DESTINE A DES INSTALLATIONS PUBLIQUES ET SEMI-PUBLIQUES AVEC GRAND AFFLUX DE PERSONNES

SALT WATER CHLORINATOR WITH 50-150 GRAMS PRODUCTION PER HOUR, APROPRIATED TO BIG PRIVAT POOLS OR PUBLIC AND SEMI-PUBLIC POOLS WITH BIG AFFLUENCE OF USERS

Consommation de sel

4 g/l
Salt consumption



	PRO 70	PRO 100	PRO 150
Ref.	25.01 PRO70	25.01 PRO100	25.01 PRO150
Volume piscine (m3) Pool Volumen (m3)	150 - 230	150 - 230	200 - 330
Production chlore (g/h) Chlorine production (g/h)	70	100	150
Puissance max. (W) Max Power (W)	385	550	825
AC	230 V/I		

* Garantie de 3 ans pour les équipements d'électrolyse. La cellule étant un consommable de l'équipement a une garantie de 2 ans ou 10 000 heures d'utilisation.
* 3-year warranty for electrolysis equipment. The cell being a consumable of the equipment has a warranty of 2 years or 10,000 hours of use.

PRO 200

3 ans GARANTIE*
years warranty



Consommation de sel

4 g/l
Salt consumption

ELECTROLYSEUR DE SEL AVEC UNE PRODUCTION DE 200 gr/h DESTINE A DES INSTALLATIONS PUBLIQUES ET SEMI-PUBLIQUES AVEC GRAND AFFLUX DE PERSONES

SALT WATER CHLORINATOR WITH 200GRAMS PRODUCTION PER HOUR, APPROPRIATED TO PUBLIC AND SEMI-PUBLIC POOLS WITH BIG AFFLUENCE OF USERS



	SCH2 00
Ref.	25.01 C200SK1918
Production chlore (g/h) Chlorine production (g/h)	200
Puissance max. (W) Max Power (W)	932
AC	230 V/I

PRO 250-1000

3 ans GARANTIE*
years warranty

NEW



Consommation de sel

4 g/l
Salt consumption

ELECTROLYSEUR DE SEL AVEC UNE PRODUCTION DE 250 a 1000 gr/h DESTINE A DES INSTALLATIONS PUBLIQUES ET SEMI-PUBLIQUES AVEC GRAND AFFLUX DE PERSONES

SALT WATER CHLORINATOR WITH 200 TO 1000 GRAMS PRODUCTION PER HOUR, APPROPRIATED TO PUBLIC AND SEMI-PUBLIC POOLS WITH BIG AFFLUENCE OF USERS



	PRO 250	PRO 500	PRO 750	PRO 1000
Ref.	25.01 PRO250	25.01 PRO500	25.01 PRO750	25.01 PRO1000
Production chlore (g/h) Chlorine production (g/h)	250	500	750	1000
Puissance max. (W) Max Power (W)	1300	2600	3900	5200
AC	230 V/I			



the world of solutions

TRAITEMENT DE L'EAU

WATER TREATMENT

ACCESSOIRES

ACCESSORIES



25KG

Ref. 25.05 S25KG

FR SEL

Sel régénéré spécifique pour le traitement de l'eau de la piscine. Spécialement développé pour des piscines qui utilisent des équipements automatiques par électrolyse au sel afin d'effectuer la désinfection de l'eau.

EN SALT

Special regenerated salt for treatment of swimming pool water. Specially developed for pools using automatic equipment by electrolysis of salt, to effect the disinfection of water.



Ref. 25.09 KITCONDUCTIVITY

KIT CONDUCTIVITY

Grâce à ce kit, vous pouvez déterminer le niveau de sel dans l'eau, en sachant exactement combien de sel vous devez ajouter en cas de besoin. En outre, ce même kit détermine si la cellule est sale ou épuisée.

KIT CONDUCTIVITY

Trough this KIT we can see the salt level into the water and know exactly how many salt we have to add when the machine request. On the other hand we also will advise on the screen when the cell is dirty or exhausted.



Ref. 25.09 KITPROCL

KIT PRO CL

Kit Chlore libre pour la gestion automatique de la production.

KIT PRO CL

Free chlorine kit to manage automatically the disinfection process.



Ref. 25.01 KITAUTO

KIT AUTO (PH)

Kit composé par une sonde PH et une Pompe péristaltique. Avec ce kit il est possible de gérer le contrôle et le dosage du PH de l'équipement.

KIT AUTO (PH)

With this KIT is possible to manage and dose the pH of the swimming pool. The Kit is composed with the pump and the pH probe.



Ref. 25.09 KITSONDAAGUA

KIT SONDE EAU FLOW SWITCH

Ce kit permet la déconnection de l'équipement via un capteur d'eau pour plus de sécurité. Pour être utilisé sur les modèles SOLEO.

KIT WATER PROBE FLOW SWITCH

This KIT increase the security of the devices dues disconnect the equipment trough external water sensor. Can be used in SOLEO models.



Ref. 25.09 KITTIERRA1

KIT TERRA/1

Kit de connexion de l'eau à la terre

KIT TIERRA/1

Ground Kit connection for Chlorination Machines.



Ref. 25.01 KITAUTO

KIT ADVANCED SONDE REDOX (ORP)

Kit composé par une sonde ORP pour une gestion automatique de production.

KIT ADVANCED PROBE REDOX (ORP)

Kit to manage automatically the disinfection. This kit includes the ORP probe.



the world of solutions

TRAITEMENT DE L'EAU

WATER TREATMENT

CELLULES POUR ELECTROLYSEUR

CELLS FOR CHLORINATOR



CELLULES POUR ELECTROLYSEUR SOLEO EVO

CELLS FOR SOLEO EVO CHLORINATOR

Ref.	25.09 RP103	25.09 RP153	25.09 RP203	25.09 RP253	25.09 RP353
Vol. piscine (m3) <i>Pool Vol. (m3)</i>	0 - 40	0 - 60	0 - 70	0 - 110	0 - 170
Prod. Chlore (g/h) <i>Chlorine Prod. (g/h)</i>	10	15	20	25	35
Poids (kg) <i>Weight (kg)</i>	-	-	0,50	0,60	0,70
Vol. (m³)	-	-	0,002	0,002	0,002



CELLULES POUR ELECTROLYSEUR SOLEO LOW SALT

CELLS FOR SOLEO LOW SALT CHLORINATOR

Ref.	25.09 RPI153LS	25.09 RPI203LS	25.09 RPI303LS
Vol. piscine (m3) <i>Pool Vol. (m3)</i>	0 - 60	0 - 70	0 - 110
Prod. Chlore (g/h) <i>Chlorine Prod. (g/h)</i>	15	20	30



CELLULES POUR ELECTROLYSEUR SOLEO EVO LINK

CELLS FOR SOLEO EVO LINK CHLORINATOR

Ref.	25.09 CELLRP15BI	25.09 CELLRP20BI	25.09 CELLRP25BI	25.09 RP253
Vol. piscine (m3) <i>Pool Vol. (m3)</i>	0 - 40	0 - 60	0 - 70	0 - 110
Prod. Chlore (g/h) <i>Chlorine Prod. (g/h)</i>	10	15	20	25
Poids (kg) <i>Weight (kg)</i>	-	-	0,50	0,60
Vol. (m³)	-	-	0,002	0,002



CELLULES POUR ELECTROLYSEUR PRO

CELLS FOR SOLEO PRO CHLORINATOR

Ref.	25.09 CELLRP50	25.09 CELLRP70
Vol. piscine (m3) <i>Pool Vol. (m3)</i>	150 -230	200 - 330
Prod. Chlore (g/h) <i>Chlorine Prod. (g/h)</i>	50	70



CELLULES POUR ELECTROLYSEUR RP SCH (ANTERIOR A 2014)

CELLS FOR SCH CHLORINATOR (BEFORE 2014)

Ref.	25.08 RP10	25.08 RP15	25.08 RP20	25.08 RP25	25.08 RP35
Vol. piscine (m3) <i>Pool Vol. (m3)</i>	0 - 40	0 - 60	0 - 70	0 - 110	0 - 170
Prod. Chlore (g/h) <i>Chlorine Prod. (g/h)</i>	10	15	20	25	35
Poids (kg) <i>Weight (kg)</i>	-	-	0,50	0,60	0,70
Vol. (m³)	-	-	0,002	0,002	0,002

CELLULES POUR Electrolyseur
CELLS FOR CHLORINATOR



CELLULES POUR ELECTROLYSEUR PRO 100-150
CELLS FOR PRO 100-150 CHLORINATOR

Ref.	25.09 RP100	25.09 RP150
Prod. Chlore (g/h) Chlorine Prod. (g/h)	100	150





CELLULES POUR ELECTROLYSEUR PRO 200-250
CELLS FOR PRO 200-250 CHLORINATOR

Ref.	25.09 RP200-CIS	25.09 RP150
Prod. Chlore (g/h) Chlorine Prod. (g/h)	100	150


Ref. 25.07 EYP-001

COMMANDE DOMOTIQUE
L'outil online pour communiquer avec la piscine.


AUTOMATION CONTROL
The online tool to keep in touch with your pool.




TOUJOURS EN ALERTE
Ils vous sera possible de savoir s'il y a un problème technique sans devoir vous déplacer jusqu'à la piscine
ALWAYS ALERT
You will be able to know if there is any technical problem without move from your place.



PISCINE PARFAITE
Sans s'inquiéter avec les cycles de filtration, le traitement de l'eau pourra avoir toujours l'eau contrôlée et en parfait état.
PERFECT POOL
You don't have to be worried about the water treatment, you will be able to have always the water controlled and balanced.



SYSTEME INTEGRAL
À travers le EY-POOLS vous pouvez également contrôler d'autres dispositifs comme l'illumination extérieure ou le système d'arrosage.
INTEGRAL SYSTEM
From EY-POOLS may also control other devices such as external lighting or irrigation system.



ENTRETIEN FACIL
Vous pourrez analyser et ajuster les valeurs de la piscine sans vous déplacer.
EASY MAINTENANCE
You may analyze and adjust the values of pool without scrolling.

EQUIPEMENT UV POUR PISCINES PUBLIQUES
UV EQUIPMENT FOR PUBLICS SWIMMING POOLS

HCSUVMP



Système de traitement UV de moyenne pression pour piscines et spas commerciaux
UV Medium Pressure treatment system for commercial pools and spas

Ref.	Volume maximum (m³/h) Maximum volume (m3/h)	N° Ampoule UV N° Lamp UV	Consommation totale (kW) Total consumption (kW)
25.02 HCSUV35MPAS	35	1	0.66
25.02 HCSUV35MPAS	55	1	1.00
25.02 HCSUV35MPAS	115	1	2.00
25.02 HCSUV35MPAS	170	1	2.50
25.02 HCSUV35MPAS	290	1	3.50
25.02 HCSUV35MPAS	350	2	2.50
25.02 HCSUV35MPAS	500	2	2.50
25.02 HCSUV35MPAS	750	3	3.50
25.02 HCSUV35MPAS	1200	4	3.50

HCSUVMP ECOLINE



Système de traitement UV de moyenne pression pour piscines et spas commerciaux
UV Medium Pressure treatment system for commercial pools and spas

Ref.	Volume maximum (m³/h) Maximum volume (m3/h)	N° Ampoule UV N° Lamp UV	Consommation totale (kW) Total consumption (kW)
25.02 HCSUV35MPECOS	35	1	0.66
25.02 HCSUV55MPECOS	55	1	1.00
25.02 HCSUV115MPECOS	115	1	2.00
25.02 HCSUV170MPECOS	170	1	2.50
25.02 HCSUV290MPECOS	290	1	3.50

PH EVO



FR Équipement de dosage automatique du pH et du chlore (ORP) pour une utilisation dans le traitement de l'eau dans les piscines privées, publiques et semi-publiques au moyen de conférences avec sondes de pH ou REDOX (ORP), avec dosage au moyen d'une pompe péristaltique ou à impulsion

EN Automatic pH and chlorine dosing equipment (ORP) for use in water treatment in private, public and semi-public pools by means of lectures with pH probes or REDOX (ORP), with dosing by means of peristaltic or impulse pump

2 ans GARANTIE
years warranty

NEW

Ref.	Description
Ref.	Description
08.02 ASGR13	Pompe doseuse péristaltique pH SOLEO EVO - Distributeur pH 1.5 L pH SOLEO EVO Peristaltic metering pump - Dispenser pH 1.5 L
08.02 TBI001	Pompe doseuse péristaltique pH SOLEO EVO - Distributeur pH 5 L pH SOLEO EVO Peristaltic metering pump - Dispenser pH 5 L
08.02 LBLFW001	Pompe doseuse péristaltique pH SOLEO EVO - Distributeur ORP 1.5 L pH SOLEO EVO Peristaltic metering pump - Dispenser ORP 1.5 L
08.02 LBAR001	Distributeur ORP Dispenser ORP

PHILEO



Avec le système Phileo, il est possible d'analyser et d'ajuster automatiquement le pH selon les valeurs définies sur l'appareil.

With the Phileo system, it is possible to automatically analyze and adjust the pH according to the values defined in the device.

Ref.	Description
Ref.	Description
25.04 PF10J008V03	Régulateur pH-/pH+ PHILEO pH-/pH+ PHILEO Regulator
25.04 MPTE0207	Sonde pH avec connecteur BNC PH probe with BNC connector
25.04 MPPE0270	Porte-sonde 1/2 Probe holder 1/2
25.04 MPTE0216	Pompe péristaltique pour PHILEO Peristaltic pump for PHILEO
25.04 MPTE0310	Dessus de pompe péristaltique Peristaltic pump top
25.04 MPTE0308	Tube pour pompe péristaltique Tube for peristaltic pump
25.04 MPTE0214	Kit de régulation du pH avec injection, aspiration et tube de 3m Kit for pH regulation with injection crepine, aspiration and 3m tube

HCS SERIES



NEW



Option Wifi pour télécommande et surveillance de la piscine
Wifi option for remote control and monitoring of the pool

Solution tout en un pour un traitement complet

Control Station Panel simple et efficace pour la mesure et la régulation des paramètres de l'eau et le pilotage à distance des équipements.

- Panneau assemblé :
Disponible en 3 versions :
- pH + Chlore libre + Température
- pH + ORP + Température
- pH + ORP + Chlore libre + Température
- *avec porte-sonde inclus et cartouche de préfi ltre assemblé au panneau
- **Option Wifi ou Ethernet : pilotage à distance depuis le monde entier**
- **5 relais auxiliaires pour le contrôle** et la gestion des cycles de filtration, la régulation du chauffage, l'éclairage et des équipements supplémentaires (éclairage extérieur, animation de bassin...)
- Compatible avec les électrolyseurs au sel
- **Pompes péristaltiques ou électromagnétiques (en option)** pour répondre au mieux aux contraintes de votre piscine
- **Enregistrement des données sur 30 jours** ((Wifi en option)
- Convient aux piscines commerciales jusqu'à 1000m³

All in one solution for a complete treatment

- **Multiparametric control panels that allow easy and effective control of water sanitization, manage and measure your pool water.**
- Assembled Panel included:
3 versions available:
- pH/ORP/temperature
- pH, Free Chlorine/temperature
- pH, ORP, Free Chlorine temperature
- * Probe holder included and pre-fi lter cartridge assembled in the panel
- **Wifi option available: worldwide remote control**
- **5 auxiliary relays for control** and management of filtration cycles, heat regulation, lighting and also for additional equipment (outdoor lighting, water feature...)
- Compatible to manage salt chlorinator Systems
- **Peristaltic or electromagnetic optional dosing pumps** to better fi t with your pool characteristics
- **30 days data recording** (with Wifi option)
- Suitable for commercial pools up to 1 000m³

Ref.	Description
Ref.	Description
25.04 HCCPHORPA	Panneau de contrôle: pH/ORP (comprend l'assemblage: panneau en verre et sonde) Control panel: pH/ORP (Includes mounting: glass panel and probe)
25.04 HCCPHCLA	Panneau de contrôle: pH/Cl (comprend l'assemblage: panneau en verre et sonde) Control panel: pH/Cl (Includes mounting: glass panel and probe)
25.04 HCCPHCLORPA	Panneau de contrôle: pH+ORP+Cl (comprend l'assemblage: panneau en verre et sonde) Control panel: pH/ORP (Includes mounting: glass panel and probe)

EVO PH - ORP

POMPE DOSEUSE DOSING PUMP



Ref.	Description
Ref.	Description
25.04 HCCPHORPA	Pompe doseuse magnétique de pH - 5 L pH Magnetic dosing pump - 5 L
25.04 HCCPHCLA	Pompe doseuse magnétique de pH - 10 L. pH Magnetic dosing pump - 10 L.
25.04 HCCPHCLORPA	Pompe doseuse magnétique de pH - 20 L. pH Magnetic dosing pump - 20 L.
25.04 HCCPHCLA	Pompe doseuse magnétique de ORP - 5 L. ORP Magnetic dosing pump - 5 L.
	Pompe doseuse magnétique de ORP 10 L. ORP Magnetic dosing pump 10 L.

BS POOL

NEW



FR Panneaux de dosage de pH et de chlore pour une utilisation dans les traitements de l'eau dans les piscines privées, publiques et semi-publiques, lecture avec sondes pH et REDOX ou chlore libre, avec dosage par pompe péristaltique ou à impulsion.

EN PH and chlorine dosing panels for use in water treatments in private, public and semi-public pools reading with pH and REDOX probes or free chlorine, with dosing by peristaltic or impulse pump.

Ref.	Description
Ref.	Description
25.04 PPHORP	Panneau de contrôle: pH/ORP. Control panel: pH/ORP.
25.04 PPHCL	Panneau de contrôle: pH + Chlore libre. Control panel: pH + Free Chlorine.
25.04 AKS603	Pompe magnétique 5 L. Magnetic pump 5 L.
25.04 AKS800	Pompe magnétique 10 L. Magnetic pump 10 L.
25.04 AKS803	Pompe magnétique 20 L. Magnetic pump 20 L.

DÉBITMÈTRES FLOW METERS



HORIZONTAL CH

Ref.	Pilot Pilot	Tube (ø mm) Pipe (ø mm)	Débit (m³/h) Flow (m³/h)	
			Min.	Máx.
08.03 214001015000	15	1 1/2"	5	22
08.03 214001020000	15	2"	9	33
08.03 214001025000	15	2 1/2"	15	54
08.03 214001030000	15	3"	18	69
08.03 214001040000	15	4"	30	120
08.03 214001060000	20	6"	54	234
08.03 214001080000	20	8"	108	432

VERTICAL CV

Ref.	Pilot Pilot	Tube (ø mm) Pipe (ø mm)	Débit (m³/h) Flow (m³/h)	
			Min.	Máx.
08.03 214002015000	15	1 1/2"	5	22
08.03 214002020000	15	2"	15	54

COMPTEURS D'EAU WATER METER

CW



Le compteur CW utilise comme senseur de vitesse une hélice Woltmann; totalisation directe en rouleaux énumérés; mécanisme amovible; Corps en GG-25 fondu; connexion (fixage) par freins aux normes UNE, PN 16; débit nominal de 50 à 1000 m³/h, diamètre de 50 à 300 mm; installation horizontale, verticale ou bien diagonale; approuvé par le UE; classe météorologique « B »; pour eau froide jusqu'à 50°C; pression maximum de 16 Bar; possibilité d'adapter un émetteur type reed compatible avec quelconque système de télé-lecture.

Water meter that uses a Woltmann propeller as speed sensor; direct totalizing through numbered roles; removable mechanism; cast iron GG-25 casing; standardized flange connection UNE, PN16; 50 to 1000 m³ / h nominal flows; 50 to 300 mm nominal bore; horizontal, vertical and inclined installation; UE approved; class "B"; for cold water up to 50° C; maximum working pressure 16 Bar; as an option, the meter can be equipped with "reed" switch 100% compatible with any remote reading system.

Ref.	Tube (ø mm) Tube (ø mm)	Débit (l/h) Flow (l/h)	
		Min.	Máx.
08.04 214103025000	50/2"	0,45	30
08.04 214103030000	65/2 1/2"	0,75	50
08.04 214103040000	80/3"	1,20	80
08.04 214103050000	100/4"	1,80	120
08.04 214103060000	125/5"	3,00	200
08.04 214103080000	150/6"	4,50	300
08.04 214103020001	200/8"	7,50	500

CA MULTIJET



Corps en alliage de cuivre fondu selon la norme DIN 1709, pour assurer une plus grande robustesse intérieure et extérieure. Incorpore un filtre à panier pour supprimer les corps solides. Couvercle en polycarbonate, le protégeant des chocs et des facteurs atmosphériques. Possibilité d'adapter un émetteur type Reed compatible avec quelconque système de télé-lecture. Spécifications: Débit nominal de 1,5 à 10m³/h; Classe métrologique « B » transition magnétique; Approuvé par la UE; Eau froide (40°C) et chaude (90°); Pression maximum de 16 Bar; Installation horizontale.

DIN 1709 cast copper alloy body to ensure the meter strength and resistance, both internally and externally. The inlet incorporates a "basket" filter for solid retention. Opaque lid made of polycarbonate for shock and atmospheric protection. As an option, the meter can be equipped with "reed" switch 100% compatible with any remote reading system. Specifications: 1.5 to 10 m³ / h nominal flows; Class "B". Magnetic drive; UE approved; Cold (40° C) and warm water (90° C); Maximum working pressure.

Ref.	Tube (ø mm) Pipe (ø mm)	Débit (l/h) Flow (l/h)		Débit Nominal (m³/h) Nominal Flow (m³/h)
		Min.	Máx.	
08.04 214101020000	3/4"	-	-	-
08.04 214101025000	1"	0,7	7	1,5
08.04 214101030000	1 1/4"	0,10	12	2,0
08.04 214101040000	1 1/2"	0,20	20	2,1
08.04 214101020001	Interrupteur EIA REED pour compteur d'eau MULTIJET EIA Switch REED for MULTIJET water meter			

CP TANGENTIAL



FR Protégé par un revêtement époxy. Le totalisateur est sec, protégé par un couvercle en laiton scellable. Vous pouvez incorporer un émetteur d'impulsions «reed» compatible avec tout système de télé-sélection.

EN Protected with epoxy coating. The totalizer is dry, protected by a sealable brass lid. You can incorporate a "reed" pulse emitter compatible with any teleselection system.


Ref.	Tube (ø mm) Pipe (ø mm)	Débit (l/h) Flow (l/h)	
		Min.	Máx.
08.04 214102020000	50 / 2"	0,45	30
08.04 214102025000	65 / 2 1/2"	0,75	50
08.04 214102030000	80 / 3"	1,20	80
08.04 214102040000	100 / 4"	1,80	120
08.04 214102050000	125 / 5"	3,00	200
08.04 214102060000	150 / 6"	4,50	300
08.04 214102080000	200 / 8"	7,50	500
08.04214102020001	Emetteur d'impulsions "reed" Pulse emitter "reed"		

RESERVOIRS POUR DOSAGE TANKS FOR DOSING



Ref.	Description
Ref.	Description
25.04 099500500000	Réservoir pour dosage avec capacité de 50 litres. Tank for dosing with capacity 50 liters.
25.04 099501000000	Réservoir pour dosage avec capacité de 100 litres. Tank for dosing with capacity 100 liters.
25.04 099502500000	Réservoir pour dosage avec capacité de 250 litres. Tank for dosing with capacity 250 liters.
25.04 099503500000	Réservoir pour dosage avec capacité de 350 litres. Tank for dosing with capacity 350 liters.

PANNEAU DE MANOMETRE PRESSURE GAUGE PANEL



Ref.	Description
Ref.	Description
11.14 210324000000	Panneau de manomètre double modèle vertical MP24B. Doble pressure gauge panel vertical model MP24B.
11.14 210325000000	Panneau de manomètre double modèle horizontal MP25B. Doble pressure gauge panel horizontal model MP25B.

PRODUITS D'ENTRETIEN MAINTENANCE PRODUCTS

MULTI-FONCTIONS 5 EN 1

Traitement complet avec un seul produit, spécialement conçu SANS CUIVRE. Il désinfecte, élimine les algues et coagule la matière en suspension pour rétention dans le filtre. Après avoir corrigé le pH de l'eau, ajouter de 1 à 2 grammes par 20m3 d'eau, 7 ou 10 jours.

5 IN 1 MULTIFUNCTION

Complete treatment with only one product especially formulated **COPPER-FREE**. Disinfectant, algaeicide, flocculent, clarifying and PH stabilizing. With the pH adjusted, put into the skimmer one tablet for every 200 m3 of water, every 7 to 10 days.



Ref.	Qty.
25.05 02057300001	1Kg
25.05 02057300005	5kg
25.05 02057300025	25kg

CHLORE LIQUIDE

Indiqué pour désinfection et traitement de l'eau de consommation publique. Traitement de démarrage et de choc: 5 Kg de produit pour 100 m3 d'eau. Traitement d'entretien: régler la chloration pour obtenir un chlore libre de 1 ml/litre environ.

LIQUID CHLORINE

Proper for disinfection and treatment of drinking water. Starter and shock treatment: 5 kg of product per 100 m3 of water. Maintenance treatment: adjust the chlorination to obtain a free chlorine of about 1 ml/liter.



Ref.	Qty.
25.05 00008600020	20L

CHLORE LENT (PASTILLES)

Chlore stabilisateur pour piscines. Il ne modifie pas le pH. Déposer dans les paniers des skimmers une pastille de produit pour 15 m3 d'eau, tous les 7 jours.

SLOW CHLORINE (TABLETS)

Pool chlorine stabilizer; doesn't change the water PH. Place a product tablet in each skimmer basket for every 15 m3 of water, every 7 days.



Ref.	Qty.
25.05 02006000005	1Kg
25.05 02006000025	25kg

CHLORE CHOC (PASTILLES)

Chlore Pastilles de 20gr. de chlore pour dissolution rapide. Traitement initial: Ajouter 10 pastilles pour 10 m3 d'eau, au bout de 2 heures, situer le pH. Traitement d'entretien: Après avoir corrigé le pH, ajouter quotidiennement de 1 à 2 pastilles pour 10 m3 d'eau.

FAST CHLORINE (TABLETS)

Fast dissolving effervescent chlorine tablets (20g) for disinfection and maintaining a crystalline water.
Initial treatment: Add 10 tablets every 10 m3 of water, after 2 hours, adjust the pH. Maintenance treatment: With pH adjusted, add 1 or 2 tablets for every 10 m3 of water.



Ref.	Qty.
25.05 02005800001	1Kg
25.05 02005800005	5kg
25.05 02005800025	25kg



the world of solutions

TRAITEMENT DE L'EAU

WATER TREATMENT

CHLORE CHOC (GRANULÉ)

FR Chlore de dissolution rapide. Pour obtenir une chloration rapide des piscines. Traitement initial: Ajouter 15 gr pour 1 m3 d'eau, au bout de 2 heures, situer le pH. Traitement d'entretien: Après avoir corrigé le pH, ajouter quotidiennement de 1 à 3 gr pour 1 m3 d'eau.

FAST CHLORINE (GRANULAR)

EN Fast dissolving chlorine in rapid chlorination of pools. Initial treatment: Add 15 g every 1 m3 of water, after 2 hours, adjust the pH. Maintenance treatment: With pH adjusted, add 1 to 3 g for every m3 of water.



Ref.	Qtd.
25.05 02005700005	1Kg
25.05 02005700025	25kg



CELLCLEAN

Nettoyage liquide des cellules de l'électrolyseur au sel.

CELLCLEAN

Salt water chlorinator cells cleaning liquid.

Ref.	Qtd.
25.05 02069300001	1L

BROME

Spécialement indiqué pour les Spas et piscines couvertes.

BROMINE

Ideal for Spas and covered pools.



Ref.	Qtd.
25.05 02005200005	5Kg

NETTOYANT DE LIGNE D'EAU

Il élimine les graisses et les saletés déposées sur la ligne d'eau des murs des piscines. Il est important de nettoyer la ligne d'eau une fois par semaine, même si elle vous semble propre.

CLEANER OF WATER SURFACE LINE

Removes grease and dirt on the surface line and on the pool's walls. It's important to clean the surface line once a week, even if it seems clean.



Ref. 25.05 02069300001
Qtd. 1L

OXYGÈNE ACTIF (PASTILLES)

Désinfectant en pastilles à base d'oxygène actif. Traitement de l'eau sans chlore. Traitement initial: 10 pastilles pour 10 m3 d'eau. Traitement d'entretien: 5 tablettes pour 10 m3 d'eau par semaine.

ACTIVE OXYGEN (TABLETS)

A disinfectant in tablets with active oxygen; free chlorine. Initial treatment: 10 tablets for every 10 m3 of water. Maintenance treatment: 5 tablets for every 10 m3 per week.



Ref.	Qtd.
25.05 02050600001	1Kg
25.05 02050600005	5kg

ALGICIDE CONCENTRE

Elimine micro-algues et bactéries présentes dans l'eau de la piscine. Traitement initial: 2 litres pour 100 m3 d'eau. Traitement d'entretien: 1 litre pour 100 m3 d'eau par semaine.

CONCENTRATED ALGAECIDE

Eliminates algae, germs, and bacteria in the water. Initial treatment: 2 liters for every 100 m3 of water. Maintenance treatment: 1 liter for every 100 m3 per week.



Ref.	Qtd.
25.05 02007500005	5 L
25.05 02007500025	25 L

TRAITEMENT DE L'EAU

WATER TREATMENT



the world of solutions

ALGICIDE ÉCLAT

Désinfectant algicide avec luminosité. Idéal pour éviter la formation et la développement d'algues dans l'eau de la piscine. Traitement initial: 2 litres pour 100 m3 d'eau. Traitement d'entretien: 0,5 litre pour 100 m3 d'eau par semaine.

ALGAECIDE BRIGHTNESS

Algaecide brightening disinfectant. Perfect to avoid the development and formation of algae in the water.
Initial treatment: 2 liters for every 100 m3 of water.
Maintenance treatment: 0,5 liter for every 100 m3 per week.



Ref. 25.05 02050600001
Qtd. 5 L

FLOCULANT EN CARTOUCHES

Floculant solide en sachets. Il accélère la matière en suspension, en facilitant le processus de filtration et en augmentant sa qualité. Pour piscines de 10 a 50 m3: 1 cartouche tous les 10 jours. de 50 a 100 m3: 2 cartouches tous les 10 jours. de 100 a 150 m3: 2 cartouches tous les 10 jours

FLOCCULENT IN CARTRIDGES

Solid Flocculent in cartridge, facilitates and enhances the quality and effectiveness of the filter. For pools of 10 to 50 m3: 1 tablet every 10 days of 50 to 100 m3: 2 tablets every 10 days. of 100 to 150 m3: 2 tablets every 10 days.



Ref.	Qtd.
25.05 02009000001	1Kg

FLOCULANT LIQUIDE

Il agglomère la matière en suspension. Il facilite et augmente la qualité et l'efficacité de la filtration. Il ne modifie pas le pH de l'eau. Dosage compter 250 ml à 1500 ml pour 100 m3 en fonction de la turbidité de l'eau.

LIQUID FLOCCULENT

Curdles tiny impurities and cloudy water into flakes, facilitating and enhancing the quality and effectiveness of the filter. Doesn't modify the PH value of the water. Dosage between 250 and 1500 ml for every 100 m3 depending on water turbidity.



Ref.	Qtd.
25.05 02009500006	6 L
25.05 02009500025	25 L

PH PLUS LIQUIDE

Augmente le pH quand l'eau de la piscine présente un PH inférieur à 7.2. Ajouter 300 ml pour 100 m3 d'eau et pour chaque dixième de pH à augmenter.

LIQUID PH PLUS

pH increaser. Increases the water pH when lower than 7.2. Add a dosage od 300 ml for every 100m3 of water and to increase pH by 0.1.



Ref.	Qtd.
25.05 020007800020	20 L

PH MOINS LIQUIDE

Réducteur de pH. Diminu le pH de l'eau > 7,6. Pour le ramener dans ces valeurs, ajouter 1,2 L pour 100 m3 d'eau et pour abaisser le pH de 0,2 unité.

LIQUID PH MINUS

pH Reducer. Reduces the pH water when it is higher than 7.6. When this value is higher, add a dosage of 1,2 L for every 100 m3 of water to reduce pH by 0,2.



Ref.	Qtd.
25.05 020087000020	20 L

TRAITEMENT DE L'EAU

WATER TREATMENT

FR PH PLUS EN POUDRE

Augmente le Ph quand l'eau de la piscine présente un PH inférieur à 7.2. Ajouter 1,5 kg pour 100 m3 d'eau et pour augmenter le pH de 2 dixièmes.

EN POWDER PH PLUS

Powder pH increaser. Increases the pH of the water when it is lower than 7.2. Add at a dosage of 1,5 kg for every 100 m3 of water and to increase pH by 0.2.



Ref.	Qtd.
25.05 02008100005	5 Kg
25.05 02008100025	25 Kh

PH MOINS EN POUDRE

Pour diminuer le PH de l'eau de la piscine quand il est supérieur à 7.6. Pour le ramener dans ces valeurs, ajouter 1,5 kg pour 100m3 d'eau et pour abaisser le pH de 0,2.

POWDER PH MINUS

Reduces the water pH when it is higher than 7.6. When this value is higher, add a dosage of 1.5 kg for every 100m3 of water to reduce pH by 0.2.



Ref.	Qtd.
25.05 02008300005	8 Kg
25.05 02008300025	25 Kh

ANTI-CALCAIRE

Résistant aux halogènes qu'il élimine. Il évite les incrustations dans les filtres et conducteurs. Traitement initial: 3 litres pour 100 m3 d'eau. Traitement d'entretien: 0,5 litre pour 100 m3 d'eau par semaine.

ANTI-CALCAREOUS

Avoids incrustations in the filter and conductors. Initial treatment: 3 litres for every 100 m3 of water. Maintenance treatment: 0,5 litre for every 100 m3 per week.



Ref.	Qtd.
25.05 0203900001	5Kg

HIVERNAGE

Prévention de la dégradation de l'eau et de la prolifération d'algues et bactéries. Eaux douces: 3 L pour 100 m3 d'eau. Eaux dures: 4 L pour 100 m3 d'eau. Eaux très dures: 5 L pour 100 m3 d'eau.

WINTER CLEANER

Prevents bacteria and algae growth. Soft water: 3 L for every 100 m3 of water. Hard water: 4 L for every 100 m3 of water. Very hard water: 5 L for every 100 m3 of water.



Ref.	Qtd.
25.05 02007200005	5Kg

TRAITEMENT DE L'EAU

WATER TREATMENT

INTENSIFICATEUR D'ALCALINITÉ

Il augmente l'alcalinité. Pour augmenter l'alcalinité de l'eau et l'ajuster à des niveaux optimaux 125-150 ppm (CO3Ca).

ALKALINITY INCREASER

Increases the alkalinity of the water adjustment to optimum levels 125-150ppms.



Ref.	Qtd.
25.05 02002000005	5Kg

STABILISATEUR DE CHLORE

Il prolonge l'action désinfectante du chlore. Déposer à l'intérieur des skimmers ou du préfiltre de la pompe, 4 kg pour 100m3 d'eau.

CHLORINE STABILIZER

Extends the disinfecting action of chlorine. Place inside the skimmers or pump pre-filter 4 kg for every 100 m3 of water.



Ref.	Qtd.
25.05 02011000005	5Kg

WELBAG

Réduit l'entretien et limite l'encrassement des filtres à cartouches et filtres à sable en collectant tous les débris en suspension dans l'eau (feuilles, aiguilles, insectes, etc). Bonne résistance aux produits chlorés.

WELBAG

Reduces maintenance and limits fouling of cartridge and sand filters by collecting all fragments suspended in the water (needle, leaf, insect, etc). Largely dimensioned to fit all baskets skimmer.



Ref.	Qtd.
25.05 WWELBAG	10 un.

BACTÉRICIDE ALGICIDE

Désinfectant pour vestiaires, douches, toilettes, solarium, zone de plage, etc.

ALGAECIDE BACTERICIDE

Sanitizer for the cloakroom, bathroom, showers, solarium, beach areas, etc.



Ref.	Qtd.
25.05 02010000005	5 L

FLOVIL

FLOVIL optimise la finesse de filtration des filtres à sable et à poche jusqu'à 5 microns : les microparticules en suspension dans l'eau se regroupent par attraction électrostatique et forment des précipités filtrables (terre, poussières, pluies acides, spores d'algues, matières organiques diverses). Compatible avec tous les traitements d'eau de piscines, avec ou sans chlore et ne génère aucun inconfort pour le baigneur. FLOVIL remplace tous flocculants liquides, poudre ou en cartouche.

FLOVIL

Flovil optimizes the filter fineness of sand and pocket filters up to 5 microns: The micro-particles suspended in the water are grouped by electrostatic attraction and form filtrable particles (earth, dust, acid rain, algae spores, organics components) Compatible with all water treatment pools, with or without chlorine. Flovil does not cause any discomfort to the bather. Replaces all flocculants liquid, powder or in cartridges.



Ref. 25.05 62938
Qtd. 9 un.



FR NETA INOX
Spécialement conçu pour le nettoyage de l'acier inox (échelles, douches, robinets, etc)

EN NETA INOX
Special formula for cleaning stainless steel (ladders, showers, taps, etc.)

Ref.	Qtd.
25.05 020003300001	1 L



REPULSIF DE GUÊPES
Gardez les guêpes à part et ne les tuez pas. Avec un agréable parfum de citron.

WASPS REPELLENT
Keep the wasps apart and not kill them. With a pleasant lemon scent.

Ref.	Qtd.
25.05 02078000003	3 L

MINI KIT SPA
Désinfectant rapide et efficace pour la manutention de l'eau de votre spa ou baignoire d'hydromassage.

MINI KIT SPA
Sanitizer for the quick and efficient handling of the water in your spa.



Ref.	Qtd.
25.05 02040400001	1Kg

KIT PRODUITS CHIMIQUES
(MULTIFUNCTIONS)

pH (+)

pH (+): 5 Kg de Action 5; 5 Kg de Chlore Choc; 5 Kg de Ph(+); 1 L de nettoyant de ligne d'eau - ; 5 Litres d'algicide ; 1 Emballage de Flovil.

pH (-)

pH (-): 5 Kg de Action 5; 5 Kg de Chlore Choc; 5 Kg de Ph(-); 1 L de nettoyant de ligne d'eau - ; 5 Litres d'algicide ; 1 Emballage de Flovil.

Ref. 25.05 02095000008	Kit PH moins en poudre - 8Kg Kit Powder PH minus - 8Kg
Ref. 25.05 0200002200005	Kit PH plus en poudre - 5Kg Kit Powder PH plus - 5Kg

SET OF MULTIFUNCTIONS PRODUCTS
(MULTIFUNCTION)

pH (+)

PH(+): 5 kg of multifunction Chlorine, 5 kg of Fast chlorine, 1 bucket of PH(+), 1 lt water surface line cleaner, 5 L of algacide, 1 blister of Flovil.

pH (-)

PH(-): 5 kg of multifunction Chlorine, 5 kg of Fast chlorine, 1 bucket of PH(-), 1 lt water surface line cleaner, 5 kg of algacide, 1 blister of Flovil.



ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN
CLEANING EQUIPMENT



the world of solutions

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN CLEANING EQUIPMENT

TigerShark

3 ans
GARANTIE
years warranty



FR Connus depuis des années pour leur robustesse et leur efficacité, les robots Tiger Shark nettoient le fond, les parois et la lignée d'eau. Dotés d'un microprocesseur à logique de contrôle ASCL, ils calculent la forme et la taille de votre bassin pour un nettoyage efficace dans les moindres recoins.

- **Solution complète de nettoyage:** nettoie et aspire le fond de la piscine, les parois et la ligne d'eau en 3 heures
- **Nettoyage optimisé** grâce au microprocesseur à logique de contrôle ASCL
- **Pour piscines résidentielles jusqu'à 6 m x 12 m**
- Longueur du cordon: 16.76 m
- Puissance d'aspiration 17 m3/h
- Vitesse de nettoyage 18 m/mn
- Surface nettoyée 5m2/min
- Tension: 220V-50/60 Hz
- Cycles de fonctionnement: 3h

EN Renowned for many years for its solidity and efficiency, Tiger Shark® cleans the bottom, walls, and waterline. With its ASCL microprocessor (Adaptive Seek Control Logic), it calculates the shape and size of your pool to clean every spot efficiently.

- **Complete cleaning solution:** lauction-cleans the pool floor, walls, and waterline in 3 hours
- **Optimised cleaning** thanks to the control logic ASCL microprocessor
- **For residential pools up to 6 mx12 m**
- Cord length: 16.76 m
- Suction capacity: 17 m3/h
- Cleaning speed: 18m/min
- Area cleaned: 5m2/min
- Voltage: 220V-50/60 Hz
- Operating cycles: 3h



CADY
Ref. 23.01 RC99385

Ref. 22.01 RC9952EFC

TIGERSHARK

Ref. 22.01 RC9952FTS2

TIGERSHARK II



versão escova de espuma
versión cepillo de espuma



DV4000

Ref. 23.02 DV4000

DV4000

Solution économique par excellence, les robots nettoyeurs DV sont particulièrement adaptés aux piscines de petite taille mais également Hors Sol.

LES PLUS

- + Nettoie le fond et les pentes du bassin
- + Economique et simple : installation en quelques minutes, sans outils

An excellent cost-effective solution, the DV automated cleaners are ideally suited to small and also above ground pools.

ADVANTAGES

- + Clean the bottom and the slopes of the pool
- + Cost-effective and simply installed within minutes without the need for tools



Ouvertures additionnelles sur le côté pour récupérer tous les débris en une seule fois
Additional side port intakes pick up debris in a single pass



En option piège à feuille
Réf : AEW560
En optional leaf basket traps
leaves and other debris for
easy disposal



Technologie Diaphragme permettant un
fonctionnement silencieux
Diaphragm technology provides
years of quiet and efficient operation

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN CLEANING EQUIPMENT



the world of solutions

AquaShark

3 ans
GARANTIE
years warranty

NEW



Connus depuis des années pour leur robustesse et leur efficacité, les robots AquaShark nettoient le fond, les parois et la lignée d'eau. Dotés d'un microprocesseur à logique de contrôle ASCL, ils calculent la forme et la taille de votre bassin pour un nettoyage efficace dans les moindres recoins.

- **Solution complète de nettoyage:** nettoie et aspire le fond de la piscine, les parois et la ligne d'eau en 3 heures
- **Nettoyage optimisé** grâce au microprocesseur à logique de contrôle ASCL
- **Pour piscines résidentielles jusqu'à 6 m x 12 m**
- Longueur du cordon: 16.76 m
- Puissance d'aspiration 17 m3/h
- Vitesse de nettoyage 18 m/mn
- Surface nettoyée 5m2/min
- Tension: 220V-50/60 Hz
- Cycles de fonctionnement: 3h

Renowned for many years for its solidity and efficiency, AquaShark® cleans the bottom, walls, and waterline. With its ASCL microprocessor (Adaptive Seek Control Logic), it calculates the shape and size of your pool to clean every spot efficiently.

- **Complete cleaning solution:** lauction-cleans the pool floor, walls, and waterline in 3 hours
- **Optimised cleaning** thanks to the control logic ASCL microprocessor
- **For residential pools up to 6 mx12 m**
- Cord length: 16.76 m
- Suction capacity: 17 m3/h
- Cleaning speed: 18m/min
- Area cleaned: 5m2/min
- Voltage: 220V-50/60 Hz
- Operating cycles: 3h



CADY
Ref. 23.01 RC99385

Ref. 22.01 RCA9952GEF

AQUASHARK



Navigator® V-FLEXTM

Ref. 23.02 HSC925CE

NAVIGATOR® V-FLEXTM

5 ans
GARANTIE
years warranty

- Une technologie brevetée V-Flex™, turbine à pales mobiles qui optimise le nettoyage du bassin pour capturer de plus gros débris.
- Le système de guidage exclusif SmartDrive permet un chemin de nettoyage optimisé pour une couverture complète de la piscine
- Design unique et hydrodynamique pour un déplacement sans entraves dans le bassin
- Installation simple et sans outils
- Robot idéal avec l'utilisation d'une pompe à vitesses variables d'Hayward : le robot fonctionne à vitesse réduite pour conserver les économies d'énergie de la pompe à vitesses variables

- Equipped with patented V-Flex variable vane turbine technology, Navigator V-Flex can pick up larger dirt and debris
- It's unmatched patented SmartDrive® programmed steering determines the most efficient cleaning path around any pool and assists with cleaner maneuverability for the most reliable, complete pool coverage.
- Unique design virtually eliminates clogs without sacrificing energy efficiency.
- Easy to use and maintain.
- It maximizes suction power even at lower flow-making it the perfect partner for use with variable speed pumps.





the world of solutions

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

CLEANING EQUIPMENT

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

MAINTENANCE ACCESSORIES



Ref. 23.09 751430

FR KIT NETTOYAGE 5 ITEM

Brosse murale PVC; Aspirateur en PVC manuel; Trousse d'analyse chlore/pH liquide; Thermomètre 16 cm; • Épuisette de surface PVC

EN CLEANING KIT 5 ITEMS

PVC Wall brush; Manual PVC vacuum; Analysis kit chlorine and PH; 16 cm Thermometer; PVC leaf skimmer



Ref. 23.03 FLIP7552

TÊTE D'ASPIRATEUR

Tête d'aspirateur transparente série Deluxe avec adaptateur pivotant

TRIANGULAR VACUUM HEAD

Transparent vacuum head with adaptor Deluxe series.



Ref. 23.03 755140

TÊTE D'ASPIRATEUR AVEC ROUES

Tête d'aspirateur 14 po/35cm sur roues pour piscine de béton avec roues en uréthane.

HEAD CLEANER ON WHEELS

14 po/35cm Vacuum head with wheels for a concrete pool, urethane wheels.



Ref. 23.03 FLIP7553

TÊTE D'ASPIRATEUR AVEC ROUES

Tête d'aspirateur 35 cm avec roues et brosses latérales pour piscine en béton et liner.

HEAD CLEANER ON WHEELS

35 cm Vacuum head on wheels and side brushes for concrete and liner swimming pools



Ref. 23.04 FLIP7536

BROSSE MURALE SERIE 5

Brosse murale 45 cm série 5. Compatible avec tous les manches telescopiques.

SERIE 5 WALL BRUSH

45cm wall brush Serie 5. Compatible with all types of telescopic pole.



Ref. 23.04 FLIP7536

BROSSE MURALE

Brosse murale 45 cm.

WALL BRUSH

Plastic 45 wall brush.



Ref. 23.04 FLIP7525

BROSSE MURALE SERIE DELUXE

Brosse murale 45 cm avec renfort en aluminium série Deluxe.

SERIE DELUXE WALL BRUSH

45cm wall brush with aluminum reinforcement Deluxe series.

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

CLEANING EQUIPMENT



the world of solutions



Ref. 23.04 FLIP7577

BROSSE

Brosse à récurer avec tampon.

BRUSH

Scrub brush for the water line.



Ref. 23.04 058770

BROSSE AVEC SPRAY

Brosse à récurer avec tampon.

BRUSH WITH SPRAY

Scrub brush for the water line.



Ref. 23.05 FLIP7583

FAITES VOTRE CHOIX

Thermomètres 12 figurines différentes.

MAKE YOUR CHOICE

Thermometer 12 different figures.



Ref. 23.05 058580

THERMOMETRE SERIE 5

Thermomètre 20 cm série 5.

THERMOMETER SERIE 5

20 cm thermometer 5 serie.



Ref. 23.05 FLIP7550

THERMOMETRE

25 cm standard thermomètre.

THERMOMETER

25 cm standard thermometer.



Ref. 23.03 FLIP7552

THERMOMETRE

Bouée de luxe grosse lecture.

THERMOMETER

Buoy thermometer, large reading.



Ref. 23.05 758370

THERMOMETRE

Thermomètre vert whale.

THERMOMETER

Green whale thermometer.



Ref. 23.05 075490

THERMOMETRE SERIE PROMO

Thermomètre série Promo (16 cm).

SERIE PROMO THERMOMETER

16 cm thermometer Promo serie.



Ref. 23.05 075810

THERMOMETRE

Thermomètre rond flottant pour piscine et spa (19 cm).

THERMOMETER

Floating round thermometer for pool and spa (19 cm).



Ref. 23.03 755140

THERMOMETRE

Thermomètre bleu whale.

THERMOMETER

Blue whale thermometer.



Ref. 23.05 758540

THERMOMETRE

Thermomètre canard.

THERMOMETER

Thermometer duck.



the world of solutions

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

CLEANING EQUIPMENT

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

MAINTENANCE ACCESSORIES

Ref. 23.05 FLIP7583

FR EPUISSETTE DE SURFACE

Epuisette de surface série Promo

EN LEAF SKIMMER

Leaf skimmer Promo serie



Ref. 23.06 075870

EPUISSETTE DE SURFACE DELUXE

Epuisette de surface série deluxe en aluminium.

DELUXE LEAF SKIMMER

Aluminium leaf skimmer



Ref. 23.06 075710

EPUISSETTE DE SURFACE

Ramasseur de papier d'aluminium de série DELUXE.

LEAF SKIMMER

DELUXE Series Aluminum Foil Pickup.



Ref. 23.06 758770

EPUISSETTE DE SURFACE SERIE DELUXE

Epuisette de surface avec cadre blanc en aluminium et poignée en aluminium.

SERIE DELUXE LEAF SKIMMER

Leaf skimmer with a white aluminum frame and aluminum handle Deluxe series.



Ref. 23.06 753440

EPUISSETTE DE SURFACE

Epuisette de surface en aluminium série Black.

LEAF SKIMMER


Aluminium leaf skimmer Black series.



the world of solutions

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

CLEANING EQUIPMENT



Ref. 23.06 058310

EPUISSETTE DE SURFACE SERIE 5

Leaf skimmer. Compatible avec les manches télescopiques existants 5 serie.

SERIE 5 LEAF SKIMMER

Leaf Skimmer. Compatible with 5 series telescopic pole.



Ref. 23.06 752660

EPUISSETTE DE SURFACE - EMBOUT AIMANTE

Epuisette de surface série Promo avec embout aimanté.

LEAF SKIMMER WITH MAGNETIZED

Leaf skimmer with magnetized tip Promo series.

Ref. 23.07 754220

EPUISSETTE DE FOND SERIE PROMO

Epuisette de fond série Promo profond poignée en aluminium.

SERIE PROMO LEAF BASKET

Deep leaf basket with aluminum handles Promo series.



Ref. 25.10 752950

BOUEILLES DE RECHARGE

Bouteilles de recharge pour trousse d'analyse série deluxe.

REPLACEMENT BOTTLES

Replacement bottles for analysis kit series Deluxe



Ref. 25.10 752940

TROUSSE D'ANALYSE

Trousse d'analyse complète pour chlore et pH

ANALYSIS KIT

Complete analysis kit for chlorine and PH



Ref. 25.10 FLIP75102

RECHARGE PHENOL / OTO

Bouteille de recharge Oto / Phénol.

PHENOL / OTO RECHARGE

Replacement Bottle / Phenol/Oto.

Ref. 25.10 FLIP7529

TROUSSE D'ANALYSE

Trousse d'analyse complète pour chlore et pH

ANALYSIS KIT

Complete analysis kit for chlorine and PH





the world of solutions

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

CLEANING EQUIPMENT

ACCESSOIRES D' ENTRETIEN MAINTENANCE ACCESSORIES

Ref. 23.09 752080

FR

TROUSSE DE NETTOYAGE DE SPA

Trousse complète de nettoyage de spa.

EN

SPA CLEANING ACCESSORIES KIT

Complete cleaning accessories kit for a spa.



KIT SECURITE 6 ACCESSOIRES

Ref. 23.09 756160

Kit - ¾ x 16' / 2cm x 4,9 m (Ref. 756160)

Ref. 23.09 755240

Kit - ¾ x 20' / 2cm x 6,1 m (Ref. 755240).

SAFETY KIT - 6 ITEMS

Ref. 23.09 756160

Kit - ¾ x 16' / 2cm x 4,9 m (Ref. 756160)

Ref. 23.09 755240

Kit - ¾ x 20' / 2cm x 6,1 m (Ref. 755240).



TUYAU FLOTTANT

Tuyau flottant bleu diamètre ø38 mm.

FLOATING HOSE

ø38 mm floating hose in blue color.

Ref.	Qtd. (m)
23.11 12109503800652	6
23.11 12109503800852	8
23.11 12109503801052	10
23.11 12109503801252	12
23.11 12109503801552	15



Ref. 23.11 007610

ROULEAU APPLICATEUR SERIE 5

Rouleau applicateur et pièces autocollantes en vinyl.

SERIE 5 APPLICATOR ROLLER

An Applicator in roller and adhesive vinyl pieces.



Ref. 23.11 075790

SUPPORT D'ACCESSOIRES

Support d'accessoires à trois crochets.

SUPPORT ACCESSORIES

3 Accessories hooks support.



Retirez la pellicule sous la pièce autocollante. Insérez les extrémités de la pièce de vinyl sous les serres en appuyant sur celles-ci.

Remove adhesive film, and insert it into the applicator pressing it.



Appliquez la pièce de vinyl sur la déchirure et roulez le rouleau applicateur de l'avant vers l'arrière.

Place the vinyl adhesive piece on the tear and roll the applicator on all superficies.



MANCHES TELESCOPIQUES

Ref. 23.08 FLIP7595

8' a 16' - 2,40 m a 4,80m (Ref. 075950).

Ref. 23.08 FLIP7596

4' a 8' - 1,20 m a 2,40m (Ref. 075960).

TELESCOPIC POLE

Ref. 23.08 FLIP7595

8' a 16' - 2,40 m a 4,80m (Ref. 075950).

Ref. 23.08 FLIP7596

4' a 8' - 1,20 m a 2,40m (Ref. 075960).



Ref. 23.08 075860

MANCHE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM

Manche télescopique
12' a 24' - 3,60 m a 7,20m

ALUMINUM TELESCOPIC POLE

Telescopic pole - 12' a 24' - 3,60 m a 7,20m

CHAUFFAGE

HEATING

POMPE A CHALEUR

soleo[®]
P O O L S | by RPI

80%
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
FREE ENERGY



FR ECONOMIQUE
ET AMI DE
L'ENVIRONNEMENT

L'énergie obtenue par le soleil est une source de chaleur inépuisable, ajoutée à la puissance d'un compresseur, vous obtiendrez un système qui fournira en moyenne 5 fois plus de puissance que ce qu'il consomme.

EN ECONOMIC
AND ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

The energy received from the sun is a never-ending heat source. Combined with the power of a compressor, you will get a system which, on average, provides 5 times more power than it consumes.

POUR TRES PEU D'ARGENT RELAXEZ-VOUS DANS UNE PISCINE AVEC UNE TEMPERATURE DE L'EAU A 28 DEGRES TOUTE L'ANNEE

La base de fonctionnement des pompes à chaleur est très simple:
Les calories présentes dans l'air sont captées et restituées à l'eau de la piscine.
Pour chaque KW consommé par le compresseur, la Pompe à Chaleur restitue gratuitement en moyenne 5 KW à la piscine, c'est le miracle de la Pompe à Chaleur (PC).

SILENCIEUSES

Les Pompes à Chaleur sont extrêmement silencieuses, la puissance acoustique ne dépasse pas les 57 dB.

QUALITE CONFIRME

Equipées d'un condensateur d'eau en Titane compatible avec tous les types de traitement d'eau.

AMIE DE L'ENVIRONNEMENT

80% de l'énergie fournie à la piscine provient uniquement de l'air.



Compresseurs de haute qualité
High quality compressors

FOR A FEW MORE POUNDS

RELAX IN A SWIMMING POOL WITH A TEMPERATURE
OF 28°C ALL LONG THE YEAR.

The basis of the heating pump operation is very simple:
The calories present in the air are captured and returned to the pool water.
For each KW consumed by the compressor, the heating pump restores free of charge approximately 5 KW to the pool, it's the miracle of the heating pump.

SILENT


The Heating pumps have a way to work extremely quiet, not exceeding 57 dB.

QUALITY GUARANTEED

Equipped with a water capacitor in Titanium they are compatible with all kinds of water treatments.

PROTECTING ENVIRONMENT

With an ecological concern, the heating pumps draw 80% of the power they need from the air.





the world of solutions

CHAUFFAGE

HEATING

soleo^{clima}
HEAT PUMP3 ans
GARANTIE
years warranty

NEW

Sistema
Smart Temp®
Inverter
Smart Temp®
Inverter SystemLED Touch
écran
LED Touch
screenNouveau fluide
Performances
supérieures
New fluid
Higher
performance

LA TECHNOLOGIE FULL INVERTER IN-TECH

FR IN-Tech est la combinaison d'un compresseur CPS Mitsubishi ou Highly Inverter hautes performances et d'un ventilateur Inverter à technologie DC. Cette combinaison permet une régulation et un ajustement précis des niveaux de puissance en fonction des conditions météorologiques et des besoins énergétiques de la piscine. Le réglage de la puissance est continu et n'est pas limité à 2 ou 3 niveaux de puissance tels que le convertisseur pas à pas. Une augmentation rapide de la température est obtenue, ainsi que des stabilité économique de la température tout au long de la saison.

- » Performance robuste et silencieuse
- » Réversible (Chauffage / Refroidissement / Auto)
- » Dégivrage par cycle inversé
- » Fonction priorité chauffage
- » Pour une utilisation à des températures aussi basses que -7 ° C
- » Housse d'hiver fournie
- » Coussinets anti-vibration (4) et connecteur de vidange (1) inclus

IN-TECH FULL INVERTER TECHNOLOGY

EN IN-Tech is the combination of a high-performance CPS Mitsubishi or Highly Inverter compressor, and a DC technology Inverter fan. This combination allows precise regulation and adjustment of power levels as weather conditions and the energy requirements of the pool change. The power adjustment is continuous and is not restricted to 2 or 3 power levels such as the step converter. A rapid rise in temperature is obtained, along with precise and economical stability of the temperature throughout the season.

- » Robust and quiet performance
- » Reversible (Heating/Cooling/Auto)
- » Defrosting by reverse cycle
- » Heating priority function
- » For use at temperatures as low as -7°C
- » Winter cover supplied
- » Anti-vibration pads (4) and drain connector (1) included

			15.01 RCSL070	15.01 RCSL900	15.01 RCSL1200	15.01 RCSL1700
Alimentation électrique	Power supply		220V-240V /1ph/50Hz			
Fluide réfrigérant	Refrigerant fluid		R32			
Potentiel de réchauffement global	Global warming potential		675			
Gamme de puissance de chauffage ⁽¹⁾ Air 27 ° C - HR 78% - Eau 26 ° C	Range of heating power ⁽¹⁾ Air 27°C - HR 78% - Water 26°C	(kW)	0,35	0,43	0,48	0,65
Entrée d'alimentation électrique ⁽¹⁾	Electrical power input ⁽¹⁾	(kW)	0,15--1,17	0,17--1,54	0,16--1,99	0,26--3,13
Courant d'entrée ⁽¹⁾	Input current ⁽¹⁾	(A)	1,15--5,32	1,27--6,91	1,08--8,96	1,41--13,69
COP ⁽¹⁾	COP ⁽¹⁾		11,04--6,30	12,77--5,81	12,57--5,84	11,08--5,45
Puissance de chauffage moyenne ⁽¹⁾ Air 27 ° C - Hr 78% - Eau 26 ° C	Average heating power ⁽¹⁾ Air 27°C - Hr 78% - Water 26°C	(kW)	5,5	6,02	6,34	9,95
COP ⁽¹⁾	COP ⁽¹⁾		8,02	8,61	8,79	8
Plage de puissance de chauffage ⁽²⁾ Air 15 ° C - Hr 71% - Eau 26 ° C	Heating power range ⁽²⁾ Air 15°C - Hr 71 % - Water 26°C	(kW)	1,44--5,36	1,58--6,94	1,79--8,62	2,74--13,08
Entrée d'alimentation électrique ⁽²⁾	Electrical power input ⁽²⁾	(kW)	0,24--1,14	0,27--1,53	0,290--1,90	0,428--2,97
COP ⁽²⁾	COP ⁽²⁾	(kW)	5,98--4,69	5,82--4,53	6,17--4,52	6,40--4,40
Puissance de chauffage moyenne ⁽²⁾ Air 15 ° C - Hr 71% - Eau 26 ° C	Average heating power ⁽²⁾ Air 15°C - Hr 71 % - Water 26°C		5,23	4,62	4,9	7,4
Débit nominal	Nominal flow rate	(m³/h)	3,1	3,8	4,9	7,3
Connexion hydraulique fournie	Hydraulic connection supplied	(ø mm)	50	50	50	50
Niveau de pression acoustique @ 1 m	Sound pressure level @ 1 m	dB(A)	50	50	55	55
Niveau de pression acoustique @ 10 m	Sound pressure level @ 10 m	dB(A)	30	30	35	35
Type de ventilateur	Type of fan		DC inverter / 1			
Mode dégivrage	Defrost mode		Cycle inverse Reverse cycle			
Dimensions nettes de l'unité entière	Net dimensions of entire unit	(mm)	1040x425x615	1040x425x615	1130x460x780	1130x460x780
Poids	Weight	(Kg)	42	45	46	60
Volume de piscine recommandé*	Recommended pool volume*	(m³)	25	35	50	70

CHAUFFAGE

HEATING



the world of solutions

energyline^{pro}Produit connecté grâce au
module Smart Temp® Wifi
Connected product thanks to the
Smart Temp® Wifi moduleSmart Temp®
Wifi moduleÉcran tactile 19 cm
pour une accessibilité
simplifiée
19cm Display
touchscreenRaccordement
électrique simplifié
Simplified electrical
connection2 ans
GARANTIE
years warranty

NEW

			15.01 HCHVAS95
Capacité calorifique	Heating Capacity	(kW)	36
Puissance d'entrée	Input power	(kW)	6.5
Courant	Current	(A)	13.3
Tension	Power supply	(V)	400 - / 3 / 50
Mode de dégivrage	Defrosting mode		Par inversion cycle Reverse cycle
Type compresseur	Compressor type		Scroll Emerson Copeland
Vitesse du ventilateur	Rotación - ventilador	(rpm)	600 to 1060
Puissance acoustique	Power noise level	(dB(A))	72.5
Raccordement hydraulique	Water connection	(mm)	63
Débit d'eau nominal*	Nominal water flow	(m³/h)	13.5
Pression de l'eau	Water pressure drop (max)*	(kPa)	14
COP	COP		5.5
Réfrigérant	Coolant		R410a
Dimensions	Dimensions	(mm)	182
Poids	Weight	(Kg)	R410a

La solution de chauffage
quelle que soit la saison

- Un nouveau design*
- 3 références certifiées NF-414
- Fonction réversible et automatique pour chauffer et refroidir le bassin
- Conçue spécifiquement pour une utilisation toutes saisons, en conditions extrêmes jusqu'à -12°C
- Le ventilateur Inverter à vitesses variables adapte sa vitesse de rotation en fonction des conditions extérieures et fonctionne au ralenti pour un mode nuit très silencieux
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Écran tactile de 19 cm pour une accessibilité simplifiée
- Démarrage électronique progressif
- Inclus : module Smart Temp® de gestion à distance
- Idéale pour piscines intérieures et/ou en régions froides

The heating solution
whatever the season

- A new design *
- 3 NF-414 certified references
- Reversible and automatic function to heat and cool the pool
- Specially designed for all-season use, in extreme conditions down to -12 ° C
- The variable speed inverter fan adapts its speed rotation depending on external conditions and idles for very quiet night mode
- Automatic defrost by reverse cycle
- 19 cm touch screen for simplified accessibility
- Soft electronic start
- Included: Smart Temp® remote management module
- Ideal for indoor pools and / or in cold regions

* Convient aux piscines privées équipées d'une couverture thermique de mai à septembre et pour une température ambiante minimale de 15 ° C.
* Suitable for private pools equipped with a thermal cover from May to September and for a minimum ambient temperature of 15°C.



the world of solutions

CHAUFFAGE
HEATING

energyline pro



Pompe à chaleur haute capacité

- Disponible en versions 43 kW et 95 kW
- Réfrigérant R410A
- Compresseur COPELAND SCROLL
- Réversible (Heat & Cool Unit)
- Boîtier anti-corrosion peint
- Connexion hydraulique 63 mm ou 110 mm
- Système de dégivrage par inversion de cycle
- Connexion maître-esclave jusqu'à 32 unités
- Fonctionnement jusqu'à -15 ° C

High-capacity heat pump

- Available in 43 kW and 95 kW versions
- R410A Refrigerant
- COPELAND SCROLL compressor
- Reversible (Heat & Cool Unit)
- Painted Anti-corrosion Enclosure
- Hydraulic connection 63 mm or 110 mm
- Defrost system by cycle reversal
- Master-slave connection up to 32 units
- Operation down to -15°C

2 ans GARANTIE
years warranty

NEW



Grand panneau de commande facile à utiliser
Large, easy-to-use control panel



Compresseur Scroll Emerson Copeland efficace et fiable
Efficient, reliable Emerson Copeland Scroll compressor



Détendeur électronique pour optimiser le débit de liquide de refroidissement
Electronic expansion valve to optimise coolant flow rate

		15.01 HCHVAS43			15.01 HCHVAS95		
		Aire 24° C RH 63% Eau 26° C fluxo	Aire 15° C RH 71% Eau 26° C 28° C	Aire 35° C / Eau 30° C	Aire 24° C RH 63% Eau 26° C fluxo	Aire 15° C RH 71% Eau 26° C 28° C	Aire 35° C / Eau 30° C
		Air 24° C RH 63% Water 26° C Flow	Air 15° C RH 71% Water 26° C 28° C	Air 35° C / Water 30° C	Air 24° C RH 63% Water 26° C Flow	Air 15° C RH 71% Water 26° C 28° C	Air 35° C / Water 30° C
Courant	Current (A)	400V - 3N 50Hz					
Mode	Mode	Chauffage Heating	Chauffage Heating	Chauffage Heating	Chauffage Heating	Chauffage Heating	Chauffage Heating
Débit d'eau nominal	Rated water flow (m³/h)	19	19	19	23	23	23
Pressão de água	Water pressure drop (kPa)	62	62	7	123	119	124
Capacité calorifique	Heating capacity (kW)	51	43	29	111	96	63
Puissance d'entrée	Input Power (kW)	10	9	11	21	20	21
Courant	Input Current (A)	18	18	20	38	37	38
COP	COP	5.36	4.53	2.56	5.35	4.79	2.98
Dimensions	Dimensions (mm)	1490 x 1130 x 735			2175 x 2030 x 1070		
Poids	Weight (Kg)	278			648		

CHAUFFAGE
HEATING



the world of solutions

soleo pro
HEAT PUMP



La PAC référence des PROS - HAUT DE GAMME

- Des rendements performants grâce à son compresseur rotatif
- Une utilisation simple et économique
- Commande digitale déportée pour la facilité de réglage
- Dégivrage par inversion de cycle permettant le fonctionnement jusqu'à -5°C
- Réversible, elle peut chauffer ou refroidir l'eau
- Sa carrosserie ACIER traité résiste aux assauts du temps

Fonctionne jusqu'à -5°C

Carrosserie ABS

Echangeur garanti 5 ans

Commande locale technique

The heat pump of the PROS - LAST GENERATION

- Thanks to its spiral compressor, this product is very efficient and as a high return
- Simple and economic use
- Digital remote control for easy regulation
- Defrost by reversing cycle. Works at negative temperatures
- The body of the machine is in steel, resistant to climate aggressions, including saltwater environments

Works until - 5c

Body in ABS

5 years guaranty for the heat exchanger

Technical remote control



Commande d'écran tactile
Touch Screen Command



Échangeur de chaleur à double flux
Dual flow heat exchanger



Évaporateur optimisé
Optimized evaporator



Dégivrage par cycle inverse
Defrost by reverse cycle

Volume de la piscine* (m³) Pool volume* (m³)		< 110 m³	< 160 m³	< 220 m³
Ref.		15.01 IS110TRI	15.01 IS160TRI	15.01 IS220TRI
Implantation	Implantation	exterior exterior	exterior exterior	exterior exterior
Hauteur	Height	845 mm	1130 mm	1130 mm
Largeur	Width	700 mm	735 mm	735 mm
Longueur	Longitud	745 mm	1015 mm	1490 mm
Poids	Weight	125 Kg	155 Kg	260 Kg
Alimentation	Power supply	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Protection	Protection	16 A	16 A	20 A
Section câble**	Cable Section**	5 x 2.5mm²	5 x 2.5mm²	5 x 2.5mm²
Hydraulique	Hydraulic	ø 50 mm	ø 50 mm	ø 50 mm
Restitué a 24°C	Restored a 24°C	22 KW	26 KW	36 KW
Absorbé a 24°C	Absorbed a 24°C	4.3 KW	4.9 KW	7 KW
Intensité absorbée	Intensity absorbed	7.6 A	8.7 A	12.4 A
COP	COP	5.1	5.3	5.1
Restitué à 15°C	Restored at 15°C	17.5 KW	20 KW	25.5 KW
Débit mini	Mini Flow	7.5 m³	9 m³	12 m³
Compresseur	Compressor	scroll	scroll	scroll
Echangeur	Exchanger	Garantie de 5 ans contre la corrosion 5 year guarantee against corrosion		
Pression acoustique	Acoustic Pressure	58 dBa	58 dBa	61 dBa
Direction ventilateur	Fan direction	vertical	vertical	vertical
Fluide frigo	Refrigerant fluid	R410A	R410A	R410A
Commande digitale	Digital Control	à distância a distancia	à distância a distancia	à distância a distancia
Dégivrage	Defrosting	Sim Si	Sim Si	Sim Si
Revêtement	Coating	Acier Steel	Acier Steel	Aço Steel

* Bassin utilisé du 15 avril au 15 octobre à 27°C et recouvert au minimum par une bâche à bulles

** Moins de 20 m. Sections données à titre indicatif, se conformer à la norme NF C 15-100. La ligne doit-être obligatoirement protégée par un 30 mA et un disjoncteur courbe.

* Pool used from 15th of April to the 15th of October, at 27° and protected by at least one summer cover.

** Less than 20m. values indicated only as an example, comply with the standard NFC15-100. The electric line should be protected by a 30 mA and a curved circuit breaker.



the world of solutions

CHAUFFAGE

HEATING



2 ans GARANTIE
years warranty

ECHANGEUR DE CHALEUR RED LINE

- Le meilleur rapport qualité/prix ;
 - Installation Simple ;
 - Thermostat digital ;
 - Robustesse maximale (brides EPDM, raccordement HYPALON).
- RED LINE INLINE ELECTRIC HEATER**
- The best value for money
 - Easy installation
 - Digital thermostat
 - Maximum robustness (EPDM fixtures, Hypalon connection)

Volume de la piscine (m3)	20 m³	40 m³	60 m³	80 m³
Pool volume (m3)				
Ref.	15.02 W40RDE3	15.02 W40RDE6	15.02 W40RDE9	15.02 W40RDE12
Description	RED LINE 3	RED LINE 6	RED LINE 9	RED LINE 12
Description				
Puissance thermoplongeurs (kW)**	3	6	9	12
Thermo-plunger power (kW)**				
Section câble d'alimentation Tri 400 V (mm²)****	5	9	13	18
Power cable cross section Tri 400 V (mm²)****				
Intensité absorbée Tri 400 V (A)***	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Absorbed intensity Tri 400 V (A)***				
Intensité absorbé Monofásic 230 V (A)***	14	27	40	-
Absorbed intensity Mono 230 V (A)***				
Section du câble d'alimentation Mono 230 V (mm²)****	3 x 4	3 x 6	3 x10	-
Power cable cross section Mono 230 V (mm²)****				
Débit Min. (m³/h)	5	5	5	5
Min. flow (m³/h)				
Débit Maxi. (m³/h)	30	30	30	30
Max. flow (m³/h)				
Raccordement hydraulique	1/2 Uniãoes PVC Ø 63 + redução Ø 50			
Hydraulic connection	1/2 Uniones PVC Ø 63 + reducciones Ø 50			
Poids (Kg)	4	4	4	4
Weight (Kg)				
Volume (m³)	0,011	0,011	0,014	0,014
Volume (m³)				

* Bassin de plein-air Privé, climat tempéré, avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
**Tolérance de fabrication +/- 5%.
*** Tolérance tension efficace +6 a -10%.
**** Pour une longueur maxi de 20 m.

* Open air private pool, temperate climate with isothermal cover from May 15 to September 15.
** Manufacturing tolerance + or - 5 %
*** Operating power tolerance + 6 - 10 % EDF network supply
**** For a maximum length of 25 meters.

CARACTÉRISTIQUES


Boîtier électrique avec:

- Thermostat de précision (+/- 0,5°C) à affichage digital et temporisation ;
- Limiteur haute température à sécurité positive ;
- Contrôleur de débit ;
- Contacteurs de puissance ;
- Interrupteurs M/A + voyants ;
- Appareil complet, précâblé ne nécessitant pas de coffret de commande ;
- Couplage Mono 230 V / tri 400 V (230 V Tri sur demande).
Le modèle 12 kW est toujours Triphasé 400 V.
- Alimentation électrique avec protection par un disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne (non fourni).

SPECIFICATIONS

Electric box including:

- Precision thermostat (±0,5°C) digital display and timer.
- Positive safety high-temperature safety.
- Needle water tightness using EPDM bridges.
- HYPALON molded electrical connections.
- Flow control.
- Power control.
- On/off switches + indicators.
- Complete pre-wired appliance not required a control box.



CHAUFFAGE

HEATING



the world of solutions



2 ans GARANTIE
years warranty

ECHANGEUR HEAT LINE


- Compatible avec tout type de chauffage domestique (PAC, Chaudière, Géothermie, Solaire)
- Installation Simple
- Robustesse maximale (plaques titane, enveloppe Noryl-Polyamide)

HEAT LINE EXCHANGER

- Compatible with all types of home heating (Heat Pump, Boiler, Geothermal, Solar)
- Easy installation
- Maximum robustness (titanium plates, Noryl-Polyamide envelope)

Volume de la piscine (m³)	50 m³	120 m³	200 m³
Pool volume (m3)			
Modele Basic	15.02 W49NT20	15.02 W49NT40	15.02 W49NT70
Basic Model			
Modele sans circulateur	W49KT20W	W49KT40W	W49KT70W
Model without circulator			
Modele equipe (plus)	W49KT20	W49KT40	W49KT70
Equipped model (plus)			
	HEAT LINE 20	HEAT LINE 20	HEAT LINE 70
Puissance avec primaire à 90°C (kW)	20	20	70
Power with primary at 90°C (kW)			
Puissance avec primaire à 60°C (kW)	8,5	8,5	30
Power with primary at 60°C (kW)			
Puissance avec primaire à 45°C (kW)	4	4	14
Power with primary at 45°C (kW)			
Pression maximum	2b	2b	2b
Max. pressure			
Température maxi admissible	90°C	90°C	90°C
Max. allowed temperature			
Poids (kg) (Modele sans circulateur)	3	3	4
Weight (kg) (Model wihtout circulator)			
Poids (kg) (Modele sans circulateur)	4	4	5
Weight (kg) (Model wihtout circulator)			
Raccordements primaire chauffage (chaudière, solaire)	Ø 26/34 M	Ø 26/34 M	Ø 26/34 M
PRIMARY heating connections (boiler, solar)			
Débit Secondaire piscine	PVC Ø 63 ou 50	PVC Ø 63 ou 50	PVC Ø 63 ou 50
Secondary pool debit			
Débit Primaire chauffage (chaudière, solaire) (m3/h)	0,9	0,9	3
PRIMARY heating debit (boiler, solar) (m3/h)			
Débit Secondaire piscine	10	10	20
Secondary pool debit			
Perte de charge Primaire sist. climat (chaudière,solar) (mca)	0,15	0,15	0,3
Primary pool charge loos sist. Climate (boiler, solar) (mca)			
Perte de charge Secondaire piscine (mca)	0,5	0,5	1
Secondary pool charge loss (mca)			
Poids (Kg)	6,5	6,5	12,0
Weight (Kg)			
Volume (m³)	0,029	0,029	0,036
Volume (m3)			

* Valeurs indicatives. * Reference values.





URANUS UP



URANUS UN

ECHANGEUR DE CHALEUR URANUS

- Compatible avec tout type de chauffage domestique (PAC, chaudière, géothermie, solaire)
- Installation Simple
- Robustesse maximale (plaques titane, enveloppe Noryl - Polyamide)



URANUS HEAT EXCHANGER

- Compatible with all types of household heating
- Easy to install
- Maximum strength

Modele BASIC
BASIC Model

Modele avec boitier
Preassembled model

	UN 35	UN 70	UN 120	UN 240
	15.02 W49UN35TI	15.02 W49UN70TI	15.02 W49UN120TI	15.02 W49UN240TI
	UP 35	UP 70	UP 120	UP 240
	15.02 W49UP35TI	15.02 W49UP70TI	15.02 W49UP120TI	15.02 W49UP240TI
Puissance avec primaire à 90°C (kW) Power with primary at 90°C (kW)	35	70	120	
Puissance avec primaire à 60°C (kW) Power with primary at 60°C (kW)	20	40	65	
Puissance avec primaire à 45°C (kW) Power with primary at 45°C (kW)	13	25	31	
Pression maximum Max. pressure	2b	2b	2b	
Température maxi admissible Max. allowed temperature	90°C	90°C	90°C	
Alimentation électrique Electrical supply	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	
Raccordement Primaire PRIMARY connections	Ø 26/34	Ø 26/34	Ø 32/42	
Raccordement Débit primaire (m³/h) PRIMARY debit connection (m³/h)	PVC Ø 50	PVC Ø 50	PVC Ø 50	
Raccordement Débit secondaire (m³/h) SECONDARY debit connection (m³/h)	1,5	1,5	3,53	
Raccordement Débit secondaire (m³/h) SECONDARY debit connection (m³/h)	1,5	3	4,16	
Pertes de charge raccordement primaire (mca) PRIMARY heating load loss(mca)	1,2	0,4	2,1	
Pertes de charge raccordement secondaire (mca) SECONDARY pool load loss (mca)	1,4	1,7	3,1	
Poids (Kg) Weight (Kg)	37	38	65	
Volume (m³) Volume (m³)	0,079	0,079	0,128	



	UP 35-70 (mm)	UP 120-240 (mm)
A	760	830
B	285	342
C	365	450
D	115	125
E	415	485
F	250	250
G	200	450
H	114	139



DESHUMIDIFICATION
DEHUMIDIFYING

Solutions de déshumidification
une piscine couverte.

Les déshumidificateurs disposent d'options permettant d'offrir des fonctions supplémentaires comme par exemple un système de chauffage de l'air ambiant de la piscine intérieure (grâce à une option appoint électrique, soit grâce à une option batterie d'eau chaude). Il est aussi possible de chauffer l'eau du bassin grâce à l'option condenseur à eau.


Les appareils
d'ambiance
Ambient consoles



Sirocco Ambiance



DT


Les appareils
encastrés
Through the wall



Sirocco Mural



DF Mural

Solutions for dehumidifying
a pool hall.

The dehumidifiers have additional features, such as a pool hall air heating system (either by an electric backup or a hot water coil). It's also possible to heat the basin water with the water condenser option.


Les appareils
gainés
Ducted



CAE



Omega



DF

	AMBIANCE	MURAL	MURAL	CONDUITS	DUCTED
Modele Model	DT	SIROCCO AMBIANCE	SIROCCO MURAL	DF CONDUITS	CAE CONDUITS
Capacité Capacity	1,8 l/h	2,3 - 4,6 l/h	2,3 - 4,6 l/h	3,5 - 12 l/h	8 - 15 l/h
Type de bassin Pool type	Petit (spas) Small (spas)	Privé média MedianPrivate	Privé média MedianPrivate	Privé grande Big Private	Privé grande Big Private
Commande Hygro-control Remote Hygro-control	Non No	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes
Compresseur SCROLL SCROLL Compressor	Non No	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes
Option chauffage de l'air Air heating option	Non No	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes
Option chauffage de l'eau Water heating option	Non No	Non Yes	Non Yes	Non Yes	Non Yes



the world of solutions

CHAUFFAGE

HEATING



- FR

DESHUMIDIFICATEUR SIROCCO Ambiance

 - Installation facile dans le hall piscine (à 2 m minimum du bassin) ;
 - 3 versions disponibles: 2, 3 et 4,6 l/h ;
 - Option "chauffage de l'air" (appoint électrique ou batterie eau chaude) ;
 - Nouveau boîtier Hygro Control.

- EN

SIROCCO AMBIANCE DEHUMIDIFIER

 - Easy installation in the pool hall (at least 2 m from the pool);
 - Three versions available: 2, 3 and 4.6 l / h;
 - Option "air heating" (electric backup or hot water coil);
 - New housing Hygro Control.

	SIROCCO AMBIANCE 55 MONO	SIROCCO AMBIANCE 80 MONO	SIROCCO AMBIANCE 110 MONO	SIROCCO AMBIANCE 110 TRI
Modele Standard Standard model	15.04 W28SI55A	15.04 W28SI80A	15.04 W28SI110A	15.04 W28SI110AT
Modele avec option appoint electrique Model with electric addon	15.04 W28SI55AE 2 kW	15.04 W28SI80AE 3 kW	15.04 W28SI110AE 4,5 kW	15.04 W28SI110AET 4,5 kW
Modele avec option batterie eau chaude Model with heated water battery	15.04 W28SI55AB 6 kW	15.04 W28SI80AB 9 kW	15.04 W28SI110AB 12 kW	15.04 W28SI110ABT 12 kW
Capacité em l/h Capacity en l/h	2,3	3,3	4,6	4,6
Puissance absorbée (W)** Absorbed power (W)**	990	1 100	1 340	1 340
Puissance restituée (W)** Power consumption (W)**	2 080	2 310	2 810	2 810
Débit d'air (m³/h) Air flow (m³/h)	600	800	1 000	1 000
Puissance acoustique à 5 m (dBA)*** Acoustic power 5m (dBA)***	67,7	66,7	66,2	66,2
Pression acoustique à 5 m (dBA)*** Noise level at 5 m (dBA)***	45,7	44,7	44,2	44,2
Alimentation électrique Electrical supply	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	400 V / 3N / 50Hz
Intensité absorbé (A)**** Absorbed power (A)****	4,45	5,05	6,35	2,8
Intensité maxi absorbée (A)**** Max. absorbed intensity (A)****	5,9	8	9,8	3,8
Fluide calorigène Calorigenic fluid	R407 C	R407 C	R407 C	R407 C
Evacuation des condensats Condensation drainage	Tuyau flexible Ø 12/18 Flexible pipe Ø 12/18			
Poids (Kg) modèle Ambiance sans option Weight (Kg) Model Ambiance without addon	65	75	85	85
Volume (m³) Volume (m³)	0,236	0,282	0,325	0,325

** Aux conditions suivantes: air 30°, hygrométrie 70%
*** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans)
**** Pour un appareil sans option appoint électrique.

** Under the following conditions: air 30°, humidity 70%
*** Values measured and certified according to EN ISO 3741 and EN ISO 354 by the CTTM (Technology Transfer Centre of Le Mans)
**** For a device without an electric backup option.

CARACTERISTIQUES BATTERIES BATTERIES SPECIFICATIONS	SIROCCO AMBIANCE 55 MONO	SIROCCO AMBIANCE 80 MONO	SIROCCO AMBIANCE 110 MONO
Puissance (kW) avec primaire 90/70° C Power (kW) with primary 90/70°C	6	9	12
Puissance (kW) avec primaire 45/40° C Power (kW) with primary 45/40°C	2,1	2,6	3,3
Débit d'eau (m³/h) avec primaire 90/70° C Water Flow (m³/h) with primary 90/70°C	0,25	0,42	0,53
Perte de charge (mca) avec primaire 90/70° C Water loss (mca) with primary 90/70°C	0,41	0,37	0,65
Raccordement (mm) Connection (mm)	15/21 mâle	15/21 mâle	15/21 mâle
Accessoires Accessories	FILTRE SIROCCO AMBIANCE 55 MONO	FILTRE SIROCCO AMBIANCE 80 MONO	FILTRE SIROCCO AMBIANCE 110 MONO
Ref. Ref.	15.05 WSD01913	15.05 WSD01914	15.05 WSD01915

CHAUFFAGE

HEATING



the world of solutions



- DESHUMIDIFICATEUR SIROCCO ENCASTRE**
- Installation facile dans le hall piscine (à 2 m minimum du bassin) ;
 - 3 versions disponibles: 2, 3 et 4,6 l/h ;
 - Option chauffage de l'air (appoint électrique ou batterie eau chaude) ;
 - Boîtier Hygro Control.

- SIROCCO MURAL DEHUMIDIFIER**
- Easy installation in the pool hall (at least 2 m from the pool);
 - Three versions available: 2, 3 and 4.6 l / h;
 - Optional air heating (electric backup or hot water coil);
 - Housing Hygro Control.

	SIROCCO MURAL 55 MONO	SIROCCO MURAL 80 MONO	SIROCCO MURAL 110 MONO	SIROCCO MURAL 110 TRI
Modele Standard Standard model	15.04 W28SI55E	15.04 W28SI80E	15.04 W28SI110E	15.04 W28SI110ET
Modele avec option appoint electrique Model with electric addon	15.04 W28SI55EE 2 kW 2 kW	15.04 W28SI80EE 3 kW	15.04 W28SI110EE 4,5 kW	15.04 W28SI110EET 4,5 kW
Modele avec option batterie eau chaude Model with heated water battery	15.04 W28SI55EB 6 kW	15.04 W28SI80EB 9 kW	15.04 W28SI110EB 12 kW	15.04 W28SI110EBT 12 kW
Capacité em l/h Capacity en l/h	2,3	3,3	4,6	4,6
Puissance absorbée (W)** Absorbed power (W)**	990	1 100	1 340	1 340
Puissance restituée (W)** Power consumption (W)**	2 080	2 310	2 810	2 810
Débit d'air (m³/h) Air flow (m³/h)	600	800	1 000	1 000
Puissance acoustique à 5 m (dBA)*** Acoustic power 5m (dBA)***	67,7	66,7	66,2	66,2
Pression acoustique à 5 m (dBA)*** Noise level at 5 m (dBA)***	45,7	44,7	44,2	44,2
Alimentation électrique Electrical supply	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Intensité absorbé (A)**** Absorbed power (A)****	4,45	5,05	6,35	2,8
Intensité maxi absorbée (A)**** Max. absorbed intensity (A)****	5,9	8	9,8	3,8
Fluide calorigène Calorigenic fluid	R407 C	R407 C	R407 C	R407 C
Evacuation des condensats Condensation drainage	Tuyau flexible Ø 12/18 Flexible pipe Ø 12/18			85
Poids (Kg) modèle Ambiance sans option Weight (Kg) Model Ambiance without addon	65	75	85	0,348
Volume (m³) Volume (m³)	0,254	0,301	0,348	

** Aux conditions nominales suivantes: air 30°, hygrométrie 70%
*** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 and EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans)
**** Pour un appareil sans option appoint électrique.

** Under the following conditions: air 30°, humidity 70%
*** Values measured and certified according to EN ISO 3741 and EN ISO 354 by the CTTM (Technology Transfer Centre of Le Mans)
**** For a device without an electric backup option.


CARACTERISTIQUES BATTERIES BATTERIES SPECIFICATIONS	SIROCCO MURAL 55 MONO	SIROCCO MURAL 80 MONO	SIROCCO MURAL 110 MONO
Puissance (kW) avec primaire 90/70° C Power (kW) with primary 90/70°C	6	9	12
Puissance (kW) avec primaire 45/40° C Power (kW) with primary 45/40°C	2,1	2,6	3,1
Débit d'eau (m³/h) avec primaire 90/70° C Water Flow (m³/h) with primary 90/70°C	0,25	0,42	0,53
Perte de charge (mca) avec primaire 90/70° C Water loss (mca) with primary 90/70°C	0,41	0,37	0,65
Raccordement (mm) Connection (mm)	15/21 mâle	15/21 mâle	15/21 mâle
Accessoires Accessories	FILTRE SIROCCO MURAL 55 MONO	FILTRE SIROCCO MURAL 80 MONO	FILTRE SIROCCO MURAL 110 MONO
Ref. Ref.	15.05 WSD01911	15.05 WSD01912	15.05 WSD01913



the world of solutions

CHAUFFAGE

HEATING



INSTALLATION SIROCCO AMBIANCE

Console de déshumidification à installer dans le local à traiter à plus de 2 mètres du bassin. Le chauffage du local peut être incorporé en option: soit par batterie eau chaude, soit par des résistances électriques.

SIROCCO AMBIANCE INSTALLATION


Dehumidification console to be installed in the room, more than 2 meters away from the pool. In option, a heating system can be integrated using either a hot water coil or electrical resistance.

Dimensions (mm) SIROCCO Ambiance

Dimensions (mm) SIROCCO Ambiance



A	SIROCCO 55	SIROCCO 80	SIROCCO 110
	1030 mm	1220 mm	1410 mm
N° grilles N° grates	2 x 5	2 x 6	2 x 7



INSTALLATION ENCASTRE SIROCCO


L'encastré Sirocco s'installe dans un local technique proche de la piscine, traversant le mur qui les sépare. Seules la grille d'aspiration et la grille de soufflage d'air sont visibles côté piscine.

SIROCCO THROUGH THE WALL INSTALLATION

The Sirocco through the wall is installed through the wall between the pool area and the technical room. Only the air suction and air blowing grides are visible in the pool area.

Dimensions (mm) SIROCCO Mural

Dimensions (mm) Embedded SIROCCO



A	SIROCCO 55	SIROCCO 80	SIROCCO 110
	1030 mm	1220 mm	1410 mm
N° grilles N° grates	2 x 5	2 x 6	2 x 7

AUTRES MODÈLES, AVEC OU NON GAINABLES DES GAMMES DF OU CAE OMEGA – SUR DEMANDE
FOR OTHER MODEL, SITHER DUCTED OR NOT, IN THE DF OR CAE OMEGA – UNDER CONSULTATION

WELLNESS

WELLNESS LUXE COLLECTION



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

RP INDUSTRIES dispose d'une gamme complète d'équipements wellness qui offre de nombreux avantages thérapeutiques, soulageant la tension et le stress en seulement quelques heures.

Le design, le confort et la qualité des matériaux sont les principaux facteurs tenus en compte pour la conception des équipements wellness de RP Industries.

HEALTH AND WELLNESS

RP INDUSTRIES has a complete range of wellness equipment which provides multiple therapeutic advantages, relieving tensions and stress in just a few hours of use.

The design, comfort, and quality of the materials were the main concerns of RP INDUSTRIES in the design of its wellness equipment.

WELLNESS



the world of solutions


SAUNA



HAMMAN



SHOWER



3 EN 1

FR La LUXE COLLECTION est un concept wellness complet et intégré dans une seule cabine, qui combine trois éléments clés:

- Bien-être;
- Chaleur;
- Vapeur et de l'eau.

LUXE COLLECTION est un système innovant et breveté qui allie matériaux de premier choix avec une technologie innovante qui permet de combiner le sauna suédois, le bain et le bain de vapeur. Avec un design d'excellence, le concept LUXE COLLECTION a été développé à la fois pour un usage professionnel ou domestique.

EN LUXE COLLECTION is a complete wellness concept and integrated into a single cabin, which combines three key elements:

- Well-being;
- Heat;
- Steam and water.

The LUXE COLLECTION is an innovative patented system which combines first choice materials with innovative technology that allows combining the Swedish sauna, bath and steam bath. With a design of excellence, the concept LUXE COLLECTION was developed for both professional and domestic use.





the world of solutions

WELLNESS



Garantie d'utilisation privée
Produits appropriés à une utilisation résidentiel / familial



Garantie d'utilisation publique
Produits appropriés à une utilisation professionnel en espace public.



GARANTIE:
10 Ans- Coquille, Panneaux et structure (Spas & Swim Spas)
5 ans - Cabine turque et Sauna
2 ans - Composants électriques, Couvertures et autres composants
1 an - Consommables

Garantie limitée pour utilisation publique:
2 ans Structure
1 an composants électriques et autres composants



CORIL

Leds sem
without drilling

OZONO



ECOLITE

Triple
isolationControl
touchBluetooth
audio
system

EN

WARRANTY:
10 Years - Shell, Panels, and Structure (Spas & Swim Spas)
5 Years - Turkish Cabin and Sauna
2 Years - Electrical, Coverage, and others Components
1 Year - Consumables

Limited Warranty to Public Use:
2 Years Structure
1 Year Electrical and Other Components

**CABINE DELUXE**

- Sièges SOLIDSURFACE
- Murs et plafond (coloris au choix)
- Face vitrée
- Illumination LEDs blancs

DELUXE BOOTH

- SOLIDSURFACE Seat
- Walls and ceiling (choose your color)
- Glass front
- White LEDs lighting

MODÈLE	REF.	N° PLACES	GENERATEUR DE VAPEUR
MODEL	REF.	N° PLACES	STEAM BOOTH
PROTEU 2	21.03 BTDL20	2	4.0 kW
PROTEU 3	21.03 BTDL30	3	6.0 kW
PROTEU 2.2	21.03 BTDL40	4	6.0 kW
PROTEU 3.3	21.03 BTDL60	6	6.0 kW
PROTEU 4.4	21.03 BTDL80	8	9.0kW

PROTEU 2
1.35 x 1.30 mPROTEU 3
1.95 x 1.30 mPROTEU 2.2
1.95 x 1.30 mPROTEU 3.3
1.95 x 1.90 mPROTEU 4.4
1.95 x 2.50 m


Generateur de vapeur
STEAMTEC
STEAMTEC
Steam booth



Commande Key
Key Control



Version à banc SOLIDSURFACE
SOLIDSURFACE white option




Face vitrée
Glass front
RAL gris 9007

WELLNESS




the world of solutions

**CABINE KUBIK**

- Cabine en Solid Surface blanche
- Sièges en Alu et en Solid Surface
- Kit Leds Blanche en Sièges

**KUBIK BOOTH**

- White Solid Surface booth
- Alu and Solid Surface seat
- White Kit LED for seat

KUBIK M
1.35 X 1.80 mKUBIK L
2.00 X 1.80KUBIK XL
2.50 X 1.80

Generateur de Vapeur HELO
HELO Steam booth



Commande ELITE
ELITE Control

GENERATEUR DE VAPEUR STEAM BOOTH

STEAMTEC

Generateur de Vapeur Steam boothh	Kw	Volume (m³)
	Kw	Volume (m³)
STEAMTEC 40	4.0	3 a 5
STEAMTEC 60	6.0	5 a 7
STEAMTEC 90	9.0	7 a 11
STEAMTEC 120	12.0	11 a 14
STEAMTEC 150	15.0	13 a 18

**TYLOHELO** *powered by helo*

Generateur de Vapeur Steam boothh	Kw	Volume (m³)
	Kw	Volume (m³)
HELO STEAM 34	3.4	2 a 7
HELO STEAM 47	4.7	3 a 8
HELO STEAM 60	6.0	4 a 13
HELO STEAM 95	9.5	9 a 17
HELO STEAM PRO 120	12.0	12 a 24
HELO STEAM PRO 160	16.0	23 a 35



COMPRED UNE VANNE D'ÉGOUT AUTOMATIQUE
INCLUDES AUTOMATIC SEWAGE VALVE

FR ACCESSOIRES HAMMAN
EN HAMMAN ACCESSORIES

 **POMPE DE ESSENCE STEAMTEC**
ESSENCE PUMP STEAMTEC
Ref. 21.03 BASTC001

 **KIT STARKY LEDS**
KIT STARKY LEDS
Ref. 21.03 KTSS001

 **UPGRADE COMMANDE ELITE**
UPGRADE ELITE CONTROL
Ref. 21.03 KTSS001

 **BOUTON AUXILIAIRE**
AUXILIARY BUTTON
Ref. 21.03 BAHMN001

 **POMPE DE ESSENCE HELO**
ESSENCE PUMP HELO
Ref. 21.10 BEHML001

 **VENTILATEUR DE CABINE**
CABINE FAN
Ref. 21.10 VCHM001

 **SYSTEME AUDIO BLUETOOTH**
AVEC COLONNES BLUETOOTH AUDIO SYSTEM WITH SPEAKERS
Ref. 21.10 BLUETHM

 **AMPOULE BT LAMP BT**
Ref. 21.10 LAMPBTHM

 **PRÉ-FILTRE PRE FILTER**
Ref. 21.03 PFHM001

 **VANNE AUTOMATIQUE D'ÉGOUT**
AUTOMATIC SEWER VALVE
Ref. 21.10 VEHMA001

ESSENCES | ESSENCES

REF.	DESC.
25.05 EU0001	Eucalyptus 1 L
25.05 EU0005	Eucalyptus 5 L
25.05 EMC0001	Mente Mint 1 L
25.05 EMC0005	Mente Mint 5 L
25.05 EPC0001	Pins Pine 1 L
25.05 EPC0005	Pins Pine 5 L

OPTIONS DE DOUCHES
SHOWER OPTIONS



RAINSHOWER AVEC JETS / JETS 360 X 500
Ensemble de douche à LED avec jets de corps.
Led shower set with body jets.
Ref. 21.03 KCHLDRSW001



RAINSHOWER 380 X 700
Ensemble de douche à LED avec quatre fonctions: pluie, cascade, brouillard et colonne d'eau.
Led shower set with four functions: rain, waterfall, mist and water column.
Ref. 21.03 KCHLDRSW002



RAINSHOWER 600 X 800
Ensemble de douche à LED avec quatre fonctions: pluie, cascade, brouillard et colonne d'eau.
Led shower set with four functions: rain, waterfall, mist and water column.
Ref. 21.03 KCHLDRSW003



DOUCHE LED LED SHOWER
Douche LED brossée
Shower led cepillada
Ref. 21.03 CHVHM



ROBINET SIMPLES TAP SIMPLE
Robinet de douche
Shower Faucet
Ref. 21.03 TRNHM

PORTUCAL SAUNA



Inclu
Poêle à sauna HELO 6kW & 8kw avec commande intégrée
Éclairage: spots blancs
Kit d'accessoires inclus

HELO heater 6kW & 8kW with Integrated remote control
Lighting: White spotlights
Accessory Kit Included

DEVANTURE
EN VERRE INCLUS!
SAUNA EN CÈDRE CANADIEN !
BANC EN ABACHI

GLASS FRONT
INCLUDED!
SAUNA IN CANADIAN CEDAR!
ABACHI BENCHES

OPTIONS

Ref.	Description
21.03 KTSS001	STARKY LEDS (10)
21.09 ILLDSSN	LEDS - Lumière blanche / White Light
21.03 BLUETHM	Audio Bluetooth

DELUXE

Composée d'un ensemble harmonieux de divers matériaux :
Cèdre Canadien, Pierre et Verre. Bancs en Abachi et façade vitrée
inclue.

Composée d'un ensemble harmonieux de divers matériaux :
Cèdre Canadien, Pierre et Verre. Bancs en Abachi et façade vitrée
inclue.

B	A	1,50 m	2,00 m	2,50 m
	1,50 m	21.02 SLXA150B150	21.02 SLXA200B150	21.02 SLXA250B150
	2,00 m	21.02 SLXA150B200	21.02 SLXA200B200	21.02 SLXA250B200
	2,50 m	21.02 SLXA150B250	21.02 SLXA200B250	
Banque L L Seat			21.02 BCLSN001	
Fond Schiste Schist bottom		21.02 FXSTSN250		

Puissance Poêle:
Heat Power:

6 kW

9 kW



Avec commande intégrée KEY
With Integrated remote control KEY

STEAMTEC A3 6 KW | 9 KW



Option Fond Schiste
Schist bottom option



PRIVILEGE

- FR Composé d'un ensemble harmonieux de divers matériaux: Bois Premium (Abachi, Faia).
- EN Composed of a harmonious blend of various materials: Premium wood without knots (Abachi, Faia).

B	A				
	1,25 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
1,25 m	21.02 SPRA125B1253	21.02 SPRA150B125	21.02 SPRA200B125	21.02 SPRA250B125	21.02 SPRA300B125
1,50 m	21.02 SPRA125B150	21.02 SPRA150B150	21.02 SPRA200B150	21.02 SPRA250B150	21.02 SPRA300B150
2,00 m	21.02 SPRA125B200	21.02 SPRA150B200	21.02 SPRA200B200	21.02 SPRA250B200	21.02 SPRA300B200
2,50 m	21.02 SPRA125B250	21.02 SPRA150B250	21.02 SPRA200B250	21.02 SPRA250B250	21.02 SPRA300B250
3,00 m	21.02 SPRA125B300	21.02 SPRA150B300	21.02 SPRA200B300	21.02 SPRA250B300	21.02 SPRA300B300
Banque L L Seat	-	-	21.02 BCLSNPR001	21.02 BCLSNPR002	21.02 BCLSNPR003

Puissance Poêle: Heat Power:	4.5 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW
---------------------------------	--------	------	------	-------	-------



STEAMTEC A3
4,5 KW | 6 KW | 9 KW

STEAMTEC A3
12 KW | 15 KW



Avec commande
intégrée KEY
With Integrated
remote control KEY

OPTIONS

Ref.	Description
21.03 KTSS001	STARSKY LEDS (10)
21.03 BLUETHM	Audio Bluetooth

POÊLE
HEATERS

STEAMTEC A3



- 4.5 KW Ref. 21.02 CLSTCA3045
- 6.0 KW Ref. 21.02 CLSTCA3060
- 9.0 KW Ref. 21.05 CLSTCA3090

Commande KEY distincte.
Separate KEY command.

STEAMTEC C



- 12.0 KW Ref. 21.02 CLSTCC120
- 15.0 KW Ref. 21.02 CLSTCC150

Commande KEY distincte.
Separate KEY command.



ACESSOIRES SAUNAS
SAUNAS ACCESSORIES

KIT SAUNA STANDARD



Seau / Bucket
Louche de bois/ Wooden spoon
Thermo-Hygromètre/Thermohygrometer
Sablier / Hourglass

Ref. 21.09 KASST0001

KIT SAUNA BLACK



Seau / Bucket
Louche de bois/ Wooden spoon
Thermo-Hygromètre/Thermohygrometer
Sablier / Hourglass

Ref. 21.09 KASBL0001



KIT STARSKY LEDS
LEDS KIT STARSKY LEDS
Ref. 21.03 KTSS001



KIT D'ÉCLAIRAGE: FIBRE OPTIQUE
LIGHTING KIT/FIBER OPTICS
Ref. 21.03 KTSS001



SYSTEME AUDIO BLUETOOTH
AVEC COLONNES
SYSTEME AUDIO BLUETOOTH
AVEC COLONNES
Ref. 21.10 BLUETHM



SEAU
BUCKET
Ref. 21.03 BLDSN001



SABLIER
HOURGLASS
Ref. 21.03 AMPSN001



LOUCHE
SPOON
Ref. 21.03 BLDSN001



THERMO-HYGROMÈTRE
THERMOHYGROMETER
Ref. 21.03 THGSN001



PACK PIERRES / STONES KIT
p/ Coêle (mural)
For Heaters (wall mounted)
21.03 PPPSN001
p/ Coêle (de sol)
For Heaters (Floor)
P/ Caloríferos (de chão)
21.03 PPCSN001



REPOSE-TÊTE
HEAD REST
STANDARD
21.03 ECSSN001
PRO
21.03 ECPSN001



the world of solutions

WELLNESS

PORTUCAL SAUNA + HAMMAN



COMBI SIMBIOSIS
SAUNA EN LIEGE OU PIN
 Coêle HELO
 Ensemble d'accessoires inclus

Cabine Hammam en acrylique
 Cabine et Deck ((coloris au choix)
 Banque en aluminium
 Générateur de Vapeur
 Éclairage LED blanc
 Face vitrée

COMBI SIMBIOSIS
SAUNA IN CORK OR PINE
 HELO Heater
 Accessories kit included

Acrylic Hammam Cabin
 Cabin and Deck (choose your color)
 Aluminium Seat
 Steam Booth
 White LED Lighting
 Glass Front

powered by **helo**



CABINE AVEC DOUCHE AU MILIEU (OPTION)
CABIN WITH SHOWER IN THE MIDDLE (OPTION)



COMBI I
 2.62 X 1.30 m

Ref 21.02 SNCOMBI I

Poêle: 4.5 kW
 Générateur de Vapeur 4.7 kW

Heater: 4.5 kW
 Steam Booth: 4.7 kW



COMBI II
 2.62 X 1.90 m

Ref 21.02 SNCOMBI II

Poêle: 4.5 kW
 Générateur de Vapeur 4.7 kW

Heater: 4.5 kW
 Steam Booth: 4.7 kW



COMBI III
 3.80 X 1.30 m

Ref 21.02 SNCOMBI III

Poêle: 4.5 kW
 Générateur de Vapeur 6.0 kW

Heater: 4.5 kW
 Steam Booth: 6.0 kW



COMBI IV
 3.80 X 1.90 m

Ref 21.02 21.02 SNCOMBI IV

Poêle: 6.0 kW
 Générateur de Vapeur 8.0 kW

Heater: 6.0 kW
 Steam Booth: 8.0 kW



Douche
 Shower



Robinet 70 x 70 mm
 Tap 70 x 70 mm

OPTIONS

Ref.	Description	
Ref.	Description	
21.10 CHVHM	Douche pour Hamman	Hamman Shower
21.10 CBCHVHM	Cabine avec douche	Cabin with Shower
21.10 LED10HM	STARSKY 30 LED	
21.10 LED20HM	STARSKY 20 LED	
21.10 LED30HM	STARSKY 30 LED	
21.10 BLUETHM	Audio Bluetooth 2 colonnes	Audio Bluetooth 2 speakers
21.03 CMPO0001	Commande portable	Portable command
21.03 CMPA0001	Contrôle mural	Wall control

WELLNESS



the world of solutions



LOUNGE CONCEPT ^B

PORTUCAL SPAS PREMIUM

1 pompe de massage / filtration
 1 pompe à air
 Générateur d'ozone
 Leds chromothérapie incluse

1 massage/filtration pump
 1 air pump
 Ozone generator
 Chromotherapy Leds included

FR CHOISISSEZ LA COULEUR QUE VOUS VOULEZ!
EN CHOOSE THE COLOR YOU WANT!

SPA LOUNGE CONCEPT II

2.20 x 1.40 x 0.70 m
 2 places (couchée)
 35 Jets

2.20 x 1.40 x 0.70 m
 2 places (lying)
 35 Jets



VERSION A ENCASTRER
TO EMBED VERSION

Ref. 21.01 SPALCPTIIVE

VERSION PORTABLE
PORTABLE VERSION

ECOWOOD:

Ref 21.01 SPALCPTIIPW

ALUMINUM:

Ref 21.01 SPALCPTIIPA

COUVERTURE
COVER

Ref 21.08 CBSLCII

COUVERTURE MATELAS
MATTRESS COVERING

Ref 21.08 CBSLCIICO

LOUNGE CONCEPT
PORTUCAL SPAS PREMIUM

SPA LOUNGE CONCEPT III

2.20 x 1.90 x 0.80 m
3 a 5 (2 couchée)
40 Jets

2.20 x 1.90 x 0.80 m
3 a 5 (2 lying)
40 Jets



VERSION A ENCASTRER
TO EMBEDDED VERSION

Ref. 21.01 SPALCPTIIIVE

VERSION PORTABLE
PORTABLE VERSION

ECOWOOD:

Ref. 21.01 SPALCPTIIPW

ALUMÍNIO:

Ref. 21.01 SPALCPTIIIPA

COUVERTURE
COVER

Ref. 21.08 CBSLCIII

COUVERTURE MATELAS
MATTRESS COVERING

Ref. 21.08 CBSLCIIICO

SPA LOUNGE CONCEPT IV

2.20 x 2.40 x 0.80 m
4 a 6 (2 couchée)
45 Jets

2.20 x 2.40 x 0.80 m
4 a 6 (2 lying)
45 Jets



VERSION A ENCASTRER
TO EMBEDDED VERSION

Ref. 21.01 SPALCPTIIVE

VERSION PORTABLE
PORTABLE VERSION

ECOWOOD:

Ref. 21.01 SPALCPTIVPW

ALUMÍNIO:

Ref. 21.01 SPALCPTIVPA

COUVERTURE
COVER

Ref. 21.08 CBSLCIV

COUVERTURE MATELAS
MATTRESS COVERING

Ref. 21.08 CBSLCIVCO

WELLNESS



the world of solutions

FR OPTIONS SPAS LOUNGE CONCEPT
EN OPTIONS SPAS LOUNGE CONCEPT



iSpa:

Ref. 21.08 ISPA0001



Microsilk:

Ref. 21.08 MSK0001

COMFORT V-JETS DYNAMIC

Plus grand jet
Larger jets


21.08 CMFVJ0001

Plus grand jet + 1 Pompe
Larger jets + 1 pump

21.08 DNDSC0001

Afin d'améliorer votre Hydromassage nous vous offrons des options exclusives! La possibilité de choisir les types de jets (Confort) ou d'équiper votre spa d'une pompe supplémentaire (Dynamic) vous permet de profiter d'une expérience de relaxation unique.

We offer you exclusive options to improve your hot tub. You can choose the types of jets (Comfort) or equip your Spa with an extra pump (Dynamic), and enjoy a unique relaxation experience.



Jactos Disponíveis | Jets Disponibles

INCLUS: INCLUDED:



CORIL



Leds sem

perfuração



OZONO



ECOLITE



Isolamento

triplo


SPA TOUCH BALBOA
UPGRADE

Ref. 21.08 ETSB0001



COUSSINS
CUSHION

21.08 ALSLC0001



PANNEAUX
PANELS



COUVERTURE COULEURS COVERAGE COLORS



Blanc White Beige Beige Grey Gray Gris foncé Dark grey Brown Brown Noir Black




the world of solutions

WELLNESS

CLUB

PORTUCAL SPAS PREMIUM

CHOISISSEZ UNE COULEUR DE LA GAMME CLUB!
CHOOSE ANY COLOR IN THE CLUB RANGE!



1°

CLUB 25

2.50 x 2.50 x 1.00m
7 places

2.50 x 2.50 x 1.00m
7 places

24 JETS
24 JETS

Ref. 21.01 SPRCLB24J

38 JETS
38 JETS

Ref. 21.01 SPRCLB38J

52 JETS
52 JETS

Ref. 21.01 SPRCLB52J

CLUB 28

2.83 x 2.83 x 1.00m
9 places

2.83 x 2.83 x 1.00m
9 places

28 JETS
28 JETS

Ref. 21.01 SPRCLB28J

40 JETS
40 JETS

Ref. 21.01 SPRCLB40J

54 JETS
54 JETS

Ref. 21.01 SPRCLB54J

OPTION
SPAS DE MOSAICO



CLUB 25
24 jets

21.01 SPRCLB24JMS

CLUB 28
28 jets

21.01 SPRCLB28JMS




2°

KIT FILTRATION HOME
FILTRATION KIT HOME

21.07 KFCLH

1 pompe de massage
1 Pompe de filtration
Senseurs de niveau
Touche On/Off
Filtre cartouche
Résistance de chauffage
Distributeur de chlore
Panneau électrique



1 Massage pump
1 Filtration pump
Level sensors
On/Off buttons
Cartridge filter
Heating Resistance
Chlorine dispenser
Electrical board

OU
OR

KIT FILTRATION PRO
FILTRATION KIT PRO

21.07 KFCLP

1 Pompe de massage
1 Blower industriel
1 Pompe de filtration
Senseurs de niveau
Touche On/Off
Filtre à sable
Résistance de chauffage
Distributeur de chlore
Panneau électrique



1 massage pump
1 Industrial air blower
1 Filtration pump
Level sensors
On/Off buttons
Sand filter
Heating Resistance
Chlorine dispenser
Electrical board

3°

BAC TAMPÓN - 1000 L
COMPENSATION TANK - 1000 L
Ref. 21.01 TCSCL

4°

OPTIONS

Ref.	Description	
Ref.	Description	
21.08 ESSCL	Mousse en pol	Polyurethane foam
21.08 CRVRLDSCL	Chromothérapie: Plusieurs LEDS	Chromotherapy: several LEDs
21.08 UPFCLD001	Upgrade Projecteur à LED	LED spotlight Upgrade
21.07 BMEX001	Pompe de massage extra	Extra massage pump
21.08 SAPHCL001	Système automatique PH/CL	PH/CL Automatic system
21.08 SUVSCLO01	Système UV	UV system

WELLNESS



the world of solutions

PREMIUM
PORTUCAL SPAS

PREMIUM FOR 3 - 37 JETS
PREMIUM FOR 3 - 37 JETS

Ref. 21.08 SPAEMT35J

FR

1 Pompe 1.500 W
Système Balboa w/ 3.000 W Heater
Moteur à air 1.030 W
Générateur d'ozone
Leds chromothérapie incluse
Cascade

2,06 x 1,50 x 0,80 m
3 places (1 couchée)
37 Jets

EN

1 Pump 1.500 W
Balboa w/ 3.000 W Heater System
1.030 W air motor
Ozone generator
Chromotherapy Leds included
Waterfall

2,06 x 1,50 x 0,80 m
3 places (1 lying)
37 Jets



Panneaux Alu Gris
Panels alu Grey

Ref. 21.08 PACEM37001

Couverture
Cover

21.08 CSE37001

EMOTION FOR 5 - 55 JETS
EMOTION FOR 5 - 55 JETS

Ref. 21.08 SPAEMT50J

2 Pompe 1.500 W
Pompe de circulation 180W
Système Balboa w/ 3.000 W
Heater
Moteur à air 1.030 W
Générateur d'ozone
Leds chromothérapie incluse
Cascade

2,06 x 1,92 x 0,85 m
5 places (1 couchée)
55 Jets

2 Pump 1.500 W
180W Circulation pump
Balboa w/ 3.000 W Heater System
1.030 W air motor
Ozone generator
Chromotherapy Leds included
Waterfall

2,06 x 1,92 x 0,85 m
5 places (1 lying)
55 Jets



Panneaux Alu Gris
Panels alu Grey

Ref. 21.08 PACEM55001

Couverture
Cover

Ref. 21.08 CSE55001

EMOTION FOR 6 - 60 JETS
EMOTION FOR 6 - 60 JETS

Ref. 21.08 SPAEMT35J

2 Pompe 1.500 W
Pompe de circulation 180W
Système Balboa w/ 3.000 W
Heater
Moteur à air 1.030 W
Générateur d'ozone
Leds chromothérapie incluse
Cascade

2,020x 2,20 x 0,90 m
6 places (1 couchée)
60 Jets

2 Pump 1.500 W
180W Circulation pump
Balboa w/ 3.000 W Heater System
1.030 W air motor
Ozone generator
Chromotherapy Leds included
Waterfall

2,020x 2,20 x 0,90 m
6 places (1 lying)
60 Jets



Panneaux Alu Gris
Panels alu Grey

Ref. 21.08 PACEM55001

Couverture
Cover

Ref. 21.08 CSE55001



the world of solutions

WELLNESS



TRIPLE SYSTÈME
D'ISOLATION INCLUS!

ISOLATION TRIPLE
SYSTEM INCLUDED!

COUVERTURE GRIS
GREY COVER



Gris
Grey



PANNEAUX D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PANELS



Gris anthracite
Anthracite Gray

OPTIONS OPTIONS



CORIL

**BAIGNOIRE
SHELL**

CHOISISSEZ LA COULEUR!
CHOOSE THE COLOR!



ISPA

Avec un controle ispa votre spa instantanément
a partir de n'importe quel endroit!
With ispa control your spa
from any place!

Ref. 21.08 ISPARP



**SYSTÈME AUDIO
AUDIO SYSTEM**

4.1 - 4 COLONNES + 1 SUBWOOFER
4.1 - 4 COLONNES + 1 SUBWOOFER

Ref. 21.08 SASPAS



**ELEVATEUR DE COUVERTURE
COVER LIFT**


Pour panneau Alu
For Alu panels
Ref. 21.08 ELCB

Pour panneau Ecwood
For Ecwood panels
Ref. 21.08 ELCBFCH



**CASCADE D'EAU
WATER CASCADE**

Ref. 21.08 CTAGSP



SYSTÈME UV

Inclus moteur de circulation.
Non disponible pour la ligne Emotion.

UV SYSTEM

Includes circulation motor.
Not available for line Emotion.

Ref. 21.08 STUV



**AROMATHÉRAPIE
AROMATHERAPY**

Ref. 21.08 ARTR



**MARCHE EN PLASTIQUE
PLASTIC STEP**



Gris
Gray



Brown
Brown

Ref. 21.08 DGSPPL



MARCHE DESIGN
Superficie en Corian.
Structure en aluminium.

STEP DESIGN
Surface in Corian
Estructure in aluminium

**2 PIÈCES
2 PARTS** Ref. 21.08 DGDSG2P

**1 PIÈCE
1 PART** Ref. 21.08 DGDSG1P



DALLAGES ET MARGELLES

PAVING & COPINGS





LA NOBLESSE
DE LA PIERRE

THE REFINED
STONE

FR Spécialisée dans la fabrication et commercialisation de dallages, Fabistone est une référence incontournable sur le marché.

Possède une unité de fabrication complètement automatisée, implantée sur une aire de 15 000 m2 dont 3 000 m2. Sa large capacité de production, lui permet exporter vers plusieurs pays.

EN Specialized in the manufacture and sale of pavings and copings, Fabistone is already an undisputed benchmark in the market.

It has a modern manufacturing unit that occupies an area of 15 000 m2, 3 000 m2 of which covered and is equipped with an automated manufacturing line. The high production output capacity, allows it to export to many countries.



DALLAGE FABISTONE

PAVING FABISTONE



the world of solutions



DALLAGE MONTAGNA
Disponible en dallage 45x45cm et 60x45 cm
MONTAGNA PAVEMENT
Available Flagstones 45x45cm and 60x45 cm.



Margelle disponible pour piscines rectangulaires
CONSULTEZ-NOUS
Coping available for rectangular pools
CONTACT US



Module 2 Formats 1,89 m²:
2,10 m x 0,90 m
4 dalles 45x45 cm
4 dalles 60x45 cm

2 Formats Module 1,89 m²:
2,10 m x 0,90 m
4 flagstones 45x45 cm
4 flagstones 60x45 cm

Couleurs disponibles
Available colors



Gironde
(GI)



Pirineus
(PI)

Description	Ref.	Dim. (cm)	Poids un. (Kg)	Qté. Module	Un. p/ pal.	Qté. p/ palette (m2)	Poids/ palette (Kg)	Vol. (m³)
Description	Ref.	Dim. (cm)	Weight un. (Kg)	Qtt. Module	Un. Pallet	Pallet Qtt. (m2)	Weight/Pallet (Kg)	Vol. (m³)
Module 2 Formats 1,89 m²	17.01 PMOPI2F189022	45x45X2,2	10,00	4	36	17,01	(9 modules) 17,01 (9 modules)	835,00
		60x45X2,2	12,50	4	36	17,01		
Dallages Flagstones	17.01 PMOPI60045022	60X45X2,2	10,00		72	19,44	925,00	0,8
		45X45X2,2	12,50		100	18,63		



the world of solutions

DALLAGE FABISTONE

PAVING FABISTONE



DALLAGE FABISTONE

PAVING FABISTONE




the world of solutions



FR DALLAGE SECULAR
Disponible en dalles 50x50 cm,
60x45 cm et 100x100.


EN SECULAR PAVEMENT
Available flagstones 50x50 cm,
60x45 cm and 100x100.

Margelle disponible pour piscines
rectangulaires
CONSULTEZ-NOUS
Coping available for
rectangular swimming pools
CONTACT US



Module de 3 Formats 1,41 m²:
1,05 x 1,35 m
1 dalle 45x30 cm
1 dalle 45x45 cm
4 dalles de 60x45 cm


3 Formats Module with 1,41 m²:
1,05 x 1,35 m
1 flagstone 45x30 cm
1 flagstone 45x45 cm
4 flagstones 60x45 cm



5 Formats Module with 2,025 m²:
1,50 x 1,35 m
1 dalle 30x30 cm
2 dalles de 45x30 cm
2 dalles de 45x45 cm
1 dalle 60x30 cm
4 dalles de 60x45 cm

5 Formats Module with 2,025 m²:
1,50 x 1,35 m
1 flagstone 30x30 cm
2 flagstones 45x30 cm
2 flagstones 45x45 cm
1 flagstone 60x30 cm
4 flagstones 60x45 cm

Couleurs disponibles
Available colours




Description	Ref.	Dim. (cm)	Poids un. (Kg)	Qté. Module	Un. p/ pal.	Qt. Pallet (m²)	Poids/ palette (Kg)	Vol. (m³)
Description	Ref.	Dim. (cm)	Weight un. (Kg)	Qtt. Module	Un. p/ pallet	Pallet Qtt. (m²)	Weight/Pallet (Kg)	Vol. (m³)
 Module 3 Formats 1,41 m²	17.01 PSEGI3F141022	30x45X2,2	6,50	1	14	19,74 (14 modules)	940,00	0,8
		45x45X2,2	9,60	1	14			
		60x45X2,2	12,30	4	56			
 5 Formats Module with 2,025 m²	17.01 PSEGI5F202522	30x30X2,2	3,70	1	9	18,22 (9 modules) 18,22 (9 modules)	860,00	0,8
		30x45X2,2	6,50	2	18			
		45x45X2,2	9,60	2	18			
		60x30X2,2	7,80	1	9			
		60x45X2,2	12,30	4	36			
 Dalles Flagstones	17.01 PSEGI50050022	50x50x2,2	12,30		92	23,00	1 155,00	0,8
	17.01 PSEGI60045022	60x45x2,2	12,40		80	21,60	970,00	0,8




DALLAGE GRANITUS
Disponible en dalles 50x50 cm et 100x100.

GRANITUS PAVEMENT
Available Flagstones 50x50 cm and 100x100.

Couleurs disponibles
Available colours



Margelle disponible pour
piscines rectangulaires
CONSULTEZ-NOUS
Coping available for
rectangular swimming pools
CONTACT US



Description	Ref.	Dim. (cm)	Poids un. (Kg)	Un. p/ palette	Qté. p/ palette (m²)	Poids/ palette (Kg)	Vol. (m³)
Description	Ref.	Dim. (cm)	Weight un. (Kg)	Un. Pallet	Pallet Qtt (m²)	Weight/Pallet (Kg)	Vol. (m³)
 Dalles Flagstone	17.01 PGRGSA50050022	50x50x2,2	12,20	92	23,00	1 150,00	0,8





the world of solutions

DALLAGE FABISTONE
PAVING FABISTONE



DALLAGE FABISTONE
PAVING FABISTONE



the world of solutions



Toute la beauté
du bois, avec les
avantages du béton

The decking beauty
with all the advantages
of a concrete slab



DALLAGE BRACARA
Disponible en dalles 50x50 cm et 60x45 cm.

BRACARA PAVEMENT
Available Flagstones 50x50 cm and 60x45 cm.




Margelle disponible pour
piscines rectangulaires
CONSULTEZ-NOUS
Coping available for
rectangular swimming pools
CONTACT US



DALLAGE TECA SOL
De format unique 50x50 cm


TECA SOL PAVEMENT
50x50 cm Single format

Margelle disponible pour
piscines rectangulaires
CONSULTEZ-NOUS
Coping available for
rectangular swimming pools
CONTACT US



Module de 3 Formats 1,41 m²:
1,05 x 1,35 m
1 dalle 45x30 cm
1 dalle 45x45 cm
4 dalles de 60x45 cm

3 Formats Module with 1,41 m²:
1,05 x 1,35 m
1 flagstone 45x30 cm
1 flagstone 45x45 cm
4 flagstones 60x45 cm




5 Formats Module with 2,025 m²:
1,50 x 1,35 m
1 dalle 30x30 cm
2 dalles de 45x30 cm
2 dalles de 45x45 cm
1 dalle 60x30 cm
4 dalles de 60x45 cm

5 Formats Module with 2,025 m²:
1,50 x 1,35 m
1 flagstone 30x30 cm
2 flagstones 45x30 cm
2 flagstones 45x45 cm
1 flagstone 60x30 cm
4 flagstones 60x45 cm


Couleurs disponibles
Available colours



Description	Ref.	Dim. (cm)	Poids un. (Kg)	Qté. Module	Un. p/ pal.	Qté. p/ palette (m²)	Poids/ palette (Kg)	Vol. (m³)
Descripción	Ref.	Dim. (cm)	Weight un. (Kg)	Qtt. Module	Un. p/ palé	Pallet Qtt. (m²)	Weight/Pallet (Kg)	Vol. (m³)
 Module 3 Formats 1,41 m² 3 Formats Module with 1,41 m²:	17.01 PBRBL3F141022	30x45X2,2	7,00	1	13	19,74 (13 modules) 19,74 (13 modules)	1 005,00	0,8
		45x45X2,2	10,50	1	13			
		60x45X2,2	14,50	4	52			
 Module 5 Formats 2,025 m²	17.01 PBRBL35F202522	30X30X2,2	5,00	1	9	16,20 (8 modules) 16,20 (8 modules)	85,00	0,8
		30X45X2,2	7,00	2	18			
		45X45X2,2	10,50	2	18			
		60X30X2,2	9,50	1	9			
		60x45X2,2	14,50	4	36			
 Dalle Flagstone	17.01 PBRBL50050022 17.01 PBRBL60045022	50x50x2,2	12,70		84	21,00	1 090,00	0,8
		60x45x2,2	14,00		72	19,44	1 015,00	0,8



Couleurs disponibles
Available colors



Description	Ref.	Dim. (cm)	Poids un. (Kg)	Un. p/ palette	Qtd. p/ palete (m²)	Poids/ palette (Kg)	Vol. (m³)
Description	Ref.	Dim. (cm)	Weight un. (Kg)	Un. Pallet	Qtd. p/ palé (m²)	Weight/Pallet (Kg)	Vol. (m³)
 Dalle Flagstone	17.01 PTETE50050025	50x50x2,5	13,70	80	20	1 120,00	0,8

DALLAGE FABISTONE
PAVING FABISTONE



Une sensation tactile incroyable
An unbelievable touch sensation



DALLAGE VELLUTO
Disponible en dalles 50x50 cm
et 60x45 cm.

VELLUTO PAVEMENT
Available Flagstones 50x50 cm
and 60x45 cm.

Couleurs disponibles
Available colors



Margelle disponible pour
piscines rectangulaires
CONSULTEZ-NOUS
Coping available for
rectangular swimming pools
CONTACT US

Description	Ref.	Dim. (cm)	Poids un. (Kg)	Un. p/ palette	Qté. p/ palette (m²)	Poids/ palette (Kg)	Vol. (m³)
Description	Ref.	Dim. (cm)	Weight un. (Kg)	Un. Pallet	Pallet Qty. (m²)	Weight/Pallet (Kg)	Vol. (m³)
 Dalles Flagstone	17.01 PVEBL50050022	50x50x2,2	13,00	92	23,00 m2 (92 un.)	1 220,00	0,80



DALLAGE FABISTONE
PAVING FABISTONE

ACCESSOIRES FABISTONE
FABISTONE ACCESSORIES

BAC DE DOUCHE
SHOWER BASE



SECULAR
100x100x5 cm.



GRANITUS
100x100x5 cm.

Ref.	Qté. p/ palette	Palette(Kg)	Vol. (m³)
Ref.	Pallet Qty.	Pallet (Kg)	Vol. (m³)
17.05 BSEGI1000100050	12	1 105,00	0,8
17.05 BGRSA1000100050	12	1 105,00	0,8

SUPPORT D'ECHELLE
LADDER INSERT / RABBET



SECULAR
75x50x3 cm.



GRANITUS
75x50x3 cm.

Ref.	Qté. p/ palette	Palette(Kg)	Vol. (m³)
Ref.	Pallet Qty.	Pallet (Kg)	Vol. (m³)
17.05 ESEGI75050030	36	985,00	0,8
17.05 EGRSA75050030	36	945,00	0,8

GRILLE FABISTONE
FABISTONE GRATING




SECULAR
50x25x3 cm.



GRANITUS
50x25x3 cm.


Ref.	Qté. p/ palette	Palette(Kg)	Vol. (m³)
Ref.	Pallet Qty.	Pallet (Kg)	Vol. (m³)
17.05 GGRSA50025030	120	890,00	0,8
17.05 GSEGI50025030	120	890,00	0,8

GRILLE MERIDA
MERIDA GRATING



MERIDA
50x28x4 cm.

Ref.	Qtd. p/ palette	Palette (Kg)	Palette (m³)
Ref.	Qtd. p/ palé	Palé (Kg)	Palé (m³)
17.05 GMEGI50028040	72	756,00	0,8





the world of solutions

DALLAGE FABISTONE

PAVING FABISTONE

ENTRETIEN FABISTONE FABISTONE MAINTENANCE

- FR** Nous conseillons l'application d'un protecteur sur tous nos produits FABISTONE.
- EN** We advise the application of a protector in all FABISTONE products.



JOINT FABIJOINT - 25 KG
FABIJOINT JOINT - 25 KG

Ref.	Couleur	Peso
Ref.	Color	Peso
Standard		
17.06 JFJSTBL25	Blanc	25 Kg
17.06 JFJSTSA25	Sable	
17.06 JFJSTGI25	Gironde	
17.06 JFJSTAL25	Albero	
17.06 JFJSTPI25	Pirineus	
Premium		
17.06 JFJPRT25	Teca	25 Kg
17.06 JFJPRRO25	Rose	
17.06 JFJPRA25	Acacia	
17.06 JFJPRGR25	Greenwood	
17.06 JFJPRTX25	Terraxisto	
17.06 JFJPROG25	Old Grey	



VERNIS PROTECTEUR BICOMPOSANT TWO-COMPONENT PROTECTIVE VARNISH

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 PVB0290	1+1	-	-
17.06 PVB0000		-	-



ASPECT MOUILLE WET LOOK

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 AM 293	3,78	4,15	0,006
17.06 AM 296	18	-	-



DEROUILLANT RUST REMOVER

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 TFE 521	1	1,17	0,002



NETTOYANT DEGRAISSANT DIRT AND GREASE CLEANER

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 TG 511	1	1,16	0,002



PROTECTION INVISIBLE INVISIBLE PROTECTION

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 PI 313	5	5,4	0,007
17.06 PI 315	10	10,68	0,013



DECAPANT PAINT, TAR AND RUBBER REMOVE

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 DE 541	1	1,08	0,001



ASPECT SATINE NATUREL NATURAL SILKY APPEARANCE

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 ACN 303	3,78	4,27	0,006
17.06 ACN 305	10	10,23	0,014



HD DALLAGE PROTECTION HD PAVING PROTECTION

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 HD1L	1	1,00	0,001
17.06 HD5L	5	5,00	0,001



PROTECTION INVISIBLE INVISIBLE PROTECTION

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 LEF 534	4	4,71	0,005



SHAMPOO SHAMPOO

Ref.	Qtd (L)	Poids(Kg)	Vol.(m³)
Ref.	Qtd (L)	Weig.(Kg)	Vol.(m³)
17.06 SH 504	4	4,463	0,005